



RAS | AIS



AETEK

13/12/2025

## IR PROJECTOREN

### SPECIALE BEHUIZING AETEK



Stralingshoek (horizontaal): 40° ~ 10° • Afstand: 50 ~ 140m  
• Straalpatroon: Circulaire • LED-array: 2 stuks High Power LED • Golflengte: 850nm • Stroomverbruik: 12W • Digitale invoer: IR AAN/UIT controle • Digitale uitgang: Lichtsensor • Connector: ITB Touch Board van behuizing P6 serie • Bedrijfstemperatuur: -40 °C ~ 50 °C

AET-IPAET7812

+0.3 € Recupel



Stralingshoek (horizontaal): 30° ~ 10° • Afstand: 150 ~ 300m • Straalpatroon: Elliptisch • LED Array: 18 stuks High Power LED • Stroomverbruik: 48W • Golflengte: 850nm • Digitale invoer: IR AAN/UIT controle • Digitale uitgang: Lichtsensor • Connector: ITB Touch Board van behuizing P6 serie • Bedrijfstemperatuur: -40 °C ~ 50 °C

AET-IPAET7848

+0.3 € Recupel

## NETWERKSWITCHES

### MANAGED NETWORKSWITCH



Desktop-Rack switch master 12 SFP gigabyte poorten + 2 LAN RJ45 gigabyte poorten + 2 SFP 10 gigabyte poorten  
? Master Switch Voeding: 100 tot 240VCA en/of 24-48VDC Auto Discovery ONVIF cameras, Topology view, Traffic monitor, cable diagnostic, VLAN Grouping, ? Layer 2 Plus, ? Layer 3, DHCP IPv4/IPv6 server, QoS, NTP server, IPv4 Static routing, IPv6 Static routing PoE budget= geen ?Optionele redundante 24-48 VDC voeding  
? Switch capaciteit: 68 Gbps-50.592 Mpps ? Temp: -20 °C à +60 °C ? Bescherming: EN-IEC60950-1 ? Stroomverbruik: 40W

AET-SW-C70-00B-01

+0.1 € Recupel



Desktop-Rack switch master • 20 SFP gigabyte poorten + 4 combo LAN RJ45/SFP gigabyte poorten + 4 SFP 10 gigabyte poorten • Master Switch • Voeding: 100 tot 240VCA en/of 24-48VDC • Auto Discovery ONVIF cameras, Topology view, Traffic monitor, cable diagnostic, VLAN Grouping, optionele redundante voeding • Layer 2 Plus • Layer 3 DHCP IPv4/IPv6 server, QoS, NTP server, IPv4 Static routing, IPv6 Static routing • PoE budget= geen • Optionele redundante 24-48 VDC voeding • Switch capaciteit: 128 Gbps-95.23 Mpps • Temp: -20 °C à +60 °C • Bescherming: EN-IEC60950-1 • Stroomverbruik: 40W

AET-IPAET8724

+0.1 € Recupel

### MANAGED POE NETWORKSWITCH



Desktop-Rack PoE switch • 8 PoE 30W max. gigabyte poorten • Uplink: 2 SFP gigabyte poorten • Auto Discovery ONVIF cameras, Topology view, Traffic monitor, cable diagnostic, VLAN Grouping, PoE management • Layer 2 Plus • Layer 3 DHCP server-QoS-NTP Server • PoE budget= 150W • Switch capaciteit: 20 Gbps-14.88 Mpps • Temp: 0 °C à +50 °C • Bescherming: overspanning 6KV - EN-IEC61000-4-5

AET-IPAET4508

+0.124 € Recupel



Desktop-Rack PoE switch • 16 PoE 30W max. gigabyte poorten • Uplink: 2 SFP + 2 RJ45 gigabyte poorten • VLAN Grouping, PoE management • Layer 2 Plus • Layer 3 DHCP server-QoS-NTP Server • PoE budget= 250W • Switch capaciteit: 40 Gbps-26.784 Mpps • Temp: 0 °C à +50 °C • Bescherming: overspanning 6KV - EN-IEC61000-4-5

AET-IPAET4516

+0.124 € Recupel

# NETWERKUITRUSTING



Desktop-Rack PoE switch • 24 PoE 30W max. gigabyte poorten • Uplink: 2 SFP gigabyte poorten • Auto Discovery ONVIF cameras, Topology view, Traffic monitor, cable diagnostic, VLAN Grouping, PoE management • Layer 2 Plus • Layer 3 DHCP server-QoS-NTP Server • PoE budget= 400W • Geen externe voeding • Switch capaciteit: 52 Gbps-36.69 Mpps • Temp: 0 °C à +50 °C • Bescherming: overspanning 6KV - EN-IEC61000-4-5

AET-IPAET4524

+0.124 € Recupel

## UNMANAGED INDUSTRIELE POE NETWORKSWITCH



Industriële PoE switch • 4 Poe 60W max. gigabyte poorten of 2 PoE 95W + 2 PoE 30W gigabyte poorten • 2 LAN RJ45 gigabyte poorten • Uplink: 2 SFP gigabyte poorten • Industriële voeding niet inbegrepen • Onbeheerde switch • PoE budget= 240W • Optionele redundante 48-56 VDC voeding • Switch capaciteit: 16 Gbps-11.9 Mpps • Temp: -40 °C à +75 °C • Bescherming: overspanning 12KV - EN-IEC61000-4-5

AET-IPAET454

+0.1 € Recupel



Industriële PoE switch • 4 Poe 30W max. gigabyte poorten + 1 PoE 24-56VDC 24W max. gigabyte poort • Uplink: 1 SFP gigabyte poort • Industriële voeding niet inbegrepen • De 5e poort kan worden gebruikt in klassieke PoE of in 24VDC PoE voor speciale accessoires (Wi-Fi-brug - verlichting -....) • Onbeheerde switch • Nihil • PoE budget= 120W • Optionele redundante 48-56 VDC voeding • Switch capaciteit: 12 Gbps-11.9 Mpps • Temp: -40 °C à +75 °C • Bescherming: overspanning 6KV - EN-IEC61000-4-5

AET-IPAET464

+0.1 € Recupel

## INDUSTRIELE MANAGED POE NETWORKSWITCH



Industrial poe switch giga 4 x 90w poe bt, 2 x sfp, 2 x RJ45, 360w, I2 manag, D51-044-91

AET-POE-D51-044-90

+0.1 € Recupel



Industrial poe switch giga 4 x 90w poe bt/poh, 2 x sfp, 2 x RJ45, 360w, I2 manag, DMS

AET-POE-D60-044-90

+0.1 € Recupel



Industrial switch giga 4 x 30w poe, 2 x sfp, 2 x RJ45, 120w, I2 manag met DMS

AET-POE-H70-044-30

+0.1 € Recupel

## NETWORKSWITHCES POE IN IP67/IK10 BEHUIZING



Industrial poe switch giga 4 x 90w poe bt/poh, 2 x sfp, 2 x RJ45, 250w, I2 manag, DMS, box IP67-IK10

AET-POE-H60-044-90-250

+0.1 € Recupel

# NETWERKUITRUSTING



Industrial poe switch giga 8 x 30w at poe, 4 x sfp, 250w, I2 manag, DMS, box IP67-IK10

AET-POE-H60-084-30-250-V2

+0.1 € Recupel



Industrial poe switch giga 4 x 90w poe bt/poh, 2 x sfp, 2 x RJ45, 250w, I2 manag, DMS, box IP67/IK10

AET-POE-H51-044-90-250

+0.1 € Recupel



Industrial poe switch 2x60w/1x95w/2sfp in box for AVIGILON PTZ/ir PTZ/multisensors, IP67/IK10

AET-AVI-H40-022-90-120-A

+0.1 € Recupel

## TOEBEHOREN VOOR SWITCHBEHUIZINGEN



Pole mount adaptor bracket housing pro & universal box, 89-152 mm

AET-IPAET940



Pole mount adaptor bracket housing pro & universal box, 100-230 mm

AET-IPAET941



Corner mount adaptor bracket housing pro & universal box

AET-IPAET942

## EPOC SCHAKELAARS OP COAXKABEL



Switch RX epoc, 4 BNC ethernet and power over coax, 1 RJ45 gigabit, power budget 240w

AET-EPOC-XC10-041-250

+0.3 € Recupel



Switch RX epoc, 8 BNC ethernet and power over coax, 2 RJ45/2sfp gigabit, power budget 380w

AET-EPOC-XC10-084-380

+0.3 € Recupel

# NETWERKUITRUSTING



Switch RX epoc, 16 BNC ethernet and power over coax, 2 RJ45/2sfp gigabit, power budget 750w

AET-EPOC-XC51-164-750

+0.3 € Recupel



IP en PoE converter op coaxkabel - Transmissieafstand: 9,7W@ 100Mbps @ 1200m Max. op 75 ohm coax. - 30/60/95W PoE input, PoE injector of switch vereist en 30W minimum. - Uitstekende bescherming: overspanning, anti-satelliet en anti-interferentie. - Ondersteunt meerdere TX modules op een enkele coax. - Bedrijfstemperatuur : -20 tot 60° C. - Installatie: Plug-and-play, geen installatie vereist

AET-EPOC-XE11-110-RX

+0.3 € Recupel



Indoor adapter tx epoc 1 BNC/1poe

AET-EPOC-XE10-110-TX

+0.3 € Recupel



Indoor/outdoor adapter tx epoc 1 BNC/2poe, IP67/IK10 • één BNC coax-poort & twee poe pse-poorten • voor buiten IP67/IK10 • behuizing met muurbevestiging • 6kv overspanningsbeveiliging • elimineert de noodzaak voor stroomvoorziening naast lange afstand poe ip-caméra • levert tot 25 Watt @500m (1640ft) gedeeld door twee poe ip-caméra's

AET-EPOC-XE22-120-TX

+0.3 € Recupel

## GLASVEZEL NETWORK CONVERSIE SFP MODULES



Module SFP industriël BiDi 1 Gbps • TX: 1310nm - RX: 1550nm • Bedrijfstemperatuur: -40°C en 85°C • Spanning: 3,3V • Transmissie: 9/125µm tot 20 Kms • Aansluiting: Simplex LC • Certificatie: IEC 825,EN60825-1,FDA 21 CFR 1040.10 and 1040.11

AET-IPAET968

+0.1 € Recupel



Module SFP industriël BiDi 1 Gbps • TX: 1550nm - RX: 1310nm • Bedrijfstemperatuur: -40°C en 85°C • Spanning: 3,3V • Transmissie: 9/125µm tot 20 Kms • Aansluiting: Simplex LC • Certificatie: IEC 825,EN60825-1,FDA 21 CFR 1040.10 and 1040.11

AET-IPAET969

+0.1 € Recupel



Sfp module (-40/75°C) multimode fiber 850nm 550m voor ipaet switch

AET-IPAET970

+0.1 € Recupel



Sfp module (-40/75°C) multimode fiber 1310nm 2km voor ipaet switch

AET-IPAET971

+0.1 € Recupel

# NETWERKUITRUSTING



Sfp module (-40/75°C) singlemode fiber 1310nm 10km voor ipaet switch

AET-IPAET972

+0.1 € Recupel



Sfp module (-40/75°C) singlemode fiber 1310nm 40km voor ipaet switch

AET-IPAET973

+0.1 € Recupel



Sfp module (-40/75°C) 1000base-t RJ45 up to 100m voor ipaet switch

AET-IPAET974

+0.1 € Recupel



Sfp+ module (-40/75°C) multimode 850nm vcsel-300m ipaet switch

AET-IPAET976

+0.1 € Recupel

## SFP KOPEREN RJ45 MODULES



Sfp module 1000base-t RJ45 up to 100m voor ipaet switch

AET-IPAET975

+0.1 € Recupel



Sfp+ module 10gbase-t copper, RJ45, maximale afstand 30m

AET-IPAET978

+0.1 € Recupel

## ACCESSORIES



Industrial modular 4 poe 95w surge protector

AET-SP-SD-404-V2

+0.1 € Recupel



Industrial modular 24 poe 95w surge protector

AET-SP-SD-424-V2

+0.1 € Recupel

# NETWERKUITRUSTING



Industrial modular 1 poe 95w replacement surge protector

AET-SP-SD-401-M-V2

+0.1 € Recupel



Industrial modular 24 poe 95w IP managed surge protector

AET-SP-SD-524

+0.1 € Recupel



Industrial modular 4 poe 95w IP managed surge protector

AET-SP-SD-504

+0.1 € Recupel



Industrial modular 1 poe 95w replacement IP managed surge protector

AET-SP-SD-501-M

+0.1 € Recupel



• Geïntegreerde uitgangsspanningsversterker •  
Schakelaarcapaciteit : 6Gbps • Ingang : ondersteunt PoE 30-60-90-95W • Uitgangen : Poort 1 = 54 Vdc, Poort 2= 24 Vdc (AP) of 54 Vdc selecteerbaar, 68W Max. • Maximaal 4 units op een rij en tot 500m zonder extra stroomvoorziening. • 6KV overspanningsbeveiliging •  
Bedrijfstemperatuur : -40°C en 65°C • Energieverbruik : 4W

AET-IPAET980

+0.3 € Recupel



Outdoor 1in/1out 30/60/90w poe gigabit booster/extender, IP67/IK10

AET-EXT-E69-101

+0.3 € Recupel



Outdoor 1in/2out 30/60/90w poe gigabit booster/extender, IP67/IK10

AET-EXT-E69-102

+0.3 € Recupel

## OMVORMERS

### OMVORMERS GLASVEZEL



• 30 tot 95 W Gigabit PoE-poort • Flexibele SFP-zendontvangerpoort voor uplink • Bedrijfstemperatuur: -40°C en 75°C • Ondersteunt datasnelheden van 10/100/1000 Mbps • 12KV overspanningsbeveiliging • IEEE 802.3az Energie-efficiënte Ethernet-norm voor groene energie • Totaal PoE-vermogensbudget: 190W • PoE PD auto-sensing ondersteuning • Dubbele 48 tot 56 VDC-voedingsingang • Energieverbruik: 5W

AET-IPAET600

+0.1 € Recupel



Industriële omvormer optische vezel, 1xsfp, 1xRJ45, gigabit, 12-56vdc

AET-MC-M30-011-01

+0.1 € Recupel

## INJECTOREN

### INJECTOREN POE



Poe gigabit injector 95w poh AVIGILON compatible

AET-INJ-I39-200

+0.3 € Recupel

### INDUSTRIËLE POE INJECTOREN



Industrial poe gigabit injector 95w poh AVIGILON compatible

AET-INJ-I69-200

+0.3 € Recupel



Industrial poe gigabit injector 90W PoE++ IEEE802.3bt (Max. 90W) Avigilon H5A IRPTZ compatible

AET-INJ-I69-210

+0.3 € Recupel

### POE INJECTOREN IN IP67/IK10 BEHUIZINGEN



- Verstrek 95W PoE Power Feeding op 4-paren • 12KV PoE overspanningsbeveiliging • AC-stroomstootbeveiliging • Verre voeding tot 100m • IEEE 802.3 bij compliant • Automatische detectie en bescherming van niet-standaard Ethernet-terminals • Ondersteunt 10/100/1000Base-T LAN-omgeving • Veilige en betrouwbare stroomvoorziening naar PoE-camera's of WLAN-toegangspunten • Plug-and-play installatie • IP67 • IK10

AET-IPAET500

+0.1 € Recupel

# NETWERKUITRUSTING



Industrial injector 95w POH poe in box, IP67/IK10

AET-INJ-I49-200

+0.1 € Recupel



Industrial injector 95w poe in box for AVIGILON PTZ/ir PTZ/multisensors, IP67/IK10

AET-AVI-I49-201-A

## TOEBEHOREN VOOR INJECTORBEHUIZINGEN



Pole mount adaptor bracket housing pro & universal box, 89-152 mm

AET-IPAET940



Pole mount adaptor bracket housing pro & universal box, 100-230 mm

AET-IPAET941



Corner mount adaptor bracket housing pro & universal box

AET-IPAET942

## VOEDINGEN

### VOOR BUITENGEBRUIK



100~305VACinput, 240w / 54vdc output, IP67 outdoor application

AET-IPAET930



Ip67 buitentoepassing voeding, 54v 120w

AET-PS-HLG-120-54

+0.1 € Recupel

## VOEDING RAIL DIN



Voeding voor industriële switch, rail din montage, 48-54v  
120w

AET-PS-NDR-120-48

+0.1 € Recupel



Voeding voor industriële switch, rail din montage, 48-54v  
240w

AET-PS-NDR-240-48

+0.1 € Recupel



Voeding voor industriële switch, rail din montage, 48-54v  
480w

AET-PS-NDR-480-48

+0.1 € Recupel



Voeding voor industriële switch, rail din montage, 12V 10w

AET-PS-MDR-10-12

+0.1 € Recupel



Voeding voor industriële switch, rail din montage, 48v 40w

AET-PS-MDR-40-48

+0.1 € Recupel

## CAMERA BEHUIZINGEN

## POE



- IP68/IK10 met IPAET790 • Raamverwarmingsventilator • Verstelbaar zonnescherm • Aangedreven door 60W / 95W PoE • I: ITB (Touchboard voor verlichting voor optionele 12W VAIR-verlichting, aangezien 60W PoE wordt ingevoerd) • ITB (Verlichtingsaanraakbord voor optionele 48W) • VAIR-verlichting als 95W PoE wordt ingevoerd • Bedrijfstemperatuur tussen -20°C en 65°C

AET-IPAET700

+0.3 € Recupel



- IP66/IK10 met IPAET790 • Raamverwarmingsventilator • Verstelbaar zonnescherm • Aangedreven door 60W / 95W PoE • I: ITB (Aanraakscherm voor verlichting voor optionele 12W VAIR-verlichting als 60W PoE wordt ingevoerd) • ITB (Verlichtingsaanraakbord voor optionele 48W) • VAIR-verlichting als 95W PoE wordt ingevoerd • Bedrijfstemperatuur tussen -20°C en 65°C • W: Ruitenwisser

AET-IPAET710

+0.3 € Recupel

## MANAGED POE



Professional managed ui side-opening 95w poe cast aluminum camera housing ,IP68-IK10

AET-HOU-M6000-I

+0.3 € Recupel



Professional managed ui side-opening 95w poe cast aluminum camera housing w/wiper,IP66-IK10

AET-HOU-M6000-IW

+0.3 € Recupel

## TOEBEHOREN BEHUIZING WIT



Bouw: Aluminium • Afmetingen: 318 x 226 x 108 (mm) • Panhoek: 360° • Titel Hoek: -66.5° ~ 0° • Max. Belasting: 10 KG

AET-IPAET790



Bouw: Aluminium • Afmetingen: 223 x 500 x 114 (mm) • Panhoek: 360° • Titel Hoek: -80° ~ 80° • Max. Belasting: 4 KG

AET-IPAET791



Bouw: Aluminium • Afmetingen: 211 x 1000 x 115 (mm) • Lengte strekt zich uit van 1000mm tot 2000mm • Panhoek: 360° • Titel Hoek: -80° ~ 80° • Max. Belasting: 4 KG

AET-IPAET792

# BOXEN




Bouw: Aluminium • Afmetingen: 114 x 360 x 90 (mm) •  
 Panhoek: 360° • Titel Hoek: -80° ~ 80° • Max. Belasting: 4  
 KG

AET-IPAET793



Bouw: Polyethyleen tank, roestvrijstalen kooi • Afmetingen:  
 405.5 x 194 x 267 (mm) • Capaciteit van de watertank: 10L  
 • Bedrijfstemperatuur: 0 °C ~ 60 °C • Muur –of  
 paalmontage

AET-IPAET794



Housing ipeat700 accessoires voor H4 pro caméra met  
 70-200 lens

AET-IPAET795



Plastic steuncaméra stapelbaar

AET-IPAET796



Housing ipeat700 accessoires voor H5 pro caméra met  
 70-200 lens tamron

AET-IPAET797



RJ45 patch câble 25cm voor housing ipeat700 1 x RJ45  
 rechts + 1 x RJ45 links haaks 90°

AET-IPAET798



Junction box for housing pro poe brackets

AET-IPAET900



Pole mount adaptor bracket housing pro & universal box,  
 89-152 mm

AET-IPAET940



Pole mount adaptor bracket housing pro & universal box,  
 100-230 mm

AET-IPAET941



Corner mount adaptor bracket housing pro & universal box

AET-IPAET942

## POE ROESTVRIJ STAAL 316L



Professional 30w poe 316l stainless camera housing ,IP68-IK10

AET-HOU-S5000

+0.3 € Recupel

## TOEBEHOREN ROESTVRIJSTALEN BEHUIZING



Pole mount bracket, s5000 316l stainless camera housing

AET-HOU-AT-102




Wall mount bracket, s5000 316l stainless camera housing

AET-HOU-BK-103



Bouw: Polyethyleen tank, roestvrijstalen kooi • Afmetingen: 405.5 x 194 x 267 (mm) • Capaciteit van de watertank: 10L • Bedrijfstemperatuur: 0 °C ~ 60 °C • Muur –of paalmontage

AET-IPAET794




Housing ipeat700 accessoires voor H4 pro camera met 70-200 lens

AET-IPAET795



Plastic steuncamera stapelbaar

AET-IPAET796



Housing ipeat700 accessoires voor H5 pro camera met 70-200 lens tamron

AET-IPAET797



RJ45 patch câble 25cm voor housing ipeat700 1 x RJ45 rechts + 1 x RJ45 links haaks 90°

AET-IPAET798

## ANDERE

### EXTERNE LEGE BEHUIZINGEN



Junction box IP67 - IK10, (l\*w\*h): 170\*140\*66mm

AET-IPAET910



Junction box IP67 - IK10, (l\*w\*h): 245\*315\*118mm

AET-IPAET920



Industrial box for AVIGILON PTZ/ir PTZ/multisensors, IP67/IK10

AET-AVI-JB-100-A



Pole mount adaptor bracket housing pro & universal box, 89-152 mm

AET-IPAET940



Pole mount adaptor bracket housing pro & universal box, 100-230 mm

AET-IPAET941



Corner mount adaptor bracket housing pro & universal box

AET-IPAET942

## BEHUIZINGEN MET UPS STROOMVOORZIENING



Buiten IP66 aansluitkast met blower, verwarming, ps/ups, fiber paneel, stroomonderbreker

AET-BOX-OS-100-250

+0.1 € Recupel

# ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. De volgende voorwaarden worden bij bestelling als onherroepelijk aanvaard. Andersluidende voorwaarden, uitgaande van de koper, worden als niet- bestaande beschouwd, behoudens schriftelijke instemming van de verkoper.
2. Indien de factuur, op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt uitgeschreven, dan blijft de besteller hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van de verkoper, tot naleving van alle verbintenissen voortvloeiend uit deze algemene verkoopvoorwaarden.
3. Offertes en prijslijsten worden enkel als inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen. De opgegeven prijzen zijn deze voor goederen afgehaald in onze magazijnen. Behoudens andersluidende bepalingen reizen de goederen op kosten en risico van de koper, welke ook het vervoermiddel weze.
4. Bestellingen met leveringstermijn van meer dan een maand worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging en ondertekening door een gevolmachtigd lid van onze firma. Onze instelling draagt geen verantwoordelijkheid voor de stipte uitvoering van de haar toevertrouwde bestelling in gevallen van heikracht zoals staking, lock-out, enz... De prijzen van de bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht met inbegrip van abnormale prijsverhogingen, ons door de leveranciers opgelegd. In die gevallen zullen de bestellingen gefactureerd worden tegen de voorwaarden van de geldende prijslijst op het ogenblik van de levering, onafgezien de prijs waarvoor ze werden bevestigd of welke ook onze leveringstermijn moge zijn.
5. Iedere opgegeven leveringstermijn is slechts benaderend en de overschrijding ervan kan in geen geval aanleiding geven tot vernietiging van de bestelbon of tot schadevergoeding.
6. Klachten nopens de geleverde koopwaar moeten ons, om ontvankelijk te kunnen zijn, binnen de drie dagen na levering schriftelijk bekend gemaakt worden met verwijzing naar het nummer van de leveringsbons. Geen enkele terugname van goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaand akkoord van onzentwege. Daarenboven kunnen zij slechts teruggenomen worden zo de terugzending geschiedt in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking. Eventuele teruggenomen goederen worden gecrediteerd met een vermindering van 30 % van de gefactureerde waarde.
7. Gezien onze functie van tussenpersoon beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze die ons werd toegekend door de fabrikant. Deze waarborg beperkt zich in elk geval tot de eenvoudige omwisseling van de stukken die fabricagefouten vertonen; geen enkele terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling zullen ons kunnen in rekening gebracht worden om welke reden ook. Het indienen van een klacht kan in geen geval uitstel of opschorting van betaling meebrengen.
8. In geval van vervanging van een toestel, om welke reden dan ook, is de verkoper niet verantwoordelijk voor de kosten of schade, veroorzaakt door het weghalen van het oude toestel. De verkoper is niet verantwoordelijk voor beschadiging aan toestellen tijdens hun verblijf op werven of gedurende de plaatsing door de installateur.
9. De aflevering geschiedt vóór de bouwplaats of de woning
10. De betaling dient contant te gebeuren bij levering, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Bij aflevering dient te worden betaald aan de afleverende vrachtwagenbestuurder. Bij afhaling dient te worden betaald aan de kas van het verkooppunt.
11. Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de geleverde goederen. Gedeeltelijke factuur mag worden gemaakt naargelang de levering der goederen. De betaling van de facturen mag in geen geval afhankelijk gesteld worden van de werking of plaatsing van de toestellen.
12. Bij onverantwoorde niet-betaling op de vervaldag, en zonder ingebrekestelling, loopt een verwijsrente gelijk aan de wettelijke intrest +2%. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag der factuur zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 %, met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 1900,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
13. De niet-betaling op haar vervaldag van een factuur maakt het verschuldigde saldo van alle, andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.
14. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan. Indien de kredietwaardigheid van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending der goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. Indien de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.
15. Klachten over facturen worden enkel aanvaard wanneer ze schriftelijk binnen de tien dagen na ontvangst der factuur worden gemeld,
16. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
17. De verkoper laat zich niet in, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, met het plaatsen van toestellen. Hij

# INHOUDSTAFEL

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>NETWERKUITRUSTING</b> | <b>2</b>  |
| IR PROJECTOREN           | 2         |
| NETWERKSWITCHES          | 2         |
| OMVORMERS                | 8         |
| INJECTOREN               | 8         |
| VOEDINGEN                | 9         |
| <b>BOXEN</b>             | <b>11</b> |
| CAMERA BEHUIZINGEN       | 11        |
| ANDERE                   | 14        |



Brugsesteenweg, 257  
B-8500 Kortrijk

T +32 56 36 37 40  
F +32 56 36 08 12

[ras.contact@rassecurity.com](mailto:ras.contact@rassecurity.com)



Rue de Namur, 101  
B-6041 Gosselies

T +32 71 85 13 13



Langvoort, 53  
B-2430 Laakdal

T +32 14 14 10 61  
F +32 14 36 83 70



Doenaertstraat, 26  
B-8510 Marke

**RAS** bv - srl  
member of ALIA Security

[www.rassecurity.com](http://www.rassecurity.com)