



RAS | AIS



AVS

01/05/2025

DRAADLOZE INBRAAKCENTRALES KIT

AVS RAPTOR IN KUNSTSTOF BEHUIZING



RAPTOR-RK FR-kit centrale • Bidirectioneel draadloze hybride centrale • Franstalig • 868Mhz - GFSK-FM - AFC - ALP - DPT • Alleen compatiebel met radio WS4 producten • Klavier type A500+ geïntegreerd • Geïntegreerde GSM / GPRS module • Geïntegreerde binnensirene • Geïntegreerde spraaksynthese • Tot 125 zones WL • 3 bedrade zones aanwezig • Programmeerbare resistors (NC, NO, 1R, 2R) • Relaisuitgang (sirenes) • Beheer voor 2 draadloze sirene • 2 programmeerbare bedrade uitgangen • Max. 8 onafhankelijke groepen • 4 inschakelmodes per groep • 125 gebruikerscodes • 125 paniekcodes • RS485 digitale bus • Tot 7 A500 / A500+ / A600 / A600+ / ICE - toetsenborden • Tot 1 C8-extensie • Tot 8 sirenes HP (bus) • Compatibel met de mobiele MYAVSALARM-app • Kit bestaande uit: • 1 RAPTOR-RK • 1 detector JET PA WS4 • 1 magnetisch contact WIC4 • 1 afstandsbediening BIP4 - 1 jaar Abonnement PREMIUM My AVSalar

AVS-KIT RAPTOR RK BASIC-FR



D-Q5Y-0021

+0.106 € Bebat +0.124 € Recupel



RAPTOR-RK NL-kit centrale • Bidirectioneel draadloze hybride centrale • Franstalig • 868Mhz - GFSK-FM - AFC - ALP - DPT • Alleen compatiebel met radio WS4 producten • Klavier type A500+ geïntegreerd • Geïntegreerde GSM / GPRS module • Geïntegreerde binnensirene • Geïntegreerde spraaksynthese • Tot 125 zones WL • 3 bedrade zones aanwezig • Programmeerbare resistors (NC, NO, 1R, 2R) • Relaisuitgang (sirenes) • Beheer voor 2 draadloze sirene • 2 programmeerbare bedrade uitgangen • Max. 8 onafhankelijke groepen • 4 inschakelmodes per groep • 125 gebruikerscodes • 125 paniekcodes • RS485 digitale bus • Tot 7 A500 / A500+ / A600 / A600+ / ICE - toetsenborden • Tot 1 C8-extensie • Tot 8 sirenes HP (bus) • Compatibel met de mobiele MYAVSALARM-app • Kit bestaande uit: • 1 RAPTOR-RK 4G • 1 detector JET PA WS4 • 1 magnetisch contact WIC4 • 1 afstandsbediening BIP4 - 1 jaar Abonnement PREMIUM My AVSalar

AVS-KIT RAPTOR RK BASIC-NL



D-Q5Y-0021

+0.106 € Bebat +0.124 € Recupel



RAPTOR RK FR-kit II • Bidirectioneel draadloos hybride centrale • Franstalig • 868Mhz - GFSK-FM - AFC - ALP - DPT • Alleen compatiebel met radio WS4 producten • Klavier type A500+ geïntegreerd • Geïntegreerde GSM / GPRS-module • Geïntegreerde binnensirene • Geïntegreerde spraaksynthese • Tot 125 draadloze zones • 3 bedrade zones aanwezig • Programmeerbare weerstanden (NC, NO, 1R, 2R) • Relaisuitgang (sirenes) • Beheer voor 2 draadloze sirene • 2 programmeerbare bedrade uitgangen • Max. 8 onafhankelijke groepen • 4 inschakelmodes per groep • 125 gebruikerscodes • 125 paniekcodes • RS485 bus • Tot 7 A500 / A500+ / A600 / A600+ / ICE - toetsenborden • Tot 1 C8-extensie • Tot 8 sirenes HP (bus) • Compatibel met de mobiele MYAVSALARM-app • Kit bestaande uit: - 1 RAPTOR-RK - 2 detectoren JET PA WS4 - 1 magnetisch contact WIC4 MINI - 1 Rookdetector SD4 - 1 afstandsbediening BIP4+ - 1 jaar Abonnement PREMIUM My AVSalar

AVS-KIT II RAPTOR RK-FR



D-Q5Y-0021

+0.106 € Bebat +0.124 € Recupel

RAPTOR CENTRALES



RAPTOR RK NL-kit • Bidirectioneel draadloos hybride centrale • Nederlandstalig • 868Mhz - GFSK-FM - AFC - ALP - DPT • Alleen compatiebel met radio WS4 producten • Klavier type A500+ geïntegreerd • Geïntegreerde GSM / GPRS-module • Geïntegreerde binnensirene • Geïntegreerde spraaksynthese • Tot 125 zones draadloos • 3 bedrade zones aanwezig • Programmeerbare resistors (NC, NO, 1R, 2R) • Relaisuitgang (sirenes) • Beheer voor 2 draadloze sirene • 2 programmeerbare bedrade uitgangen • Max. 8 onafhankelijke groepen • 4 inschakelmodes per groep • 125 gebruikerscodes • 125 paniekkodes • RS485 bus • Tot 7 A500 / A500+ / A600 / A600+ / ICE - toetsenborden • Tot 1 C8-extensie • Tot 8 sirenes HP (bus) • Compatibel met de mobiele MYAVSALARM-app • Kit bestaande uit: - 1 RAPTOR-RK - 2 detectoren JET PA WS4 - 1 magnetisch contact WIC4 MINI - 1 Rookdetector SD4 - 1 afstandsbediening BIP4+ - 1 jaar Abonnement PREMIUM My AVSAlarm

AVS-KIT II RAPTOR RK-NL



D-Q5Y-0021

+0.106 € Bebat +0.124 € Recupel



RAPTOR-R M FR-kit centrale • Bidirectioneel draadloos hybride centrale • Franstalig • 868Mhz - GFSK-FM - AFC - ALP - DPT • Alleen compatiebel met radio WS4 producten • Geïntegreerde GSM module • Geïntegreerde binnensirene • Geïntegreerde spraaksynthese • Tot 125 zones WL • 3 bedrade zones aanwezig • Programmeerbare resistors (NC, NO, 1R, 2R) • Relaisuitgang (sirenes) • Beheer voor 2 draadloze sirene • 2 programmeerbare bedrade uitgangen • Max. 8 onafhankelijke groepen • 4 inschakelmodes per groep • 125 gebruikerscodes • 125 paniekkodes • RS485 digitale bus • Tot 7 A500 / A500+ / A600 / A600+ / ICE - toetsenborden • Tot 1 C8-extensie • Tot 8 sirenes HP (bus) • Compatibel met de mobiele MYAVSALARM-app • Kit bestaande uit: • 1 RAPTOR-R • 1 detector JET PA WS4 • 1 magnetisch contact WIC4 MINI • 1 afstandsbediening BIP4 - 1 jaar Abonnement PREMIUM My AVSAlarm

AVS-KIT RAPTOR R M-FR

+0.106 € Bebat +0.124 € Recupel



RAPTOR-R M NL-kit centrale • Bidirectioneel draadloos hybride centrale • Nederlandstalig • 868Mhz - GFSK-FM - AFC - ALP - DPT • Alleen compatiebel met radio WS4 producten • Geïntegreerde GSM module • Geïntegreerde binnensirene • Geïntegreerde spraaksynthese • Tot 125 zones WL • 3 bedrade zones aanwezig • Programmeerbare resistors (NC, NO, 1R, 2R) • Relaisuitgang (sirenes) • Beheer voor 2 draadloze sirene • 2 programmeerbare bedrade uitgangen • Max. 8 onafhankelijke groepen • 4 inschakelmodes per groep • 125 gebruikerscodes • 125 paniekkodes • RS485 digitale bus • Tot 7 A500 / A500+ / A600 / A600+ / ICE - toetsenborden • Tot 1 C8-extensie • Tot 8 sirenes HP (bus) • Compatibel met de mobiele MYAVSALARM-app • Kit bestaande uit: • 1 RAPTOR-R • 1 detector JET PA WS4 • 1 magnetisch contact WIC4 MINI • 1 afstandsbediening BIP4 - 1 jaar Abonnement PREMIUM My AVSAlarm

AVS-KIT RAPTOR R M-NL

+0.106 € Bebat +0.124 € Recupel

RAPTOR CENTRALES



RAPTOR-R M VIDEO FR-kit centrale • Bidirectioneel draadloze hybride centrale • Fransstalig • 868Mhz - GFSK-FM - AFC - ALP - DPT • Alleen compatiebel met radio WS4 producten • Geïntegreerde GSM / 2G / GPRS-module • Geïntegreerde binnensirene • Geïntegreerde spraaksynthese • Tot 125 zones WL • 3 bedrade zones aanwezig • Programmeerbare resistors (NC, NO, 1R, 2R) • Relaisuitgang (sirenes) • Beheer voor 2 draadloze sirene • 2 programmeerbare bedrade uitgangen • Max. 8 onafhankelijke groepen • 4 inschakelmodes per groep • 125 gebruikerscodes • 125 paniekcodes • RS485 digitale bus • Tot 7 A500 / A500+ / A600 / A600+ / ICE - toetsenborden • Tot 1 extensie • Tot 8 sirenes HP (bus) • Compatibel met de mobiele MYAVSALARM-app • Kit bestaande uit: • 1 RAPTOR-R 4G FR • 1 Module RVS • 1 detector JET PA VIDEO WS4 • 1 magnetisch contact WIC4 MINI • 1 afstandsbediening BIP4 PLUS • 1 jaar Abonnement PREMIUM My AVSAlarm

AVS-KIT RAPTOR R M VIDEO-FR

+0.106 € Bebat +0.124 € Recupel



RAPTOR-R M VIDEO NL-kit centrale • Bidirectioneel draadloze hybride centrale • Nederlandstalig • 868Mhz - GFSK-FM - AFC - ALP - DPT • Alleen compatiebel met radio WS4 producten • Geïntegreerde GSM / 2G / GPRS-module • Geïntegreerde binnensirene • Geïntegreerde spraaksynthese • Tot 125 zones WL • 3 bedrade zones aanwezig • Programmeerbare resistors (NC, NO, 1R, 2R) • Relaisuitgang (sirenes) • Beheer voor 2 draadloze sirene • 2 programmeerbare bedrade uitgangen • Max. 8 onafhankelijke groepen • 4 inschakelmodes per groep • 125 gebruikerscodes • 125 paniekcodes • RS485 digitale bus • Tot 7 A500 / A500+ / A600 / A600+ / ICE - toetsenborden • Tot 1 extensie • Tot 8 sirenes HP (bus) • Compatibel met de mobiele MYAVSALARM-app • Kit bestaande uit: • 1 RAPTOR-R 4G FR • 1 Module RVS • 1 detector JET PA VIDEO WS4 • 1 magnetisch contact WIC4 MINI • 1 afstandsbediening BIP4 PLUS • 1 jaar Abonnement PREMIUM My AVSAlarm

AVS-KIT RAPTOR R M VIDEO-NL

+0.106 € Bebat +0.124 € Recupel



RAPTOR-R M 4G FR-kit centrale • Bidirectioneel draadloze hybride centrale • Franstalig • 868Mhz - GFSK-FM - AFC - ALP - DPT • Alleen compatiebel met radio WS4 producten • Geïntegreerde GSM / 4G-module • Geïntegreerde binnensirene • Geïntegreerde spraaksynthese • Tot 125 zones WL • 3 bedrade zones aanwezig • Programmeerbare resistors (NC, NO, 1R, 2R) • Relaisuitgang (sirenes) • Beheer voor 2 draadloze sirene • 2 programmeerbare bedrade uitgangen • Max. 8 onafhankelijke groepen • 4 inschakelmodes per groep • 125 gebruikerscodes • 125 paniekcodes • RS485 digitale bus • Tot 7 A500 / A500+ / A600 / A600+ / ICE - toetsenborden • Tot 1 extensie • Tot 8 sirenes HP (bus) • Compatibel met de mobiele MYAVSALARM-app • Kit bestaande uit: • 1 RAPTOR-R 4G FR • 1 detector JET PA WS4 • 1 magnetisch contact WIC4 MINI • 1 afstandsbediening BIP4 PLUS • 1 jaar Abonnement PREMIUM My AVSAlarm

AVS-KIT RAPTOR R M 4G-FR

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



D-Q5Y-0018

RAPTOR CENTRALES



RAPTOR-R 4G M NL-kit centrale • Bidirectioneel draadloze hybride centrale • Nederlandstalig • 868Mhz - GFSK-FM - AFC - ALP - DPT • Alleen compatiebel met radio WS4 producten • Geïntegreerde GSM / 4G-module • Geïntegreerde binnensirene • Geïntegreerde spraaksynthese • Tot 125 zones WL • 3 bedrade zones aanwezig • Programmeerbare resistors (NC, NO, 1R, 2R) • Relaisuitgang (sirenes) • Beheer voor 2 draadloze sirene • 2 programmeerbare bedrade uitgangen • Max. 8 onafhankelijke groepen • 4 inschakelmodes per groep • 125 gebruikerscodes • 125 paniepcodes • RS485 digitale bus • Tot 7 A500 / A500+ / A600 / A600+ / ICE - toetsenborden • Tot 1 C8-extensie • Tot 8 sirenes HP (bus) • Compatibel met de mobiele MYAVSALARM-app • Kit bestaande uit: • 1 RAPTOR-R 4G NL • 1 detector JET PA WS4 • 1 magnetisch contact WIC4 MINI • 1 afstandsbediening BIP4 PLUS • 1 jaar Abonnement PREMIUM My AVSAlarm

AVS-KIT RAPTOR R M 4G-NL



D-Q5Y-0018

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



RAPTOR-R M VIDEO-kit centrale • Bidirectioneel draadloze hybride centrale • Franstalig • 868Mhz - GFSK-FM - AFC - ALP - DPT • Alleen compatiebel met radio WS4 producten • Geïntegreerde GSM / 4G-module • Geïntegreerde binnensirene • Geïntegreerde spraaksynthese • Tot 125 zones WL • 3 bedrade zones aanwezig • Programmeerbare resistors (NC, NO, 1R, 2R) • Relaisuitgang (sirenes) • Beheer voor 2 draadloze sirene • 2 programmeerbare bedrade uitgangen • Max. 8 onafhankelijke groepen • 4 inschakelmodes per groep • 125 gebruikerscodes • 125 paniepcodes • RS485 digitale bus • Tot 7 A500 / A500+ / A600 / A600+ / ICE - toetsenborden • Tot 1 extensie • Tot 8 sirenes HP (bus) • Compatibel met de mobiele MYAVSALARM-app • Kit bestaande uit: • 1 RAPTOR-R 4G FR • 1 Module RVS • 1 detector JET PA VIDEO WS4 • 1 magnetisch contact WIC4 MINI • 1 afstandsbediening BIP4 PLUS • 1 jaar Abonnement PREMIUM My AVSAlarm

AVS-KIT RAPTOR R M VIDEO 4G-FR



D-Q5Y-0018

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



RAPTOR-R M VIDEO NL-kit centrale • Bidirectioneel draadloze hybride centrale • Nederlandstalig • 868Mhz - GFSK-FM - AFC - ALP - DPT • Alleen compatiebel met radio WS4 producten • Geïntegreerde GSM / 4G-module • Geïntegreerde binnensirene • Geïntegreerde spraaksynthese • Tot 125 zones WL • 3 bedrade zones aanwezig • Programmeerbare resistors (NC, NO, 1R, 2R) • Relaisuitgang (sirenes) • Beheer voor 2 draadloze sirene • 2 programmeerbare bedrade uitgangen • Max. 8 onafhankelijke groepen • 4 inschakelmodes per groep • 125 gebruikerscodes • 125 paniepcodes • RS485 digitale bus • Tot 7 A500 / A500+ / A600 / A600+ / ICE - toetsenborden • Tot 1 extensie • Tot 8 sirenes HP (bus) • Compatibel met de mobiele MYAVSALARM-app • Kit bestaande uit: • 1 RAPTOR-R 4G FR • 1 Module RVS • 1 detector JET PA VIDEO WS4 • 1 magnetisch contact WIC4 MINI • 1 afstandsbediening BIP4 PLUS • 1 jaar Abonnement PREMIUM My AVSAlarm

AVS-KIT RAPTOR R M VIDEO 4G-NL



D-Q5Y-0018

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

AVS RAPTOR "FULL WIRELESS"

RAPTOR CENTRALES



RAPTOR-RK LC 4G NL-kit • FULL WIRELESS
Bidirectioneel draadloze centrale • Klavier type A500+ geïntegreerd • Nederlandstalig • 868Mhz - GFSK-FM - AFC - ALP - DPT • Alleen compatiebel met radio WS4 producten • Geïntegreerde GSM / 4G-module • Geïntegreerde binnensirene • Geïntegreerde spraaksynthese • Tot 125 zones WL • Max. 8 onafhankelijke groepen • 4 inschakelmodes per groep • 125 gebruikerscodes • 125 paniecodes • Tot 4 A500 / A500+ draadloos toetsenborden • Beheer voor 2 draadloze sirene • Kit bestaande uit: • 1 RAPTOR-RK LC 4G • 1 detector JET PA WS4 • 1 magnetisch contact WIC4 • 1 afstandsbediening BIP4 • Voeding : 6 x 1,5V batterijen



RAPTOR-RK LC 4G FR-kit • FULL WIRELESS
Bidirectioneel draadloze centrale • Klavier type A500+ geïntegreerd • Franstalig • 868Mhz - GFSK-FM - AFC - ALP - DPT • Alleen compatiebel met radio WS4 producten • Geïntegreerde GSM / 4G-module • Geïntegreerde binnensirene • Geïntegreerde spraaksynthese • Tot 125 zones WL • Max. 8 onafhankelijke groepen • 4 inschakelmodes per groep • 125 gebruikerscodes • 125 paniecodes • Tot 4 A500 / A500+ draadloos toetsenborden • Beheer voor 2 draadloze sirene • Kit bestaande uit: • 1 RAPTOR-RK LC 4G • 1 detector JET PA WS4 • 1 magnetisch contact WIC4 • 1 afstandsbediening BIP4 • Voeding : 6 x 1,5V batterijen



RAPTOR-R LC 4G FR-kit • FULL WIRELESS
Bidirectioneel draadloze centrale • Franstalig • 868Mhz - GFSK-FM - AFC - ALP - DPT • Alleen compatiebel met radio WS4 producten • Geïntegreerde GSM / 4G-module • Geïntegreerde binnensirene • Geïntegreerde spraaksynthese • Tot 125 zones WL • Max. 8 onafhankelijke groepen • 4 inschakelmodes per groep • 125 gebruikerscodes • 125 paniecodes • Tot 4 A500 / A500+ draadloos toetsenborden • Beheer voor 2 draadloze sirene • Kit bestaande uit: • 1 RAPTOR-R LC 4G • 1 detector JET PA WS4 • 1 magnetisch contact WIC4 • 1 afstandsbediening BIP4 • Voeding : 6 x 1,5V batterijen



RAPTOR-R LC 4G NL-kit • FULL WIRELESS
Bidirectioneel draadloze centrale • Nederlandstalig • 868Mhz - GFSK-FM - AFC - ALP - DPT • Alleen compatiebel met radio WS4 producten • Geïntegreerde GSM / 4G-module • Geïntegreerde binnensirene • Geïntegreerde spraaksynthese • Tot 125 zones WL • Max. 8 onafhankelijke groepen • 4 inschakelmodes per groep • 125 gebruikerscodes • 125 paniecodes • Tot 4 A500 / A500+ draadloos toetsenborden • Beheer voor 2 draadloze sirene • Compatibel met de mobiele MYAVSALARM-app • Kit bestaande uit: • 1 RAPTOR-R LC 4G • 1 detector JET PA WS4 • 1 magnetisch contact WIC4 • 1 afstandsbediening BIP4 • 1 jaar Abonnement PREMIUM My AVSAlarm • Voeding : 6 x 1,5V batterijen

AVS-KIT RAPTOR RK-LC-4G-NL



D-Q5Y-0026

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

AVS-KIT RAPTOR RK-LC-4G-FR



D-Q5Y-0026

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

AVS-KIT RAPTOR R-LC-4G-FR



D-Q5Y-0027

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

AVS-KIT RAPTOR R-LC-4G-NL



D-Q5Y-0027

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

DRAADLOZE INBRAAKCENTRALES

AVS RAPTOR IN KUNSTSTOF BEHUIZING



RAPTOR-RK FR • Bidirectioneel draadloze hybride centrale • Franstalig • 868Mhz - GFSK-FM - AFC - ALP - DPT • Alleen compatiebel met radio WS4 producten • Geïntegreerde klavier • Geïntegreerde GSM / GPRS-module • Geïntegreerde binnensirene • Geïntegreerde spraaksynthese • Tot 125 zones WL • 3 bedrade zones aanwezig • Programmeerbare resistors (NC, NO, 1R, 2R) • Relaisuitgang (sirenes) • Beheer voor 2 draadloze sirene • 2 programmeerbare bedrade uitgangen • Max. 8 onafhankelijke groepen • 4 inschakelmoden per groep • 125 gebruikerscodes • 125 paniekcodes • RS485 digitale bus • Tot 7 A500 / A500 + / ICE - toetsenborden • Tot 1 C8-extensie • Tot 8 sirenes HP (bus) • 1 jaar Abonnement PREMIUM My AVSAlarm

AVS-RAPTOR RK-FR



D-Q5Y-0021

+0.124 € Recupel



RAPTOR-RK 4G FR • Bidirectioneel draadloze hybride centrale • Franstalig • 868Mhz - GFSK-FM - AFC - ALP - DPT • Alleen compatiebel met radio WS4 producten • Geïntegreerde klavier • Geïntegreerde GSM / 4G-module • Geïntegreerde binnensirene • Geïntegreerde spraaksynthese • Tot 125 zones WL • 3 bedrade zones aanwezig • Programmeerbare resistors (NC, NO, 1R, 2R) • Relaisuitgang (sirenes) • Beheer voor 2 draadloze sirene • 2 programmeerbare bedrade uitgangen • Max. 8 onafhankelijke groepen • 4 inschakelmoden per groep • 125 gebruikerscodes • 125 paniekcodes • RS485 digitale bus • Tot 7 A500 / A500 + / ICE - toetsenborden • Tot 1 C8-extensie • Tot 8 sirenes HP (bus) • 1 jaar Abonnement PREMIUM My AVSAlarm

AVS-RAPTOR RK 4G-FR



D-Q5Y-0017

+0.124 € Recupel



RAPTOR-RK 4G EN • Bidirectioneel draadloze hybride centrale • Engelstalig • 868Mhz - GFSK-FM - AFC - ALP - DPT • Alleen compatiebel met radio WS4 producten • Geïntegreerde klavier • Geïntegreerde GSM / 4G-module • Geïntegreerde binnensirene • Geïntegreerde spraaksynthese • Tot 125 zones WL • 3 bedrade zones aanwezig • Programmeerbare resistors (NC, NO, 1R, 2R) • Relaisuitgang (sirenes) • Beheer voor 2 draadloze sirene • 2 programmeerbare bedrade uitgangen • Max. 8 onafhankelijke groepen • 4 inschakelmoden per groep • 125 gebruikerscodes • 125 paniekcodes • RS485 digitale bus • Tot 7 A500 / A500 + / ICE - toetsenborden • Tot 1 C8-extensie • Tot 8 sirenes HP (bus) • 1 jaar Abonnement PREMIUM My AVSAlarm

AVS-RAPTOR RK 4G-EN



D-Q5Y-0017

+0.124 € Recupel

BEKABELDE KEYPADS

KEYPAD LCD



A500 LCD Klavier • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • programmeerbare toetsen • 2 zones • verbruik in rust 70 ma • Compatibel met Xstream Capture Raptor

AVS-A500



D-Q5Y-0006

+0.124 € Recupel



A500 CARBON LCD Klavier • Carbon look • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • programmeerbare toetsen • 2 zones • verbruik in rust 70 ma • afmetingen : 110x130x34 mm • Compatibel met Xstream Capture Raptor

AVS-A500 CARBON



D-Q5Y-0006

+0.124 € Recupel



A600 EVO GROOT LCD KLAVER • LCD : 32 grote karakters • Achtergrondverlichting: blauw • Kleur : wit • Zones: 2 • Geavanceerde besturingsfuncties: sneltoetsen voor het in-/uitschakelen en aansturing van uitgangen. • Verbruik: in rust 50ma, max 120mA • Afmeting (LxHxD): 153 x 120 x 35 mm • Goedkeuring: INCERT T031 • Compatibel met XTREAM CAPTURE RAPTOR

AVS-A600 EVO



D-Q5Y-0025

+0.124 € Recupel



A600 EVO PLUS • LCD : 32 grote karakters • Achtergrondverlichting: blauw • Kleur : wit • Zones: 2 • Audiogids • Mifare kaartlezer • Geavanceerde besturingsfuncties: sneltoetsen voor het in-/uitschakelen en aansturing van uitgangen. • Verbruik: in rust 85ma, max 250 mA • Afmeting (LxHxD): 153 x 120 x 35 mm • Goedkeuring: INCERT T031 • Compatibel met XTREAM CAPTURE RAPTOR

AVS-A600 EVO PLUS



D-Q5Y-0025

+0.124 € Recupel

KEYPAD LCD MET GEINTEGREERD PROXIMITY LEZER



A500 PLUS Klavier + Prox +Audio • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • programmeerbare toetsen • 2 zones • verbruik in rust 70 ma • Mifare kaart lezer • Luidspreker voor audiogids • afmetingen : 110x130x34 mm • Compatibel met Xstream Capture Raptor

AVS-A500 PLUS



D-Q5Y-0006

+0.124 € Recupel



A500 CARBON PLUS Klavier + Prox +Audio • Carbon look • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • programmeerbare toetsen • 2 zones • verbruik in rust 70 ma • Mifare kaart lezer • Luidspreker voor audiogids • afmetingen : 110x130x34 mm • Compatibel met Xstream Capture Raptor

AVS-A500 CARBON PLUS



D-Q5Y-0006

+0.124 € Recupel



A600 EVO PLUS • LCD : 32 grote karakters • Achtergrondverlichting: blauw • Kleur : wit • Zones: 2 • Audiogids • Mifare kaartlezer • Geavanceerde besturingsfuncties: sneltoetsen voor het in-/uitschakelen en aansturing van uitgangen. • Verbruik: in rust 85ma, max 250 mA • Afmeting (LxHxD): 153 x 120 x 35 mm • Goedkeuring: INCERT T031 • Compatibel met XTREAM CAPTURE RAPTOR

AVS-A600 EVO PLUS



D-Q5Y-0025

+0.124 € Recupel

RAPTOR CENTRALES

KEYPAD TOUCHSCREEN MET GEINTEGREERD PROXIMITY LEZER



ICE TOUCH KLAVIER • TFT 4,3" • audiogids • 2 in/out • proximity lezer Mifare/NFC • usb voor up/download centraal • sd om photo's op de scherm te tonen • wit • voor XTREAM CAPTURE en RAPTOR

AVS-ICE

+0.124 € Recupel



D-Q5Y-0034



Ice touch klavier zwart • tft 4,3" • audiogids • 2 in/out • proximity lezer MIFARE/nfc • usb voor up/download centraal • sd om photo's op de scherm te tonen • zwart • voor XTREAM CAPTURE en RAPTOR

AVS-ICE BL

+0.124 € Recupel



D-Q5Y-0034

TOEBEHOREN KEYPADS



Metalen kast met slot, 2 sleutels en sabotagecontact voor het behuizen van klavieren. Buitenafmetingen : 215x150x50 (bxhxd) mm Binnenafmetingen : 160x145x40 (bxhxd) mm Geschikt voor onder andere: • SA-INT-KLCD-xx • SA-INT-KLCDL-xx • SA-INT-KLCDR-xx • PROSYSLCD • PROSYSLCD/PROX

SA-PU-AWO353

DRAADLOZE KEYPADS

KEYPAD LCD



A500 WS4 • Draadloos bidirectioneel 868 Mhz klavier • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • 2 zones/uitgangen • 2 voedingen mogelijk : ZB022 lithium batterij en/of 13,8 VDC met optionele voeding • Signaal repeater als gevoed in 13.8 VDC • afmetingen : 110x130x34 mm • Compatibel met Raptor

AVS-A500 WS4

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



D-Q5Y-0020



A500 WS4 CARBON • Draadloos bidirectioneel 868 Mhz klavier • CARBON look • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • 2 zones/uitgangen • 2 voedingen mogelijk : ZB022 lithium batterij en/of 13,8 VDC met optionele voeding • Signaal repeater als gevoed in 13.8 VDC • afmetingen : 110x130x34 mm • Compatibel met Raptor

AVS-A500 WS4 CARBON

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



D-Q5Y-0020



A500 PLUS WS4 FR • Draadloos bidirectioneel 868 Mhz klavier • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • 2 zones/uitgangen • 2 voedingen mogelijk : ZB022 lithium batterij en/of 13,8 VDC met optionele voeding • Signaal repeater als gevoed in 13.8 VDC • Mifare kaart lezer • Luidspreker voor audiogids in het frans • afmetingen : 110x130x34 mm • Compatibel met Raptor

AVS-A500 PLUS WS4 NFC-FR

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



D-Q5Y-0019



A500 PLUS WS4 NL • Draadloos bidirectioneel 868 Mhz klavier • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • 2 zones/uitgangen • 2 voedingen mogelijk : ZB022 lithium batterij en/of 13,8 VDC met optionele voeding • Signaal repeater als gevoed in 13.8 VDC • Mifare kaart lezer • Luidspreker voor audiogids in het nederlands • afmetingen : 110x130x34 mm • Compatibel met Raptor

AVS-A500 PLUS WS4 NFC-NL

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



D-Q5Y-0019

RAPTOR CENTRALES



A500 PLUS WS4 CARBON FR • Draadloos bidirectioneel 868 Mhz klavier • Carbon look • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • 2 zones/uitgangen • 2 voedingen mogelijk : ZB022 lithium batterij en/of 13,8 VDC met optionele voeding • Signaal repeater als gevoed in 13.8 VDC • Mifare kaart lezer • Luidspreker voor audiogids in het frans • afmetingen : 110x130x34 mm • Compatibel met Raptor

AVS-A500 PLUS WS4 C NFC-FR

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



D-Q5Y-0019



A500 PLUS WS4 CARBON NL • Draadloos bidirectioneel 868 Mhz klavier • Carbon look • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • 2 zones/uitgangen • 2 voedingen mogelijk : ZB022 lithium batterij en/of 13,8 VDC met optionele voeding • Signaal repeater als gevoed in 13.8 VDC • Mifare kaart lezer • Luidspreker voor audiogids in het nederlands • afmetingen : 110x130x34 mm • Compatibel met Raptor

AVS-A500 PLUS WS4 C NFC-NL

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



D-Q5Y-0019

TOEBEHOREN KEYPADS



A500 WS4 inbouwvoeding voor klavieren, 12Vdc 1A

AVS-PW M

TAGS-KAARTEN-BADGES-SLEUTELS

PROXIMITY KAARTEN



TOY-C • Proximity kaart, Mifare, iso, 5 stk, voor ICE & A500+

AVS-TOY C TAG ISOCARD

PROXIMITY TAGS



TOY-T • Proximity tag, Mifare, plastic, voor ICE & A500+ (3 stuks)

AVS-TOY T TAG NFC



TOY-L • Proximity tag, Mifare, leder/metaal, voor ICE & A500+, rood

AVS-TOY L



TOY-LN • Proximity tag, Mifare, leder/metaal, voor ICE & A500+, zwart

AVS-TOY LN

RAPTOR CENTRALES



Key touch blue • technologie: RFID • materiaal: polycarbonaat • kleur: blauw • afmeting (l x h x d): 22 x 60 x 5 mm • compatibel met: rd en rs lezers

AVS-TOUCH-B



D-Q5Y-0007



Key touch green • technologie: RFID • materiaal: polycarbonaat • kleur: groen • afmeting (l x h x d): 22 x 60 x 5 mm • compatibel met: rd en rs lezers

AVS-TOUCH-G



D-Q5Y-0007



Key touch orange • technologie: RFID • materiaal: polycarbonaat • kleur: oranje • afmeting (l x h x d): 22 x 60 x 5 mm • compatibel met: rd en rs lezers

AVS-TOUCH-O



D-Q5Y-0007



Key touch pink • technologie: RFID • materiaal: polycarbonaat • kleur: roze • afmeting (l x h x d): 22 x 60 x 5 mm • compatibel met: rd en rs lezers

AVS-TOUCH-P



D-Q5Y-0007



Key touch yellow • technologie: RFID • materiaal: polycarbonaat • kleur: geel • afmeting (l x h x d): 22 x 60 x 5 mm • compatibel met: rd en rs lezers

AVS-TOUCH-Y



D-Q5Y-0007

DRAADLOZE DETECTOREN

BINNENDETECTOREN

PIR DETECTOREN



JET PA WS 4 passieve infrarood bi-directioneel radiodetector-Antimasking • IR-bereik: 15 meter, 90 graad, met verzegelde optiek • Passief infrarood met Fresnel-lens en lage zone • geen detectie van kleine dieren • Antimasking door actieve IR • Instelbare detectieafstand • Sabotage door accelerometer • Binnen gebruik • Frequentie: FM 868 MHz - meerkanaals - bidirectioneel • Radiobereik: tot 200 m. buiten • Communicatie: alarm - sabotage - batterij - supervisie - masking - detectormodel - batterijspanning - temperatuur • Voeding: 1 lithiumbatterij 3,6 V 2,2 Ah • Autonomie: 2 jaar als de functie "verminderd verbruik" actief is • Afmetingen (B x H x D): 65 x 120 x 39 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • Certificering: IMQ-INCERT EN 50131 Grade 2

AVS-JET PA WS4



D-Q5Y-0008

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

RAPTOR CENTRALES



WING4 WS • draadloze PIRvertikaal gordijn detector wit • voor venster en deur bescherming 4 meters 70° • FM 868 MHz - multi-frequentie - tweerichtings - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Mededelingen: alarm - sabotage - lage batterij - supervisie - model - accuspanning - temperatuur • voeding: 1 batterij 3,0 Vcc lithium 1.1 A type CR123 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderde verbruik actief is • kleur: wit • afmetingen (BxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor AVS ontvangers RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO

AVS-WING4 WS

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



WING4 WSB • draadloze PIRvertikaal gordijn detector bruin • voor venster en deur bescherming 4 meters 70° • FM 868 MHz - multi-frequentie - tweerichtings - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Mededelingen: alarm - sabotage - lage batterij - supervisie - model - accuspanning - temperatuur • voeding: 1 batterij 3,0 Vcc lithium 1.1 A type CR123 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderde verbruik actief is • kleur: bruin • afmetingen (BxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO

AVS-WING4 WSB

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



WING4 MWS • draadloze PIRvertikaal gordijn detector wit • voor venster en deur bescherming 4 meters 70° • antimasking • FM 868 MHz - multi-frequentie - tweerichtings - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Mededelingen: alarm - sabotage - lage batterij - supervisie - model - accuspanning - temperatuur • voeding: 1 batterij 3,0 Vcc lithium 1.1 A type CR123 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderde verbruik actief is • kleur: wit • afmetingen (BxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO

AVS-WING4 MWS

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

PIR+RADAR DETECTOREN



JET-DT WS4 Draadloze dubbele technologiedetector PET immuun • Passief infrarood met asferische lens • Radar 10,525 GHz bereik 15 meter • IR-dekking: 15 meter, 90° , met afgedichte optiek • huisdier immuniteit • Antimasking met actieve IR • Versnellingsmeter voor sabotage • Gebruik: binnen • Frequentie: FM 868 MHz, multifrequentie, bidirectioneel • Radiobereik: tot 200 m. in open veld • Meldingen: alarm-sabotage-batterij -supervisie-maskering-model-temperatuur-batterijspanning • Voeding: 3,6 V 2,2 Ah lithiumbatterij • Autonomie: 2 jaar door activering van de functie voor verminderd verbruik • Afmetingen (LxHxP): 65 x 120 x 39 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IMQ-INCERT EN 50131 Grade 2 CERTIFICATIE

AVS-JET DT WS4

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



D-Q5Y-0009

ANTI-MASKEER DETECTOREN



JET PA WS 4 passieve infrarood bi-directioneel radiodetector-Antimasking • IR-bereik: 15 meter, 90 graad, met verzegelde optiek • Passief infrarood met Fresnel-lens en lage zone • geen detectie van kleine dieren • Antimasking door actieve IR • Instelbare detectieafstand • Sabotage door accelerometeor • Binnen gebruik • Frequentie: FM 868 MHz - meerkanaals - bidirectioneel • Radiobereik: tot 200 m. buiten • Communicatie: alarm - sabotage - batterij - supervisie - masking - detectormodel - batterijspanning - temperatuur • Voeding: 1 lithiumbatterij 3,6 V 2,2 Ah • Autonomie: 2 jaar als de functie "verminderd verbruik" actief is • Afmetingen (BxHxD): 65 x 120 x 39 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • Certificering: IMQ-INCERT EN 50131 Grade 2

AVS-JET PA WS4

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



D-Q5Y-0008

RAPTOR CENTRALES



JET-DT WS4 Draadloze dubbele technologiedetector PET immuun • Passief infrarood met asferische lens • Radar 10,525 GHz bereik 15 meter • IR-dekking: 15 meter, 90 ° , met afgedichte optiek • huisdier immuniteit • Antimaskering met actieve IR • Versnellingsmeter voor sabotage • Gebruik: binnen • Frequentie: FM 868 MHz, multifrequentie, bidirectioneel • Radiobereik: tot 200 m. in open veld • Meldingen: alarm-sabotage-batterij -supervisie-maskering-model-temperatuur-batterijspanning • Voeding: 3,6 V 2,2 Ah lithiumbatterij • Autonomie: 2 jaar door activering van de functie voor verminderd verbruik • Afmetingen (LxHxP): 65 x 120 x 39 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IMQ-INCERT EN 50131 Grade 2 CERTIFICATIE

AVS-JET DT WS4



D-Q5Y-0009

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



WING4 MWS • draadloze PIRvertikaal gordijn detector wit • voor venster en deur bescherming 4 meters 70° • antimasking • FM 868 MHz - multi-frequentie - tweerichtings - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Mededelingen: alarm - sabotage - lage batterij - supervisie - model - accuspanning - temperatuur • voeding: 1 batterij 3,0 Vcc lithium 1.1 A type CR123 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderde verbruik actief is • kleur: wit • afmetingen (BxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO

AVS-WING4 MWS

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

HUIDIER IMMUNE DETECTOREN



JET PA WS 4 passieve infrarood bi-directioneel radiodetector-Antimasking • IR-bereik: 15 meter, 90 graad, met verzegelde optiek • Passief infrarood met Fresnel-lens en lage zone • geen detectie van kleine dieren • Antimasking door actieve IR • Instelbare detectieafstand • Sabotage door accelerometer • Binnen gebruik • Frequentie: FM 868 MHz - meerkanaals - bidirectioneel • Radiobereik: tot 200 m. buiten • Communicatie: alarm - sabotage - batterij - supervisie - masking - detectormodel - batterijspanning - temperatuur • Voeding: 1 lithiumbatterij 3,6 V 2,2 Ah • Autonomie: 2 jaar als de functie "verminderd verbruik" actief is • Afmetingen (BxHxD): 65 x 120 x 39 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • Certificering: IMQ-INCERT EN 50131 Grade 2

AVS-JET PA WS4



D-Q5Y-0008

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



JET-DT WS4 Draadloze dubbele technologiedetector PET immuun • Passief infrarood met asferische lens • Radar 10,525 GHz bereik 15 meter • IR-dekking: 15 meter, 90 ° , met afgedichte optiek • huisdier immuniteit • Antimaskering met actieve IR • Versnellingsmeter voor sabotage • Gebruik: binnen • Frequentie: FM 868 MHz, multifrequentie, bidirectioneel • Radiobereik: tot 200 m. in open veld • Meldingen: alarm-sabotage-batterij -supervisie-maskering-model-temperatuur-batterijspanning • Voeding: 3,6 V 2,2 Ah lithiumbatterij • Autonomie: 2 jaar door activering van de functie voor verminderd verbruik • Afmetingen (LxHxP): 65 x 120 x 39 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IMQ-INCERT EN 50131 Grade 2 CERTIFICATIE

AVS-JET DT WS4



D-Q5Y-0009

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

PLAFONDDetectoren

RAPTOR CENTRALES



AVS-JET 360 WS4 • IR met Fresnel lens • IR bereik: 8-12 meters 360° • Installatie hoogte: van 2,4 tot 3,6 meters • Frequentie: FM 868 MHz • Multi frequentie • Bidirectioneel • Radio bereik: tot 200 m. in open lucht • Verzonden gegevens: alarm, sabotage, batterij level, supervisie, detector model, batterij voltage • Voeding 1 Lithium batterij 3 V type CR123 • Batterij levensduur: 2 jaren met batterij spaar functie geactiveerd • Afmetingen: Ø 120 - H 40 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS 4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO

AVS-JET 360 WS4

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

DETECTOREN MET CAMERA



JET-PA WS4 VIDEO- Passief infrarood met Fresnel-lens en lage zone - IR-bereik: 15 meter, 90° diafragma, 7 vlakken en 41 sectoren met verzegelde optiek - Immuniteit voor kleine dieren - Actief IR-antimasker, instelbare detectieafstand - Versnellingsmeter voor het signaleren van uittrekbaarheid en desoriëntatie - Gebruik: binnenshuis - Frequentie: FM 868 MHz - meerkanaals - bidirectioneel - Radiobereik: tot 150 m. in het open veld - Communicatie: alarm-beelden-voor en na alarm-alarm-veiligheid-batterij-bewaking-batterij-antimassasensor-model-batterij-bedrijfstemperatuur - Vereenvoudigde programmering: zelfstudie op de centrale eenheid - Configuratie van de bedrijfsparameters rechtstreeks vanuit de besturingseenheid, via de PC of via de toepassing MY AVS MANAGER. - Updaten van de firmware van de detector - Voeding: 2 x 3 Vdc lithium 1.1 A batterijen type CR123 - Autonomie: 2 jaar bij het activeren van de functie voor gereduceerd verbruik - Afmetingen (BxHxD): 65 x 120 x 39 mm - Compatibiliteit: RAPTOR/XTREAM/CAPTURE-besturingsapparaten uitgerust met XSAT WS4 VIDEO & EWEB + VIDEO / EWEB+ WIFI VIDEO Videofuncties MCGA-camera - 90° diafragma - 320 x 240 resolutie - Beeldoverdrachtsnelheid: 100Kbit/s (ongeveer 25" voor volledige ontlading) - Verlichting - Verlichtingsbereik: 12 m afhankelijk van de helderheid - Automatische dag/nachtmodus - Opname en verzending van audiobestanden voor evenementen - Beeldopname op afstand - Camera's met uitzondering van de gebruiker - Laag stroomverbruik dankzij intelligent beheer van de activering van de camera - Videocompatibiliteit : MIJN AVS Alarm applicatie

AVS-JET PA WS4 VIDEO

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

TOEBEHOREN DETECTOREN



K21T, multifunctionele steun voor JET detector, met sabotage

AVS-K21T

BUITENDETECTOREN



WING4 WS • draadloze PIRvertikaal gordijn detector wit • voor venster en deur bescherming 4 meters 70° • FM 868 MHz - multi-frequentie - tweerichtings - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Mededelingen: alarm - sabotage - lage batterij - supervisie - model - accuspanning - temperatuur • voeding: 1 batterij 3,0 Vcc lithium 1.1 A type CR123 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderde verbruik actief is • kleur: wit • afmetingen (BxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor AVS ontvangers RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO

AVS-WING4 WS

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

RAPTOR CENTRALES



WING4 WSB • draadloze PIRvertikaal gordijn detector bruin • voor venster en deur bescherming 4 meters 70° • FM 868 MHz - multi-frequentie - tweerichtings - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Mededelingen: alarm - sabotage - lage batterij - supervisie - model - accuspanning - temperatuur • voeding: 1 batterij 3,0 Vcc lithium 1.1 A type CR123 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderde verbruik actief is • kleur: bruin • afmetingen (BxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO

AVS-WING4 WSB

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



WING4 MWS • draadloze PIRvertikaal gordijn detector wit • voor venster en deur bescherming 4 meters 70° • antimasking • FM 868 MHz - multi-frequentie - tweerichtings - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Mededelingen: alarm - sabotage - lage batterij - supervisie - model - accuspanning - temperatuur • voeding: 1 batterij 3,0 Vcc lithium 1.1 A type CR123 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderde verbruik actief is • kleur: wit • afmetingen (BxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO

AVS-WING4 MWS

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



ONE PA WS4 draadloos infrarood gordijndetector voor buitengebruik • Passieve infrarood gordijndetector met Fresnel-lens • Bereik van max. 8 meter, 10 graden • Installatiehoogte tussen 1,9 m en 2,2 m • Actieve IR-antimaskingfunctie • Dierlijke immuniteit door optioneel filter • Sabotage bij opening • Sabotage door accelerometer • Digitale temperatuurcompensatie • Afmetingen (DxBxH): 44 x 40 x 123 mm • Frequentie: FM 868 MHz - meerkanaals - bidirectioneel • Radiobereik: tot 200 m. buiten • Communicatie: alarm - sabotage - batterij - supervisie - masking - detectormodel - batterijspanning - temperatuur • Batt. BEN-WLBE395 (3.6V - 2.2Ah - type AA - Lithium) • Autonomie: 2 jaar als de functie "verminderd verbruik" actief is • IP 54-bescherming • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO

AVS-ONE PA WS4

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



SPECTRUM-DT AM WS4 bidirectionele radio buitendetector 3 technologieën antimasking • Dubbele passieve infrarood en microgolfdetectie 10,525 GHz • Bereik van 3 tot 12 meter • Antimasking door actieve IR • Sabotage door versnellingsmeter • Digitale temperatuurcompensatie • Lichtfilter • Dekkingshoek tot 100° • Installatiehoogte 1,2 meter voor standaardlens 2,2 meter met optionele SSL-lens • Pet immune • Verbruik in rust 15 µA, bij alarm 34 mA • Frequentie: FM 868 MHz, meerkanaals, bidirectioneel, radiobereik: tot 200 m • Meldingen: alarm - sabotage - batterij - supervisie - antimask - detectormodel - batterijspanning - temperatuur • Looptest door zoemer en indicatielampje • 3,6 Vdc 2,2 Ah lithiumbatterij, meegeleverd • Levensduur batterij: ongeveer 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Afmetingen: (D x B x H) 68,3 x 75,4 x 189,4 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IP-bescherming: 55

AVS-SPECTRUM DT WS AM 4

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



OUTSPIDER PA WS4 • draadloze digitale buitendetector, dubbel passief infrarood • keuze tussen 4 lenzen 15m-90° animal alley 15m-90° 23m-5° 15m-5° • actief antimasking • walk-test LED en buzzer • usb voor PC verbinding • Beveiliging tegen het openen en verwijderen van het deksel van de muur • Werkingstemperatuur: -20 C° + 55 C° • Beschermingsgraad: IP 65 • Afmetingen (DxLxH) 135 x 140 x 240 mm • Frequentie: FM 868 MHz - meerkanaals - bidirectioneel • Radiobereik: tot 200 m. buiten • Communicatie: alarm - sabotage - batterij - supervisie - masking - detectormodel - batterijspanning - temperatuur • Voeding: 1 lithiumbatterij type C 3,6 V 8,5 Ah • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO

AVS-OUTSPIDER PA WS4

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

RAPTOR CENTRALES



OUTSPIDER DT WS4 • draadloze digitale buitendetector, Dubbel passief infrarood + dubbel MW-kanaal, MW-frequentie: 10,525 GHz • keuze tussen 4 lenzen 15m-90° animal alley 15m-90° 23m-5° 15m-5° • actief antimasking • walk-test LED en buzzer • usb voor PC verbinding • Beveiliging tegen het openen en verwijderen van het deksel van de muur • Werkingstemperatuur : -20 C° + 55 C° • IP 65 • Afmetingen (DxLxH) 135 x 140 x 240 mm • Frequentie: FM 868 MHz - meerkanaals - bidirectioneel • Radiobereik: tot 200 m. buiten • Communicatie: alarm - sabotage - batterij - supervisie - masking - detectormodel - batterijspanning - temperatuur • Voeding: 1 lithiumbatterij 3,6 V 8,5 Ah • Autonomie: 2 jaar als de functie "verminderd verbruik" actief is • Compatibel met RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO

AVS-OUTSPIDER DT WS4

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



SPECTRUM PA WS WALL AM 4 Draadloze PIR detector voor buiten met dubbelzijdig dubbel passief infrarood • Bereik van 3 tot 12 meter aan elke kant • Frequentie: FM 868 MHz multikanaals, bidirectioneel, radiobereik: tot 200 m • Melding: alarm-sabotage-batterij-bewaking-model-batterijspanning-temperatuur • Sabotage met versnellingsmeter • Digitale temperatuurcompensatie • Lichtfilter • Dekkingshoek tot 10 ° • Installatiehoogte 1,2 meter • Immuniteit tegen kleine dieren • Verbruik in rust 15 µA • Alarmverbruik 34 mA • Looptest door zoemer en indicatielampje • 3,6 Vdc 2,2 Ah lithiumbatterij meegeleverd • Levensduur batterij: ongeveer 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Afmetingen: (D x B x H) 68,3 x 75,4 x 189,4 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IP-bescherming: 55

AVS-SPECTRUM PA WS WALL AM
4

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

INDUSTRIELE DETECTOREN



OUTSPIDER PA WS4 • draadloze digitale buitendetector, dubbel passief infrarood • keuze tussen 4 lenzen 15m-90° animal alley 15m-90° 23m-5° 15m-5° • actief antimasking • walk-test LED en buzzer • usb voor PC verbinding • Beveiliging tegen het openen en verwijderen van het deksel van de muur • Werkingstemperatuur : -20 C° + 55 C° • Beschermingsgraad: IP 65 • Afmetingen (DxLxH) 135 x 140 x 240 mm • Frequentie: FM 868 MHz - meerkanaals - bidirectioneel • Radiobereik: tot 200 m. buiten • Communicatie: alarm - sabotage - batterij - supervisie - masking - detectormodel - batterijspanning - temperatuur • Voeding: 1 lithiumbatterij type C 3,6 V 8,5 Ah • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO

AVS-OUTSPIDER PA WS4

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



OUTSPIDER DT WS4 • draadloze digitale buitendetector, Dubbel passief infrarood + dubbel MW-kanaal, MW-frequentie: 10,525 GHz • keuze tussen 4 lenzen 15m-90° animal alley 15m-90° 23m-5° 15m-5° • actief antimasking • walk-test LED en buzzer • usb voor PC verbinding • Beveiliging tegen het openen en verwijderen van het deksel van de muur • Werkingstemperatuur : -20 C° + 55 C° • IP 65 • Afmetingen (DxLxH) 135 x 140 x 240 mm • Frequentie: FM 868 MHz - meerkanaals - bidirectioneel • Radiobereik: tot 200 m. buiten • Communicatie: alarm - sabotage - batterij - supervisie - masking - detectormodel - batterijspanning - temperatuur • Voeding: 1 lithiumbatterij 3,6 V 8,5 Ah • Autonomie: 2 jaar als de functie "verminderd verbruik" actief is • Compatibel met RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO

AVS-OUTSPIDER DT WS4

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

GLASBREUK/TRIL DETECTOREN



GHOST WS4 + • magneetcontact + schok + AUX • draadloos magneetcontact voor chassis • bidirectioneel 868 MHz • wit • voor RAPTOR ESPRIT XSATWS4 XSATWS4 PRO

AVS-GHOST WS4 PLUS

+0.053 € Bebat



D-Q5Y-0010



WIC4 PLUS contact +AUX + schok wit radio • 2-kanaals bi-directioneel radiomagnetisch contact in witte behuizing • FM 868 MHz - multi-frequentie - tweerichtings - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Mededelingen: alarm - sabotage - lage batterij - supervisie - model - accuspanning - temperatuur • Auxiliaire ingang voor speciale contacten • secundaire ingang voor nc-contacten • geïntegreerd reed dat kan worden overbruggen • geïntegreerde inertiële detector met regelbare versnellingsmeter • voeding: 1 batterij 3,0 Vcc lithium 1.1 A type CR123 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderde verbruik actief is • kleur: wit • afmetingen (BxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 PLUS

+0.053 € Bebat



D-Q5Y-0011




WIC4 MINI PLUS 2-kanaals tweeweg radiozender met dubbel magneetcontact en versnellingsmeter - Witte behuizing • FM 868 MHz - Meerdere frequenties - Bidirectioneel - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Communicatie: alarm - sabotage - batterij leeg - supervisie - model - batterijspanning - temperatuur • Twee aparte ingangen voor bedrade, inertiële of puls contacten • Dubbele 90 ° reed • Magnetische anti-sabotage • Geïntegreerde versnellingsmeter voor sabotage in het geval dat de WIC wordt uitgetrokken of trilt • Voeding: 1 lithiumbatterij 3 Vdc type CR2032 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Witte kleur • Afmetingen (BxHxD): 26 x 56 x 9 mm • IP65 • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • CERTIFICATIE: IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 MINI PLUS

+0.053 € Bebat



D-Q5Y-0012



Diktes kit voor wic mini contact, wit

AVS-KIT WIC4 MINI SPACER WH



WIC4 MINI PLUS B 2-kanaals tweeweg radiozender met dubbel magneetcontact en versnellingsmeter -Bruine behuizing • FM 868 MHz - Meerdere frequenties - Bidirectioneel - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Communicatie: alarm - sabotage - batterij leeg - supervisie - model - batterijspanning - temperatuur • Twee aparte ingangen voor bedrade, inertiële of puls contacten • Dubbele 90 ° reed • Magnetische anti-sabotage • Geïntegreerde versnellingsmeter voor sabotage in het geval dat de WIC wordt uitgetrokken of trilt • Voeding: 1 lithiumbatterij 3 Vdc type CR2032 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Bruine kleur • Afmetingen (BxHxD): 26 x 56 x 9 mm • IP65 • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • CERTIFICATIE: IMQ-INCERT EN50131 Grade 2


AVS-WIC4 MINI PLUS B

+0.053 € Bebat



D-Q5Y-0012

RAPTOR CENTRALES



Diktes kit voor wic mini contact, bruin

AVS-KIT WIC4 MINI SPACER BR




WIC4 MINI PLUS N 2-kanaals tweeweg radiozender met dubbel magneetcontact en versnellingsmeter - Zwarte behuizing • FM 868 MHz - Meerdere frequenties - Bidirectioneel - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Communicatie: alarm - sabotage - batterij leeg - supervisie - model - batterijspanning - temperatuur • Twee aparte ingangen voor bedrade, inertiaele of puls contacten • Dubbele 90 ° reed • Magnetische anti-sabotage • Geïntegreerde versnellingsmeter voor sabotage in het geval dat de WIC wordt uitgetrokken of trilt • Voeding: 1 lithiumbatterij 3 Vdc type CR2032 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Zwarte kleur • Afmetingen (BxHxD): 26 x 56 x 9 mm • IP65 • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • CERTIFICATIE: IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 MINI PLUS N



D-Q5Y-0012

+0.053 € Bebat



Diktes kit voor wic mini contact, zwart

AVS-KIT WIC4 MINI SPACER BL

BEVESTIGINGSBEUGELS



K21T, multifunctionele steun voor JET detector, met sabotage

AVS-K21T

BRANDDETECTOREN

OPTISCHE DETECTOREN




SD4-WS Tweeweg draadloze optische rookmelder • Detectiekamer: infrarood optisch • Dekking: 40 m2 • FM 868 MHz - meerkanaals - bidirectioneel - radiobereik: tot 200 m. buiten • Meldingen: alarm - batterij - supervisie - detectormodel - batterijspanning - temperatuur • Detectortestfunctie door zoemer en indicatielampje • 9 V alkalinebatterij type 6LR61 • Afmetingen (DxH) 115 x 45 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • CERTIFICATIE: VdS 0786-CPD-20394

AVS-SD4 WS

+0.106 € Bebat +0.6612 € Recupel


TOEBEHOREN DETECTOREN



Diktes kit voor wic mini contact, wit


AVS-KIT WIC4 MINI SPACER WH

RAPTOR CENTRALES



Diktes kit voor wic mini contact, bruin

AVS-KIT WIC4 MINI SPACER BR



Diktes kit voor wic mini contact, zwart

AVS-KIT WIC4 MINI SPACER BL



K21T, multifunctionele steun voor JET detector, met sabotage

AVS-K21T

TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER)

DRAADLOZE TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER) 868MHZ



RVS VIDEO RX voor RAPTOR - Bereik in open veld : ~ 200 meter - Programmering : via toetsenbord met geleid menu of via software - Videobeheer : van draadloze ws4 detectoren met cam - Audiobeheer : van draadloze ws4 detectoren met audio - Geheugen : niet-vluchtig gebeurtenisgeheugen dat tot 125 video's kan opslaan - Aansluitingen : Speciale plug-in connector in de hoofdkaart - Afmetingen van het bord : (L x H x P): 43 x 19 x 10 mm - werkingstemperatuur : +5 °C / +55 °C - Spanning : 13,8 VDC - Stroomverbruik : In rust: 10 mA / Ontvangst: 15 mA / Transmissie: 30 mA - Beschermingsgraad : IPX0 - Milieuklasse : Classe II

AVS-RVS VIDEO RX

+0.01 € Recupel



XSAT WS4 VIDEO • Radiotechniek: bi-directioneel met dubbele antenne GFSK FM 868 MHz • Aansluiting: RS485-serie • Zones: 2 programmeerbare in-/uitgangen • Beeldgeheugen: tot 125 complete video-gebeurtenissen van elk 10 beelden • Beeldontvangstsnelheid: 100Kbit/s (ca. 25" voor volledige ontlading) • Voeding en verbruik: 13,8 Vdc, 45 mA max. • Afmetingen (BxDxH): 129,5 x 16 x 92,5 mm • Compatibiliteit: XTREAM / RAPTOR / CAPTURE en bi-directionele WS 4 en JET PA WS 4 VIDEO • IMQ-INCERT CERTIFICATIE EN 50131 Graad 2 • Geassocieerd met het RAPTOR-systeem: Bi-directionele radioversterker: tot 125 WS4 radiodetectoren en ook de JET PA WS4 VIDEO - Mogelijkheid om beelden/gebeurtenissen op te roepen uit het gebeurtenisgeheugen (RAPTOR RT) • Geassocieerd met het XTREAM / CAPTURE-systeem Beheer van tweerichtingsradioapparatuur: tot 32 radiodetectoren, 64 afstandsbedieningen, 1 radiosirene en de JET PA WS4 VIDEO

AVS-XSAT WS4 VIDEO



D-Q5Y-0028

+0.01 € Recupel

RAPTOR CENTRALES

DRAADLOZE AFSTANDBEDIENINGEN 868MHZ



BIP4 (TXQAVS508B4) • Zender 5 knoppen, 8 kanalen, wit, 868MHz • Compatibel met: X-SAT WS4, XSATWS4 PRO, ESPRIT, RAPTOR

AVS-BIP4

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



BIP4C • Draadloos zender 5 knoppen, 8 kanalen, 'carbon', 868MHz • Compatibel met: X-SAT WS4, XSATWS4 PRO, ESPRIT, RAPTOR

AVS-BIP4 C

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



BIP4 PLUS (TXQAVS508B4P) • Draadloos bidirectioneel zender, 5 knoppen, 8 kanalen, wit, 868MHz • Status van de centraal getoont door leds en buzzer • Compatibel met: X-SAT WS4, XSATWS4 PRO, ESPRIT, RAPTOR

AVS-BIP4 PLUS

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



BIP4 PLUS C • Draadloos bidirectioneel zender, 5 knoppen, 8 kanalen, 'carbon', 868MHz • Status van de centraal getoont door leds en buzzer • Compatibel met: X-SAT WS4, XSATWS4 PRO, ESPRIT, RAPTOR

AVS-BIP4 PLUS C

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



D-Q5Y-0015



D-Q5Y-0015

DRAADLOZE HERHAALMODULES



A500 WS4 • Draadloos bidirectioneel 868 Mhz klavier • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • 2 zones/uitgangen • 2 voedingen mogelijk : ZB022 lithium batterij en/of 13,8 VDC met optionele voeding • Signaal repeater als gevoed in 13.8 VDC • afmetingen : 110x130x34 mm • Compatibel met Raptor

AVS-A500 WS4

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



A500 WS4 CARBON • Draadloos bidirectioneel 868 Mhz klavier • CARBON look • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • 2 zones/uitgangen • 2 voedingen mogelijk : ZB022 lithium batterij en/of 13,8 VDC met optionele voeding • Signaal repeater als gevoed in 13.8 VDC • afmetingen : 110x130x34 mm • Compatibel met Raptor

AVS-A500 WS4 CARBON

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



A500 PLUS WS4 FR • Draadloos bidirectioneel 868 Mhz klavier • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • 2 zones/uitgangen • 2 voedingen mogelijk : ZB022 lithium batterij en/of 13,8 VDC met optionele voeding • Signaal repeater als gevoed in 13.8 VDC • Mifare kaart lezer • Luidspreker voor audiogids in het frans • afmetingen : 110x130x34 mm • Compatibel met Raptor

AVS-A500 PLUS WS4 NFC-FR

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



A500 PLUS WS4 NL • Draadloos bidirectioneel 868 Mhz klavier • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • 2 zones/uitgangen • 2 voedingen mogelijk : ZB022 lithium batterij en/of 13,8 VDC met optionele voeding • Signaal repeater als gevoed in 13.8 VDC • Mifare kaart lezer • Luidspreker voor audiogids in het nederlands • afmetingen : 110x130x34 mm • Compatibel met Raptor

AVS-A500 PLUS WS4 NFC-NL

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



D-Q5Y-0019



D-Q5Y-0019

RAPTOR CENTRALES



A500 PLUS WS4 CARBON FR • Draadloos bidirectioneel 868 Mhz klavier • Carbon look • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • 2 zones/uitgangen • 2 voedingen mogelijk : ZB022 lithium batterij en/of 13,8 VDC met optionele voeding • Signaal repeater als gevoed in 13.8 VDC • Mifare kaart lezer • Luidspreker voor audiogids in het frans • afmetingen : 110x130x34 mm • Compatibel met Raptor

AVS-A500 PLUS WS4 C NFC-FR

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



D-Q5Y-0019



A500 PLUS WS4 CARBON NL • Draadloos bidirectioneel 868 Mhz klavier • Carbon look • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • 2 zones/uitgangen • 2 voedingen mogelijk : ZB022 lithium batterij en/of 13,8 VDC met optionele voeding • Signaal repeater als gevoed in 13.8 VDC • Mifare kaart lezer • Luidspreker voor audiogids in het nederlands • afmetingen : 110x130x34 mm • Compatibel met Raptor

AVS-A500 PLUS WS4 C NFC-NL

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



D-Q5Y-0019



A500 WS4 inbouwvoeding voor klavieren, 12Vdc 1A

AVS-PW M



RPT WS 4 signaalversterker voor AVS WS 4 tweerichtingsradioapparaten. • Frequentie: GFSK FM 868 MHz • Bidirectioneel • Radiodekking: tot 700 m in open veld • Herhalingen: detectoren (geen video), sirenes, afstandsbedieningen • Statusweergave: LED's • Voedingsspanning: 110/230 Vac /15 Vdc • Batterij: 12 Vdc 1,2 Ah (niet meegeleverd) • Sabotagebeveiliging: optionele kaart (code: 1180100) • ABS behuizing - Afmetingen behuizing (BxHxD): 225 x 210 x 73 mm • Compatibel met draadloze tweerichtingsapparaten uit de WS 4-serie • Compatibiliteit: RAPTOR/CAPTURE/XTREAM & ULTRA besturingseenheden uitgerust met een AVS-XSATWS4/AVS-XSATWS4 PRO transceiver

AVS-RPT WS4

COMMUNICATIE MODULES/TOOLS

COMMUNICATIE MODULES IP WIFI



EWEB WIFI II B • WIFI LAN-verbinding met RAPTOR die een voeding heeft. • dankzij de geïntegreerde webserver, Capture en Xstream-beheer met een eenvoudige internetbrowser op pc, tablet of smartphone: status van zones en uitgangen op mappen, log, in/uitschakelen, activering van uitgangen (domotica), enz. • dankzij de APP (Android en IOS) MyAvsAlarm, beheer van uw centraal in een beveiligde omgeving evenals de ontvangst van notificaties • Up/downloading, met de Xwin-software, om de Xstream of Capture op afstand via IP te programmeren, hetzij rechtstreeks, hetzij via de MyAvsAlarm Cloud (zonder routing en zonder vast IP). • meldkamer transmissie naar een SIA DC09-ontvanger • e-mails versturen

AVS-EWEB WIFI II B

COMMUNICATIE MODULES IP ETHERNET

RAPTOR CENTRALES

eweb



EWEB + B : • LAN-verbinding met RAPTOR centrales die over een voeding beschikken. • dankzij de geïntegreerde webserver, centraalbeheer met een eenvoudige internetbrowser op pc, tablet of smartphone: status van zones en uitgangen op mappen, log, in/uitschakelen, activering van uitgangen (domotica), enz. • dankzij de APP (Android en IOS) MyAvsAlarm, beheer van uw centraal in een beveiligde omgeving evenals de ontvangst van notificaties • Up/downloading, met de Xwin-software, om de Xstream of Capture op afstand via IP te programmeren, hetzij rechtstreeks, hetzij via de MyAvsAlarm Cloud (zonder routing en zonder vast IP). • meldkamer transmissie naar een SIA DC09-ontvanger • e-mails versturen

AVS-EWEB PLUS B



D-Q5Y-0013

eweb



EWEB + B VIDEO : • LAN-verbinding met RAPTOR centrales die over een voeding beschikken. • dankzij de geïntegreerde webserver, RAPTOR-beheer met een eenvoudige internetbrowser op pc, tablet of smartphone: status van zones en uitgangen op mappen, log, in/uitschakelen, activering van uitgangen (domotica), enz. • dankzij de APP (Android en IOS) MyAvsAlarm, beheer van uw centraal in een beveiligde omgeving evenals de ontvangst van notificaties • Up/downloading, met de Xwin-software, om de Xstream of Capture op afstand via IP te programmeren, hetzij rechtstreeks, hetzij via de MyAvsAlarm Cloud (zonder routing en zonder vast IP). • meldkamer transmissie naar een SIA DC09-ontvanger • e-mails versturen • videoverificatie : beelden van cameras, die gelinkt zijn met evenementen op zones, worden opgenomen. Als een evenement gebeurt, zijn beelden naar de cloud verstuurd en een pushnotificatie is veroorzaakt. De gebruiker is dus verwitigd en kan de beelden, van de evenement, via de APP MyAVSAlarm, bekijken. • Voor video alarm verificatie met IP camera's en/of JET PA WS4 VIDEO

AVS-EWEB PLUS B VIDEO



D-Q5Y-0014

COMMUNICATIE MODULES PSTN



PSTN B Telefoonmeldermodule op PSTN-lijn voor RAPTOR inbraakcentrales • Communicatieprotocollen: Vocal, Fast, Contact ID, SIA, HAIES • Telefoonbediening op afstand: JA • Verbinding: plug-in in de centraal • Verbruik: 58mA • Afmetingen (bxhxd): 60 x 120 x 25 mm • Compatibiliteit: RAPTOR

AVS-PSTN B

COMMUNICATIE MODULES KNX/EIB-MODBUS



Xgate • knx/eib-modbus, IP gateway module, voor XTREAM & CAPTURE

AVS-XGATE

COMMUNICATIE MODULES SOFTWARES/LICENTIES



MyAVSAlarm 1 jaar premium abonnement, voor 2 smartphones of tablets. Abonnement onder de vorm van een kaart waarop een gemaskeerde activatiecode terug te vinden is.

AVS-CARD PREMIUM 1YR

RAPTOR CENTRALES



MyAVSalarm 1 jaar premium abonnement, voor 2 smartphones of tablets. Abonnement onder de vorm van een code.

AVS-CODE PREMIUM 1YR



Xgate-plus • upgrade licentie van xgate naar xgate plus versie

AVS-LIC-XGATE PLUS

KABEL RS232, USB & OMVORMERS

USB KABEL



OUTSPIDER usb-out • usb verbindingkabel voor de plaatselijke programmatie van de OUTSPIDER

AVS-USB-OUT

AUTOMATISATIE / DOMOTICA

DOMOTICA AVS



Draadloze domotica module met 1 relais Draadloze actuator met 1 uitgang 10A met belasting- en temperatuurregeling die het mogelijk maakt elk elektrisch apparaat te beheren, gevoed op 230 VAC. De actuator kan worden bediend door de AVS Raptor en Xtream serie bedieningspanelen, door de MyAVSAlarm APP of door afstandsbediening in stand-alone modus en maakt de controle en meting van de belasting en het uitlezen van de omgevingstemperatuur mogelijk via de optionele ST015 sonde. - Uitgang 10A/250VAC (cos f=1) - Puls- of statusuitgang - AC of DC stroomvoorziening (100-250VAC, 50/60Hz, 24 - 40VDC) - Uitgangsvermogen: 2300W (230VAC) / 240W (24VDC) - 3 Bedieningsingangen (type: knop of schakelaar) voor lokale bediening (nr. 1) of om radiocommando's naar het alarmbedieningspaneel te zenden (nr. 2) - 1 Ingang voor optionele thermische sonde - Geïntegreerde meter voor elektrisch vermogen, spanning en stroom - Bewaking van storingen en uitschakeling in geval van overbelasting - Kan lokaal worden bediend via een speciale ingang, op afstand via APP, toetsenbord of AVS-afstandsbedieningen (max. 8) - Thermostaat functie - Functie voor het vrijgeven van ladingen met door de gebruiker beheerde prioriteit. ELEKTRISCHE BESCHERMING: voor een betere elektrische beveiliging is het noodzakelijk de zekering met zekeringhouder AVS-MD_FMDS te gebruiken. RADIO kenmerken: Gebruik: binnen - Frequentie: FM 868 MHz - multifrequent - bidirectioneel - Radio bereik: tot 200 m. in open veld - Geïntegreerde radio-repeaterfunctie - Communicatie: status relaisuitgangen - ingangstatus - Omgevingstemperatuur (resolutie van 0,1°C met optionele sonde) - Elektrisch stroomverbruik - Spanning in Volt - overleving - Moduletype - Vereenvoudigde programmering: zelflerend in de besturingseenheid - instellen van bedrijfsparameters rechtstreeks vanaf de besturingseenheid, PC of APP MYAVS MANAGER - Afmetingen (BxLxH): 44 x 39 x 20 mm - Compatibiliteit: RAPTOR & CAPTURE / XTREAM besturingseenheden met XSAT WS4, XSAT WS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO.

AVS-MD-MDS201

+0.01 € Recupel



Draadloze domotica module met 2 relais Draadloze actuator met 2 uitgangen van elk 4 A met belasting- en temperatuurregeling, waarmee elk elektrisch apparaat kan worden bediend, gevoed op 230 VAC. De actuator kan worden bestuurd door de AVS Raptor en Xstream serie bedieningspanelen, door de APPMyAVSAlarm of door afstandsbediening in stand-alone modus en maakt de controle en meting van de belasting en het aflezen van de omgevingstemperatuur mogelijk door de optionele ST015 sonde. - n°2 uitgangen 4A/250VAC (cos f=1) - Puls- of statusuitgangen - AC of DC stroomvoorziening (100-250VAC, 50/60Hz, 24 - 40VDC) - Uitgangsvermogen: 2x920W (230VAC) / 2x 96W - 2 Controle-ingangen (type: drukknop of schakelaar) voor lokale bediening - 1 Ingang voor optionele temperatuursonde - Geïntegreerde meter voor elektrisch vermogen, spanning en stroom (alleen uitgang nr. 1) - Bewaking van storingen en uitschakeling in geval van overbelasting - Kan lokaal worden bediend via een speciale ingang, op afstand via APP, toetsenbord of AVS-afstandsbedieningen (max. 8) - Thermostaat functie - Functie voor het vrijgeven van ladingen met door de gebruiker beheerde prioriteit. ELEKTRISCHE BESCHERMING: voor een betere elektrische beveiliging is het noodzakelijk de zekering met zekeringhouder AVS-MD_FMDS te gebruiken. RADIO kenmerken: Gebruik: binnen - Frequentie: FM 868 MHz - multifrequent - bidirectioneel - Radio bereik: tot 200 m. in open veld - Geïntegreerde radio-repeaterfunctie - Communicatie: status relaisuitgangen - ingangsstatus - Omgevingstemperatuur (resolutie van 0,1°C met optionele sonde) - Elektrisch stroomverbruik - Spanning in Volt - overleving - Moduletype - Vereenvoudigde programmering: zelflerend in de besturingseenheid - instellen van bedrijfsparameters rechtstreeks vanaf de besturingseenheid, PC of APP MYAVS MANAGER - Afmetingen (BxLxH): 44 x 39 x 20 mm - Compatibiliteit: RAPTOR & CAPTURE / XTREAM besturingseenheden met XSAT WS4, XSAT WS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO.

AVS-MD-MDS202

+0.01 € Recupel



Draadloze domoticamodule met DIMMER-functie (module + 1 snubber) Draadloze actuator met dimmerfunctie voor de regeling en geleidelijke regeling van een lichtbron, met belastingsbeheer en meting van de omgevingstemperatuur via de optionele ST015 sonde. De actuator kan worden bediend door de AVS Raptor en Xtream serie bedieningspanelen, door de MyAVSAlarm APP of door afstandsbediening in stand-alone modus. - Uitgang 1A/250VAC (cos f=1) - Puls- of statusuitgang - AC of DC stroomvoorziening (100-250VAC, 50/60Hz, 24 - 40VDC) - Uitgangsvermogen: 230W (230 VAC) / 24W (24 VDC) - 2 Bedieningsingangen (type: knop of schakelaar) voor lokale bediening (n°1) of om radiocommando's naar het alarmbedieningspaneel te sturen (n°1) - 1 Ingang voor optionele thermische sonde - Geïntegreerde meter voor elektrisch vermogen, spanning en stroom - Bewaking van storingen en uitschakeling in geval van overbelasting - Kan lokaal worden bediend via een speciale ingang, op afstand via APP, toetsenbord of AVS-afstandsbedieningen (max. 8) - Thermostaat functie - Functie voor het vrijgeven van ladingen met door de gebruiker beheerde prioriteit

ELEKTRISCHE BESCHERMING: voor een betere elektrische beveiliging is het noodzakelijk de zekeringhouder AVS-MD_FMD te gebruiken. **RADIO** kenmerken: Gebruik: binnen - Frequentie: FM 868 MHz - multifrequent - bidirectioneel - Radio bereik: tot 200 m. in open veld - Geïntegreerde radio-repeaterfunctie - Communicatie: status relaisuitgangen - ingangstatus - Omgevingstemperatuur (resolutie van 0,1°C met optionele sonde) - Elektrisch stroomverbruik - Spanning in Volt - overleving - Moduletype - Vereenvoudigde programmering: zelflerend in de besturingseenheid - instellen van bedrijfsparameters rechtstreeks vanaf de besturingseenheid, PC of APP MYAVS MANAGER - Afmetingen (BxLxH): 44 x 39 x 20 mm - Compatibiliteit: RAPTOR & CAPTURE / XTREAM besturingseenheden met XSAT WS4, XSAT WS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO.

AVS-MD-MDD201

+0.01 € Recupel

RAPTOR CENTRALES



Draadloze domoticamodule voor het bedienen van rolluiken, jaloezieën, markiezen, enz. (module + 2 snubbers). (Module + 2 Snubbers) Draadloze actuator met 2 uitgangen van elk 4 A met belasting- en temperatuurregeling, die de besturing van elk elektrisch apparaat mogelijk maakt, gevoed op 230 VAC. De actuator kan worden bestuurd door de AVS Raptor en Xstream serie bedieningspanelen, door de APPMyAVSAlarm of met afstandsbediening in stand-alone modus en maakt de controle en meting van de belasting en het aflezen van de omgevingstemperatuur mogelijk door de optionele ST015 sonde. - n°2 uitgangen 4A/250VAC (cos f=1) - Puls- of statusuitgangen - AC of DC stroomvoorziening (100-250VAC, 50/60Hz, 24 - 40VDC) - Uitgangsvermogen: 2x920W (230VAC) / 2x 96W - 2 Controle-ingangen (type: drukknop of schakelaar) voor lokale bediening - 1 Ingang voor optionele temperatuursonde - Geïntegreerde meter voor elektrisch vermogen, spanning en stroom - Bewaking van storingen en uitschakeling in geval van overbelasting - Kan lokaal worden bediend via een speciale ingang, op afstand via APP, toetsenbord of AVS-afstandsbedieningen (max. 8) - Thermostaat functie - Functie voor het vrijgeven van ladingen met door de gebruiker beheerde prioriteit. ELEKTRISCHE BESCHERMING: voor een betere elektrische beveiliging is het noodzakelijk de zekering met zekeringhouder code AVS-MD_FMDR te gebruiken. RADIO kenmerken: Gebruik: binnen - Frequentie: FM 868 MHz - multifrequent - bidirectioneel - Radio bereik: tot 200 m. in open veld - Geïntegreerde radio-repeaterfunctie - Communicatie: status relaisuitgangen - ingangstatus - Omgevingstemperatuur (resolutie van 0,1°C met optionele sonde) - Elektrisch stroomverbruik - Spanning in Volt - overleving - Moduletype - Vereenvoudigde programmering: zelflerend in de besturingseenheid - instellen van bedrijfsparameters rechtstreeks vanaf de besturingseenheid, PC of APP MYAVS MANAGER - Afmetingen (BxLxH): 44 x 39 x 20 mm - Compatibiliteit: RAPTOR & CAPTURE / XTREAM besturingseenheden met XSAT WS4, XSAT WS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO.

AVS-MD-MDR201

+0.01 € Recupel



Temperatuursensor

AVS-MD-MST015

+0.01 € Recupel



Zekering voor mdd201, set van 5 stuks

AVS-MD-FMDD

+0.01 € Recupel



Zekering voor MDR201

AVS-MD-FMDR

+0.01 € Recupel



Zekering voor de MDS201/MDS202, set van 5 stuks.

AVS-MD-FMDS

+0.01 € Recupel



Overspanningsbeveiliging, set van 5 stuks

AVS-MD-SNUBBER PROTECT

+0.01 € Recupel

BUS DETECTOREN

BINNENDETECTOREN



JET DT HP VOOR AVS BUS • Bereik: 15 m. • Radar: 10,525 GHz • Asferische lens: 90 ° met verzegelde optiek • Optioneel CLI gordijn lens 15 meters 5° • Instelbare huisdierimmunititeit 0-12-24 kg • Thermische compensatie • LED voor alarm-, infrarood- en radarsignaal • Voeding en verbruik: 13,8 Vdc - 49 mA max • Installatiehoogte : standaard op 2,20 m - max. 2,70 m • Afmetingen (LxHxP): 65 x 120 x 39 mm • Conformiteit: EN50131 klasse 2 klasse 2

AVS-JET DT HP

+0.01 € Recupel



JET DT HP PLUS Digitale detector met dubbele technologie op RS485 AVS-bus - Antimasking • Detectiebereik 15 meter • Dubbele infrarood + microgolfttechnologie • Fresnel-lens: 90 ° dekking, met afgedichte optiek • Optionele CLI-lens voor gordijnbescherming 15 meter over 5 ° • Lagere verticale zone voor maskerende bescherming • Anti-mask door actief infrarood • Aansluiting: RS485 voor AVS-centrales • Radar: antimasking en storingscontrole • Actieve test van de infraroodsensor met storingsindicatie • Automatische SECURITY functie voor IR- of radarstorings • Control met oscilloscoopfunctie en parametrering via XWIN-software • Werking: AND of SECURITY • Radar: 10,525 GHz • Datum / tijd / temperatuur / IR- en RADAR gebeurtenisgeheugen • Accelerometer om het openen, desoriëntatie,... van de behuizing te detecteren • Auxiliaire ingang voor sabotage • Programmeerbare LED's • Voeding en verbruik: 13,8 Vdc - 51 mA max • Temperatuur: -20 ° + 55 ° • Afmetingen (BxHxD): 65 x 120 x 39 mm

AVS-JET DT HP PLUS

+0.01 € Recupel



JET DT HP VOOR AVS BUS • Bereik: 15 m. • Radar: 10,525 GHz • Asferische lens: 90 ° met verzegelde optiek • Optioneel CLI gordijn lens 15 meters 5° • Instelbare huisdierimmunititeit 0-12-24 kg • Thermische compensatie • LED voor alarm-, infrarood- en radarsignaal • Voeding en verbruik: 13,8 Vdc - 49 mA max • Installatiehoogte : standaard op 2,20 m - max. 2,70 m • Afmetingen (LxHxP): 65 x 120 x 39 mm • Conformiteit: EN50131 klasse 2 klasse 2

AVS-JET DT HP

+0.01 € Recupel

RAPTOR CENTRALES



JET DT HP PLUS Digitale detector met dubbele technologie op RS485 AVS-bus - Antimasking • Detectiebereik 15 meter • Dubbele infrarood + microgolfttechnologie • Fresnel-lens: 90 ° dekking, met afgedichte optiek • Optionele CLI-lens voor gordijnbescherming 15 meter over 5 ° • Lagere verticale zone voor maskerende bescherming • Anti-mask door actief infrarood • Aansluiting: RS485 voor AVS-centrales • Radar: antimasking en storingscontrole • Actieve test van de infraroodsensor met storingsindicatie • Automatische SECURITY functie voor IR- of radarstoringen • Control met oscilloscoopfunctie en parametring via XWIN-software • Werking: AND of SECURITY • Radar: 10,525 GHz • Datum / tijd / temperatuur / IR- en RADAR gebeurtenisgeheugen • Accelerometer om het openen, desoriëntatie,... van de behuizing te detecteren • Auxiliaire ingang voor sabotage • Programmeerbare LED's • Voeding en verbruik: 13,8 Vdc - 51 mA max • Temperatuur: -20 ° + 55 ° • Afmetingen (BxHxD): 65 x 120 x 39 mm

AVS-JET DT HP PLUS

+0.01 € Recupel

BUITENDETECTOREN

PIR DETECTOREN



ONE PA HP Infrarood gordijndetector voor buitengebruik voor AVS bus • Passieve infrarood gordijndetector met Fresnel-lens • Bereik van max. 8 meter, 10 graden • Installatiehoogte tussen 1,9 m en 2,2 m • Actieve IR-antimaskerfunctie • Dierlijke immuniteit door optioneel filter • Sabotage bij opening • Sabotage door accelerometer • Digitale temperatuurcompensatie • Afmetingen (DxBxH): 44 x 40 x 123 mm • AVS bus aansluiting met 4 draden • IP 54-bescherming

AVS-ONE PA HP

+0.01 € Recupel



OUTSPIDER PA • digitale buitendetector, Dubbel passief infrarood • keuze tussen 4 lensen 15m-90° animal alley 15m-90° 23m-5° 15m-5° • actief antimasking • walk-test LED en buzzer • usb voor PC verbinding • rs485 bus voor Xstream, Capture en XsatHP • alarmrelais, tamperrelais, AMrelais, fout OC uitgang (vuil lens) , 2 ingangen (aux en aan/uit) • Beveiliging tegen het openen en verwijderen van het deksel van de muur • Werkingstemperatuur : -20 C° + 55 C° • Beschermingsgraad: IP 65 • Afmetingen (DxLxH) 135 x 140 x 240 mm

AVS-OUTSPIDER PA

+0.01 € Recupel

PIR+RADAR DETECTOREN



AVS ONE DT HP Buiten dubbel technologie gordijndetector voor AVS bus • Dubbele technologie: infrarood + 24Ghz radar met gordijnafdekking • Bereik 12 meter 10 graden • Installatiehoogte tussen 1,9 en 2,2 m • Anti-masking door actieve IR en radar • Sabotage door accelerometer • Digitale temperatuurcompensatie • Immuniteit tegen huisdieren door optische filter • Sabotage bij de opening • Voeding: 13,8Vdc • Afmetingen (DxBxH): 44 x 40 x 123 mm • AVS bus verbinding (4 draden) • Bevestiging: aan de muur dmv meegeleverde steun en 90 ° beugels • IP 54-bescherming

AVS-ONE DT HP

+0.01 € Recupel

ANTI-MASKEER DETECTOREN

RAPTOR CENTRALES



AVS ONE DT HP Buiten dubbel technologie gordijndetector voor AVS bus • Dubbele technologie: infrarood + 24Ghz radar met gordijnafdekking • Bereik 12 meter 10 graden • Installatiehoogte tussen 1,9 en 2,2 m • Anti-masking door actieve IR en radar • Sabotage door accelerometer • Digitale temperatuurcompensatie • Immuniteit tegen huisdieren door optische filter • Sabotage bij de opening • Voeding: 13,8Vdc • Afmetingen (DxBxH): 44 x 40 x 123 mm • AVS bus verbinding (4 draden) • Bevestiging: aan de muur dmv meegeleverde steun en 90 ° beugels • IP 54-bescherming

AVS-ONE DT HP

+0.01 € Recupel



ONE PA HP Infrarood gordijndetector voor buitengebruik voor AVS bus • Passieve infrarood gordijndetector met Fresnel-lens • Bereik van max. 8 meter, 10 graden • Installatiehoogte tussen 1,9 m en 2,2 m • Actieve IR-antimaskeerfunctie • Dierlijke immuniteit door optioneel filter • Sabotage bij opening • Sabotage door accelerometer • Digitale temperatuurcompensatie • Afmetingen (DxBxH): 44 x 40 x 123 mm • AVS bus aansluiting met 4 draden • IP 54-bescherming

AVS-ONE PA HP

+0.01 € Recupel

RADAR BARRIERES



AVS BM 60 M-MW hp digitaal • Buiten radar barriere • Verbinding door In- en uitgangen van RS485 bus • Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij het toestel • Alarmcorridor : 60 M - 3,0 x 3,0M • Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie • Storingopsporing • Huisdierimmuniteit voor kleine dieren • Automatische aanpassing aan de omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse: IP34

AVS-BM 60 HP



AVS BM 120 M-MW hp digitaal • Buiten radar barriere • Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus • Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij het toestel • Alarmcorridor : 120M - 3,0 x 3,0M • Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie • Storingopsporing • Huisdierimmuniteit voor kleine dieren • Automatische aanpassing aan de omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse: IP34

AVS-BM 120 HP



AVS BM 200 M-MW hp digitaal • Buiten radar barriere • Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus • Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij het toestel • Alarmcorridor : 200 M - 3,0 x 3,0M • Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie • Storingopsporing • Huisdierimmuniteit voor kleine dieren • Automatische aanpassing aan de omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse: IP34

AVS-BM 200 HP



AVS BM 200 M-MW hp digitaal 220V • Buiten radar barriere • Verbinding door In- en uitgangen van RS485 bus • Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij het toestel • Alarmcorridor : 200 M - 3,0 x 3,0M • Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie • Storingopsporing • Huisdierimmuniteit voor kleine dieren • Automatische aanpassing aan de omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse: IP34

AVS-BM 200 HP VAC

TOEBEHOREN DETECTOREN



Avs one osc, extra beschermingsdeksel tegen regen

AVS-OSC



OUTSPIDER sm out, montage steun voor muurmontage, 90° voor OUTSPIDER

AVS-SM-OUT



OUTSPIDER sp-out, montage steun voor paal montage, diam 40mm, voor OUTSPIDER

AVS-SP-OUT



Ssd, 47mm basis toebehoren, voor spectrum dt & spectrum wall

AVS-SSD



SPECTRUM ssc, front cap bescherming voor spectrum dt & spectrum wall

AVS-SSC



SPECTRUM ssl, spectrum dt lens, voor 2.2/2.7m installatie

AVS-SSL



SPECTRUM kbt, montage voet + sabotage, voor 2.2/2.7m installatie, voor spectrum dt

AVS-KBT



Avs sb20 bm wall, métalén muursteun, voor buiten radar barrière, prijs per stuk

AVS-SB 20

RAPTOR CENTRALES



Avs sb60 bm wall, metalen muursteun 60cm, voor buiten radar barrière, prijs per stuk

AVS-SB 60



AVS SB120 BM, metalen steun, 1.2m hoog voor radar buiten barrière, prijs per stuk

AVS-SB 120



AVS SB130 BM, metalen steun, 1.3m hoog in te graven voor radar beam, prijs per stuk

AVS-SB 130



AVS kit verwarming voor bm • Optionele verwarming: aanbevolen vanaf -5°C

AVS-TERM1



Noodbatterij voor barriër bm xx hp vac • 12V - 0.8a

AVS-BM BAT

+0.053 € Bebat

DRAADLOZE MAGNEETCONTACTEN

STANDARD MAGNEETCONTACTEN



WIC4 contact +AUX wit radio • 2-kanaals bi-directioneel radiomagnetisch contact in witte behuizing. • FM 868 MHz - multi-frequentie - tweerichtings - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Mededelingen: alarm - sabotage - lage batterij - supervisie - model - accuspanning - temperatuur • Auxiliaire ingang voor speciale contacten • secundaire ingang voor nc-contacten • geïntegreerd reed dat kan worden overbruggen • voeding: 1 batterij 3,0 Vcc lithium 1.1 A type CR123 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderde verbruik actief is • kleur: wit • afmetingen (BxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4



D-Q5Y-0011

+0.053 € Bebat

RAPTOR CENTRALES



WIC4 B contact +AUX bruin radio • 2-kanaals bi-directioneel radiomagnetisch contact in witte behuizing. • FM 868 MHz - multi-frequentie - tweerichtings - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Mededelingen: alarm - sabotage - lage batterij - supervisie - model - accuspanning - temperatuur • Auxiliaire ingang voor speciale contacten • secundaire ingang voor nc-contacten • geïntegreerd reed dat kan worden overbruggen • voeding: 1 batterij 3,0 Vcc lithium 1.1 A type CR123 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderde verbruik actief is • kleur: bruin • afmetingen (BxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 B



D-Q5Y-0011

+0.053 € Bebat



WIC4 PLUS contact +AUX + schok wit radio • 2-kanaals bi-directioneel radiomagnetisch contact in witte behuizing. • FM 868 MHz - multi-frequentie - tweerichtings - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Mededelingen: alarm - sabotage - lage batterij - supervisie - model - accuspanning - temperatuur • Auxiliaire ingang voor speciale contacten • secundaire ingang voor nc-contacten • geïntegreerd reed dat kan worden overbruggen • geïntegreerde inertiële detector met regelbare versnellingsmeter • voeding: 1 batterij 3,0 Vcc lithium 1.1 A type CR123 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderde verbruik actief is • kleur: wit • afmetingen (BxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 PLUS



D-Q5Y-0011

+0.053 € Bebat



WIC4 PLUS B contact +AUX + schok bruin radio • 2-kanaals bi-directioneel radiomagnetisch contact in witte behuizing. • FM 868 MHz - multi-frequentie - tweerichtings - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Mededelingen: alarm - sabotage - lage batterij - supervisie - model - accuspanning - temperatuur • Auxiliaire ingang voor speciale contacten • secundaire ingang voor nc-contacten • geïntegreerd reed dat kan worden overbruggen • geïntegreerde inertiële detector met regelbare versnellingsmeter • voeding: 1 batterij 3,0 Vcc lithium 1.1 A type CR123 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderde verbruik actief is • kleur: bruin • afmetingen (BxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 PLUS B



D-Q5Y-0011

+0.053 € Bebat



WIC4 MINI 2-kanaals tweeweg radiozender met magneetcontact- Witte behuizing • FM 868 MHz - Meerdere frequenties - Bidirectioneel - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Communicatie: alarm - sabotage - batterij leeg - supervisie - model - batterijspanning - temperatuur • Twee aparte ingangen voor bedrade, inertiële of puls contacten • 1 reed contact • Voeding: 1 lithiumbatterij 3 Vdc type CR2032 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Witte kleur • Afmetingen (BxHxD): 26 x 56 x 9 mm • IP65 • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • CERTIFICATIE: IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 MINI



D-Q5Y-0012

+0.053 € Bebat

RAPTOR CENTRALES




WIC4 MINI PLUS 2-kanaals tweeweg radiozender met dubbel magneetcontact en versnellingsmeter - Witte behuizing • FM 868 MHz - Meerdere frequenties - Bidirectioneel - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Communicatie: alarm - sabotage - batterij leeg - supervisie - model - batterijspanning - temperatuur • Twee aparte ingangen voor bedrade, inertiaele of puls contacten • Dubbele 90 ° reed • Magnetische anti-sabotage • Geïntegreerde versnellingsmeter voor sabotage in het geval dat de WIC wordt uitgetrokken of trilt • Voeding: 1 lithiumbatterij 3 Vdc type CR2032 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Witte kleur • Afmetingen (BxHxD): 26 x 56 x 9 mm • IP65 • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • CERTIFICATIE: IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 MINI PLUS



D-Q5Y-0012

+0.053 € Bebat



Diktes kit voor wic mini contact, wit

AVS-KIT WIC4 MINI SPACER WH



WIC4 MINI B 2-kanaals tweeweg radiozender met magneetcontact- Bruine behuizing • FM 868 MHz - Meerdere frequenties - Bidirectioneel - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Communicatie: alarm - sabotage - batterij leeg - supervisie - model - batterijspanning - temperatuur • Twee aparte ingangen voor bedrade, inertiaele of puls contacten • 1 reed contact • Voeding: 1 lithiumbatterij 3 Vdc type CR2032 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Bruine kleur • Afmetingen (BxHxD): 26 x 56 x 9 mm • IP65 • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • CERTIFICATIE: IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 MINI B



D-Q5Y-0012

+0.053 € Bebat




WIC4 MINI PLUS B 2-kanaals tweeweg radiozender met dubbel magneetcontact en versnellingsmeter -Bruine behuizing • FM 868 MHz - Meerdere frequenties - Bidirectioneel - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Communicatie: alarm - sabotage - batterij leeg - supervisie - model - batterijspanning - temperatuur • Twee aparte ingangen voor bedrade, inertiaele of puls contacten • Dubbele 90 ° reed • Magnetische anti-sabotage • Geïntegreerde versnellingsmeter voor sabotage in het geval dat de WIC wordt uitgetrokken of trilt • Voeding: 1 lithiumbatterij 3 Vdc type CR2032 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Bruine kleur • Afmetingen (BxHxD): 26 x 56 x 9 mm • IP65 • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • CERTIFICATIE: IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 MINI PLUS B



D-Q5Y-0012

+0.053 € Bebat



Diktes kit voor wic mini contact, bruin

AVS-KIT WIC4 MINI SPACER BR

RAPTOR CENTRALES



WIC4 MINI N 2-kanaals tweeweg radiozender met magneetcontact- Zwarte behuizing • FM 868 MHz - Meerdere frequenties - Bidirectioneel - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Communicatie: alarm - sabotage - batterij leeg - supervisie - model - batterijspanning - temperatuur • Twee aparte ingangen voor bedrade, inertiaele of puls contacten • 1 reed contact • Voeding: 1 lithiumbatterij 3 Vdc type CR2032 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Zwarte kleur • Afmetingen (BxHxD): 26 x 56 x 9 mm • IP65 • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • CERTIFICATIE: IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 MINI N



D-Q5Y-0012

+0.053 € Bebat




WIC4 MINI PLUS N 2-kanaals tweeweg radiozender met dubbel magneetcontact en versnellingsmeter - Zwarte behuizing • FM 868 MHz - Meerdere frequenties - Bidirectioneel - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Communicatie: alarm - sabotage - batterij leeg - supervisie - model - batterijspanning - temperatuur • Twee aparte ingangen voor bedrade, inertiaele of puls contacten • Dubbele 90 ° reed • Magnetische anti-sabotage • Geïntegreerde versnellingsmeter voor sabotage in het geval dat de WIC wordt uitgetrokken of trilt • Voeding: 1 lithiumbatterij 3 Vdc type CR2032 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Zwarte kleur • Afmetingen (BxHxD): 26 x 56 x 9 mm • IP65 • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • CERTIFICATIE: IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 MINI PLUS N



D-Q5Y-0012

+0.053 € Bebat



Diktes kit voor wic mini contact, zwart

AVS-KIT WIC4 MINI SPACER BL



GHOST WS4 + • magneetcontact + schok + AUX • draadloos magneetcontact voor chassis • bidirectioneel 868 MHz • wit • voor RAPTOR ESPRIT XSATWS4 XSATWS4 PRO


AVS-GHOST WS4 PLUS



D-Q5Y-0010

+0.053 € Bebat

TOEBEHOREN MAGNEETCONTACTEN




Diktes kit voor wic mini contact, wit

AVS-KIT WIC4 MINI SPACER WH



Diktes kit voor wic mini contact, bruin

AVS-KIT WIC4 MINI SPACER BR



Diktes kit voor wic mini contact, zwart

AVS-KIT WIC4 MINI SPACER BL

DRAADLOZE SIRENES & SIGNALISATIE

DRAADLOZE BINNENSIRENES



Kleine maar zeer functionele binnensirenes in 868 MHz FM twee-weg radio uitvoering. - GFSK 868 FM bidirectionele radio technologie - Meervoudige frequentie - Bidirectioneel - Draadloos bereik: tot 200 m. in open veld - Mededelingen: alarm - sabotage - batterij - overleving - model - batterijspanning - Bedrijfstemperatuur : +5 ~ +40°C - Vereenvoudigde programmering: zelflerend in de besturingseenheid - Instelling van de bedrijfsparameters rechtstreeks vanaf het bedieningspaneel, de PC of de MyAVSManager APP - LED-display voor systeemstatus - Afmetingen : (BxHxD): 150 x 110 x 50 mm - Container: ivorkleurig plastic - Voeding : 6V (4 batterijen AA LR6) - Compatibiliteit: RAPTOR / CAPTURE / XTREAM centrales

AVS-TS22B WS4

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

DRAADLOZE BUITENSIRENES



CITY WS4 'witte' • Draadloze sirene, 868MHz, bi-directioneel, batterij inbegrepen voor RAPTOR ESPRIT en XSATWS4 • GFSK 868 FM bidirectionele radio technologie • Meervoudige frequentie • Bidirectioneel • Draadloos bereik: tot 200 m. in open veld • Mededelingen: alarm - sabotage - batterij - overleving - model - batterijspanning • Bedrijfstemperatuur: -25 ~ +25°C • Vereenvoudigde programmering: zelflerend in de besturingseenheid • Instelling van de bedrijfsparameters rechtstreeks vanaf het bedieningspaneel, de PC of de MyAVSManager APP • Afmetingen : (BxHxD): 150 x 110 x 50 mm • Container: ivorkleurig plastic • Voeding : 6V (4 batterijen AA LR6) • Compatibiliteit: RAPTOR / CAPTURE / XTREAM centrales

AVS-CITY WS4

+0.053 € Bebat



D-Q5Y-0022



CITY WS4 'carbon' • Draadloze sirene 868MHz bi-directioneel, batterij inbegrepen voor RAPTOR ESPRIT en XSATWS4 • Draadloze sirene, 868MHz, bi-directioneel, batterij inbegrepen voor RAPTOR ESPRIT en XSATWS4 • GFSK 868 FM bidirectionele radio technologie • Meervoudige frequentie • Bidirectioneel • Draadloos bereik: tot 200 m. in open veld • Mededelingen: alarm - sabotage - batterij - overleving - model - batterijspanning • Bedrijfstemperatuur: -25 ~ +55°C • Vereenvoudigde programmering: zelflerend in de besturingseenheid • Instelling van de bedrijfsparameters rechtstreeks vanaf het bedieningspaneel, de PC of de MyAVSManager APP • Afmetingen : (BxHxD): 150 x 110 x 50 mm • Container: Carbon style - plastic • Voeding : 6V (4 batterijen AA LR6) • Compatibiliteit: RAPTOR / CAPTURE / XTREAM centrales

AVS-CITY WS4 C

+0.053 € Bebat



D-Q5Y-0022



D4 batterijpack (4) voor CITY WS4 sirene

AVS-BATT D4

+0.053 € Bebat

BUS BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE

BUITENSIRENES



1000

AVS CITY HP LED+ BEIGE buitensirene VOOR AVS BUS
 • voltage 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Zelftest iedere 24 uur • Negatieve uitgang voor storingen: batterij - luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Sabotage /anti-afruk, boren, temperatuur, versnellingsmetersysteem beveiligingen • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm met positief of negatief te geven of te missen • Batterij compartiment: 12V 2.3Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur van -25°C tot + 55°C • Waterpas • Afmetingen: (PxLxH) 80 x 200 x 250 mm • Gewicht 1.3Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon en alternatieve toon • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Timer noodblok • Blokkering bij opstarten

AVS-CITY LED HP



C-053-1241



AVS CITY HP LED+ CARBON buitensirene VOOR AVS BUS • voltage 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Zelftest iedere 24 uur • Negatieve uitgang voor storingen: batterij - luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Sabotage /anti-afruk, boren, temperatuur, versnellingsmetersysteem beveiligingen • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm met positief of negatief te geven of te missen • Batterij compartiment: 12V 2.3Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur van -25°C tot + 55°C • Waterpas • Afmetingen: (PxLxH) 80 x 200 x 250 mm • Gewicht 1.3Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon en alternatieve toon • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Timer noodblok • Blokkering bij opstarten

AVS-CITY CARBON LED HP



C-053-1241



1000

AVS TS85-P HP LED BEIGE voor AVS bus • Voeding 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Batterij zelftest alle 24 uur • Storingen : batterij - luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Opening sabotage • Sabotage door versnellingsmeter • Bescherming tegen boren en hoge temperatuur • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Batterij-compartiment: 12V 7Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Bedrijfstemperatuur -25°C tot + 55°C • Niveau-indicator • Afmetingen: (PxLxH) 110 x 235 x 290 mm • Gewicht 1.5Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Blokkering bij eerste aansluiting • Timer noodblok

AVS-TS85P LED HP



C-053-1242

RAPTOR CENTRALES



AVS TS85-X LED INOX voor AVS bus • Voeding 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Batterij zelftest alle 24 uur • Storingen : batterij - Luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Opening sabotage • Sabotage door versnellingsmeter • Bescherming tegen boren en hoge temperatuur • Led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Batterij-compartiment: 12V 7Ah • Bescherming tegen polariteit/inversie • Bedrijfstemperatuur -25°C tot + 55°C • Niveau-indicator • Afmetingen: (PxLxH) 110 x 235 x 290 mm • Gewicht 1.5Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Blokkering bij eerste aansluiting • Timer noodblok

AVS-TS85X LED HP



C-053-1242

BATTERIJEN - VERVANGBATTERIJEN

BATTERIJEN 12V



EnerSys NP-batterij 12V-2.3Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 20 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 178 x 35 x 67 mm • Gewicht: 1,02 kg

ENP2.3-12

VERVANGBATTERIJEN



Y08A12 oplaadbare batterij 12V 0.8Ah, voor BM60-WS & CITY-WS

AVS-Y08A-12

+0.053 € Bebat



ZBCR1632, Lithium batterij AVS, voor GHOST (2x)

AVS-ZBCR1632

+0.053 € Bebat



ZB022 • Lithium batterij 3.6V 2.6Ah, voor SPIDER, SPECTRUM, JET, WIC, A500

AVS-ZB022

+0.053 € Bebat



ZB20105, Lithium batterij AVS 3.6V 8.5Ah, voor OUTSPIDER, SPECTRUM STD

AVS-ZB20105

+0.053 € Bebat

RAPTOR CENTRALES



Batterij lithium 3.6v 13ah, voor mcs710 mcs720 mcs730
rp600 sr720 sr730

SIC-WRMLIT14A

+0.053 € Bebat

BEHUIZINGEN & VERDEELDOZEN

METALEN BEHUIZINGEN



AVS CONT SX metalen kast • Afmetingen van de
behuizing (LxHxD): 164 x 110 x 36 mm • Compatibel met:
XSAT2, XSAT8, AMPLIBUS, STARLINK, XGSM485

AVS-CONTSX METAL



WITH XSAT

SOFTWARE - LICENCIES - FIRMWARES

SOFTWARE - MOBIELE APPS



MyAVSalarm 1 jaar premium abonnement, voor 2
smartphones of tablets. Abonnement onder de vorm van
een kaart waarop een gemaskeerde activatiecode terug te
vinden is.

AVS-CARD PREMIUM 1YR



MyAVSalarm 1 jaar premium abonnement, voor 2
smartphones of tablets. Abonnement onder de vorm van
een code.

AVS-CODE PREMIUM 1YR

LICENTIES



Xgate-plus • upgrade licentie van xgate naar xgate plus
versie

AVS-LIC-XGATE PLUS



LIC-ELMXLB - actieve beheerssoftware •
Centralisatiesoftware met grafische kaart • ELM maakt de
centralisatie van één of meer Xstream & Capture-centrales
mogelijk via het lokale LAN-netwerk of op afstand via een
WAN-netwerk. • De gebruiker zal zijn centralen volledig
kunnen beheren met een krachtige grafische interface. •
Het is mogelijk om de status van zones en uitgangen direct
op de grafische map te zien en om commando's (zones
overbrugging, activering van uitgangen, inschakelen, enz.) in
realtime te verzenden. • De software kan de beelden van
IP-camera's weergeven • OS : Windows®7, Windows 8,
8.1, 10 ® - OPMERKING ®: de genoemde merken zijn
eigen merken

AVS-LIC-ELMXLB

HYBRIDE INBRAAKCENTRALES

AVS CAPTURE IN METALEN BEHUIZING



Hybride inbraakcentrale CAPTURE 8 • Franstalig • In metalen kast, 7Ah, 1.2A • 8 zones • 3 uitgangen, uitbreidbaar tot 8 • Sirene relais uitgang • 64 gebruiker codes • 64 proximity badges of kaarten • 4 onafhankelijke groepen • 4 soorten wapening per groep (ON - HO - AR - PE) • Klavier LCD & TOUCH (max. 8) • PSTN • Audio & beheer op afstand per telefoon. • Mobiele APP via ETHERNET (Eweb optioneel) of GSM/GPRS (Xgsm optioneel) • Web server via ETHERNET (Eweb optioneel) • BUS accessoires: detectoren en sirenes

AVS-CAPTURE 8-FR



C-053-1243

+0.124 € Recupel



Hybride inbraakcentrale CAPTURE 8 • Nederlandstalig • In metalen kast, 7Ah, 1.2A • 8 zones • 3 uitgangen, uitbreidbaar tot 8 • Sirene relais uitgang • 64 gebruiker codes • 64 proximity badges of kaarten • 4 onafhankelijke groepen • 4 soorten wapening per groep (ON - HO - AR - PE) • Klavier LCD & TOUCH (max. 8) • PSTN • Audio & beheer op afstand per telefoon. • Mobiele APP via ETHERNET (Eweb optioneel) of GSM/GPRS (Xgsm optioneel) • Web server via ETHERNET (Eweb optioneel) • BUS accessoires: detectoren en sirenes

AVS-CAPTURE 8-NL



C-053-1243

+0.124 € Recupel



Hybride inbraakcentrale CAPTURE 16 • Franstalig • In metalen kast, 7Ah, 1.2A • 8 zones, uitbreidbaar tot 16 • 3 uitgangen, uitbreidbaar tot 16 • 1 sirene uitgang : relais (C-NO-NC) • 64 gebruiker codes • 64 proximity badges of kaarten • 4 onafhankelijke groepen • 4 soorten wapening per groep (ON - HO - AR - PE) • Klavier LCD & TOUCH (max. 8) • PSTN • Audio & beheer op afstand per telefoon. • Mobiele APP via ETHERNET (Eweb optioneel) of GSM/GPRS (Xgsm optioneel) • Web server via ETHERNET (Eweb optioneel) • BUS accessoires: detectoren en sirenes

AVS-CAPTURE 16-FR



C-053-1243

+0.124 € Recupel



Hybride inbraakcentrale CAPTURE 16 • Nederlandstalig • In metalen kast, 7Ah, 1.2A • 8 zones, uitbreidbaar tot 16 • 3 uitgangen, uitbreidbaar tot 16 • 1 sirene uitgang : relais (C-NO-NC) • 64 gebruiker codes • 64 proximity badges of kaarten • 4 onafhankelijke groepen • 4 soorten wapening per groep (ON - HO - AR - PE) • Klavier LCD & TOUCH (max. 8) • PSTN • Audio & beheer op afstand per telefoon. • Mobiele APP via ETHERNET (Eweb optioneel) of GSM/GPRS (Xgsm optioneel) • Web server via ETHERNET (Eweb optioneel) • BUS accessoires: detectoren en sirenes

AVS-CAPTURE 16-NL



C-053-1243

+0.124 € Recupel



Hybride inbraakcentrale CAPTURE 16 • Franstalig • In metalen kast, 17Ah, 1.7A • 8 zones, uitbreidbaar tot 16 • 3 uitgangen, uitbreidbaar tot 16 • 1 sirene uitgang : relais (C-NO-NC) • 64 gebruiker codes • 64 proximity badges of kaarten • 4 onafhankelijke groepen • 4 soorten wapening per groep (ON - HO - AR - PE) • Klavier LCD & TOUCH (max. 8) • PSTN • Audio & beheer op afstand per telefoon. • Mobiele APP via ETHERNET (Eweb optioneel) of GSM/GPRS (Xgsm optioneel) • Web server via ETHERNET (Eweb optioneel) • BUS accessoires: detectoren en sirenes

AVS-CAPTURE 16M-FR



C-053-1243

+0.124 € Recupel

CAPTURE CENTRALES



Hybride inbraakcentrale CAPTURE 16 • Nederlandstalig • In metalen kast, 17Ah, 1.7A • 8 zones, uitbreidbaar tot 16 • 3 uitgangen, uitbreidbaar tot 16 • 1 sirene uitgang : relais (C-NO-NC) • 64 gebruiker codes • 64 proximity badges of kaarten • 4 onafhankelijke groepen • 4 soorten wapening per groep (ON - HO - AR - PE) • Klavier LCD & TOUCH (max. 8) • PSTN • Audio & beheer op afstand per telefoon. • Mobiele APP via ETHERNET (Eweb optioneel) of GSM/GPRS (Xgsm optioneel) • Web server via ETHERNET (Eweb optioneel) • BUS accessoires: detectoren en sirenes

AVS-CAPTURE 16M-NL



C-053-1243

+0.124 € Recupel



Hybride inbraakcentrale CAPTURE 32 • Franstalig • In metalen kast, 7Ah, 1.2A • 8 zones, uitbreidbaar tot 32 • 3 uitgangen, uitbreidbaar tot 32 • Sirene relais uitgang • 128 gebruiker codes • 128 proximity badges of kaarten • 8 onafhankelijke groepen • 4 soorten wapening per groep (ON - HO - AR - PE) • Klavier LCD & TOUCH (max. 8) • PSTN • Audio & beheer op afstand per telefoon. • Mobiele APP via ETHERNET (Eweb optioneel) of GSM/GPRS (Xgsm optioneel) • Web server via ETHERNET (Eweb optioneel) • BUS accessoires: detectoren en sirenes

AVS-CAPTURE 32-FR



C-053-1243

+0.124 € Recupel



Hybride inbraakcentrale CAPTURE 32 • Nederlandstalig • In metalen kast, 7Ah, 1.2A • 8 zones, uitbreidbaar tot 32 • 3 uitgangen, uitbreidbaar tot 32 • Sirene relais uitgang • 128 gebruiker codes • 128 proximity badges of kaarten • 8 onafhankelijke groepen • 4 soorten wapening per groep (ON - HO - AR - PE) • Klavier LCD & TOUCH (max. 8) • PSTN • Audio & beheer op afstand per telefoon. • Mobiele APP via ETHERNET (Eweb optioneel) of GSM/GPRS (Xgsm optioneel) • Web server via ETHERNET (Eweb optioneel) • BUS accessoires: detectoren en sirenes

AVS-CAPTURE 32-NL



C-053-1243

+0.124 € Recupel



Hybride inbraakcentrale CAPTURE 32 • Franstalig • In metalen kast, 17Ah, 1.7A • 8 zones, uitbreidbaar tot 32 • 3 uitgangen, uitbreidbaar tot 32 • Sirene relais uitgang • 128 gebruiker codes • 128 proximity badges of kaarten • 8 onafhankelijke groepen • 4 soorten wapening per groep (ON - HO - AR - PE) • Klavier LCD & TOUCH (max. 8) • PSTN • Audio & beheer op afstand per telefoon. • Mobiele APP via ETHERNET (Eweb optioneel) of GSM/GPRS (Xgsm optioneel) • Web server via ETHERNET (Eweb optioneel) • BUS accessoires: detectoren en sirenes

AVS-CAPTURE 32M-FR



C-053-1243

+0.124 € Recupel



Hybride inbraakcentrale CAPTURE 32 • Nederlandstalig • In metalen kast, 17Ah, 1.7A • 8 zones, uitbreidbaar tot 32 • 3 uitgangen, uitbreidbaar tot 32 • Sirene relais uitgang • 128 gebruiker codes • 128 proximity badges of kaarten • 8 onafhankelijke groepen • 4 soorten wapening per groep (ON - HO - AR - PE) • Klavier LCD & TOUCH (max. 8) • PSTN • Audio & beheer op afstand per telefoon. • Mobiele APP via ETHERNET (Eweb optioneel) of GSM/GPRS (Xgsm optioneel) • Web server via ETHERNET (Eweb optioneel) • BUS accessoires: detectoren en sirenes

AVS-CAPTURE 32M-NL



C-053-1243

+0.124 € Recupel



Hybride inbraakcentrale CAPTURE 64 • Franstalig • In metalen kast, 17Ah, 1.7A • 8 zones, uitbreidbaar tot 64 • 3 uitgangen, uitbreidbaar tot 64 • Sirene relais uitgang • 128 gebruiker codes • 128 proximity badges of kaarten • 8 onafhankelijke groepen • 4 soorten wapening per groep (ON - HO - AR - PE) • Klavier LCD & TOUCH (max. 8) • PSTN • Audio & beheer op afstand per telefoon. • Mobiele APP via ETHERNET (Eweb optioneel) of GSM/GPRS (Xgsm optioneel) • Web server via ETHERNET (Eweb optioneel) • BUS accessoires: detectoren en sirenes

AVS-CAPTURE 64M-FR



C-053-1243

+0.124 € Recupel

CAPTURE CENTRALES



Hybride inbraakcentrale CAPTURE 64 • Nederlandstalig • In metalen kast, 17Ah, 1.7A • 8 zones, uitbreidbaar tot 64 • 3 uitgangen, uitbreidbaar tot 64 • Sirene relais uitgang • 128 gebruiker codes • 128 proximity badges of kaarten • 8 onafhankelijke groepen • 4 soorten wapening per groep (ON - HO - AR - PE) • Klavier LCD & TOUCH (max. 8) • PSTN • Audio & beheer op afstand per telefoon. • Mobiele APP via ETHERNET (Eweb optioneel) of GSM/GPRS (Xgsm optioneel) • Web server via ETHERNET (Eweb optioneel) • BUS accessoires: detectoren en sirenes

AVS-CAPTURE 64M-NL



C-053-1243

+0.124 € Recupel



Hybride inbraakcentrale CAPTURE 128 • Franstalig • In metalen kast, 17Ah, 1.7A • 8 zones, uitbreidbaar tot 128 • 3 oc uitgangen, uitbreidbaar tot 128 • 1 sirene uitgang : relais (C-NO-NC) • 128 gebruiker codes • 128 proximity badges of kaarten • 8 onafhankelijke groepen • 4 soorten wapening per groep (ON - HO - AR - PE) • Klavier LCD & TOUCH (max. 8) • PSTN • Audio & beheer op afstand per telefoon. • Mobiele APP via ETHERNET (Eweb optioneel) of GSM/GPRS (Xgsm optioneel) • Web server via ETHERNET (Eweb optioneel) • BUS accessoires: detectoren en sirenes

AVS-CAPTURE 128M-FR



C-053-1243

+0.124 € Recupel



Hybride inbraakcentrale CAPTURE 128 • Nederlandstalig • In metalen kast, 17Ah, 1.7A • 8 zones, uitbreidbaar tot 128 • 3 oc uitgangen, uitbreidbaar tot 128 • 1 sirene uitgang : relais (C-NO-NC) • 128 gebruiker codes • 128 proximity badges of kaarten • 8 onafhankelijke groepen • 4 soorten wapening per groep (ON - HO - AR - PE) • Klavier LCD & TOUCH (max. 8) • PSTN • Audio & beheer op afstand per telefoon. • Mobiele APP via ETHERNET (Eweb optioneel) of GSM/GPRS (Xgsm optioneel) • Web server via ETHERNET (Eweb optioneel) • BUS accessoires: detectoren en sirenes

AVS-CAPTURE 128M-NL



C-053-1243

+0.124 € Recupel



MyAVSalarm 1 jaar premium abonnement, voor 2 smartphones of tablets. Abonnement onder de vorm van een kaart waarop een gemaskeerde activatiecode terug te vinden is.

AVS-CARD PREMIUM 1YR



MyAVSalarm 1 jaar premium abonnement, voor 2 smartphones of tablets. Abonnement onder de vorm van een code.

AVS-CODE PREMIUM 1YR

CAPTURE CENTRALES

BEKABELDE KEYPADS

KEYPAD LCD



A500 LCD Klavier • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • programmeerbare toetsen • 2 zones • verbruik in rust 70 ma • Compatibel met Xstream Capture Raptor

AVS-A500



D-Q5Y-0006

+0.124 € Recupel



A500 CARBON LCD Klavier • Carbon look • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • programmeerbare toetsen • 2 zones • verbruik in rust 70 ma • afmetingen : 110x130x34 mm • Compatibel met Xstream Capture Raptor

AVS-A500 CARBON



D-Q5Y-0006

+0.124 € Recupel



A600 EVO GROOT LCD KLAVER • LCD : 32 grote karakters • Achtergrondverlichting: blauw • Kleur : wit • Zones: 2 • Geavanceerde besturingsfuncties: sneltoetsen voor het in-/uitschakelen en aansturing van uitgangen. • Verbruik: in rust 50ma, max 120mA • Afmeting (LxHxD): 153 x 120 x 35 mm • Goedkeuring: INCERT T031 • Compatibel met XTREAM CAPTURE RAPTOR

AVS-A600 EVO



D-Q5Y-0025

+0.124 € Recupel

KEYPAD LCD MET GEINTEGREERD PROXIMITY LEZER



A500 PLUS Klavier + Prox +Audio • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • programmeerbare toetsen • 2 zones • verbruik in rust 70 ma • Mifare kaart lezer • Luidspreker voor audiogids • afmetingen : 110x130x34 mm • Compatibel met Xstream Capture Raptor

AVS-A500 PLUS



D-Q5Y-0006

+0.124 € Recupel



A500 CARBON PLUS Klavier + Prox +Audio • Carbon look • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • programmeerbare toetsen • 2 zones • verbruik in rust 70 ma • Mifare kaart lezer • Luidspreker voor audiogids • afmetingen : 110x130x34 mm • Compatibel met Xstream Capture Raptor

AVS-A500 CARBON PLUS



D-Q5Y-0006

+0.124 € Recupel



A600 EVO PLUS • LCD : 32 grote karakters • Achtergrondverlichting: blauw • Kleur : wit • Zones: 2 • Audiogids • Mifare kaartlezer • Geavanceerde besturingsfuncties: sneltoetsen voor het in-/uitschakelen en aansturing van uitgangen. • Verbruik: in rust 85ma, max 250 ma • Afmeting (LxHxD): 153 x 120 x 35 mm • Goedkeuring: INCERT T031 • Compatibel met XTREAM CAPTURE RAPTOR

AVS-A600 EVO PLUS



D-Q5Y-0025

+0.124 € Recupel

KEYPAD TOUCHSCREEN MET GEINTEGREERD PROXIMITY LEZER



ICE TOUCH KLAVER • TFT 4,3" • audiogids • 2 in/out • proximity lezer Mifare/NFC • usb voor up/download centraal • sd om photo's op de scherm te tonen • wit • voor XTREAM CAPTURE en RAPTOR

AVS-ICE



D-Q5Y-0034

+0.124 € Recupel

CAPTURE CENTRALES



Ice touch klavier zwart • tft 4,3" • audiogids • 2 in/out • proximity lezer MIFARE/nfc • usb voor up/download centraal • sd om photo's op de scherm te tonen • zwart • voor XTREAM CAPTURE en RAPTOR

AVS-ICE BL



D-Q5Y-0034

+0.124 € Recupel

TOEBEHOREN KEYPADS



Metalen kast met slot, 2 sleutels en sabotagecontact voor het behuizen van klavieren. Buitenafmetingen : 215x150x50 (bxhxd) mm Binnenafmetingen : 160x145x40 (bxhxd) mm Geschikt voor onder andere: • SA-INT-KLCD-xx • SA-INT-KLCDL-xx • SA-INT-KLCDR-xx • PROSYSLCD • PROSYSLCD/PROX

SA-PU-AWO353

TAGS-KAARTEN-BADGES-SLEUTELS

PROXIMITY KAARTEN



TOY-C • Proximity kaart, Mifare, iso, 5 stk, voor ICE & A500+

AVS-TOY C TAG ISOCARD



TOY-L • Proximity tag, Mifare, leder/metaal, voor ICE & A500+, rood

AVS-TOY L



TOY-LN • Proximity tag, Mifare, leder/metaal, voor ICE & A500+, zwart

AVS-TOY LN



TOY-T • Proximity tag, Mifare, plastic, voor ICE & A500+ (3 stuks)

AVS-TOY T TAG NFC

PROXIMITY TAGS



TOY-T • Proximity tag, Mifare, plastic, voor ICE & A500+ (3 stuks)

AVS-TOY T TAG NFC

CAPTURE CENTRALES



TOY-L • Proximity tag, Mifare, leder/metaal, voor ICE & A500+, rood

AVS-TOY L



TOY-LN • Proximity tag, Mifare, leder/metaal, voor ICE & A500+, zwart

AVS-TOY LN



Key touch green • technologie: RFID • materiaal: polycarbonaat • kleur: groen • afmeting (l x h x d): 22 x 60 x 5 mm • compatibel met: rd en rs lezers

AVS-TOUCH-G



D-Q5Y-0007



Key touch orange • technologie: RFID • materiaal: polycarbonaat • kleur: oranje • afmeting (l x h x d): 22 x 60 x 5 mm • compatibel met: rd en rs lezers

AVS-TOUCH-O



D-Q5Y-0007



Key touch pink • technologie: RFID • materiaal: polycarbonaat • kleur: roze • afmeting (l x h x d): 22 x 60 x 5 mm • compatibel met: rd en rs lezers

AVS-TOUCH-P



D-Q5Y-0007



Key touch yellow • technologie: RFID • materiaal: polycarbonaat • kleur: geel • afmeting (l x h x d): 22 x 60 x 5 mm • compatibel met: rd en rs lezers

AVS-TOUCH-Y



D-Q5Y-0007



Key touch blue • technologie: RFID • materiaal: polycarbonaat • kleur: blauw • afmeting (l x h x d): 22 x 60 x 5 mm • compatibel met: rd en rs lezers

AVS-TOUCH-B



D-Q5Y-0007

DRAADLOZE DETECTOREN

BINNENDETECTOREN

ANTI-MASKEER DETECTOREN



SPECTRUM-DT AM WS4 bidirectionele radio buitendetector 3 technologieën antimasking • Dubbele passieve infrarood en microgolfdetectie 10,525 GHz • Bereik van 3 tot 12 meter • Antimasking door actieve IR • Sabotage door versnellingsmeter • Digitale temperatuurcompensatie • Lichtfilter • Dekkingshoek tot 100 ° • Installatiehoogte 1,2 meter voor standaardlens 2,2 meter met optionele SSL-lens • Pet immune • Verbruik in rust 15 µA, bij alarm 34 mA • Frequentie: FM 868 MHz, meerkanaals, bidirectioneel, radiobereik: tot 200 m • Meldingen: alarm - sabotage - batterij - supervisie - antimask - detectormodel - batterijspanning - temperatuur • Looptest door zoemer en indicatielampje • 3,6 Vdc 2,2 Ah lithiumbatterij, meegeleverd • Levensduur batterij: ongeveer 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Afmetingen: (D x B x H) 68,3 x 75,4 x 189,4 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IP-bescherming: 55

AVS-SPECTRUM DT WS AM 4

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

HUISDIER IMMUNE DETECTOREN



JET PA WS 4 passieve infrarood bi-directioneel radiodetector-Antimasking • IR-bereik: 15 meter, 90 graad, met verzegelde optiek • Passief infrarood met Fresnel-lens en lage zone • geen detectie van kleine dieren • Antimasking door actieve IR • Instelbare detectieafstand • Sabotage door accelerometer • Binnen gebruik • Frequentie: FM 868 MHz - meerkanaals - bidirectioneel • Radiobereik: tot 200 m. buiten • Communicatie: alarm - sabotage - batterij - supervisie - masking - detectormodel - batterijspanning - temperatuur • Voeding: 1 lithiumbatterij 3,6 V 2,2 Ah • Autonomie: 2 jaar als de functie "verminderd verbruik" actief is • Afmetingen (BxHxD): 65 x 120 x 39 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • Certificering: IMQ-INCERT EN 50131 Grade 2

AVS-JET PA WS4



D-Q5Y-0008

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

DETECTOREN MET CAMERA

CAPTURE CENTRALES



JET-PA WS4 VIDEO- Passief infrarood met Fresnel-lens en lage zone - IR-bereik: 15 meter, 90° diafragma, 7 vlakken en 41 sectoren met verzegelde optiek - Immunititeit voor kleine dieren - Actief IR-antimasker, instelbare detectieafstand - Versnellingsmeter voor het signaleren van uittrekbaarheid en desoriëntatie - Gebruik: binnenshuis - Frequentie: FM 868 MHz - meerkanaals - bidirectioneel - Radiobereik: tot 150 m. in het open veld - Communicatie: alarm-beelden-voor en na alarm-alarm-veiligheid-batterij-bewaking-batterij-antimassasensor-model-batterij-bedrijfstemperatuur - Vereenvoudigde programmering: zelfstudie op de centrale eenheid - Configuratie van de bedrijfsparameters rechtstreeks vanuit de besturingseenheid, via de PC of via de toepassing MY AVS MANAGER. - Updaten van de firmware van de detector - Voeding: 2 x 3 Vdc lithium 1.1 A batterijen type CR123 - Autonomie: 2 jaar bij het activeren van de functie voor gereduceerd verbruik - Afmetingen (BxHxD): 65 x 120 x 39 mm - Compatibiliteit: RAPTOR/XTREAM/CAPTURE-besturingsapparaten uitgerust met XSAT WS4 VIDEO & EWEB + VIDEO / EWEB+ WIFI VIDEO Videofuncties MCGA-camera - 90° diafragma - 320 x 240 resolutie - Beeldoverdrachtsnelheid: 100Kbit/s (ongeveer 25" voor volledige ontlading) - Verlichting - Verlichtingsbereik: 12 m afhankelijk van de helderheid - Automatische dag/nachtmodus - Opname en verzending van audiobestanden voor evenementen - Beeldopname op afstand - Camera's met uitzondering van de gebruiker - Laag stroomverbruik dankzij intelligent beheer van de activering van de camera - Videocompatibiliteit : MIJN AVS Alarm applicatie

AVS-JET PA WS4 VIDEO

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

BUITENDETECTOREN

HUISDIER IMMUNE DETECTOREN



SPECTRUM PA WS WALL AM 4 Draadloze PIR detector voor buiten met dubbelzijdig dubbel passief infrarood • Bereik van 3 tot 12 meter aan elke kant • Frequentie: FM 868 MHz multikanaals, bidirectioneel, radiobereik: tot 200 m • Melding: alarm-sabotage-batterij-bewaking-model-batterijspanning-temperatuur • Sabotage met versnellingsmeter • Digitale temperatuurcompensatie • Lichtfilter • Dekkingshoek tot 10 ° • Installatiehoogte 1,2 meter • Immunititeit tegen kleine dieren • Verbruik in rust 15 µA • Alarmverbruik 34 mA • Looptest door zoemer en indicatielampje • 3,6 Vdc 2,2 Ah lithiumbatterij meegeleverd • Levensduur batterij: ongeveer 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Afmetingen: (D x B x H) 68,3 x 75,4 x 189,4 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IP-bescherming: 55

AVS-SPECTRUM PA WS WALL AM
4

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

CAPTURE CENTRALES

BEKABELDE UITBREIDINGSMODULES - UITGANGSMODULES

UITBREIDINGSMODULE



CAPTURE C8 • Uitbreidingsmodule 8 zones/uitgangen • Voor CAPTURE & RAPTOR

AVS-C8



C-053-1243



XSAT36 • Zones : van 10 tot 18 (met XEXP8) gebalanceerd, • 36 met dubbele zonefunctie (alleen beschikbaar voor Xtream) • Relaisuitgang: 1 • Open Collector uitgangen: 8 • Busverbinding: RS485 • Control van de zekeringen • Metingen: (LxH) 80 x 130 mm • Compatibel met: XTREAM 32/64/640, CAPTURE, ADVANCE 88, CONCORDE 54.

AVS-XSAT36



D-Q5Y-0005



XSAT36 + CONT XTREAM • Zones : van 10 tot 18 (met XEXP8) gebalanceerd, • 36 met dubbele zonefunctie (alleen beschikbaar voor Xtream) • Relaisuitgang: 1 • Open Collector uitgangen: 8 • Busverbinding: RS485 • Toevoeging: zekeringencontrole • Metaal kast CONT XTREAM (HxBxD) 420x330x110 mm • Compatibel met: XTREAM 32/64/640, ADVANCE 88, CONCORDE 54.

AVS-XSAT36 INCERT



D-Q5Y-0005

UITBREIDINGSMODULES + VOEDING

BUS VOEDING + UITBREIDINGSMODULE



Voeding PWCPT + metalen box • voeding 1.2A • 8 zones • 3 uitgangen • 1 sirene relais • metalen behuizing voor 7Ah batterij • bus verbinding • voor CAPTURE & RAPTOR

AVS-PWCPT



C-053-1284



Voeding PWCPT + metalen box • transfo 1.7 A • 8 zones • 3 uitgangen • 1 sirene relais • metalen behuizing voor 18 Ah batterij • bus verbinding • voor CAPTURE & RAPTOR

AVS-PWCPTM



C-053-1284

CAPTURE CENTRALES

TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER)

DRAADLOZE TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER) 868MHZ



XSAT WS4 PRO • bidirectionele draadloze ontvanger 868 MHz • 32 zones • 64 afstandsbedieningen • 1 radio sirene • 2 connectoren (in of uitgangen) • RS485 bus voor centraal aansluiting • voeding 13,8V, stroom max 45 ma • in kast 130x93x16 mm • voor XTREAM & CAPTURE, alleen voor WS4 radiotoestellen.

AVS-XSATWS4 PRO



D-Q5Y-0028

DRAADLOZE HERHAALMODULES



RPT WS 4 signaalversterker voor AVS WS 4 tweerichtingsradioapparaten. • Frequentie: GFSK FM 868 MHz • Bidirectioneel • Radiodekking: tot 700 m in open veld • Herhalingen: detectoren (geen video), sirenes, afstandsbedieningen • Statusweergave: LED's • Voedingsspanning: 110/230 Vac /15 Vdc • Batterij: 12 Vdc 1,2 Ah (niet meegeleverd) • Sabotagebeveiliging: optionele kaart (code: 1180100) • ABS behuizing - Afmetingen behuizing (BxHxD): 225 x 210 x 73 mm • Compatibel met draadloze tweerichtingsapparaten uit de WS 4-serie • Compatibiliteit: RAPTOR/CAPTURE/XTREAM & ULTRA besturingseenheden uitgerust met een AVS-XSATWS4/AVS-XSATWS4 PRO transceiver

AVS-RPT WS4

COMMUNICATIE MODULES/TOOLS

COMMUNICATIE MODULES IP WIFI



EWEB WIFI II : • WIFI LAN-verbinding met Capture en Xtream centrales. • dankzij de geïntegreerde webserver, Capture en Xtream beheer met een eenvoudige internetbrowser op pc, tablet of smartphone: status van zones en uitgangen op mappen, log, in/uitschakelen, activering van uitgangen (domotica), enz. • dankzij de APP (Android en IOS) MyAvsAlarm, beheer van uw centraal in een beveiligde omgeving evenals de ontvangst van notificaties • Up/downloading, met de Xwin-software, om de Xtream of Capture op afstand via IP te programmeren, hetzij rechtstreeks, hetzij via de MyAvsAlarm Cloud (zonder routing en zonder vast IP). • meldkamer transmissie naar een SIA DC09-ontvanger • e-mails versturen

AVS-EWEB WIFI II



EWEB WIFI II VIDEO : •WIFI LAN-verbinding met CAPTURE en XTREAM. • dankzij de geïntegreerde webserver, Capture en Xtream-beheer met een eenvoudige internetbrowser op pc, tablet of smartphone: status van zones en uitgangen op mappen, log, in/uitschakelen, activering van uitgangen (domotica), enz. • dankzij de APP (Android en IOS) MyAvsAlarm, beheer van uw centraal in een beveiligde omgeving evenals de ontvangst van notificaties • Up/downloading, met de Xwin-software, om de Xtream of Capture op afstand via IP te programmeren, hetzij rechtstreeks, hetzij via de MyAvsAlarm Cloud (zonder routing en zonder vast IP). • meldkamer transmissie naar een SIA DC09-ontvanger • e-mails versturen • videoverificatie : beelden van cameras, die gelinkt zijn met evenementen op zones, worden opgenomen. Als een evenement gebeurt, zijn beelden naar de cloud verstuurd en een pushnotificatie is veroorzaakt. De gebruiker is dus verwittigd en kan de beelden, van de evenement, via de APP MyAVSAlarm, bekijken.

AVS-EWEB WIFI II VIDEO

COMMUNICATIE MODULES IP ETHERNET



EWEB + inplugbare module • INCERT GEKEURD MET DE CENTRAAL • LAN-verbinding met Capture- en Xstream-centrales. • dankzij de geïntegreerde webserver, Capture en Xstream-beheer met een eenvoudige internetbrowser op pc, tablet of smartphone: status van zones en uitgangen op mappen, log, in/uitschakelen, activering van uitgangen (domotica), enz. • dankzij de APP (Android en IOS) MyAvsAlarm, beheer van uw centraal in een beveiligde omgeving evenals de ontvangst van notificaties • Up/downloading, met de Xwin-software, om de Xstream of Capture op afstand via IP te programmeren, hetzij rechtstreeks, hetzij via de MyAvsAlarm Cloud (zonder routing en zonder vast IP). • meldkamer transmissie naar een SIA DC09-ontvanger • e-mails versturen

AVS-EWEB PLUS



with avs panels



EWEB + VIDEO : • LAN-verbinding met CAPTURE en XTREAM. • dankzij de geïntegreerde webserver, Capture en Xstream-beheer met een eenvoudige internetbrowser op pc, tablet of smartphone: status van zones en uitgangen op mappen, log, in/uitschakelen, activering van uitgangen (domotica), enz. • dankzij de APP (Android en IOS) MyAvsAlarm, beheer van uw centraal in een beveiligde omgeving evenals de ontvangst van notificaties • Up/downloading, met de Xwin-software, om de Xstream of Capture op afstand via IP te programmeren, hetzij rechtstreeks, hetzij via de MyAvsAlarm Cloud (zonder routing en zonder vast IP). • meldkamer transmissie naar een SIA DC09-ontvanger • e-mails versturen • videoverificatie : beelden van cameras, die gelinkt zijn met evenementen op zones, worden opgenomen. Als een evenement gebeurt, zijn beelden naar de cloud verstuurd en een pushnotificatie is veroorzaakt. De gebruiker is dus verwittigd en kan de beelden, van de evenement, via de APP MyAVSAlarm, bekijken.

AVS-EWEB PLUS VIDEO

COMMUNICATIE MODULES GSM



Xgsm - inplugbare module • incert gekeurd met de centraal • ondersteunde protocollen : vocaal, digitaal , sms • sia en contact id over IP naar sia dc09 ontvanger • besturing: verzenden en ontvangen van sms - sim-kredietstatus • app myavsalarm • inpluibaar • verbruik: in rust 50 ma, in gebruik max. 320 ma • afmeting : 90 x 60 x 15 mm • compatibel met XTREAM, CAPTURE en xsathp

AVS-XGSM



with avs panels



XGMS 485 PRO 4G FR • Franstalige GSM-4G-LTE module voor AVS RS bus • Dubbel SIMkaart • 300 al opgenomen vocale boodschappen • Ondersteunde protocollen : Vocaal, Digitaal , SMS • SIA en Contact ID IP meldingen naar een SIA DC09 ontvanger • Besturing: verzenden en ontvangen van SMS - SIM-kredietstatus • 3 programmeerbare uitgangen • APP MyAVSAlarm • Rustverbruik 150 ma, max verbruik 320mA • Afmetingen: 75 x 121 x 25 mm • PCB alleen • Antenne meegeleverd • Compatibel met Xstream, Capture, Raptor

AVS-XGSM 485 PRO 4G FR



D-Q5Y-0024



XGMS 485 PRO 4G NL • Nederlandstalige GSM-4G-LTE module voor AVS RS bus • Dubbel SIMkaart • 300 al opgenomen vocale boodschappen • Ondersteunde protocollen : Vocaal, Digitaal , SMS • SIA en Contact ID IP meldingen naar een SIA DC09 ontvanger • Besturing: verzenden en ontvangen van SMS - SIM-kredietstatus • 3 programmeerbare uitgangen • APP MyAVSAlarm • Rustverbruik 150 ma, max verbruik 320mA • Afmetingen: 75 x 121 x 25 mm • PCB alleen • Antenne meegeleverd • Compatibel met Xstream, Capture, Raptor

AVS-XGSM 485 PRO 4G NL



D-Q5Y-0024

CAPTURE CENTRALES

COMMUNICATIE MODULES KNX/EIB-MODBUS



Xgate • knx/eib-modbus, IP gateway module, voor XTREAM & CAPTURE

AVS-XGATE

COMMUNICATIE MODULES SOFTWARES/LICENTIES



Xgate-plus • upgrade licentie van xgate naar xgate plus versie

AVS-LIC-XGATE PLUS



MyAVSalarm 1 jaar premium abonnement, voor 2 smartphones of tablets. Abonnement onder de vorm van een kaart waarop een gemaskeerde activatiecode terug te vinden is.

AVS-CARD PREMIUM 1YR



MyAVSalarm 1 jaar premium abonnement, voor 2 smartphones of tablets. Abonnement onder de vorm van een code.

AVS-CODE PREMIUM 1YR

AUDIO MODULES

VOCAL MODULES



Capture digivoc, vocaal spraak protocol, voor CAPTURE & starlink 2 • 320 spraakberichten reeds beschikbaar • 40 spraakberichten te personaliseren • franstalige versie

AVS-DIGIVOC-FR



Capture digivoc, vocaal spraak protocol, voor CAPTURE & starlink 2 • 320 spraakberichten reeds beschikbaar • 40 spraakberichten te personaliseren • nederlandstalige versie

AVS-DIGIVOC-NL



Capture digivoc, engelse vocaal spraak module, voor CAPTURE & starlink 2 • 320 spraakberichten reeds beschikbaar • 40 spraakberichten te personaliseren • engelstalige versie

AVS-DIGIVOC-EN

BUS BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE

BUITENSIRENES



AVS CITY HP LED+ BEIGE buitensirene VOOR AVS BUS

- voltage 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Zelftest iedere 24 uur • Negatieve uitgang voor storingen: batterij - luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Sabotage /anti-afruk, boren, temperatuur, versnellingsmetersysteem beveiligingen • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm met positief of negatief te geven of te missen • Batterij compartiment: 12V 2.3Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur van -25°C tot + 55°C • Waterpas • Afmetingen: (PxLxH) 80 x 200 x 250 mm • Gewicht 1.3Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon en alternatieve toon • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Timer noodblok • Blokkering bij opstarten

AVS-CITY LED HP



C-053-1241



AVS CITY HP LED+ CARBON buitensirene VOOR AVS BUS

- voltage 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Zelftest iedere 24 uur • Negatieve uitgang voor storingen: batterij - luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Sabotage /anti-afruk, boren, temperatuur, versnellingsmetersysteem beveiligingen • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm met positief of negatief te geven of te missen • Batterij compartiment: 12V 2.3Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur van -25°C tot + 55°C • Waterpas • Afmetingen: (PxLxH) 80 x 200 x 250 mm • Gewicht 1.3Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon en alternatieve toon • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Timer noodblok • Blokkering bij opstarten

AVS-CITY CARBON LED HP



C-053-1241



AVS TS85-P HP LED BEIGE voor AVS bus

- Voeding 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Batterij zelftest alle 24 uur • Storingen : batterij - luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Opening sabotage • Sabotage door versnellingsmeter • Bescherming tegen boren en hoge temperatuur • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Batterij-compartiment: 12V 7Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Bedrijfstemperatuur -25°C tot + 55°C • Niveau-indicator • Afmetingen: (PxLxH) 110 x 235 x 290 mm • Gewicht 1.5Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Blokkering bij eerste aansluiting • Timer noodblok

AVS-TS85P LED HP



C-053-1242

CAPTURE CENTRALES



AVS TS85-X LED INOX voor AVS bus • Voeding 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Batterij zelftest alle 24 uur • Storingen : batterij - Luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Opening sabotage • Sabotage door versnellingsmeter • Bescherming tegen boren en hoge temperatuur • Led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Batterij-compartiment: 12V 7Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Bedrijfstemperatuur -25°C tot + 55°C • Niveau-indicator • Afmetingen: (PxLxH) 110 x 235 x 290 mm • Gewicht 1.5Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Blokkering bij eerste aansluiting • Timer noodblok

AVS-TS85X LED HP



C-053-1242

VOEDINGEN IN BEHUIZING

12 VOLT VOEDINGEN



Voeding PW3 3.4A +XSAT36 + behuizing • Stroom: 3,4 A max. (2A elke voedingslijn, 1,4A voor batterijen en sirenes) • Busverbinding: RS485 • Dynamisch control van de 220 Vac, zekeringen en batterijstatus • IN- EN UITGANGEN • zones: van 10 tot 18 met XEXP8 • van 20 tot 36 met XEXP8 en met dubbele functie • 1 relaisuitgang, 1 relais met positieve ref , 8 open collectoruitgangen • metalen behuizing (LxHxD): 330 x 420 x 117 mm • Compatibel met: CAPTURE 8-16-32-64-128, XTREAM 32/64/640, ADVANCE 88, CONCORDE 54.

AVS-XSAT PW3Q



D-Q5Y-0004



Voeding 3.4A PSU+PCB RS485 in metalen behuizing • Stroom: 3,4A max. (2A elke voedingslijn, 1,4A voor batterijen en sirenes) • Busverbinding: RS485 voor Xstream en Capture • Dynamische vermogensregeling voor 220 Vac, zekeringen en batterijstatus • Besturingsuitgang voor SAT03 (compatibel met andere AVS-systemen) • Batterij : 12 Vdc van 7Ah tot 17Ah • Compatibel met: ADVANCE 88, CONCORDE 54, XTREAM en CAPTURE inbraakcentralen en ook SAT03 • metalen behuizing (330X420X104)

AVS-POWER 3Q



D-Q5Y-0003

TOEBEHOREN VOEDINGEN EN BEHUIZINGEN



Pwout mlx • aansluitprint voor avs voedingen met 5 zekeringen

AVS-PWOUT

VOEDINGEN PCB

12 VOLT VOEDINGEN



Voeding PW3 3.4A +XSAT36 PCB • Stroom: 3,4 A max. (2A elke voedingslijn, 1,4A voor batterijen en sirenes) • Busverbinding: RS485 • Dynamisch control van de 220 Vac, zekeringen en batterijstatus • IN- EN UITGANGEN • zones: van 10 tot 18 met XEXP8 • van 20 tot 36 met XEXP8 en met dubbele functie • 1 relaisuitgang, 1 relais met positieve ref , 8 open collectoruitgangen • Compatibel met: CAPTURE 8-16-32-64-128, XTREAM 32/64/640, ADVANCE 88, CONCORDE 54

AVS-XSAT PW3



WITH BOX



Voeding PW3 3,4A SW PSU PCB • Maximale stroomsterkte : 3,4 A • Uitgangsspanning: 13,8 Vdc • Aansluiting: klemmen • Compatibiliteit: alle producten die 12 volts +/- 2 v en minder dan 3,4 A nodig hebben

AVS-PW3

AVS ELECTRONICS



POWER 3 Voeding 3.4A PSU+PCB RS485 • Stroom : 3,4A max. (2A elke voedingslijn, 1,4A voor batterijen en sirenes) • Busverbinding: RS485 voor Xstream en Capture • Dynamische vermogensregeling voor 220 Vac, zekeringen en batterijstatus • Besturingsuitgang voor SAT03 (compatibel met andere AVS-systemen) • Batterij : 12 Vdc van 7Ah tot 17Ah • Compatibel met: ADVANCE 88, CONCORDE 54, XTREAM en CAPTURE inbraakcentralen en ook SAT03

AVS-POWER 3



WITH BOX



Transfo 12V 1.7a, voor CAPTURE M et KYO

AVS-TRCPTM

BEHUIZINGEN & VERDEELDOZEN

KUNSTSTOF BEHUIZINGEN



PVC behuizing voor draadloze ontvanger 4 kanalen AVS "INT 4WS"

AVS-CONT INT4W



AVS-CONT SAT W kast • Afmetingen van de behuizing (LxHxD): 210 x 210 x 70 mm • Compatibel met: XSAT36, XGSM485 en sTARLINK

AVS-CONT SAT W



WITH AVS-XSAT36



AVS cont INT-WS kast • Afmetingen van de behuizing (LxHxD): 210 x 210 x 70 mm • Goedkeuring: IMQ2°Liv. • Compatibel met: INT-WS, SATWS • ontworpen voor module LCDW

AVS-CONT SAT WX

CAPTURE CENTRALES

METALEN BEHUIZINGEN



AVS CONT SX metalen kast • Afmetingen van de behuizing (LxHxD): 164 x 110 x 36 mm • Compatibel met: XSAT2, XSAT8, AMPLIBUS, STARLINK, XGSM485

AVS-CONTSX METAL



WITH XSAT



AVS CONT SX metalen kast • Afmetingen van de behuizing (LxHxD): 164 x 110 x 36 mm • Compatibel met: XSAT2, XSAT8, AMPLIBUS, STARLINK, XGSM485

AVS-CONTSX METAL



WITH XSAT



Spacers voor avs metalen kast & centrales, 4 stk

AVS-DCP

SOFTWARE - LICENCIES - FIRMWARES

SOFTWARE - MOBIELE APPS



MyAVSalarm 1 jaar premium abonnement, voor 2 smartphones of tablets. Abonnement onder de vorm van een kaart waarop een gemaskeerde activatiecode terug te vinden is.

AVS-CARD PREMIUM 1YR



MyAVSalarm 1 jaar premium abonnement, voor 2 smartphones of tablets. Abonnement onder de vorm van een code.

AVS-CODE PREMIUM 1YR

LICENTIES



Xgate-plus • upgrade licentie van xgate naar xgate plus versie

AVS-LIC-XGATE PLUS

CAPTURE CENTRALES



LIC-ELMXLB - actieve beheersoftware •
Centralisatiesoftware met grafische kaart • ELM maakt de centralisatie van één of meer Xstream & Capture-centrales mogelijk via het lokale LAN-netwerk of op afstand via een WAN-netwerk. • De gebruiker zal zijn centralen volledig kunnen beheren met een krachtige grafische interface. • Het is mogelijk om de status van zones en uitgangen direct op de grafische map te zien en om commando's (zones overbrugging, activering van uitgangen, inschakelen, enz.) in realtime te verzenden. • De software kan de beelden van IP-camera's weergeven • OS : Windows®7, Windows 8, 8.1, 10 ® - OPMERKING ®: de genoemde merken zijn eigen merken

AVS-LIC-ELMXLB

HYBRIDE INBRAAKCENTRALES

AVS ULTRA - PCB VERSIE



Hoofdprint van een ULTRA 32 centrale. • Standaard voorzien van 8 zones, uitbreidbaar tot 32 zones • Maximum 8 partities • 128 gebruiker codes • Meertalen versie

AVS-ULTRA 32 PCB

+0.124 € Recupel



Hoofdprint van een ULTRA 64 centrale. • Standaard voorzien van 8 zones, uitbreidbaar tot 64 zones • Maximum 16 partities • 512 gebruiker codes • Meertalen versie

AVS-ULTRA 64 PCB

+0.124 € Recupel



Hoofdprint van een ULTRA 128 centrale. • Standaard voorzien van 8 zones, uitbreidbaar tot 128 zones • Maximum 24 partities • 512 gebruiker codes • Meertalen versie

AVS-ULTRA 128 PCB

+0.124 € Recupel



Hoofdprint van een ULTRA 1000 centrale. • Standaard voorzien van 8 zones, uitbreidbaar tot 1000 zones • Maximum 48 partities • 1000 gebruiker codes • Meertalen versie

AVS-ULTRA 1000 PCB

+0.124 € Recupel

AVS ULTRA IN KUNSTSTOF BEHUIZING



ULTRA 32 centrale in kleine kunststof S-type behuizing met 25W-1,7A voeding. • Standaard voorzien van 8 zones, uitbreidbaar tot 32 zones • Maximum 8 partities • 128 gebruiker codes • Meertalen versie • Kleine kunststof S-type behuizing 275x275x99 mm (BxHxD) met 25W-1,7A voeding en plaats voorzien voor een 7Ah batterij

AVS-ULTRA 32 S

+0.124 € Recupel

AVS ULTRA IN METALEN BEHUIZING



ULTRA 64 centrale in medium metalen M-type behuizing met 50W-3,4A voeding. • Standaard voorzien van 8 zones, uitbreidbaar tot 64 zones • Maximum 16 partities • 512 gebruiker codes • Meertalen versie • Medium metalen M-type behuizing 275x305x90 mm (BxHxD) met 50W-3,4A voeding en plaats voorzien voor een 18Ah batterij

AVS-ULTRA 64 M

+0.124 € Recupel



ULTRA 128 centrale in large metalen L-type behuizing met 50W-3,4A voeding. • Standaard voorzien van 8 zones, uitbreidbaar tot 128 zones • Maximum 24 partities • 512 gebruiker codes • Meertalen versie • Medium metalen L-type behuizing 330x420x117 mm (BxHxD) met 50W-3,4A voeding en plaats voorzien voor een 18Ah batterij

AVS-ULTRA 128 L

+0.124 € Recupel

ULTRA CENTRALES



ULTRA 1000 centrale in large metalen L-type behuizing met 50W-3,4A voeding. • Standaard voorzien van 8 zones, uitbreidbaar tot 1000 zones • Maximum 48 partities • 1000 gebruiker codes • Meertalen versie • Medium metalen L-type behuizing 330x420x117 mm (BxHxD) met 50W-3,4A voeding en plaats voorzien voor een 18Ah batterij

AVS-ULTRA 1000 L

+0.124 € Recupel



ULTRA 1000 centrale in large metalen XL-type behuizing met 75W-5,0A voeding. • Standaard voorzien van 8 zones, uitbreidbaar tot 1000 zones • Maximum 48 partities • 1000 gebruiker codes • Meertalen versie • Medium metalen XL-type behuizing 380x490x110 mm (BxHxD) met 75W-5,0A voeding en plaats voorzien voor twee 18Ah batterijen

AVS-ULTRA 1000 XL

+0.124 € Recupel

BEKABELDE KEYPADS

KEYPAD TOUCHSCREEN



Kleuren touch display klavier met capacitieve technologie voor de AVS Ultra centralereeks. • 8" kleuren touchscreentoetsenbord met capacitieve technologie en kunststof frame • Resolutie 800 x 1280 • Ingebouwde luidspreker en microfoon • Beheert en verwerkt functies: Inbraakalarm, videoverificatie, slimme huisautomatisering, video-intercom op SIP-protocol, intercomfunctie, live view-functie van camera's op het netwerk, interactieve grafische kaarten, communicatie met het bedieningspaneel via een eigen protocol • Verbinding via TCP-IP (RJ45 10/100Mb) in LAN en/of Wi-Fi-(2.4G 802.11b/g/n) netwerk en back-up via de RS485 BUS-verbinding • Te bevestigen op DIN 503 of ronde elektriciteit inbouwdozen met een steek van 60 mm • Voeding 12-24Vdc of POE (Power over Ethernet) • Stroomverbruik: 450 mA • Afmetingen: 200,0 x 124,6 x 37,7 mm (BxHxD) • Afstandhouder voor muurbevestiging met 3 verschillende maten (41-33-25 mm) AVS-KIT T8-T10 optioneel beschikbaar

AVS-T8

+0.124 € Recupel



Kleuren touch display klavier met capacitieve technologie voor de AVS Ultra centralereeks. • 10" kleuren touchscreentoetsenbord met capacitieve technologie en metalen frame • Resolutie 800 x 1280 • Ingebouwde luidspreker en microfoon • Beheert en verwerkt functies: Inbraakalarm, videoverificatie, slimme huisautomatisering, video-intercom op SIP-protocol, intercomfunctie, live view-functie van camera's op het netwerk, interactieve grafische kaarten, communicatie met het bedieningspaneel via een eigen protocol • Verbinding via TCP-IP (RJ45 10/100Mb) in LAN en/of Wi-Fi-(2.4G 802.11b/g/n) netwerk en back-up via de RS485 BUS-verbinding • Te bevestigen op DIN 503 of ronde elektriciteit inbouwdozen met een steek van 60 mm • Voeding 12-24Vdc of POE (Power over Ethernet) • Stroomverbruik: 500 mA • Afmetingen: 240,0 x 173,0 x 33,0 mm (BxHxD) • Afstandhouder voor muurbevestiging met 3 verschillende maten (41-33-25 mm) AVS-KIT T8-T10 optioneel beschikbaar

AVS-T10

+0.124 € Recupel



Afstandhouder voor muurbevestiging met 3 verschillende maten (41-33-25 mm), inzetbaar voor de AVS-T8 en AVS-T10 kleuren touch display klavieren.

AVS-KIT T8-T10

TOEBEHOREN KEYPADS



Afstandhouder voor muurbevestiging met 3 verschillende maten (41-33-25 mm), inzetbaar voor de AVS-T8 en AVS-T10 kleuren touch display klavieren.

AVS-KIT T8-T10

BEKABELDE UITBREIDINGSMODULES - UITGANGSMODULES

UITBREIDINGSMODULE



Opplugbare RS485 uitbreiding voor de AVS Ultra centralereeks. Voorziet twee bijkomende RS485 BUS-aansluitingen.

AVS-EXPRS485U

+0.124 € Recupel

COMMUNICATIE MODULES/TOOLS

COMMUNICATIE MODULES IP WIFI



WiFi communicatiemodule, inplugbaar op de AVS Ultra centralereeks. • Inzetbaar voor doormelding naar de meldkamer • Inzetbaar voor afstandprogrammatie via de AVS BIOS software • Inzetbaar voor communicatie met de PRESIDIUM PLUS gebouwenbeheer software • Inzetbaar voor bediening via de AVS Cloud en MyAVS ALARM applicatie • Inzetbaar voor integratie met derde partij apparatuur via het XLINK protocol • Inzetbaar voor integratie met derde partij apparatuur via HTTP IN/OUT strings • GSM staafantenne inbegrepen

AVS-EWEB WIFI III

+0.124 € Recupel

COMMUNICATIE MODULES GSM



GSM communicatiemodule, inplugbaar op de AVS Ultra centralereeks. • Ondersteunt 4G data communicatie • Ondersteunt 4G SMS communicatie • Ondersteunt 4G vocale VoLTE communicatie (vergt VoLTE SIM kaart bij gebruik van vocale communicatie) • Inzetbaar voor vocale doormelding, doormelding naar meldkamer, afstandprogrammatie via GSM kanaal en bediening via AVS Cloud en MyAVS ALARM applicatie • GSM staafantenne inbegrepen

AVS-GSM 4GU

+0.124 € Recupel

COMMUNICATIE MODULES PSTN



Module voor aansluitmogelijkheid van een klassieke telefoonlijn, inplugbaar op de AVS Ultra centralereeks.

AVS-PSTNU

+0.124 € Recupel

ULTRA CENTRALES

VOCAL COMMUNICATIE MODULES



Digitale spraakmodule voor de AVS Ultra centralereeks. • 320 spraakberichten voorgedefinieerd • 50 spraakberichten te personaliseren via tekst-to-speech systeem (via de AVS BIOS software) • Nederlandstalige versie

AVS-DIGIVOC DU0U

+0.124 € Recupel



Digitale spraakmodule voor de AVS Ultra centralereeks.

AVS-DIGIVOC FR0U

+0.124 € Recupel



Digitale spraakmodule voor de AVS Ultra centralereeks. • 320 spraakberichten voorgedefinieerd • 50 spraakberichten te personaliseren via tekst-to-speech systeem (via de AVS BIOS software) • Engelstalige versie

AVS-DIGIVOC EN0U

+0.124 € Recupel



Digitale spraakmodule voor de AVS Ultra centralereeks. • 320 spraakberichten voorgedefinieerd • 50 spraakberichten te personaliseren via tekst-to-speech systeem (via de AVS BIOS software) • Duitstalige versie

AVS-DIGIVOC DEU0U

+0.124 € Recupel

KABEL RS232, USB & OMVORMERS

USB KABEL



Opplugbare RS485 uitbreiding voor de AVS Ultra centralereeks. Voorziet twee bijkomende RS485 BUS-aansluitingen.

AVS-EXPRS485U

+0.124 € Recupel

ULTRA CENTRALES

AUDIO MODULES

VOCAL MODULES



Digitale spraakmodule voor de AVS Ultra centralereeks. • 320 spraakberichten voorgedefinieerd • 50 spraakberichten te personaliseren via tekst-to-speech systeem (via de AVS BIOS software) • Nederlandstalige versie

AVS-DIGIVOC DU0U

+0.124 € Recupel



Digitale spraakmodule voor de AVS Ultra centralereeks.

AVS-DIGIVOC FR0U

+0.124 € Recupel



Digitale spraakmodule voor de AVS Ultra centralereeks. • 320 spraakberichten voorgedefinieerd • 50 spraakberichten te personaliseren via tekst-to-speech systeem (via de AVS BIOS software) • Engelstalige versie

AVS-DIGIVOC EN0U

+0.124 € Recupel



Digitale spraakmodule voor de AVS Ultra centralereeks. • 320 spraakberichten voorgedefinieerd • 50 spraakberichten te personaliseren via tekst-to-speech systeem (via de AVS BIOS software) • Duitstalige versie

AVS-DIGIVOC DEU0U

+0.124 € Recupel

BEHUIZINGEN & VERDEELDOZEN

KUNSTSTOF BEHUIZINGEN



Kunststof S-type behuizing met 25W-1,7A voeding. • Voorzien van sabotagedetectie contact • Plaats voorzien voor een 7Ah batterij • Afmetingen: 275x275x99 mm (BxHxD)

AVS-ULTRA PW S-1A7

METALEN BEHUIZINGEN



Metalen M-type behuizing met 50W-3,4A voeding. • Voorzien van sabotagedetectie contact • Plaats voorzien voor een 18Ah batterij • Afmetingen: 275x305x90 mm (BxHxD)

AVS-ULTRA PW M-3A4



Metalen L-type behuizing met 50W-3,4A voeding. • Voorzien van sabotagedetectie contact • Plaats voorzien voor een 18Ah batterij • Afmetingen: 330x420x117 mm (BxHxD)

AVS-ULTRA PW L-3A4

ULTRA CENTRALES



Metalen XL-type behuizing met 75W-5,0A voeding. •
Voorzien van sabotagedetectie contact • Plaats voorzien
voor twee 18Ah batterijen • Afmetingen: 380x490x110 mm
(BxHxD)

AVS-ULTRA PW XL-5A0

BEKABELDE INBRAAKCENTRALES

AVS XTREAM IN KUNSTSTOF BEHUIZING



XTREAM 6 COM • Franstalig • 6-10 zones, 8 -16 uitgangen, 8 groepen, 64 codes, digitale melder, abs kast (275x275x99), PSU 1.7A

AVS-XTREAM 6-FR

+0.124 € Recupel



XTREAM 6 COM • Nederlandstalig, 6-10 zones, 8-16 uitgangen, 8 groepen, 64 codes, digitale melder, abs kast (275x275x99), PSU 1.7A

AVS-XTREAM 6-NL

+0.124 € Recupel



XTREAM 32 COM • Franstalig, 6-32 zones, 8-72 uitgangen, 8 groepen, 64 codes, digitale melder, abs kast (275x275x99), PSU 1.7A

AVS-XTREAM 32-FR

+0.124 € Recupel



XTREAM 32 COM • Nederlandstalig • 6-32 zones, 8-72 uitgangen, 8 groepen, 64 codes, digitale melder, abs kast (275x275x99), PSU 1.7A

AVS-XTREAM 32-NL

+0.124 € Recupel



XTREAM 6 COM • Franstalig • 6-10 zones, 8-16 uitgangen, 8 groepen, 64 codes, digitale melder, in metalen kast (330x420x117), PSU 3.4A

AVS-XTREAM 6M-FR

+0.124 € Recupel



D-Q5Y-0001



XTREAM 6 COM • Nederlandstalig • 6-10 zones, 8-16 uitgangen, 8 groepen, 64 codes, digitale melder, in metalen kast (330x420x117), PSU 3.4A

AVS-XTREAM 6M-NL

+0.124 € Recupel



D-Q5Y-0001



XTREAM 32 COM • Franstalig • 6-32 zones, 8-72 uitgangen, 8 groepen, 64 codes, digitale melder, in metalen kast (330x420x117), PSU 3.4A

AVS-XTREAM 32M-FR

+0.124 € Recupel



D-Q5Y-0001



XTREAM 32 COM • Nederlandstalig • 6-32 zones, 8-72 uitgangen, 8 groepen, 64 codes, digitale melder, in metalen kast (330x420x117), PSU 3.4A

AVS-XTREAM 32M-NL

+0.124 € Recupel



D-Q5Y-0001

XTREAM CENTRALES



XTREAM 64 COM • Franstalig • 6-64 zones, 8-72 uitgangen, 8 groepen, 64 codes, digitale melder, in metalen kast (330x420x117), PSU 3.4A

AVS-XTREAM 64M-FR

+0.124 € Recupel



D-Q5Y-0001



XTREAM 64 COM • Nederlandstalig • 6-64 zones, 8-72 uitgangen, 8 groepen, 64 codes, digitale melder, in metalen kast (330x420x117) PSU 3.4A

AVS-XTREAM 64M-NL

+0.124 € Recupel



D-Q5Y-0001



XTREAM 640 COM + FR vocaal melder • Franstalig • 10-640 zones in, 8-250 uitgangen, 64 groepen, 512 codes, digitale en vocale melder, in metalen kast (330x420x117), PSU 3.4A

AVS-XTREAM 640M-FR

+0.124 € Recupel



D-Q5Y-0002



XTREAM 640 COM + NL vocaal melder • Nederlandstalig • 10-640 zones in, 8-250 uitgangen, 64 groepen, 512 codes, digitale en vocale melder, in metalen kast (330x420x117), PSU 3.4A

AVS-XTREAM 640M-NL

+0.124 € Recupel



D-Q5Y-0002

BUS ISOLATOR VOOR CENTRALES XTREAM



XTREAM AMPLIBUS • De AMPLIBUS-module maakt het mogelijk om de seriële lijn RS485 te isoleren en te versterken. • Verdubbeling van de maximale lengte van de seriële lijn • Beschikbare seriële lijnen: een seriële op de ingang en twee seriële op de uitgang van 600 m elk. • Spanning : 13,8 Vdc • Maximaal verbruik: 41mA • Afmetingen : 80 x 55 mm

AVS-AMPLIBUS

BEKABELDE KEYPADS

KEYPAD LCD



A300 LCD klavier • Liquid crystal display (LCD) 32 karakters • 3 LED's • Achtergrondverlichting groen • Kleur: wit • Zone: 1 (NC) • Verbruik: max. 70mA, in rust 40 ma • Afmetingen (LxHxD): 120 x 90 x 15 mm • ingebouwde installatie mogelijk door middel van B Ticino 503 • Goedkeuring: INCERT T031 • Compatibel met: CONCORDE, ADVANCE 88, XTREAM

AVS-A300

+0.124 € Recupel



D-Q5Y-0006



A300+ silver LCD klavier • Liquid crystal display (LCD) 32 karakters • 3 LED's • Achtergrondverlichting blauw • Kleur: grijs • Zone: 1 (NC) • Verbruik: max 70mA, in rust 40 ma • Afmetingen (LxHxD): 120 x 90 x 15 mm • ingebouwde installatie mogelijk door middel van B Ticino 503 • Goedkeuring: INCERT T031 • Compatibel met: CONCORDE, ADVANCE 88, XTREAM

AVS-A300 PLUS

+0.124 € Recupel



D-Q5Y-0006

XTREAM CENTRALES



A600 EVO GROOT LCD KLAVIER • LCD : 32 grote karakters • Achtergrondverlichting: blauw • Kleur : wit • Zones: 2 • Geavanceerde besturingsfuncties: sneltoetsen voor het in-/uitschakelen en aansturing van uitgangen. • Verbruik: in rust 50ma, max 120mA • Afmeting (LxHxD): 153 x 120 x 35 mm • Goedkeuring: INCERT T031 • Compatibel met XTREAM CAPTURE RAPTOR

AVS-A600 EVO



D-Q5Y-0025

+0.124 € Recupel



A500 LCD Klavier • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • programmeerbare toetsen • 2 zones • verbruik in rust 70 ma • Compatibel met Xstream Capture Raptor

AVS-A500



D-Q5Y-0006

+0.124 € Recupel



A500 CARBON LCD Klavier • Carbon look • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • programmeerbare toetsen • 2 zones • verbruik in rust 70 ma • afmetingen : 110x130x34 mm • Compatibel met Xstream Capture Raptor

AVS-A500 CARBON



D-Q5Y-0006

+0.124 € Recupel

KEYPAD LCD MET GEINTEGREERD PROXIMITY LEZER



A600 EVO PLUS • LCD : 32 grote karakters • Achtergrondverlichting: blauw • Kleur : wit • Zones: 2 • Audiogids • Mifare kaartlezer • Geavanceerde besturingsfuncties: sneltoetsen voor het in-/uitschakelen en aansturing van uitgangen. • Verbruik: in rust 85ma, max 250 mA • Afmeting (LxHxD): 153 x 120 x 35 mm • Goedkeuring: INCERT T031 • Compatibel met XTREAM CAPTURE RAPTOR

AVS-A600 EVO PLUS



D-Q5Y-0025

+0.124 € Recupel



A500 PLUS Klavier + Prox +Audio • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • programmeerbare toetsen • 2 zones • verbruik in rust 70 ma • Mifare kaart lezer • Luidspreker voor audiogids • afmetingen : 110x130x34 mm • Compatibel met Xstream Capture Raptor

AVS-A500 PLUS



D-Q5Y-0006

+0.124 € Recupel



A500 CARBON PLUS Klavier + Prox +Audio • Carbon look • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • programmeerbare toetsen • 2 zones • verbruik in rust 70 ma • Mifare kaart lezer • Luidspreker voor audiogids • afmetingen : 110x130x34 mm • Compatibel met Xstream Capture Raptor

AVS-A500 CARBON PLUS



D-Q5Y-0006

+0.124 € Recupel

KEYPAD TOUCHSCREEN MET GEINTEGREERD PROXIMITY LEZER



ICE TOUCH KLAVIER • TFT 4,3" • audiogids • 2 in/out • proximity lezer Mifare/NFC • usb voor up/download centraal • sd om photo's op de scherm te tonen • wit • voor XTREAM CAPTURE en RAPTOR

AVS-ICE



D-Q5Y-0034

+0.124 € Recupel



Ice touch klavier zwart • tft 4,3" • audiogids • 2 in/out • proximity lezer MIFARE/nfc • usb voor up/download centraal • sd om photo's op de scherm te tonen • zwart • voor XTREAM CAPTURE en RAPTOR

AVS-ICE BL



D-Q5Y-0034

+0.124 € Recupel

TOEBEHOREN KEYPADS



Membran/toetsen voor klavier A300+

AVS-A300 PLUS KEYMAT



Metalen kast met slot, 2 sleutels en sabotagecontact voor het behuizen van klavieren. Buitenafmetingen : 215x150x50 (bxhxd) mm Binnenafmetingen : 160x145x40 (bxhxd) mm Geschikt voor onder andere: • SA-INT-KLCD-xx • SA-INT-KLCDL-xx • SA-INT-KLCDR-xx • PROSYSLCD • PROSYSLCD/PROX

SA-PU-AWO353

TAGS-KAARTEN-BADGES-SLEUTELS

PROXIMITY KAARTEN



TOY-C • Proximity kaart, Mifare, iso, 5 stk, voor ICE & A500+

AVS-TOY C TAG ISOCARD



TOY-L • Proximity tag, Mifare, leder/metaal, voor ICE & A500+, rood

AVS-TOY L



TOY-LN • Proximity tag, Mifare, leder/metaal, voor ICE & A500+, zwart

AVS-TOY LN



TOY-T • Proximity tag, Mifare, plastic, voor ICE & A500+ (3 stuks)

AVS-TOY T TAG NFC



PROXIMITY TAGS



TOY-T • Proximity tag, Mifare, plastic, voor ICE & A500+ (3 stuks)

AVS-TOY T TAG NFC



XTREAM CENTRALES



TOY-L • Proximity tag, Mifare, leder/metaal, voor ICE & A500+, rood

AVS-TOY L



TOY-LN • Proximity tag, Mifare, leder/metaal, voor ICE & A500+, zwart

AVS-TOY LN



Key touch green • technologie: RFID • materiaal: polycarbonaat • kleur: groen • afmeting (l x h x d): 22 x 60 x 5 mm • compatibel met: rd en rs lezers

AVS-TOUCH-G



D-Q5Y-0007



Key touch orange • technologie: RFID • materiaal: polycarbonaat • kleur: oranje • afmeting (l x h x d): 22 x 60 x 5 mm • compatibel met: rd en rs lezers

AVS-TOUCH-O



D-Q5Y-0007



Key touch pink • technologie: RFID • materiaal: polycarbonaat • kleur: roze • afmeting (l x h x d): 22 x 60 x 5 mm • compatibel met: rd en rs lezers

AVS-TOUCH-P



D-Q5Y-0007



Key touch yellow • technologie: RFID • materiaal: polycarbonaat • kleur: geel • afmeting (l x h x d): 22 x 60 x 5 mm • compatibel met: rd en rs lezers

AVS-TOUCH-Y



D-Q5Y-0007



Key touch blue • technologie: RFID • materiaal: polycarbonaat • kleur: blauw • afmeting (l x h x d): 22 x 60 x 5 mm • compatibel met: rd en rs lezers

AVS-TOUCH-B



D-Q5Y-0007

BEKABELDE UITBREIDINGSMODULES - UITGANGSMODULES

UITBREIDINGSMODULE

100%



Xsat hp mini • module voor het beheren van 16/32 OUTSPIDER, BM-HP, jet -hp, one -hp • maakt het mogelijk hp bus detectoren aan een CAPTURE of XTREAM te verbinden • pcb

AVS-XSAT HP MINI



XSAT36 + CONT XTREAM • Zones : van 10 tot 18 (met XEXP8) gebalanceerd, • 36 met dubbele zonefunctie (alleen beschikbaar voor Xstream) • Relaisuitgang: 1 • Open Collector uitgangen: 8 • Busverbinding: RS485 • Toevoeging: zekeringencontrole • Metaal kast CONT XTREAM (HxBxD) 420x330x110 mm • Compatibel met: XTREAM 32/64/640, ADVANCE 88, CONCORDE 54.

AVS-XSAT36 INCERT



D-Q5Y-0005



XSAT8+CONT SX • Zones : 10 gebalanceerd + 10 met dubbele zonefunctie (alleen beschikbaar voor Xstream) • Open Collector uitgangen: 8 • Busverbinding: RS485 • Voedingsspanning: 13,8 Vdc • verbruik: 40 mA • Behuizing CONT SX 164x110x36 mm • Compatibel met : XTREAM 32 / 64 / 640, ADVANCE 88, CONCORDE 54.

AVS-XSAT8 INCERT



D-Q5Y-0036



XSAT2+CONT SX • Zones : 2 gebalanceerde + 2 met dubbele zonefunctie • (beheer van schakelalarm of inertiescontacten alleen beschikbaar voor Xstream-bedieningspaneel) • Open Collector Outputs: 16 • Busverbinding: RS485 • Voedingsspanning: 13,8 Vdc • verbruik: 32 mA • Behuizing CONT SX 164x110x36 mm • Compatibel met : XTREAM 32/64/640, ADVANCE 88, CONCORDE 54.

AVS-XSAT2 INCERT



D-Q5Y-0035



XSAT WS2 • Draadloze bidirectionele ontvanger voor 32 zones? 64 afstandbedieningen, 1 sirene • In behuizing • voor XTREAM & CAPTURE • voor AVS dradloze systemen WS WS2 WS3

AVS-XSAT WS2



XSAT36 • Zones : van 10 tot 18 (met XEXP8) gebalanceerd, • 36 met dubbele zonefunctie (alleen beschikbaar voor Xstream) • Relaisuitgang: 1 • Open Collector uitgangen: 8 • Busverbinding: RS485 • Control van de zekeringen • Metingen: (LxH) 80 x 130 mm • Compatibel met: XTREAM 32/64/640, CAPTURE, ADVANCE 88, CONCORDE 54.

AVS-XSAT36



D-Q5Y-0005



XSAT8 • Zones : 10 gebalanceerd + 10 met dubbele zonefunctie (alleen beschikbaar voor Xstream) • Open Collector uitgangen: 8 • Busverbinding: RS485 • Voedingsspanning: 13,8 Vdc • verbruik: 40 mA • Afmeting: 80x55 mm (LxH) • Compatibel met : XTREAM 32 / 64 / 640, ADVANCE 88, CONCORDE 54.

AVS-XSAT8



D-Q5Y-0036



XSAT2 • Zones : 2 gebalanceerde + 2 met dubbele zonefunctie • (beheer van schakelalarm of inertiescontacten alleen beschikbaar voor Xstream-bedieningspaneel) • Open Collector Outputs: 16 • Busverbinding: RS485 • Voedingsspanning: 13,8 Vdc • verbruik: 32 mA • Afmeting: 80x55 mm (LxH) • Compatibel met : XTREAM 32/64/640, ADVANCE 88, CONCORDE 54.

AVS-XSAT2



D-Q5Y-0035



XSAT MINI 3 in 3 out wired • De XSATMINI module , in combinatie met elk bekabeld detector- en / of signaleringssysteem (detectoren, contacten, sirenes, enz.) maakt via de bus RS485 het beheer van alarm-, sabotage- en antimaskeringsindicaties mogelijk, waardoor de benodigde bekabeling eenvoudiger wordt. Het kan ook worden gebruikt als een micro-seriële satelliet, met drie NC-ingangen en drie vrij programmeerbare uitgangen. • Ingangen: 3 normaal gesloten (NC) • Uitgangen: 3 spanningsvrij normaal open (NO), max. opladen 100 mA • RS 485-aansluiting: via klemmenbord • Aansluiting in/uitgangen: bedraad • Voeding en verbruik: 13,8 Vdc 20 mA • Grootte: 40x30x15 mm • Compatibiliteit: XTREAM CAPTURE XSATHP

AVS-XSAT MINI



D-Q5Y-0005



XEXP8 plug-in • Zones : 8 gebalanceerd + 8 met dubbele zonefunctie • (beheer van schakelalarm of inertiecontacten alleen beschikbaar voor Xstream) • Aansluiting: plug-in • verbruik: 5mA • Afmeting: 55x33 mm (LxH) • Compatibel met: XTREAM 6/32/64 / 640, XSAT36, XSATPW

AVS-XEXP8



D-Q5Y-0005

RELAIS/UITGANG MODULE



XMR2 - relais plug-in • Aansluiting: plug-in / platte kabel (extra) • Eigenschappen: converteert O.C.-uitgangen naar NC/NA-contacten • Verbruik: 18mA voor ieder relais • Max stroom door het contact 1 A @ 24 VDC • Afmeting (LxHxD): 30x45x20 mm • Compatibel met: alle bedieningspanelen en uitbreidingsmodules.

AVS-XMR 2



D-Q5Y-0031



MR4 4 relais + platte kabel • Aansluiting: platte kabel • Converteert O.C.-uitgangen naar NC/NO-contacten • Voltage 12 VDC • verbruik: 18 mA per relais • Max stroom door de contacten 500 ma @ 24 VDC • Afmeting (LxHxD): 85x50x30 mm • Goedkeuring: IMQ graad 2 • Compatibel met: alle bedieningspanelen en uitbreidingsmodules.

AVS-MR 4



D-Q5Y-0032



MR8 8 relais + platte kabel • Aansluiting: platte kabel • Eigenschappen: converteert O.C.-uitgangen in NC/NO-contacten • Voltage 12 VDC • Verbruik: 18 mA per relais • Max stroom door de contacten 500 ma @ 24 VDC • Afmetingen (LxHxD): 90x75x30 mm • Goedkeuring: IMQ graad 2. • Compatibel met: alle centrales en uitbreidingsmodules.

AVS-MR 8



D-Q5Y-0033

TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER)

DRAADLOZE TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER) 868MHZ



XSAT WS2 • Draadloze bidirectionele ontvanger voor 32 zones? 64 afstandbedieningen, 1 sirene • In behuizing • voor XTREAM & CAPTURE • voor AVS draadloze systemen WS WS2 WS3

AVS-XSAT WS2

COMMUNICATIE MODULES/TOOLS

COMMUNICATIE MODULES IP WIFI



EWEB WIFI II : • WIFI LAN-verbinding met Capture en Xstream centrales. • dankzij de geïntegreerde webserver, Capture en Xstream beheer met een eenvoudige internetbrowser op pc, tablet of smartphone: status van zones en uitgangen op mappen, log, in/uitschakelen, activering van uitgangen (domotica), enz. • dankzij de APP (Android en IOS) MyAvsAlarm, beheer van uw centraal in een beveiligde omgeving evenals de ontvangst van notificaties • Up/downloading, met de Xwin-software, om de Xstream of Capture op afstand via IP te programmeren, hetzij rechtstreeks, hetzij via de MyAvsAlarm Cloud (zonder routing en zonder vast IP). • meldkamer transmissie naar een SIA DC09-ontvanger • e-mails versturen

AVS-EWEB WIFI II



EWEB WIFI II VIDEO : •WIFI LAN-verbinding met CAPTURE en XTREAM. • dankzij de geïntegreerde webserver, Capture en Xstream-beheer met een eenvoudige internetbrowser op pc, tablet of smartphone: status van zones en uitgangen op mappen, log, in/uitschakelen, activering van uitgangen (domotica), enz. • dankzij de APP (Android en IOS) MyAvsAlarm, beheer van uw centraal in een beveiligde omgeving evenals de ontvangst van notificaties • Up/downloading, met de Xwin-software, om de Xstream of Capture op afstand via IP te programmeren, hetzij rechtstreeks, hetzij via de MyAvsAlarm Cloud (zonder routing en zonder vast IP). • meldkamer transmissie naar een SIA DC09-ontvanger • e-mails versturen • videoverificatie : beelden van cameras, die gelinkt zijn met evenementen op zones, worden opgenomen. Als een evenement gebeurt, zijn beelden naar de cloud verstuurd en een pushnotificatie is veroorzaakt. De gebruiker is dus verwittigd en kan de beelden, van de evenement, via de APP MyAVSAlarm, bekijken.

AVS-EWEB WIFI II VIDEO

COMMUNICATIE MODULES IP ETHERNET



EWEB + inplugbare module • INCERT GEKEURD MET DE CENTRAAL • LAN-verbinding met Capture- en Xstream-centrales. • dankzij de geïntegreerde webserver, Capture en Xstream-beheer met een eenvoudige internetbrowser op pc, tablet of smartphone: status van zones en uitgangen op mappen, log, in/uitschakelen, activering van uitgangen (domotica), enz. • dankzij de APP (Android en IOS) MyAvsAlarm, beheer van uw centraal in een beveiligde omgeving evenals de ontvangst van notificaties • Up/downloading, met de Xwin-software, om de Xstream of Capture op afstand via IP te programmeren, hetzij rechtstreeks, hetzij via de MyAvsAlarm Cloud (zonder routing en zonder vast IP). • meldkamer transmissie naar een SIA DC09-ontvanger • e-mails versturen

AVS-EWEB PLUS



with avs panels

XTREAM CENTRALES



EWEB + VIDEO : • LAN-verbinding met CAPTURE en XTREAM. • dankzij de geïntegreerde webserver, Capture en Xstream-beheer met een eenvoudige internetbrowser op pc, tablet of smartphone: status van zones en uitgangen op mappen, log, in/uitschakelen, activering van uitgangen (domotica), enz. • dankzij de APP (Android en IOS) MyAvsAlarm, beheer van uw centraal in een beveiligde omgeving evenals de ontvangst van notificaties • Up/downloading, met de Xwin-software, om de Xstream of Capture op afstand via IP te programmeren, hetzij rechtstreeks, hetzij via de MyAvsAlarm Cloud (zonder routing en zonder vast IP). • meldkamer transmissie naar een SIA DC09-ontvanger • e-mails versturen • videoverificatie : beelden van cameras, die gelinkt zijn met evenementen op zones, worden opgenomen. Als een evenement gebeurt, zijn beelden naar de cloud verstuurd en een pushnotificatie is veroorzaakt. De gebruiker is dus verwitigd en kan de beelden, van de evenement, via de APP MyAVSAlarm, bekijken.

AVS-EWEB PLUS VIDEO

COMMUNICATIE MODULES GSM



Xgsm - inplugbare module • incert gekeurd met de centraal • ondersteunde protocollen : vocaal, digitaal , sms • sia en contact id over IP naar sia dc09 ontvanger • besturing: verzenden en ontvangen van sms - sim-kredietstatus • app myavsalarm • inpluibaar • verbruik: in rust 50 ma, in gebruik max. 320 ma • afmeting : 90 x 60 x 15 mm • compatibel met XTREAM, CAPTURE en xsathp

AVS-XGSM



with avs panels



XGMS 485 PRO 4G FR • Franstalige GSM-4G-LTE module voor AVS RS bus • Dubbel SIMkaart • 300 al opgenomen vocale boodschappen • Ondersteunde protocollen : Vocaal, Digitaal , SMS • SIA en Contact ID IP meldingen naar een SIA DC09 ontvanger • Besturing: verzenden en ontvangen van SMS - SIM-kredietstatus • 3 programmeerbare uitgangen • APP MyAVSAlarm • Rustverbruik 150 ma, max verbruik 320mA • Afmetingen: 75 x 121 x 25 mm • PCB alleen • Antenne meegeleverd • Compatibel met Xstream, Capture, Raptor

AVS-XGSM 485 PRO 4G FR



D-Q5Y-0024



XGMS 485 PRO 4G NL • Nederlandstalige GSM-4G-LTE module voor AVS RS bus • Dubbel SIMkaart • 300 al opgenomen vocale boodschappen • Ondersteunde protocollen : Vocaal, Digitaal , SMS • SIA en Contact ID IP meldingen naar een SIA DC09 ontvanger • Besturing: verzenden en ontvangen van SMS - SIM-kredietstatus • 3 programmeerbare uitgangen • APP MyAVSAlarm • Rustverbruik 150 ma, max verbruik 320mA • Afmetingen: 75 x 121 x 25 mm • PCB alleen • Antenne meegeleverd • Compatibel met Xstream, Capture, Raptor

AVS-XGSM 485 PRO 4G NL



D-Q5Y-0024

COMMUNICATIE MODULES KNX/EIB-MODBUS



Xgate • knx/eib-modbus, IP gateway module, voor XTREAM & CAPTURE

AVS-XGATE

COMMUNICATIE MODULES SOFTWARES/LICENTIES



Xgate-plus • upgrade licentie van xgate naar xgate plus versie

AVS-LIC-XGATE PLUS



MyAVSalarm 1 jaar premium abonnement, voor 2 smartphones of tablets. Abonnement onder de vorm van een kaart waarop een gemaskeerde activatiecode terug te vinden is.

AVS-CARD PREMIUM 1YR



MyAVSalarm 1 jaar premium abonnement, voor 2 smartphones of tablets. Abonnement onder de vorm van een code.

AVS-CODE PREMIUM 1YR

KABEL RS232, USB & OMVORMERS

USB KABEL



OUTSPIDER usb-out • usb verbindingkabel voor de plaatselijke programmatie van de OUTSPIDER

AVS-USB-OUT



Usb kabel ab type, voor XTREAM, CAPTURE, RAPTOR, OUTSPIDER, BM HP

AIS-ACAI170

OMVORMERS



Usb -> RS232 omvormer, voor windows 10

TNL-DIAI997

TOEGANGSCONTROLE

KEY LEZERS



RS3 PROXI-READER • Compatibel met AVS-Touch sleutels • Geschikt voor: Grey Ticino LIVING INT. ® • Lezertechnologie: passieve nabijheid • Status: 4 leds • Verbruik: 30mA • Afmeting (LxHxD): 45 x 44 x 21 mm • Busverbinding. RS485 compatibel met : XTREAM, CAPTURE, FENICE, LUCKY, CONCORDE, ADVANCE 88 • Opmerking: ® De genoemde merken en merknamen behoren toe aan hun respectieve eigenaars.

AVS-RS 3



D-Q5Y-0007

+0.124 € Recupel

AUDIO MODULES

VOCALE MODULES



XSINT-FR spraakmodule • Aansluiting: plug-in • Franstalig • Opneembare berichten: 40 max. 120 seconden • Vooraf opgenomen berichten: meer dan 320 woorden • Dynamische RTC (afstandsbediening telefoon) functie met vocale helpgids • Audio-uitgang: om een vocaal bericht naar de klavieren A600plus, A500plus of ICE te sturen • Compatibel met: XTREAM 6, 32, 64

AVS-XSINT-FR



WITH XTREAM



XSINT-NL spraakmodule • Aansluiting: plug-in • Nederlandstalig • Opneembare berichten: 40 max. 120 seconden • Vooraf opgenomen berichten: meer dan 320 woorden • Dynamische RTC (afstandsbediening telefoon) functie met vocale helpgids • Audio-uitgang: om een vocaal bericht naar de klavieren A600plus, A500plus of ICE te sturen • Compatibel met: XTREAM 6, 32, 64

AVS-XSINT-NL



WITH XTREAM

BUS BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE

BUITENSIRENES



LED

AVS CITY HP LED+ BEIGE buitensirene VOOR AVS BUS • voltage 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Zelftest iedere 24 uur • Negatieve uitgang voor storingen: batterij - luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Sabotage /anti-afruk, boren, temperatuur, versnellingsmetersysteem beveiligingen • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm met positief of negatief te geven of te missen • Batterij compartiment: 12V 2.3Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur van -25°C tot + 55°C • Waterpas • Afmetingen: (PxLxH) 80 x 200 x 250 mm • Gewicht 1.3Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon en alternatieve toon • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Timer noodblok • Blokkering bij opstarten

AVS-CITY LED HP



C-053-1241



AVS CITY HP LED+ CARBON buitensirene VOOR AVS BUS • voltage 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Zelftest iedere 24 uur • Negatieve uitgang voor storingen: batterij - luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Sabotage /anti-afruk, boren, temperatuur, versnellingsmetersysteem beveiligingen • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm met positief of negatief te geven of te missen • Batterij compartiment: 12V 2.3Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur van -25°C tot + 55°C • Waterpas • Afmetingen: (PxLxH) 80 x 200 x 250 mm • Gewicht 1.3Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon en alternatieve toon • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Timer noodblok • Blokkering bij opstarten

AVS-CITY CARBON LED HP



C-053-1241



AVS TS85-P HP LED BEIGE voor AVS bus • Voeding 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Batterij zelftest alle 24 uur • Storingen : batterij - Luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Opening sabotage • Sabotage door versnellingsmeter • Bescherming tegen boren en hoge temperatuur • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Batterij-compartiment: 12V 7Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Bedrijfstemperatuur -25°C tot + 55°C • Niveau-indicator • Afmetingen: (PxLxH) 110 x 235 x 290 mm • Gewicht 1.5Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Blokkering bij eerste aansluiting • Timer noodblok

AVS-TS85P LED HP



C-053-1242



AVS TS85-X LED INOX voor AVS bus • Voeding 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Batterij zelftest alle 24 uur • Storingen : batterij - Luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Opening sabotage • Sabotage door versnellingsmeter • Bescherming tegen boren en hoge temperatuur • Led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Batterij-compartiment: 12V 7Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Bedrijfstemperatuur -25°C tot + 55°C • Niveau-indicator • Afmetingen: (PxLxH) 110 x 235 x 290 mm • Gewicht 1.5Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Blokkering bij eerste aansluiting • Timer noodblok

AVS-TS85X LED HP



C-053-1242

INBRAAKDETECTIE BEAMS

DIGITALE RADAR BARRIERES

IP34



AVS BM 60 M-MW hp digitaal • Buiten radar barrière •
Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus •
Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij
het toestel • Alarmcorridor : 60 M - 3,0 x 3,0M •
Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie
• Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren •
Automatische aanpassing aan de
omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van
de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele
verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse:
IP34

AVS-BM 60 HP

IP34



AVS BM 120 M-MW hp digitaal • Buiten radar barrière •
Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus •
Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij
het toestel • Alarmcorridor : 120M - 3,0 x 3,0M •
Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie
• Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren •
Automatische aanpassing aan de
omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van
de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele
verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse:
IP34

AVS-BM 120 HP

IP34



AVS BM 200 M-MW hp digitaal • Buiten radar barrière •
Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus •
Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij
het toestel • Alarmcorridor : 200 M - 3,0 x 3,0M •
Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie
• Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren •
Automatische aanpassing aan de
omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van
de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele
verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse:
IP34

AVS-BM 200 HP

TOEBEHOREN/VOEDINGEN/STEUNEN BEAMS & BARRIERES



AVS kit verwarming voor bm • Optionele verwarming:
aanbevolen vanaf -5°C

AVS-TERM1



Avs sb20 bm wall, métalen muursteun, voor buiten radar
barrière, prijs per stuk

AVS-SB 20



Avs sb60 bm wall, métalen muursteun 60cm, voor buiten
radar barrière, prijs per stuk

AVS-SB 60

XTREAM CENTRALES



AVS SB120 BM, metalen steun, 1.2m hoog voor radar buiten barriere, prijs per stuk

AVS-SB 120



AVS SB130 BM, metalen steun, 1.3m hoog in te graven voor radar beam, prijs per stuk

AVS-SB 130

VOEDINGEN IN BEHUIZING

12 VOLT VOEDINGEN



Voeding 3.4A PSU+PCB RS485 in metalen behuizing • Stroom: 3,4A max. (2A elke voedingslijn, 1,4A voor batterijen en sirenes) • Busverbinding: RS485 voor Xstream en Capture • Dynamische vermogensregeling voor 220 Vac, zekeringen en batterijstatus • Besturingsuitgang voor SAT03 (compatibel met andere AVS-systemen) • Batterij : 12 Vdc van 7Ah tot 17Ah • Compatibel met: ADVANCE 88, CONCORDE 54, XTREAM en CAPTURE inbraakcentralen en ook SAT03 • metalen behuizing (330X420X104)

AVS-POWER 3Q



D-Q5Y-0003



Voeding 3.4A PSU+PCB RS485 in metalen behuizing • Stroom: 3,4A max. (2A elke voedingslijn, 1,4A voor batterijen en sirenes) • Busverbinding: RS485 voor Xstream en Capture • Dynamische vermogensregeling voor 220 Vac, zekeringen en batterijstatus • Besturingsuitgang voor SAT03 (compatibel met andere AVS-systemen) • Batterij : 12 Vdc van 7Ah tot 17Ah • Compatibel met: ADVANCE 88, CONCORDE 54, XTREAM en CAPTURE inbraakcentralen en ook SAT03 • metalen behuizing (330X420X104)

AVS-POWER 3Q



D-Q5Y-0003



Voeding PW3 3.4A +XSAT36 PCB • Stroom: 3,4 A max. (2A elke voedingslijn, 1,4A voor batterijen en sirenes) • Busverbinding: RS485 • Dynamisch control van de 220 Vac, zekeringen en batterijstatus • IN- EN UITGANGEN • zones: van 10 tot 18 met XEXP8 • van 20 tot 36 met XEXP8 en met dubbele functie • 1 relaisuitgang, 1 relais met positieve ref , 8 open collectoruitgangen • Compatibel met: CAPTURE 8-16-32-64-128, XTREAM 32/64/640, ADVANCE 88, CONCORDE 54

AVS-XSAT PW3



WITH BOX



Voeding PW3 3.4A +XSAT36 + behuizing • Stroom: 3,4 A max. (2A elke voedingslijn, 1,4A voor batterijen en sirenes) • Busverbinding: RS485 • Dynamisch control van de 220 Vac, zekeringen en batterijstatus • IN- EN UITGANGEN • zones: van 10 tot 18 met XEXP8 • van 20 tot 36 met XEXP8 en met dubbele functie • 1 relaisuitgang, 1 relais met positieve ref , 8 open collectoruitgangen • metalen behuizing (LxHxD): 330 x 420 x 117 mm • Compatibel met: CAPTURE 8-16-32-64-128, XTREAM 32/64/640, ADVANCE 88, CONCORDE 54.

AVS-XSAT PW3Q



D-Q5Y-0004

TOEBEHOREN VOEDINGEN EN BEHUIZINGEN



Pwout mlx • aansluitprint voor avs voedingen met 5 zekeringen

AVS-PWOUT

VOEDINGEN PCB

12 VOLT VOEDINGEN



AVS ELECTRONICS

Voeding PW3 3,4A SW PSU PCB • Maximale stroomsterkte : 3,4 A • Uitgangsspanning: 13,8 Vdc • Aansluiting: klemmen • Compatibiliteit: alle producten die 12 volts +/- 2 v en minder dan 3,4 A nodig hebben

AVS-PW3



POWER 3 Voeding 3.4A PSU+PCB RS485 • Stroom : 3,4A max. (2A elke voedingslijn, 1,4A voor batterijen en sirenes) • Busverbinding: RS485 voor Xstream en Capture • Dynamische vermogensregeling voor 220 Vac, zekeringen en batterijstatus • Besturingsuitgang voor SAT03 (compatibel met andere AVS-systemen) • Batterij : 12 Vdc van 7Ah tot 17Ah • Compatibel met: ADVANCE 88, CONCORDE 54, XTREAM en CAPTURE inbraakcentralen en ook SAT03

AVS-POWER 3



WITH BOX

BEHUIZINGEN & VERDEELDOZEN

KUNSTSTOF BEHUIZINGEN



AVS-CONT SAT W kast • Afmetingen van de behuizing (LxHxD): 210 x 210 x 70 mm • Compatibel met: XSAT36, XGSM485 en sTARLINK

AVS-CONT SAT W



WITH AVS-XSAT36

METALEN BEHUIZINGEN



Metalen behuizing voor XTREAM 640, xsat36, pw3, pw5, xsathp • max. 18ah • afmetingen : (330x420x110mm)

AVS-CONT XTREAM



WITH XTREAM



Metalen behuizing voor XTREAM 6, XTREAM 32, XTREAM 64, xsat36, xsat8, xsat2, xsat pw3, power3 • max. 7 ah batterij • afmeting: (321x279x83mm)

AVS-CONT XTREAM S

XTREAM CENTRALES



AVS CONT SX metalen kast • Afmetingen van de behuizing (LxHxD): 164 x 110 x 36 mm • Compatibel met: XSAT2, XSAT8, AMPLIBUS, STARLINK, XGSM485

AVS-CONTSX METAL



WITH XSAT



Spacers voor avs metalen kast & centrales, 4 stk

AVS-DCP

SOFTWARE - LICENCIES - FIRMWARES

SOFTWARE - MOBIELE APPS



MyAVSalarm 1 jaar premium abonnement, voor 2 smartphones of tablets. Abonnement onder de vorm van een kaart waarop een gemaskeerde activatiecode terug te vinden is.

AVS-CARD PREMIUM 1YR



MyAVSalarm 1 jaar premium abonnement, voor 2 smartphones of tablets. Abonnement onder de vorm van een code.

AVS-CODE PREMIUM 1YR



Xgate-plus • upgrade licentie van xgate naar xgate plus versie

AVS-LIC-XGATE PLUS

LICENTIES



Xgate-plus • upgrade licentie van xgate naar xgate plus versie

AVS-LIC-XGATE PLUS



LIC-ELMXLB - actieve beheerssoftware • Centralisatiesoftware met grafische kaart • ELM maakt de centralisatie van één of meer Xstream & Capture-centrales mogelijk via het lokale LAN-netwerk of op afstand via een WAN-netwerk. • De gebruiker zal zijn centralen volledig kunnen beheren met een krachtige grafische interface. • Het is mogelijk om de status van zones en uitgangen direct op de grafische map te zien en om commando's (zones overbrugging, activering van uitgangen, inschakelen, enz.) in realtime te verzenden. • De software kan de beelden van IP-camera's weergeven • OS : Windows®7, Windows 8, 8.1, 10 ® - OPMERKING ®: de genoemde merken zijn eigen merken

AVS-LIC-ELMXLB

DRAADLOZE BIDIRECTIONELE RANDMODULES VOOR CAPTURE (WS4)

DRAADLOZE DETECTOREN

BINNENDETECTOREN

PIR DETECTOREN



JET PA WS 4 passieve infrarood bi-directioneel radiodetector-Antimasking • IR-bereik: 15 meter, 90 graad, met verzegelde optiek • Passief infrarood met Fresnel-lens en lage zone • geen detectie van kleine dieren • Antimasking door actieve IR • Instelbare detectieafstand • Sabotage door accelerometer • Binnen gebruik • Frequentie: FM 868 MHz - meerkanaals - bidirectioneel • Radiobereik: tot 200 m. buiten • Communicatie: alarm - sabotage - batterij - supervisie - masking - detectormodel - batterijspanning - temperatuur • Voeding: 1 lithiumbatterij 3,6 V 2,2 Ah • Autonomie: 2 jaar als de functie "verminderd verbruik" actief is • Afmetingen (BxHxD): 65 x 120 x 39 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • Certificering: IMQ-INCERT EN 50131 Grade 2

AVS-JET PA WS4



D-Q5Y-0008

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

PIR+RADAR DETECTOREN



JET-DT WS4 Draadloze dubbele technologiedetector PET immuun • Passief infrarood met asferische lens • Radar 10,525 GHz bereik 15 meter • IR-dekking: 15 meter, 90 °, met afgedichte optiek • huisdier immuniteit • Antimaskering met actieve IR • Versnellingsmeter voor sabotage • Gebruik: binnen • Frequentie: FM 868 MHz, multifrequentie, bidirectioneel • Radiobereik: tot 200 m. in open veld • Meldingen: alarm-sabotage-batterij -supervisie-maskering-model-temperatuur-batterijspanning • Voeding: 3,6 V 2,2 Ah lithiumbatterij • Autonomie: 2 jaar door activering van de functie voor verminderd verbruik • Afmetingen (LxHxP): 65 x 120 x 39 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IMQ-INCERT EN 50131 Grade 2 CERTIFICATIE

AVS-JET DT WS4



D-Q5Y-0009

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

ANTI-MASKEER DETECTOREN



JET PA WS 4 passieve infrarood bi-directioneel radiodetector-Antimasking • IR-bereik: 15 meter, 90 graad, met verzegelde optiek • Passief infrarood met Fresnel-lens en lage zone • geen detectie van kleine dieren • Antimasking door actieve IR • Instelbare detectieafstand • Sabotage door accelerometer • Binnen gebruik • Frequentie: FM 868 MHz - meerkanaals - bidirectioneel • Radiobereik: tot 200 m. buiten • Communicatie: alarm - sabotage - batterij - supervisie - masking - detectormodel - batterijspanning - temperatuur • Voeding: 1 lithiumbatterij 3,6 V 2,2 Ah • Autonomie: 2 jaar als de functie "verminderd verbruik" actief is • Afmetingen (BxHxD): 65 x 120 x 39 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • Certificering: IMQ-INCERT EN 50131 Grade 2

AVS-JET PA WS4



D-Q5Y-0008

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

DRAADLOZE BIDIRECTIONELE RANDMODULES VOOR CAPTURE (WS4)



JET-DT WS4 Draadloze dubbele technologiedetector PET immuun • Passief infrarood met asferische lens • Radar 10,525 GHz bereik 15 meter • IR-dekking: 15 meter, 90 ° , met afgedichte optiek • huisdier immuniteit • Antimaskering met actieve IR • Versnellingsmeter voor sabotage • Gebruik: binnen • Frequentie: FM 868 MHz, multifrequentie, bidirectioneel • Radiobereik: tot 200 m. in open veld • Meldingen: alarm-sabotage-batterij -supervisie-maskering-model-temperatuur-batterijspanning • Voeding: 3,6 V 2,2 Ah lithiumbatterij • Autonomie: 2 jaar door activering van de functie voor verminderd verbruik • Afmetingen (LxHxP): 65 x 120 x 39 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IMQ-INCERT EN 50131 Grade 2 CERTIFICATIE

AVS-JET DT WS4



D-Q5Y-0009

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



WING4 MWS • draadloze PIRvertikaal gordijn detector wit • voor venster en deur bescherming 4 meters 70° • antimasking • FM 868 MHz - multi-frequentie - tweerichtings - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Mededelingen: alarm - sabotage - lage batterij - supervisie - model - accuspanning - temperatuur • voeding: 1 batterij 3,0 Vcc lithium 1.1 A type CR123 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderde verbruik actief is • kleur: wit • afmetingen (BxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO

AVS-WING4 MWS

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

HUIDIER IMMUNE DETECTOREN



JET PA WS 4 passieve infrarood bi-directioneel radiodetector-Antimasking • IR-bereik: 15 meter, 90 graad, met verzegelde optiek • Passief infrarood met Fresnel-lens en lage zone • geen detectie van kleine dieren • Antimasking door actieve IR • Instelbare detectieafstand • Sabotage door accelerometer • Binnen gebruik • Frequentie: FM 868 MHz - meerkanaals - bidirectioneel • Radiobereik: tot 200 m. buiten • Communicatie: alarm - sabotage - batterij - supervisie - masking - detectormodel - batterijspanning - temperatuur • Voeding: 1 lithiumbatterij 3,6 V 2,2 Ah • Autonomie: 2 jaar als de functie "verminderd verbruik" actief is • Afmetingen (BxHxD): 65 x 120 x 39 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • Certificering: IMQ-INCERT EN 50131 Grade 2

AVS-JET PA WS4



D-Q5Y-0008

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



JET-DT WS4 Draadloze dubbele technologiedetector PET immuun • Passief infrarood met asferische lens • Radar 10,525 GHz bereik 15 meter • IR-dekking: 15 meter, 90 ° , met afgedichte optiek • huisdier immuniteit • Antimaskering met actieve IR • Versnellingsmeter voor sabotage • Gebruik: binnen • Frequentie: FM 868 MHz, multifrequentie, bidirectioneel • Radiobereik: tot 200 m. in open veld • Meldingen: alarm-sabotage-batterij -supervisie-maskering-model-temperatuur-batterijspanning • Voeding: 3,6 V 2,2 Ah lithiumbatterij • Autonomie: 2 jaar door activering van de functie voor verminderd verbruik • Afmetingen (LxHxP): 65 x 120 x 39 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IMQ-INCERT EN 50131 Grade 2 CERTIFICATIE

AVS-JET DT WS4



D-Q5Y-0009

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

DRAADLOZE BIDIRECTIONELE RANDMODULES VOOR CAPTURE (WS4)

PLAFONDDetectoren



AVS-JET 360 WS4 • IR met Fresnel lens • IR bereik: 8-12 meters 360° • Installatie hoogte: van 2,4 tot 3,6 meters • Frequentie: FM 868 MHz • Multi frequentie • Bidirectioneel • Radio bereik: tot 200 m. in open lucht • Verzonden gegevens: alarm, sabotage, batterij level, supervisie, detector model, batterij voltage • Voeding 1 Lithium batterij 3 V type CR123 • Batterij levensduur: 2 jaren met batterij spaar functie geactiveerd • Afmetingen: Ø 120 - H 40 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS 4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO

AVS-JET 360 WS4

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

Detectoren met camera



JET-PA WS4 VIDEO- Passief infrarood met Fresnel-lens en lage zone - IR-bereik: 15 meter, 90° diafragma, 7 vlakken en 41 sectoren met verzegelde optiek - Immunititeit voor kleine dieren - Actief IR-antimasker, instelbare detectieafstand - Versnellingsmeter voor het signaleren van uittrekbaarheid en desoriëntatie - Gebruik: binnenshuis - Frequentie: FM 868 MHz - meerkanaals - bidirectioneel - Radiobereik: tot 150 m. in het open veld - Communicatie: alarm-beelden-voor en na alarm-alarm-veiligheid-batterij-bewaking-batterij-antimassasensor-model-batterij-bedrijfstemperatuur - Vereenvoudigde programmering: zelfstudie op de centrale eenheid - Configuratie van de bedrijfsparameters rechtstreeks vanuit de besturingseenheid, via de PC of via de toepassing MY AVS MANAGER. - Updaten van de firmware van de detector - Voeding: 2 x 3 Vdc lithium 1.1 A batterijen type CR123 - Autonomie: 2 jaar bij het activeren van de functie voor gereduceerd verbruik - Afmetingen (BxHxD): 65 x 120 x 39 mm - Compatibiliteit: RAPTOR/XTREAM/CAPTURE-besturingsapparaten uitgerust met XSAT WS4 VIDEO & EWEB + VIDEO / EWEB+ WIFI VIDEO Videofuncties MCGA-camera - 90° diafragma - 320 x 240 resolutie - Beeldoverdrachtsnelheid: 100Kbit/s (ongeveer 25" voor volledige ontlading) - Verlichting - Verlichtingsbereik: 12 m afhankelijk van de helderheid - Automatische dag/nachtmodus - Opname en verzending van audiobestanden voor evenementen - Beeldopname op afstand - Camera's met uitzondering van de gebruiker - Laag stroomverbruik dankzij intelligent beheer van de activering van de camera - Videocompatibiliteit : MIJN AVS Alarm applicatie

AVS-JET PA WS4 VIDEO

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

BUITENDETECTOREN



WING4 WS • draadloze PIRvertikaal gordijn detector wit • voor venster en deur bescherming 4 meters 70° • FM 868 MHz - multi-frequentie - tweerichtings - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Mededelingen: alarm - sabotage - lage batterij - supervisie - model - accuspanning - temperatuur • voeding: 1 batterij 3,0 Vcc lithium 1.1 A type CR123 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderde verbruik actief is • kleur: wit • afmetingen (BxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor AVS ontvangers RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO

AVS-WING4 WS

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

DRAADLOZE BIDIRECTIONELE RANDMODULES VOOR CAPTURE (WS4)



WING4 WSB • draadloze PIRvertikaal gordijn detector bruin • voor venster en deur bescherming 4 meters 70° • FM 868 MHz - multi-frequentie - tweerichtings - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Mededelingen: alarm - sabotage - lage batterij - supervisie - model - accuspanning - temperatuur • voeding: 1 batterij 3,0 Vcc lithium 1.1 A type CR123 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderde verbruik actief is • kleur: bruin • afmetingen (BxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO

AVS-WING4 WSB

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



ONE PA WS4 draadloos infrarood gordijndetector voor buitengebruik • Passieve infrarood gordijndetector met Fresnel-lens • Bereik van max. 8 meter, 10 graden • Installatiehoogte tussen 1,9 m en 2,2 m • Actieve IR-antimaskerfunctie • Dierlijke immuniteit door optioneel filter • Sabotage bij opening • Sabotage door accelerometer • Digitale temperatuurcompensatie • Afmetingen (DxBxH): 44 x 40 x 123 mm • Frequentie: FM 868 MHz - meerkanaals - bidirectioneel • Radiobereik: tot 200 m. buiten • Communicatie: alarm - sabotage - batterij - supervisie - masking - detectormodel - batterijspanning - temperatuur • Batt. BEN-WLBE395 (3.6V - 2.2Ah - type AA - Lithium) • Autonomie: 2 jaar als de functie "verminderd verbruik" actief is • IP 54-bescherming • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO

AVS-ONE PA WS4

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



SPECTRUM PA WS WALL AM 4 Draadloze PIR detector voor buiten met dubbelzijdig dubbel passief infrarood • Bereik van 3 tot 12 meter aan elke kant • Frequentie: FM 868 MHz multikanaals, bidirectioneel, radiobereik: tot 200 m • Melding: alarm-sabotage-batterij-bewaking-model-batterijspanning-temperatuur • Sabotage met versnellingsmeter • Digitale temperatuurcompensatie • Lichtfilter • Dekkingshoek tot 10° • Installatiehoogte 1,2 meter • Immuniteit tegen kleine dieren • Verbruik in rust 15 µA • Alarmverbruik 34 mA • Looptest door zoemer en indicatielampje • 3,6 Vdc 2,2 Ah lithiumbatterij meegeleverd • Levensduur batterij: ongeveer 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Afmetingen: (D x B x H) 68,3 x 75,4 x 189,4 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IP-bescherming: 55

AVS-SPECTRUM PA WS WALL AM 4

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



OUTSPIDER PA WS4 • draadloze digitale buitendetector, dubbel passief infrarood • keuze tussen 4 lenzen 15m-90° animal alley 15m-90° 23m-5° 15m-5° • actief antimasking • walk-test LED en buzzer • usb voor PC verbinding • Beveiliging tegen het openen en verwijderen van het deksel van de muur • Werkingstemperatuur: -20 C° + 55 C° • Beschermingsgraad: IP 65 • Afmetingen (DxLxH) 135 x 140 x 240 mm • Frequentie: FM 868 MHz - meerkanaals - bidirectioneel • Radiobereik: tot 200 m. buiten • Communicatie: alarm - sabotage - batterij - supervisie - masking - detectormodel - batterijspanning - temperatuur • Voeding: 1 lithiumbatterij type C 3,6 V 8,5 Ah • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO

AVS-OUTSPIDER PA WS4

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

DRAADLOZE BIDIRECTIONELE RANDMODULES VOOR CAPTURE (WS4)



OUTSPIDER DT WS4 • draadloze digitale buitendetector, Dubbel passief infrarood + dubbel MW-kanaal, MW-frequentie: 10,525 GHz • keuze tussen 4 lenzen 15m-90° animal alley 15m-90° 23m-5° 15m-5° • actief antimasking • walk-test LED en buzzer • usb voor PC verbinding • Beveiliging tegen het openen en verwijderen van het deksel van de muur • Werkingstemperatuur : -20 C° + 55 C° • IP 65 • Afmetingen (DxLxH) 135 x 140 x 240 mm • Frequentie: FM 868 MHz - meerkanaals - bidirectioneel • Radiobereik: tot 200 m. buiten • Communicatie: alarm - sabotage - batterij - supervisie - masking - detectormodel - batterijspanning - temperatuur • Voeding: 1 lithiumbatterij 3,6 V 8,5 Ah • Autonomie: 2 jaar als de functie "verminderd verbruik" actief is • Compatibel met RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO

AVS-OUTSPIDER DT WS4

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



SPECTRUM-DT AM WS4 bidirectionele radio buitendetector 3 technologieën antimasking • Dubbele passieve infrarood en microgolfdetectie 10,525 GHz • Bereik van 3 tot 12 meter • Antimasking door actieve IR • Sabotage door versnellingsmeter • Digitale temperatuurcompensatie • Lichtfilter • Dekkingshoek tot 100 ° • Installatiehoogte 1,2 meter voor standaardlens 2,2 meter met optionele SSL-lens • Pet immune • Verbruik in rust 15 µA, bij alarm 34 mA • Frequentie: FM 868 MHz, meerkanaals, bidirectioneel, radiobereik: tot 200 m • Meldingen: alarm - sabotage - batterij - supervisie - antimask - detectormodel - batterijspanning - temperatuur • Looptest door zoemer en indicatielampje • 3,6 Vdc 2,2 Ah lithiumbatterij, meegeleverd • Levensduur batterij: ongeveer 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Afmetingen: (D x B x H) 68,3 x 75,4 x 189,4 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IP-bescherming: 55

AVS-SPECTRUM DT WS AM 4

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

GLASBREUK/TRIL DETECTOREN



WIC4 PLUS contact +AUX + schok wit radio • 2-kanaals bi-directioneel radiomagnetisch contact in witte behuizing • FM 868 MHz - multi-frequentie - tweerichtings - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Mededelingen: alarm - sabotage - lage batterij - supervisie - model - accuspanning - temperatuur • Auxiliaire ingang voor speciale contacten • secundaire ingang voor nc-contacten • geïntegreerd reed dat kan worden overbruggen • geïntegreerde inertiaële detector met regelbare versnellingsmeter • voeding: 1 batterij 3,0 Vcc lithium 1.1 A type CR123 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderde verbruik actief is • kleur: wit • afmetingen (BxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 PLUS

+0.053 € Bebat



D-Q5Y-0011



WIC4 MINI PLUS 2-kanaals tweeweg radiozender met dubbel magneetcontact en versnellingsmeter - Witte behuizing • FM 868 MHz - Meerdere frequenties - Bidirectioneel - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Communicatie: alarm - sabotage - batterij leeg - supervisie - model - batterijspanning - temperatuur • Twee aparte ingangen voor bedrade, inertiaële of puls contacten • Dubbele 90 ° reed • Magnetische anti-sabotage • Geïntegreerde versnellingsmeter voor sabotage in het geval dat de WIC wordt uitgetrokken of trilt • Voeding: 1 lithiumbatterij 3 Vdc type CR2032 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Witte kleur • Afmetingen (BxHxD): 26 x 56 x 9 mm • IP65 • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • CERTIFICATIE: IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 MINI PLUS

+0.053 € Bebat



D-Q5Y-0012

DRAADLOZE BIDIRECTIONELE RANDMODULES VOOR CAPTURE (WS4)



WIC4 MINI PLUS B 2-kanaals tweeweg radiozender met dubbel magneetcontact en versnellingsmeter - Bruine behuizing • FM 868 MHz - Meerdere frequenties - Bidirectioneel - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Communicatie: alarm - sabotage - batterij leeg - supervisie - model - batterijspanning - temperatuur • Twee aparte ingangen voor bedrade, inertiaele of puls contacten • Dubbele 90 ° reed • Magnetische anti-sabotage • Geïntegreerde versnellingsmeter voor sabotage in het geval dat de WIC wordt uitgetrokken of trilt • Voeding: 1 lithiumbatterij 3 Vdc type CR2032 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Bruine kleur • Afmetingen (BxHxD): 26 x 56 x 9 mm • IP65 • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • CERTIFICATIE: IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 MINI PLUS B



D-Q5Y-0012

+0.053 € Bebat



WIC4 MINI PLUS N 2-kanaals tweeweg radiozender met dubbel magneetcontact en versnellingsmeter - Zwarte behuizing • FM 868 MHz - Meerdere frequenties - Bidirectioneel - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Communicatie: alarm - sabotage - batterij leeg - supervisie - model - batterijspanning - temperatuur • Twee aparte ingangen voor bedrade, inertiaele of puls contacten • Dubbele 90 ° reed • Magnetische anti-sabotage • Geïntegreerde versnellingsmeter voor sabotage in het geval dat de WIC wordt uitgetrokken of trilt • Voeding: 1 lithiumbatterij 3 Vdc type CR2032 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Zwarte kleur • Afmetingen (BxHxD): 26 x 56 x 9 mm • IP65 • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • CERTIFICATIE: IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 MINI PLUS N



D-Q5Y-0012

+0.053 € Bebat



GHOST WS4 + • magneetcontact + schok + AUX • draadloos magneetcontact voor chassis • bidirectioneel 868 MHz • wit • voor RAPTOR ESPRIT XSATWS4 XSATWS4 PRO

AVS-GHOST WS4 PLUS



D-Q5Y-0010

+0.053 € Bebat

BRANDETECTOREN

OPTISCHE DETECTOREN



SD4-WS Tweeweg draadloze optische rookmelder • Detectiekamer: infrarood optisch • Dekking: 40 m2 • FM 868 MHz - meerkanaals - bidirectioneel - radiobereik: tot 200 m. buiten • Meldingen: alarm - batterij - supervisie - detectormodel - batterijspanning - temperatuur • Detectortestfunctie door zoemer en indicatielampje • 9 V alkalinebatterij type 6LR61 • Afmetingen (DxH) 115 x 45 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • CERTIFICATIE: VdS 0786-CPD-20394

AVS-SD4 WS

+0.106 € Bebat +0.6612 € Recupel

DRAADLOZE BIDIRECTIONELE RANDMODULES VOOR CAPTURE (WS4)

DRAADLOZE UITBREIDINGSMODULES - UITGANGSMODULES



Zekering voor mdd201, set van 5 stuks

AVS-MD-FMDD

+0.01 € Recupel



Zekering voor MDR201

AVS-MD-FMDR

+0.01 € Recupel



Zekering voor de MDS201/MDS202, set van 5 stuks.

AVS-MD-FMDS

+0.01 € Recupel



Draadloze domoticamodule met DIMMER-functie (module + 1 snubber) Draadloze actuator met dimmerfunctie voor de regeling en geleidelijke regeling van een lichtbron, met belastingsbeheer en meting van de omgevingstemperatuur via de optionele ST015 sonde. De actuator kan worden bediend door de AVS Raptor en Xstream serie bedieningspanelen, door de MyAVSAlarm APP of door afstandsbediening in stand-alone modus. - Uitgang 1A/250VAC (cos f=1) - Puls- of statusuitgang - AC of DC stroomvoorziening (100-250VAC, 50/60Hz, 24 - 40VDC) - Uitgangsvermogen: 230W (230 VAC) / 24W (24 VDC) - 2 Bedieningsingangen (type: knop of schakelaar) voor lokale bediening (n°1) of om radiocommando's naar het alarmbedieningspaneel te sturen (n°1) - 1 Ingang voor optionele thermische sonde - Geïntegreerde meter voor elektrisch vermogen, spanning en stroom - Bewaking van storingen en uitschakeling in geval van overbelasting - Kan lokaal worden bediend via een speciale ingang, op afstand via APP, toetsenbord of AVS-afstandsbedieningen (max. 8) - Thermostaat functie - Functie voor het vrijgeven van ladingen met door de gebruiker beheerde prioriteit

ELEKTRISCHE BESCHERMING: voor een betere elektrische beveiliging is het noodzakelijk de zekeringhouder AVS-MD_FMD te gebruiken.

RADIO kenmerken: Gebruik: binnen - Frequentie: FM 868 MHz - multifrequent - bidirectioneel - Radio bereik: tot 200 m. in open veld - Geïntegreerde radio-repeaterfunctie - Communicatie: status relaisuitgangen - ingangstatus - Omgevingstemperatuur (resolutie van 0,1°C met optionele sonde) - Elektrisch stroomverbruik - Spanning in Volt - overleving - Moduletype - Vereenvoudigde programmering: zelflerend in de besturingseenheid - instellen van bedrijfsparameters rechtstreeks vanaf de besturingseenheid, PC of APP MYAVS MANAGER - Afmetingen (BxLxH): 44 x 39 x 20 mm - Compatibiliteit: RAPTOR & CAPTURE / XTREAM besturingseenheden met XSAT WS4, XSAT WS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO.

AVS-MD-MDD201

+0.01 € Recupel

DRAADLOZE BIDIRECTIONELE RANDMODULES VOOR CAPTURE (WS4)



Draadloze domoticamodule voor het bedienen van rolluiken, jaloezieën, markiezen, enz. (module + 2 snubbers). (Module + 2 Snubbers) Draadloze actuator met 2 uitgangen van elk 4 A met belasting- en temperatuurregeling, die de besturing van elk elektrisch apparaat mogelijk maakt, gevoed op 230 VAC. De actuator kan worden bestuurd door de AVS Raptor en Xstream serie bedieningspanelen, door de APPMyAVSAlarm of met afstandsbediening in stand-alone modus en maakt de controle en meting van de belasting en het aflezen van de omgevingstemperatuur mogelijk door de optionele ST015 sonde. - n°2 uitgangen 4A/250VAC (cos f=1) - Puls- of statusuitgangen - AC of DC stroomvoorziening (100-250VAC, 50/60Hz, 24 - 40VDC) - Uitgangsvermogen: 2x920W (230VAC) / 2x 96W - 2 Controle-ingangen (type: drukknop of schakelaar) voor lokale bediening - 1 Ingang voor optionele temperatuursonde - Geïntegreerde meter voor elektrisch vermogen, spanning en stroom - Bewaking van storingen en uitschakeling in geval van overbelasting - Kan lokaal worden bediend via een speciale ingang, op afstand via APP, toetsenbord of AVS-afstandsbedieningen (max. 8) - Thermostaat functie - Functie voor het vrijgeven van ladingen met door de gebruiker beheerde prioriteit. ELEKTRISCHE BESCHERMING: voor een betere elektrische beveiliging is het noodzakelijk de zekering met zekeringhouder code AVS-MD_FMDR te gebruiken. RADIO kenmerken: Gebruik: binnen - Frequentie: FM 868 MHz - multifrequent - bidirectioneel - Radio bereik: tot 200 m. in open veld - Geïntegreerde radio-repeaterfunctie - Communicatie: status relaisuitgangen - ingangstatus - Omgevingstemperatuur (resolutie van 0,1°C met optionele sonde) - Elektrisch stroomverbruik - Spanning in Volt - overleving - Moduletype - Vereenvoudigde programmering: zelflerend in de besturingseenheid - instellen van bedrijfsparameters rechtstreeks vanaf de besturingseenheid, PC of APP MYAVS MANAGER - Afmetingen (BxLxH): 44 x 39 x 20 mm - Compatibiliteit: RAPTOR & CAPTURE / XTREAM besturingseenheden met XSAT WS4, XSAT WS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO.

AVS-MD-MDR201

+0.01 € Recupel

DRAADLOZE BIDIRECTIONELE RANDMODULES VOOR CAPTURE (WS4)



Draadloze domotica module met 1 relais Draadloze actuator met 1 uitgang 10A met belasting- en temperatuurregeling die het mogelijk maakt elk elektrisch apparaat te beheren, gevoed op 230 VAC. De actuator kan worden bediend door de AVS Raptor en Xstream serie bedieningspanelen, door de MyAVSAlarm APP of door afstandsbediening in stand-alone modus en maakt de controle en meting van de belasting en het uitlezen van de omgevingstemperatuur mogelijk via de optionele ST015 sonde. - Uitgang 10A/250VAC (cos f=1) - Puls- of statusuitgang - AC of DC stroomvoorziening (100-250VAC, 50/60Hz, 24 - 40VDC) - Uitgangsvermogen: 2300W (230VAC) / 240W (24VDC) - 3 Bedieningsingangen (type: knop of schakelaar) voor lokale bediening (nr. 1) of om radiocommando's naar het alarmbedieningspaneel te zenden (nr. 2) - 1 Ingang voor optionele thermische sonde - Geïntegreerde meter voor elektrisch vermogen, spanning en stroom - Bewaking van storingen en uitschakeling in geval van overbelasting - Kan lokaal worden bediend via een speciale ingang, op afstand via APP, toetsenbord of AVS-afstandsbedieningen (max. 8) - Thermostaat functie - Functie voor het vrijgeven van ladingen met door de gebruiker beheerde prioriteit. ELEKTRISCHE BESCHERMING: voor een betere elektrische beveiliging is het noodzakelijk de zekering met zekeringhouder AVS-MD_FMD5 te gebruiken. RADIO kenmerken: Gebruik: binnen - Frequentie: FM 868 MHz - multifrequent - bidirectioneel - Radio bereik: tot 200 m. in open veld - Geïntegreerde radio-repeaterfunctie - Communicatie: status relaisuitgangen - ingangstatus - Omgevingstemperatuur (resolutie van 0,1°C met optionele sonde) - Elektrisch stroomverbruik - Spanning in Volt - overleving - Moduletype - Vereenvoudigde programmering: zelflerend in de besturingseenheid - instellen van bedrijfsparameters rechtstreeks vanaf de besturingseenheid, PC of APP MYAVS MANAGER - Afmetingen (BxLxH): 44 x 39 x 20 mm - Compatibiliteit: RAPTOR & CAPTURE / XTREAM besturingseenheden met XSAT WS4, XSAT WS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO.

AVS-MD-MDS201

+0.01 € Recupel

DRAADLOZE BIDIRECTIONELE RANDMODULES VOOR CAPTURE (WS4)



Draadloze domotica module met 2 relais Draadloze actuator met 2 uitgangen van elk 4 A met belasting- en temperatuurregeling, waarmee elk elektrisch apparaat kan worden bediend, gevoed op 230 VAC. De actuator kan worden bestuurd door de AVS Raptor en Xstream serie bedieningspanelen, door de APPMyAVSAlarm of door afstandsbediening in stand-alone modus en maakt de controle en meting van de belasting en het aflezen van de omgevingstemperatuur mogelijk door de optionele ST015 sonde. - n°2 uitgangen 4A/250VAC (cos f=1) - Puls- of statusuitgangen - AC of DC stroomvoorziening (100-250VAC, 50/60Hz, 24 - 40VDC) - Uitgangsvermogen: 2x920W (230VAC) / 2x 96W - 2 Controle-ingangen (type: drukknop of schakelaar) voor lokale bediening - 1 Ingang voor optionele temperatuursonde - Geïntegreerde meter voor elektrisch vermogen, spanning en stroom (alleen uitgang nr. 1) - Bewaking van storingen en uitschakeling in geval van overbelasting - Kan lokaal worden bediend via een speciale ingang, op afstand via APP, toetsenbord of AVS-afstandsbedieningen (max. 8) - Thermostaat functie - Functie voor het vrijgeven van ladingen met door de gebruiker beheerde prioriteit. ELEKTRISCHE BESCHERMING: voor een betere elektrische beveiliging is het noodzakelijk de zekering met zekeringhouder AVS-MD_FMD5 te gebruiken. RADIO kenmerken: Gebruik: binnen - Frequentie: FM 868 MHz - multifrequent - bidirectioneel - Radio bereik: tot 200 m. in open veld - Geïntegreerde radio-repeaterfunctie - Communicatie: status relaisuitgangen - ingangstatus - Omgevingstemperatuur (resolutie van 0,1°C met optionele sonde) - Elektrisch stroomverbruik - Spanning in Volt - overleving - Moduletype - Vereenvoudigde programmering: zelflerend in de besturingseenheid - instellen van bedrijfsparameters rechtstreeks vanaf de besturingseenheid, PC of APP MYAVS MANAGER - Afmetingen (BxLxH): 44 x 39 x 20 mm - Compatibiliteit: RAPTOR & CAPTURE / XTREAM besturingseenheden met XSAT WS4, XSAT WS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO.

AVS-MD-MDS202

+0.01 € Recupel



Temperatuursensor

AVS-MD-MST015

+0.01 € Recupel



Overspanningsbeveiliging, set van 5 stuks

AVS-MD-SNUBBER PROTECT

+0.01 € Recupel

DRAADLOZE BIDIRECTIONELE RANDMODULES VOOR CAPTURE (WS4)

TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER)

DRAADLOZE TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER) 868MHZ



XSAT WS4 PRO • bidirectionele draadloze ontvanger 868 MHz • 32 zones • 64 afstandsbedieningen • 1 radio sirene • 2 connectoren (in of uitgangen) • RS485 bus voor centraal aansluiting • voeding 13,8V, stroom max 45 ma • in kast 130x93x16 mm • voor XTREAM & CAPTURE, alleen voor WS4 radiotoestellen.

AVS-XSATWS4 PRO



D-Q5Y-0028



XSAT WS4 VIDEO • Radiotechniek: bi-directioneel met dubbele antenne GFSK FM 868 MHz • Aansluiting: RS485-serie • Zones: 2 programmeerbare in-/uitgangen • Beeldgeheugen: tot 125 complete video gebeurtenissen van elk 10 beelden • Beeldontvangstsnelheid: 100Kbit/s (ca. 25" voor volledige ontlading) • Voeding en verbruik: 13,8 Vdc, 45 mA max. • Afmetingen (BxDxH): 129,5 x 16 x 92,5 mm • Compatibiliteit: XTREAM / RAPTOR / CAPTURE en bi-directionele WS 4 en JET PA WS 4 VIDEO • IMQ-INCERT CERTIFICATIE EN 50131 Graad 2 • Geassocieerd met het RAPTOR-systeem: Bi-directionele radioversterker: tot 125 WS4 radiodetectoren en ook de JET PA WS4 VIDEO - Mogelijkheid om beelden/gebeurtenissen op te roepen uit het gebeurtenisgeheugen (RAPTOR RT) • Geassocieerd met het XTREAM / CAPTURE-systeem Beheer van tweerichtingsradioapparatuur: tot 32 radiodetectoren, 64 afstandsbedieningen, 1 radiosirene en de JET PA WS4 VIDEO

AVS-XSAT WS4 VIDEO



D-Q5Y-0028

+0.01 € Recupel

DRAADLOZE AFSTANDBEDIENINGEN 868MHZ



BIP4 (TXQAVS508B4) • Zender 5 knoppen, 8 kanalen, wit, 868MHz • Compatibel met: X-SAT WS4, XSATWS4 PRO, ESPRIT, RAPTOR

AVS-BIP4

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



BIP4 PLUS (TXQAVS508B4P) • Draadloos bidirectioneel zender, 5 knoppen, 8 kanalen, wit, 868MHz • Status van de centraal getoont door leds en buzzer • Compatibel met: X-SAT WS4, XSATWS4 PRO, ESPRIT, RAPTOR

AVS-BIP4 PLUS

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



BIP4C • Draadloos zender 5 knoppen, 8 kanalen, 'carbon', 868MHz • Compatibel met: X-SAT WS4, XSATWS4 PRO, ESPRIT, RAPTOR

AVS-BIP4 C

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



BIP4 PLUS C • Draadloos bidirectioneel zender, 5 knoppen, 8 kanalen, 'carbon', 868MHz • Status van de centraal getoont door leds en buzzer • Compatibel met: X-SAT WS4, XSATWS4 PRO, ESPRIT, RAPTOR

AVS-BIP4 PLUS C

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



D-Q5Y-0015

DRAADLOZE BIDIRECTIONELE RANDMODULES VOOR CAPTURE (WS4)

DRAADLOZE HERHAALMODULES



RPT WS 4 signaalversterker voor AVS WS 4 tweerichtingsradioapparaten. • Frequentie: GFSK FM 868 MHz • Bidirectioneel • Radiodekking: tot 700 m in open veld • Herhalingen: detectoren (geen video), sirenes, afstandsbedieningen • Statusweergave: LED's • Voedingsspanning: 110/230 Vac /15 Vdc • Batterij: 12 Vdc 1,2 Ah (niet meegeleverd) • Sabotagebeveiliging: optionele kaart (code: 1180100) • ABS behuizing - Afmetingen behuizing (BxHxD): 225 x 210 x 73 mm • Compatibel met draadloze tweerichtingsapparaten uit de WS 4-serie • Compatibiliteit: RAPTOR/CAPTURE/XTREAM & ULTRA besturingseenheden uitgerust met een AVS-XSATWS4/AVS-XSATWS4 PRO transceiver

AVS-RPT WS4

TOEBEHOREN DRAADLOZE AFSTANDBEDIENINGEN



CLIP • Muurbevestiging voor zenders BIP2 & BIP4

AVS-CLIP

+0.053 € Bebat

DRAADLOZE MAGNEETCONTACTEN

STANDARD MAGNEETCONTACTEN

OPBOUW MAGNEETCONTACTEN



WIC4 contact +AUX wit radio • 2-kanaals bi-directioneel radiomagnetisch contact in witte behuizing. • FM 868 MHz - multi-frequentie - tweerichtings - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Mededelingen: alarm - sabotage - lage batterij - supervisie - model - accuspanning - temperatuur • Auxiliaire ingang voor speciale contacten • secundaire ingang voor nc-contacten • geïntegreerd reed dat kan worden overbruggen • voeding: 1 batterij 3,0 Vcc lithium 1.1 A type CR123 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderde verbruik actief is • kleur: wit • afmetingen (BxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4

+0.053 € Bebat



D-Q5Y-0011



WIC4 MINI 2-kanaals tweeweg radiozender met magneetcontact- Witte behuizing • FM 868 MHz - Meerdere frequenties - Bidirectioneel - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Communicatie: alarm - sabotage - batterij leeg - supervisie - model - batterijspanning - temperatuur • Twee aparte ingangen voor bedrade, inertiaele of puls contacten • 1 reed contact • Voeding: 1 lithiumbatterij 3 Vdc type CR2032 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Witte kleur • Afmetingen (BxHxD): 26 x 56 x 9 mm • IP65 • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • CERTIFICATIE: IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 MINI

+0.053 € Bebat



D-Q5Y-0012

DRAADLOZE BIDIRECTIONELE RANDMODULES VOOR CAPTURE (WS4)



WIC4 B contact +AUX bruin radio • 2-kanaals bi-directioneel radiomagnetisch contact in witte behuizing. • FM 868 MHz - multi-frequentie - tweerichtings - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Mededelingen: alarm - sabotage - lage batterij - supervisie - model - accuspanning - temperatuur • Auxiliaire ingang voor speciale contacten • secundaire ingang voor nc-contacten • geïntegreerd reed dat kan worden overbruggen • voeding: 1 batterij 3,0 Vcc lithium 1.1 A type CR123 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderde verbruik actief is • kleur: bruin • afmetingen (BxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 B



D-Q5Y-0011

+0.053 € Bebat



WIC4 MINI B 2-kanaals tweeweg radiozender met magneetcontact- Bruine behuizing • FM 868 MHz - Meerdere frequenties - Bidirectioneel - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Communicatie: alarm - sabotage - batterij leeg - supervisie - model - batterijspanning - temperatuur • Twee aparte ingangen voor bedrade, inertiaele of puls contacten • 1 reed contact • Voeding: 1 lithiumbatterij 3 Vdc type CR2032 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Bruine kleur • Afmetingen (BxHxD): 26 x 56 x 9 mm • IP65 • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • CERTIFICATIE: IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 MINI B



D-Q5Y-0012

+0.053 € Bebat



WIC4 MINI N 2-kanaals tweeweg radiozender met magneetcontact- Zwarte behuizing • FM 868 MHz - Meerdere frequenties - Bidirectioneel - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Communicatie: alarm - sabotage - batterij leeg - supervisie - model - batterijspanning - temperatuur • Twee aparte ingangen voor bedrade, inertiaele of puls contacten • 1 reed contact • Voeding: 1 lithiumbatterij 3 Vdc type CR2032 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Zwarte kleur • Afmetingen (BxHxD): 26 x 56 x 9 mm • IP65 • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • CERTIFICATIE: IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 MINI N



D-Q5Y-0012

+0.053 € Bebat



WIC4 PLUS contact +AUX + schok wit radio • 2-kanaals bi-directioneel radiomagnetisch contact in witte behuizing. • FM 868 MHz - multi-frequentie - tweerichtings - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Mededelingen: alarm - sabotage - lage batterij - supervisie - model - accuspanning - temperatuur • Auxiliaire ingang voor speciale contacten • secundaire ingang voor nc-contacten • geïntegreerd reed dat kan worden overbruggen • geïntegreerde inertiaële detector met regelbare versnellingsmeter • voeding: 1 batterij 3,0 Vcc lithium 1.1 A type CR123 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderde verbruik actief is • kleur: wit • afmetingen (BxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 PLUS



D-Q5Y-0011

+0.053 € Bebat

DRAADLOZE BIDIRECTIONELE RANDMODULES VOOR CAPTURE (WS4)



WIC4

WIC4 MINI PLUS 2-kanaals tweeweg radiozender met dubbel magneetcontact en versnellingsmeter - Witte behuizing • FM 868 MHz - Meerdere frequenties - Bidirectioneel - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Communicatie: alarm - sabotage - batterij leeg - supervisie - model - batterijspanning - temperatuur • Twee aparte ingangen voor bedrade, inertiaele of puls contacten • Dubbele 90 ° reed • Magnetische anti-sabotage • Geïntegreerde versnellingsmeter voor sabotage in het geval dat de WIC wordt uitgetrokken of trilt • Voeding: 1 lithiumbatterij 3 Vdc type CR2032 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Witte kleur • Afmetingen (BxHxD): 26 x 56 x 9 mm • IP65 • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • CERTIFICATIE: IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 MINI PLUS



D-Q5Y-0012

+0.053 € Bebat



WIC4 PLUS B contact +AUX + schok bruin radio • 2-kanaals bi-directioneel radiomagnetisch contact in witte behuizing. • FM 868 MHz - multi-frequentie - tweerichtings - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Mededelingen: alarm - sabotage - lage batterij - supervisie - model - accuspanning - temperatuur • Auxiliaire ingang voor speciale contacten • secundaire ingang voor nc-contacten • geïntegreerd reed dat kan worden overbruggen • geïntegreerde inertiaële detector met regelbare versnellingsmeter • voeding: 1 batterij 3,0 Vcc lithium 1.1 A type CR123 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderde verbruik actief is • kleur: bruin • afmetingen (BxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 PLUS B



D-Q5Y-0011

+0.053 € Bebat



WIC4

WIC4 MINI PLUS B 2-kanaals tweeweg radiozender met dubbel magneetcontact en versnellingsmeter -Bruine behuizing • FM 868 MHz - Meerdere frequenties - Bidirectioneel - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Communicatie: alarm - sabotage - batterij leeg - supervisie - model - batterijspanning - temperatuur • Twee aparte ingangen voor bedrade, inertiaele of puls contacten • Dubbele 90 ° reed • Magnetische anti-sabotage • Geïntegreerde versnellingsmeter voor sabotage in het geval dat de WIC wordt uitgetrokken of trilt • Voeding: 1 lithiumbatterij 3 Vdc type CR2032 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Bruine kleur • Afmetingen (BxHxD): 26 x 56 x 9 mm • IP65 • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • CERTIFICATIE: IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 MINI PLUS B



D-Q5Y-0012

+0.053 € Bebat



WIC4

WIC4 MINI PLUS N 2-kanaals tweeweg radiozender met dubbel magneetcontact en versnellingsmeter - Zwarte behuizing • FM 868 MHz - Meerdere frequenties - Bidirectioneel - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Communicatie: alarm - sabotage - batterij leeg - supervisie - model - batterijspanning - temperatuur • Twee aparte ingangen voor bedrade, inertiaele of puls contacten • Dubbele 90 ° reed • Magnetische anti-sabotage • Geïntegreerde versnellingsmeter voor sabotage in het geval dat de WIC wordt uitgetrokken of trilt • Voeding: 1 lithiumbatterij 3 Vdc type CR2032 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Zwarte kleur • Afmetingen (BxHxD): 26 x 56 x 9 mm • IP65 • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • CERTIFICATIE: IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 MINI PLUS N



D-Q5Y-0012

+0.053 € Bebat

DRAADLOZE BIDIRECTIONELE RANDMODULES VOOR CAPTURE (WS4)



GHOST WS4 + • magneetcontact + schok + AUX • draadloos magneetcontact voor chassis • bidirectioneel 868 MHz • wit • voor RAPTOR ESPRIT XSATWS4 XSATWS4 PRO

AVS-GHOST WS4 PLUS

+0.053 € Bebat



D-Q5Y-0010

INBOUW MAGNEETCONTACTEN



GHOST WS4 + • magneetcontact + schok + AUX • draadloos magneetcontact voor chassis • bidirectioneel 868 MHz • wit • voor RAPTOR ESPRIT XSATWS4 XSATWS4 PRO

AVS-GHOST WS4 PLUS

+0.053 € Bebat



D-Q5Y-0010

TOEBEHOREN MAGNEETCONTACTEN



Diktes kit voor wic mini contact, wit



AVS-KIT WIC4 MINI SPACER WH



Diktes kit voor wic mini contact, bruin



AVS-KIT WIC4 MINI SPACER BR



Diktes kit voor wic mini contact, zwart



AVS-KIT WIC4 MINI SPACER BL



DRAADLOZE BIDIRECTIONELE RANDMODULES VOOR CAPTURE (WS4)

DRAADLOZE SIRENES & SIGNALISATIE

DRAADLOZE BINNENSIRENES



Kleine maar zeer functionele binnensirenes in 868 MHz FM twee-weg radio uitvoering. - GFSK 868 FM bidirectionele radio technologie - Meervoudige frequentie - Bidirectioneel - Draadloos bereik: tot 200 m. in open veld - Mededelingen: alarm - sabotage - batterij - overleving - model - batterijspanning - Bedrijfstemperatuur: +5 ~ +40°C - Vereenvoudigde programmering: zelflerend in de besturingseenheid - Instelling van de bedrijfsparameters rechtstreeks vanaf het bedieningspaneel, de PC of de MyAVSManager APP - LED-display voor systeemstatus - Afmetingen: (BxHxD): 150 x 110 x 50 mm - Container: ivoorkleurig plastic - Voeding: 6V (4 batterijen AA LR6) - Compatibiliteit: RAPTOR / CAPTURE / XTREAM centrales

AVS-TS22B WS4

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

DRAADLOZE BUITENSIRENES



CITY WS4 'witte' • Draadloze sirene, 868MHz, bi-directioneel, batterij inbegrepen voor RAPTOR ESPRIT en XSATWS4 • GFSK 868 FM bidirectionele radio technologie • Meervoudige frequentie • Bidirectioneel • Draadloos bereik: tot 200 m. in open veld • Mededelingen: alarm - sabotage - batterij - overleving - model - batterijspanning • Bedrijfstemperatuur: -25 ~ +25°C • Vereenvoudigde programmering: zelflerend in de besturingseenheid • Instelling van de bedrijfsparameters rechtstreeks vanaf het bedieningspaneel, de PC of de MyAVSManager APP • Afmetingen: (BxHxD): 150 x 110 x 50 mm • Container: ivoorkleurig plastic • Voeding: 6V (4 batterijen AA LR6) • Compatibiliteit: RAPTOR / CAPTURE / XTREAM centrales

AVS-CITY WS4

+0.053 € Bebat



D-Q5Y-0022



CITY WS4 'carbon' • Draadloze sirene 868MHz bi-directioneel, batterij inbegrepen voor RAPTOR ESPRIT en XSATWS4 • Draadloze sirene, 868MHz, bi-directioneel, batterij inbegrepen voor RAPTOR ESPRIT en XSATWS4 • GFSK 868 FM bidirectionele radio technologie • Meervoudige frequentie • Bidirectioneel • Draadloos bereik: tot 200 m. in open veld • Mededelingen: alarm - sabotage - batterij - overleving - model - batterijspanning • Bedrijfstemperatuur: -25 ~ +55°C • Vereenvoudigde programmering: zelflerend in de besturingseenheid • Instelling van de bedrijfsparameters rechtstreeks vanaf het bedieningspaneel, de PC of de MyAVSManager APP • Afmetingen: (BxHxD): 150 x 110 x 50 mm • Container: Carbon style - plastic • Voeding: 6V (4 batterijen AA LR6) • Compatibiliteit: RAPTOR / CAPTURE / XTREAM centrales

AVS-CITY WS4 C

+0.053 € Bebat



D-Q5Y-0022



D4 batterijpack (4) voor CITY WS4 sirene

AVS-BATT D4

+0.053 € Bebat

DRAADLOZE BIDIRECTIONELE RANDMODULES VOOR CAPTURE (WS4)

BATTERIJEN - VERVANGBATTERIJEN

VERVANGBATTERIJEN



D4 batterijpack (4) voor CITY WS4 sirene

AVS-BATT D4

+0.053 € Bebat

BEKABELDE DETECTOREN

BINNENDETECTOREN

HUIDIER IMMUNE DETECTOREN



JET DT HP VOOR AVS BUS • Bereik: 15 m. • Radar: 10,525 GHz • Asferische lens: 90 ° met verzegelde optiek • Optioneel CLI gordijn lens 15 meters 5° • Instelbare huisdierimmunitieit 0-12-24 kg • Thermische compensatie • LED voor alarm-, infrarood- en radarsignaal • Voeding en verbruik: 13,8 Vdc - 49 mA max • Installatiehoogte : standaard op 2,20 m - max. 2,70 m • Afmetingen (LxHxP): 65 x 120 x 39 mm • Conformiteit: EN50131 klasse 2 klasse 2

AVS-JET DT HP

+0.01 € Recupel



JET DT HP PLUS Digitale detector met dubbele technologie op RS485 AVS-bus - Antimasking • Detectiebereik 15 meter • Dubbele infrarood + microgolfttechnologie • Fresnel-lens: 90 ° dekking, met afgedichte optiek • Optionele CLI-lens voor gordijnbescherming 15 meter over 5 ° • Lagere verticale zone voor maskerende bescherming • Anti-mask door actief infrarood • Aansluiting: RS485 voor AVS-centrales • Radar: antimasking en storingscontrole • Actieve test van de infraroodsensor met storingsindicatie • Automatische SECURITY functie voor IR- of radarstoringen • Control met oscilloscoopfunctie en parametrering via XWIN-software • Werking: AND of SECURITY • Radar: 10,525 GHz • Datum / tijd / temperatuur / IR- en RADAR gebeurtenisgeheugen • Accelerometer om het openen, desoriëntatie,... van de behuizing te detecteren • Auxiliaire ingang voor sabotage • Programmeerbare LED's • Voeding en verbruik: 13,8 Vdc - 51 mA max • Temperatuur: -20 ° + 55 ° • Afmetingen (BxHxD): 65 x 120 x 39 mm

AVS-JET DT HP PLUS

+0.01 € Recupel

BUITENDETECTOREN



ONE PA HP Infrarood gordijndetector voor buitengebruik voor AVS bus • Passieve infrarood gordijndetector met Fresnel-lens • Bereik van max. 8 meter, 10 graden • Installatiehoogte tussen 1,9 m en 2,2 m • Actieve IR-antimaskeerfunctie • Dierlijke immunitieit door optioneel filter • Sabotage bij opening • Sabotage door accelerometer • Digitale temperatuurcompensatie • Afmetingen (DxBxH): 44 x 40 x 123 mm • AVS bus aansluiting met 4 draden • IP 54-bescherming

AVS-ONE PA HP

+0.01 € Recupel



AVS ONE DT HP Buiten dubbel technologie gordijndetector voor AVS bus • Dubbele technologie: infrarood + 24Ghz radar met gordijnafdekking • Bereik 12 meter 10 graden • Installatiehoogte tussen 1,9 en 2,2 m • Anti-masking door actieve IR en radar • Sabotage door accelerometer • Digitale temperatuurcompensatie • Immunitieit tegen huisdieren door optische filter • Sabotage bij de opening • Voeding: 13,8Vdc • Afmetingen (DxBxH): 44 x 40 x 123 mm • AVS bus verbinding (4 draden) • Bevestiging: aan de muur dmv meegeleverde steun en 90 ° beugels • IP 54-bescherming

AVS-ONE DT HP

+0.01 € Recupel

TOEBEHOREN VOOR BUS XTREAM & CAPTURE



OUTSPIDER DT AM • digitale buitendetector , Dubbel passief infrarood + dubbel MW-kanaal, MW-frequentie: 10,525 GHz • keuze tussen 4 lensen 15m-90° animal alley 15m-90° 23m-5° 15m-5° • actief antimasking • walk-test LED en buzzer • usb voor PC verbinding • rs485 bus voor Xstream, Capture en XsatHP • alarmrelais, tamperrelais, AMrelais, fout OC uitgang (vuil lens) , 2 ingangen (aux en aan/uit) • Beveiliging tegen het openen en verwijderen van het deksel van de muur • Werkingstemperatuur : -20 C° + 55 C° • Beschermingsgraad: IP 65 • Afmetingen (DxLxH) 135 x 140 x 240 mm

AVS-OUTSPIDER DT

+0.01 € Recupel



OUTSPIDER PA • digitale buitendetector, Dubbel passief infrarood • keuze tussen 4 lensen 15m-90° animal alley 15m-90° 23m-5° 15m-5° • actief antimasking • walk-test LED en buzzer • usb voor PC verbinding • rs485 bus voor Xstream, Capture en XsatHP • alarmrelais, tamperrelais, AMrelais, fout OC uitgang (vuil lens) , 2 ingangen (aux en aan/uit) • Beveiliging tegen het openen en verwijderen van het deksel van de muur • Werkingstemperatuur : -20 C° + 55 C° • Beschermingsgraad: IP 65 • Afmetingen (DxLxH) 135 x 140 x 240 mm

AVS-OUTSPIDER PA

+0.01 € Recupel



ONE PA HP Infrarood gordijndetector voor buitengebruik voor AVS bus • Passieve infrarood gordijndetector met Fresnel-lens • Bereik van max. 8 meter, 10 graden • Installatiehoogte tussen 1,9 m en 2,2 m • Actieve IR-antimaskeerfunctie • Dierlijke immuniteit door optioneel filter • Sabotage bij opening • Sabotage door accelerometer • Digitale temperatuurcompensatie • Afmetingen (DxBxH): 44 x 40 x 123 mm • AVS bus aansluiting met 4 draden • IP 54-bescherming

AVS-ONE PA HP

+0.01 € Recupel



AVS ONE DT HP Buiten dubbel technologie gordijndetector voor AVS bus • Dubbele technologie: infrarood + 24Ghz radar met gordijnafdekking • Bereik 12 meter 10 graden • Installatiehoogte tussen 1,9 en 2,2 m • Anti-masking door actieve IR en radar • Sabotage door accelerometer • Digitale temperatuurcompensatie • Immuniteit tegen huisdieren door optische filter • Sabotage bij de opening • Voeding: 13,8Vdc • Afmetingen (DxBxH): 44 x 40 x 123 mm • AVS bus verbinding (4 draden) • Bevestiging: aan de muur dmv meegeleverde steun en 90 ° beugels • IP 54-bescherming

AVS-ONE DT HP

+0.01 € Recupel



OUTSPIDER DT AM • digitale buitendetector , Dubbel passief infrarood + dubbel MW-kanaal, MW-frequentie: 10,525 GHz • keuze tussen 4 lensen 15m-90° animal alley 15m-90° 23m-5° 15m-5° • actief antimasking • walk-test LED en buzzer • usb voor PC verbinding • rs485 bus voor Xstream, Capture en XsatHP • alarmrelais, tamperrelais, AMrelais, fout OC uitgang (vuil lens) , 2 ingangen (aux en aan/uit) • Beveiliging tegen het openen en verwijderen van het deksel van de muur • Werkingstemperatuur : -20 C° + 55 C° • Beschermingsgraad: IP 65 • Afmetingen (DxLxH) 135 x 140 x 240 mm

AVS-OUTSPIDER DT

+0.01 € Recupel



OUTSPIDER PA • digitale buitendetector, Dubbel passief infrarood • keuze tussen 4 lensen 15m-90° animal alley 15m-90° 23m-5° 15m-5° • actief antimasking • walk-test LED en buzzer • usb voor PC verbinding • rs485 bus voor Xstream, Capture en XsatHP • alarmrelais, tamperrelais, AMrelais, fout OC uitgang (vuil lens) , 2 ingangen (aux en aan/uit) • Beveiliging tegen het openen en verwijderen van het deksel van de muur • Werkingstemperatuur : -20 C° + 55 C° • Beschermingsgraad: IP 65 • Afmetingen (DxLxH) 135 x 140 x 240 mm

AVS-OUTSPIDER PA

+0.01 € Recupel

TOEBEHOREN VOOR BUS XTREAM & CAPTURE



OUTSPIDER PA • digitale buitendetector, Dubbel passief infrarood • keuze tussen 4 lensen 15m-90° animal alley 15m-90° 23m-5° 15m-5° • actief antimasking • walk-test LED en buzzer • usb voor PC verbinding • rs485 bus voor Xstream, Capture en XsatHP • alarmrelais, tamperrelais, AMrelais, fout OC uitgang (vuil lens) , 2 ingangen (aux en aan/uit) • Beveiliging tegen het openen en verwijderen van het deksel van de muur • Werkingstemperatuur : -20 C° + 55 C° • Beschermingsgraad: IP 65 • Afmetingen (DxLxH) 135 x 140 x 240 mm

AVS-OUTSPIDER PA

+0.01 € Recupel



OUTSPIDER DT AM • digitale buitendetector , Dubbel passief infrarood + dubbel MW-kanaal, MW-frequentie: 10,525 GHz • keuze tussen 4 lensen 15m-90° animal alley 15m-90° 23m-5° 15m-5° • actief antimasking • walk-test LED en buzzer • usb voor PC verbinding • rs485 bus voor Xstream, Capture en XsatHP • alarmrelais, tamperrelais, AMrelais, fout OC uitgang (vuil lens) , 2 ingangen (aux en aan/uit) • Beveiliging tegen het openen en verwijderen van het deksel van de muur • Werkingstemperatuur : -20 C° + 55 C° • Beschermingsgraad: IP 65 • Afmetingen (DxLxH) 135 x 140 x 240 mm

AVS-OUTSPIDER DT

+0.01 € Recupel



OUTSPIDER_wall 90° montagesteun voor de AVS-OUTSPIDER detector.

AVS-OUTSPIDER_WALL



ONE PA HP Infrarood gordijndetector voor buitengebruik voor AVS bus • Passieve infrarood gordijndetector met Fresnel-lens • Bereik van max. 8 meter, 10 graden • Installatiehoogte tussen 1,9 m en 2,2 m • Actieve IR-antimaskerfunctie • Dierlijke immuniteit door optioneel filter • Sabotage bij opening • Sabotage door accelerometer • Digitale temperatuurcompensatie • Afmetingen (DxBxH): 44 x 40 x 123 mm • AVS bus aansluiting met 4 draden • IP 54-bescherming

AVS-ONE PA HP

+0.01 € Recupel



AVS ONE DT HP Buiten dubbel technologie gordijndetector voor AVS bus • Dubbele technologie: infrarood + 24Ghz radar met gordijnafdekking • Bereik 12 meter 10 graden • Installatiehoogte tussen 1,9 en 2,2 m • Anti-masking door actieve IR en radar • Sabotage door accelerometer • Digitale temperatuurcompensatie • Immuniteit tegen huisdieren door optische filter • Sabotage bij de opening • Voeding: 13,8Vdc • Afmetingen (DxBxH): 44 x 40 x 123 mm • AVS bus verbinding (4 draden) • Bevestiging: aan de muur dmv meegeleverde steun en 90 ° beugels • IP 54-bescherming

AVS-ONE DT HP

+0.01 € Recupel



AVS BM 60 M-MW hp digitaal • Buiten radar barriere • Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus • Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij het toestel • Alarmcorridor : 60 M - 3,0 x 3,0M • Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie • Storingopsporing • Huisdierimmuniteit voor kleine dieren • Automatische aanpassing aan de omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse: IP34

AVS-BM 60 HP

TOEBEHOREN VOOR BUS XTREAM & CAPTURE

100M



AVS BM 120 M-MW hp digitaal • Buiten radar barriere •
Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus •
Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij
het toestel • Alarmcorridor : 120M - 3,0 x 3,0M •
Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie
• Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren •
Automatische aanpassing aan de
omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van
de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele
verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse:
IP34

AVS-BM 120 HP

100M



AVS BM 200 M-MW hp digitaal • Buiten radar barriere •
Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus •
Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij
het toestel • Alarmcorridor : 200 M - 3,0 x 3,0M •
Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie
• Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren •
Automatische aanpassing aan de
omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van
de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele
verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse:
IP34

AVS-BM 200 HP

100M



AVS BM 200 M-MW hp digitaal 220V • Buiten radar
barriere • Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus •
Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij
het toestel • Alarmcorridor : 200 M - 3,0 x 3,0M •
Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie
• Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren •
Automatische aanpassing aan de
omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van
de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele
verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse:
IP34

AVS-BM 200 HP VAC



Avs one osc, extra beschermingsdeksel tegen regen

AVS-OSC



OUTSPIDER sm out, montage steun voor muurmontage,
90° voor OUTSPIDER

AVS-SM-OUT



OUTSPIDER sp-out, montage steun voor paal montage,
diam 40mm, voor OUTSPIDER

AVS-SP-OUT



Ssd, 47mm basis toebehoren, voor spectrum dt &
spectrum wall

AVS-SSD

TOEBEHOREN VOOR BUS XTREAM & CAPTURE



SPECTRUM ssc, front cap bescherming voor spectrum dt & spectrum wall

AVS-SSC



SPECTRUM ssl, spectrum dt lens, voor 2.2/2.7m installatie

AVS-SSL



SPECTRUM kbt, montage voet + sabotage, voor 2.2/2.7m installatie, voor spectrum dt

AVS-KBT



Avs sb20 bm wall, métalen muursteun, voor buiten radar barrière, prijs per stuk

AVS-SB 20



Avs sb60 bm wall, métalen muursteun 60cm, voor buiten radar barrière, prijs per stuk

AVS-SB 60



AVS SB120 BM, metalen steun, 1.2m hoog voor radar buiten barriere, prijs per stuk

AVS-SB 120



AVS SB130 BM, metalen steun, 1.3m hoog in te graven voor radar beam, prijs per stuk

AVS-SB 130



AVS kit verwarming voor bm • Optionele verwarming: aanbevolen vanaf -5°C

AVS-TERM1



Noodbatterij voor barrier bm xx hp vac • 12V - 0.8a

AVS-BM BAT

+0.053 € Bebat

TOEBEHOREN VOOR BUS XTREAM & CAPTURE



OUTSPIDER_wall 90° montagesteun voor de AVS-OUTSPIDER detector.

AVS-OUTSPIDER_WALL

TOEBEHOREN DETECTOREN



Xsat hp mini • module voor het beheren van 16/32 OUTSPIDER, BM-HP, jet -hp, one -hp • maakt het mogelijk hp bus detectoren aan een CAPTURE of XTREAM te verbinden • pcb

AVS-XSAT HP MINI



XSAT hp, • PCB module voor beheer, 16/32 OUTSPIDER, BM-hp of andere bus detectoren van AVS, 8 uitgangen uitbreidbaar tot 16, 4 ingangen, pstn module • Verbinding mogelijk via RS232 met Xstream, Europanel en Capture, of via uitgangen met alle mogelijke centralen. • Maakt het mogelijk de verschillende busapparaten remote via Xwin te bekijken en beheren.

AVS-XSATHP



OUTSPIDER_wall 90° montagesteun voor de AVS-OUTSPIDER detector.

AVS-OUTSPIDER_WALL

BEKABELDE UITBREIDINGSMODULES - UITGANGSMODULES

UITBREIDINGSMODULE



XOC8 uitbreidingsmodules 8 uitgangen, pcb, voor XSAT-hp

AVS-XOC8

TOEBEHOREN DETECTOREN



XSAT hp, • PCB module voor beheer, 16/32 OUTSPIDER, BM-hp of andere bus detectoren van AVS, 8 uitgangen uitbreidbaar tot 16, 4 ingangen, pstn module • Verbinding mogelijk via RS232 met Xstream, Europanel en Capture, of via uitgangen met alle mogelijke centralen. • Maakt het mogelijk de verschillende busapparaten remote via Xwin te bekijken en beheren.

AVS-XSATHP

BUS BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE

BUITENSIRENES



AVS CITY HP LED+ BEIGE buitensirene VOOR AVS BUS
 • voltage 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Zelftest iedere 24 uur • Negatieve uitgang voor storingen: batterij - luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Sabotage /anti-afruk, boren, temperatuur, versnellingsmetersysteem beveiligingen • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm met positief of negatief te geven of te missen • Batterij compartiment: 12V 2.3Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur van -25°C tot + 55°C • Waterpas • Afmetingen: (PxLxH) 80 x 200 x 250 mm • Gewicht 1.3Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon en alternatieve toon • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Timer noodblok • Blokkering bij opstarten

AVS-CITY LED HP



C-053-1241



AVS CITY HP LED+ CARBON buitensirene VOOR AVS BUS
 • voltage 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Zelftest iedere 24 uur • Negatieve uitgang voor storingen: batterij - luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Sabotage /anti-afruk, boren, temperatuur, versnellingsmetersysteem beveiligingen • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm met positief of negatief te geven of te missen • Batterij compartiment: 12V 2.3Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur van -25°C tot + 55°C • Waterpas • Afmetingen: (PxLxH) 80 x 200 x 250 mm • Gewicht 1.3Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon en alternatieve toon • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Timer noodblok • Blokkering bij opstarten

AVS-CITY CARBON LED HP



C-053-1241



AVS TS85-P HP LED BEIGE voor AVS bus • Voeding 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Batterij zelftest alle 24 uur • Storingen : batterij - luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Opening sabotage • Sabotage door versnellingsmeter • Bescherming tegen boren en hoge temperatuur • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Batterij-compartiment: 12V 7Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Bedrijfstemperatuur -25°C tot + 55°C • Niveau-indicator • Afmetingen: (PxLxH) 110 x 235 x 290 mm • Gewicht 1.5Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Blokkering bij eerste aansluiting • Timer noodblok

AVS-TS85P LED HP



C-053-1242



AVS TS85-X LED INOX voor AVS bus • Voeding 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Batterij zelftest alle 24 uur • Storingen : batterij - Luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Opening sabotage • Sabotage door versnellingsmeter • Bescherming tegen boren en hoge temperatuur • Led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Batterij-compartiment: 12V 7Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Bedrijfstemperatuur -25°C tot + 55°C • Niveau-indicator • Afmetingen: (PxLxH) 110 x 235 x 290 mm • Gewicht 1.5Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Blokkering bij eerste aansluiting • Timer noodblok

AVS-TS85X LED HP



C-053-1242

KABEL RS232, USB & OMVORMERS

USB KABEL



OUTSPIDER usb-out • usb verbindingkabel voor de plaatselijke programmatie van de OUTSPIDER

AVS-USB-OUT

TOEBEHOREN DETECTOREN

BUITENDETECTOREN

TOEBEHOREN DETECTOREN



OUTSPIDER sm out, montage steun voor muurmontage, 90° voor OUTSPIDER

AVS-SM-OUT



OUTSPIDER sp-out, montage steun voor paal montage, diam 40mm, voor OUTSPIDER

AVS-SP-OUT

INBRAAKDETECTIE BEAMS

DIGITALE RADAR BARRIERES



AVS BM 60 M-MW hp digitaal • Buiten radar barriere • Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus • Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij het toestel • Alarmcorridor : 60 M - 3,0 x 3,0M • Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie • Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren • Automatische aanpassing aan de omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse: IP34

AVS-BM 60 HP



AVS BM 120 M-MW hp digitaal • Buiten radar barriere • Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus • Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij het toestel • Alarmcorridor : 120M - 3,0 x 3,0M • Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie • Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren • Automatische aanpassing aan de omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse: IP34

AVS-BM 120 HP

EXTERNE PERIMETERBEVEILIGING AVS

IP34



AVS BM 200 M-MW hp digitaal • Buiten radar barrière •
Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus •
Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij
het toestel • Alarmcorridor : 200 M - 3,0 x 3,0M •
Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie
• Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren •
Automatische aanpassing aan de
omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van
de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele
verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse:
IP34

AVS-BM 200 HP

TOEBEHOREN/VOEDINGEN/STEUNEN BEAMS & BARRIERES



AVS kit verwarming voor bm • Optionele verwarming:
aanbevolen vanaf -5°C

AVS-TERM1



Avs sb20 bm wall, métalén muursteun, voor buiten radar
barrière, prijs per stuk

AVS-SB 20



Avs sb60 bm wall, métalén muursteun 60cm, voor buiten
radar barrière, prijs per stuk

AVS-SB 60



AVS SB120 BM, metalen steun, 1.2m hoog voor radar
buiten barrière, prijs per stuk

AVS-SB 120



AVS SB130 BM, metalen steun, 1.3m hoog in te graven
voor radar beam, prijs per stuk

AVS-SB 130

DRAADLOZE RANDMODULES VOOR XTREAM & CAPTURE (WS2)

DRAADLOZE DETECTOREN

BINNENDETECTOREN



JET PA WS Passieve infrarood radiodetector-Antimasking
• IR-bereik: 15 meter, 90 graad, met verzegelde optiek •
Passief infrarood met Fresnel-lens en lage zone • Geen
detectie van kleine dieren • Antimasking door actieve IR •
Sabotage door accelerometer • Gebruik binnenshuis •
Frequentie: FM 868 MHz • Radiobereik: tot 150 m. in open
veld • Meldingen: alarm - sabotage - batterij - supervisie -
masking • Voeding: 1 lithiumbatterij 3,6 V 2,2 Ah •
Afmetingen (BxHxD): 65 x 120 x 39 mm • Compatibiliteit:
INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32,
XSAT WS2 • Certificering: IMQ-EN 50131 Grade 2

AVS-JET PA WS

+0.053 € Bebat



AVS WING WS PIR • Toepassing: ideaal om ramen te
beschermen - deuren - gangen - enz. • Frequentie: FM
868MHz • Radiobereik: tot 150 m in het open veld •
Verzonden gegevens: alarm, sabotage, batterijniveau,
zelftest • IR-dekking: 4 m op 70° • Aangedreven door: 1
Lithium batterij 3.6V Type AA • Autonomie: 2 jaar als de
functie voor verminderde verbruik actief is • Afmeting
(LxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor AVS INT4WS, INTWS,
XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2

AVS-WING WS

+0.053 € Bebat



AVS SPY WS • Draadloze PIR plafonddetector 360°,
868MHz, • hoogte 2,4-3,6m, • bereik 8-12m, • Voor AVS
ontvangers INTWS, INT4WS, XSATWS2, XSATWS,
XSATWS-32, XSAT WS2

AVS-SPY360 WS

+0.053 € Bebat



JET PA WS Passieve infrarood radiodetector-Antimasking
• IR-bereik: 15 meter, 90 graad, met verzegelde optiek •
Passief infrarood met Fresnel-lens en lage zone • Geen
detectie van kleine dieren • Antimasking door actieve IR •
Sabotage door accelerometer • Gebruik binnenshuis •
Frequentie: FM 868 MHz • Radiobereik: tot 150 m. in open
veld • Meldingen: alarm - sabotage - batterij - supervisie -
masking • Voeding: 1 lithiumbatterij 3,6 V 2,2 Ah •
Afmetingen (BxHxD): 65 x 120 x 39 mm • Compatibiliteit:
INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32,
XSAT WS2 • Certificering: IMQ-EN 50131 Grade 2

AVS-JET PA WS

+0.053 € Bebat



AVS WING WS PIR • Toepassing: ideaal om ramen te
beschermen - deuren - gangen - enz. • Frequentie: FM
868MHz • Radiobereik: tot 150 m in het open veld •
Verzonden gegevens: alarm, sabotage, batterijniveau,
zelftest • IR-dekking: 4 m op 70° • Aangedreven door: 1
Lithium batterij 3.6V Type AA • Autonomie: 2 jaar als de
functie voor verminderde verbruik actief is • Afmeting
(LxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor AVS INT4WS, INTWS,
XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2

AVS-WING WS

+0.053 € Bebat



JET PA WS Passieve infrarood radiodetector-Antimasking
• IR-bereik: 15 meter, 90 graad, met verzegelde optiek •
Passief infrarood met Fresnel-lens en lage zone • Geen
detectie van kleine dieren • Antimasking door actieve IR •
Sabotage door accelerometer • Gebruik binnenshuis •
Frequentie: FM 868 MHz • Radiobereik: tot 150 m. in open
veld • Meldingen: alarm - sabotage - batterij - supervisie -
masking • Voeding: 1 lithiumbatterij 3,6 V 2,2 Ah •
Afmetingen (BxHxD): 65 x 120 x 39 mm • Compatibiliteit:
INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32,
XSAT WS2 • Certificering: IMQ-EN 50131 Grade 2

AVS-JET PA WS

+0.053 € Bebat

DRAADLOZE RANDMODULES VOOR XTREAM & CAPTURE (WS2)



JET PA WS Passieve infrarood radiodetector-Antimasking
 • IR-bereik: 15 meter, 90 graad, met verzegelde optiek •
 Passief infrarood met Fresnel-lens en lage zone • Geen
 detectie van kleine dieren • Antimasking door actieve IR •
 Sabotage door accelerometer • Gebruik binnenshuis •
 Frequentie: FM 868 MHz • Radiobereik: tot 150 m. in open
 veld • Meldingen: alarm - sabotage - batterij - supervisie -
 masking • Voeding: 1 lithiumbatterij 3,6 V 2,2 Ah •
 Afmetingen (BxHxD): 65 x 120 x 39 mm • Compatibiliteit:
 INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32,
 XSAT WS2 • Certificering: IMQ-EN 50131 Grade 2

AVS-JET PA WS

+0.053 € Bebat



AVS SPY WS • Draadloze PIR plafonddetector 360°,
 868MHz, • hoogte 2,4-3,6m, • bereik 8-12m, • Voor AVS
 ontvangers INTWS, INT4WS, XSATWS2, XSATWS,
 XSATWS-32, XSAT WS2

AVS-SPY360 WS

+0.053 € Bebat



K21T, multifunctionele steun voor JET detector, met
 sabotage

AVS-K21T

BUITENDETECTOREN

PIR DETECTOREN



ONE PA WS draadloos infrarood gordijndetector voor
 buitengebruik • Passieve infrarood gordijndetector met
 Fresnel-lens • Bereik van max. 8 meter, 10 graden •
 Installatiehoogte tussen 1,9 m en 2,2 m • Actieve
 IR-antimaskeerfunctie • Dierlijke immuniteit door optioneel
 filter • Sabotage bij opening • Sabotage door
 accelerometer • Digitale temperatuurcompensatie •
 Afmetingen (DxBxH): 44 x 40 x 123 mm • 868 mhz • IP
 54-bescherming • Batt. BEN-WLBE395 (3.6V - 2.2Ah -
 type AA - Lithium) • Voor AVS ontvangers INT4WS,
 INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2

AVS-ONE PA WS

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



SPECTRUM PA WS WAND STD AM Universele
 radiodetector voor buiten met dubbele infraroodgordijnen,
 antimasking • Dubbele PIR-detectie aan beide zijden
 (rechts + links) • Anti-mask door IR Active aan elke kant •
 Bereik van 3 tot 12 meter aan elke kant • Universele
 compatibiliteit met elk type radiozender • Sabotage met
 versnellingsmeter • Lichtfilter • Digitale
 temperatuurcompensatie • Detectiehoek 10 ° •
 Installatiehoogte 1,2 meter • Immuniteit tegen kleine dieren
 • NC-alarmuitgang • NC-sabotage- en / of maskeeruitgang •
 Looptest door activering van zoemer en leds • 3,6 Vdc 2,2
 Ah lithiumbatterij meegeleverd • Binnenruimte voor de
 installatie van elk type zender • Levensduur batterij 2 jaar
 als de energiebesparingsfunctie actief is • Verbruik in rust
 15 µA • Verbruik bij alarm 9 mA • IP 55-bescherming

AVS-SPECTRUM PA WS WALL STD
 AM

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

DRAADLOZE RANDMODULES VOOR XTREAM & CAPTURE (WS2)



SPECTRUM PA WS MUUR AM Dubbelzijdige passieve infrarood radiodetector (rechts + links) • Bereik van 3 tot 12 meter aan elke kant • Frequentie: FM 868 MHz • Sabotage met versnellingsmeter • Digitale temperatuurcompensatie • Lichtfilter • Dekkingshoek tot 10 ° • Installatiehoogte 1,2 meter • Immunititeit tegen kleine dieren • Verbruik in rust 15 µA • Alarmverbruik 34 mA • Looptest door zoemer en indicatielampje • 3,6 Vdc 2,6 Ah lithium AA-batterij, meegeleverd • Afmetingen: (D x B x H) 68,3 x 75,4 x 189,4 mm • Compatibiliteit: AVS INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSAT WS2 • IP-bescherming: 55

AVS-SPECTRUM PA WS WALL AM

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



OUTSPIDER PA WS • draadloze digitale buitendetector, Dubbel passief infrarood • keuze tussen 4 lenzen 15m-90° animal alley 15m-90° 23m-5° 15m-5° • actief antimasking • walk-test LED en buzzer • usb voor PC verbinding • Beveiliging tegen het openen en verwijderen van het deksel van de muur • Werkingstemperatuur : -20 C° + 55 C° • Beschermingsgraad: IP 65 • Afmetingen (DxLxH) 135 x 140 x 240 mm • 868MHz, lithium batterij type C 3,6V 8,5AH, notificatie van alarm, sabotage, supervisie, masking and jamming • voor AVS INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2

AVS-OUTSPIDER PA WS

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

PIR+RADAR DETECTOREN



SPECTRUM DT WS AM Buitenradiodetector 3 technologie antimasking • Dubbele passieve infrarood- en microgolfdetectie 10,525 GHz • Bereik van 3 tot 12 meter • Antimasking door actieve IR • Sabotage door versnellingsmeter • Digitale temperatuurcompensatie • Lichtfilter • Dekkingshoek 100 graden • Installatiehoogte 1,2 meter voor standaardlens, 2,2 meter met optionele SSL-lens • Pet immune • Lithiumbatterij AA 3,6 V 2,6 Ah of C 3,6 V 7,7 Ah • Verbruik in rust 15 µA • Alarmverbruik 34 mA • Frequentie: FM 868 MHz • Looptest door zoemer en indicatielampje • Afmetingen: (D x B x H) 68,3 x 75,4 x 189,4 mm • Compatibiliteit: AVS INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2 • IP-bescherming: 55

AVS-SPECTRUM DT WS AM

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



SPECTRUM DT WS-STD AM bidirectionele universele radio buitendetector 3 technologieën antimasking • Dubbele passieve infrarood en microgolfdetectie 10,525 GHz • Bereik van 3 tot 12 meter • Antimasking door actieve IR • Sabotage door versnellingsmeter • Digitale temperatuurcompensatie • Lichtfilter • Dekkingshoek tot 100 ° • Installatiehoogte 1,2 meter voor standaardlens 2,2 meter met optionele SSL-lens • Pet immune • Plaats voor een zender achter de detector in een specifieke behuizing • 2 relais voor alarm, sabotage en/of antimasking, 1 voedings uitgang • Voeding max 3,6V min 3 V: AVS-ZB022 / AVS-ZB02105 of door de batterij van de zender • Verbruik zonder de zender in rust 15 microA, in alarm 9 mA • Looptest door zoemer en indicatielampje • Compatibiliteit: universele • IP-bescherming: 55

AVS-SPECTRUM DT WS STD AM

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



OUTSPIDER DT WS • draadloze digitale buitendetector, Dubbel passief infrarood + dubbel MW-kanaal, MW-frequentie: 10,525 GHz • keuze tussen 4 lenzen 15m-90° animal alley 15m-90° 23m-5° 15m-5° • actief antimasking • walk-test LED en buzzer • usb voor PC verbinding • Beveiliging tegen het openen en verwijderen van het deksel van de muur • Werkingstemperatuur : -20 C° + 55 C° • IP 65 • Afmetingen (DxLxH) 135 x 140 x 240 mm • 868MHz, lithium batterij type C 3,6V 8,5AH, notificatie van alarm, sabotage, supervisie, masking and jamming • voor AVS INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2

AVS-OUTSPIDER DT WS

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

DRAADLOZE RANDMODULES VOOR XTREAM & CAPTURE (WS2)

GORDIJN DETECTIEPATROON DETECTOREN



ONE PA WS draadloos infrarood gordijndetector voor buitengebruik • Passieve infrarood gordijndetector met Fresnel-lens • Bereik van max. 8 meter, 10 graden • Installatiehoogte tussen 1,9 m en 2,2 m • Actieve IR-antimaskeerfunctie • Dierlijke immuniteit door optioneel filter • Sabotage bij opening • Sabotage door accelerometer • Digitale temperatuurcompensatie • Afmetingen (DxBxH): 44 x 40 x 123 mm • 868 mhz • IP 54-bescherming • Batt. BEN-WLBE395 (3.6V - 2.2Ah - type AA - Lithium) • Voor AVS ontvangers INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2

AVS-ONE PA WS

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

RADAR BARRIERES



AVS BM 60 MW-WL buiten barrière • Frequentie. FM 868 MHz • Radiobereik: tot 150 m in het open veld • Verzonden gegevens: alarm, sabotage, batterijniveau, zelftest • MW-bereik 60 mts • Kanalen: 5 selecteerbaar met DIP • Voeding: 230Vac/12Vdc • Batterij: 12Vdc 0,8Ah - niet inbegrepen • Compatibel met: CONCORDE PLUS WS-SATWS-XSATWS-XSATWS2 -INTWS-INTW4S

AVS-BM 60M-W

INDUSTRIELE DETECTOREN



OUTSPIDER PA WS • draadloze digitale buitendetector, Dubbel passief infrarood • keuze tussen 4 lenzen 15m-90° animal alley 15m-90° 23m-5° 15m-5° • actief antimasking • walk-test LED en buzzer • usb voor PC verbinding • Beveiliging tegen het openen en verwijderen van het deksel van de muur • Werkingstemperatuur : -20 C° + 55 C° • Beschermingsgraad: IP 65 • Afmetingen (DxLxH) 135 x 140 x 240 mm • 868MHz, lithium batterij type C 3,6V 8,5AH, notificatie van alarm, sabotage, supervisie, masking and jamming • voor AVS INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2

AVS-OUTSPIDER PA WS

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



OUTSPIDER DT WS • draadloze digitale buitendetector, Dubbel passief infrarood + dubbel MW-kanaal, MW-frequentie: 10,525 GHz • keuze tussen 4 lenzen 15m-90° animal alley 15m-90° 23m-5° 15m-5° • actief antimasking • walk-test LED en buzzer • usb voor PC verbinding • Beveiliging tegen het openen en verwijderen van het deksel van de muur • Werkingstemperatuur : -20 C° + 55 C° • IP 65 • Afmetingen (DxLxH) 135 x 140 x 240 mm • 868MHz, lithium batterij type C 3,6V 8,5AH, notificatie van alarm, sabotage, supervisie, masking and jamming • voor AVS INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2

AVS-OUTSPIDER DT WS

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

GLASBREUK/TRIL DETECTOREN



WIC3 WS + • Draadloos magneetcontact + schok + versnellingsmeter 868MHz + ingang NC, wit, • Voor AVS ontvangers INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2

AVS-WIC3 WS PLUS

+0.053 € Bebat

DRAADLOZE RANDMODULES VOOR XTREAM & CAPTURE (WS2)



WIC3 WS + B • Draadloos magneetcontact + schok + versnellingsmeter 868MHz + ingang NC, bruin, • Voor AVS ontvangers INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2

AVS-WIC3 WS PLUS B

+0.053 € Bebat

BEVESTIGINGSBEUGELS



K21T, multifunctionele steun voor JET detector, met sabotage

AVS-K21T

BRANDETECTOREN

OPTISCHE DETECTOREN



SD3-WS • Draadloze rookdetector, 868MHz • voor AVS INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2

AVS-SD3 WS

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel

TOEBEHOREN DETECTOREN



SPECTRUM ssc, front cap bescherming voor spectrum dt & spectrum wall

AVS-SSC



SPECTRUM ssl, spectrum dt lens, voor 2.2/2.7m installatie

AVS-SSL



SPECTRUM kbt, montage voet + sabotage, voor 2.2/2.7m installatie, voor spectrum dt

AVS-KBT



OUTSPIDER usb-out • usb verbindingkabel voor de plaatselijke programmatie van de OUTSPIDER

AVS-USB-OUT

DRAADLOZE RANDMODULES VOOR XTREAM & CAPTURE (WS2)



OUTSPIDER sm out, montage steun voor muurmontage, 90° voor OUTSPIDER

AVS-SM-OUT



OUTSPIDER sp-out, montage steun voor paal montage, diam 40mm, voor OUTSPIDER

AVS-SP-OUT



K21T, multifunctionele steun voor JET detector, met sabotage

AVS-K21T

TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER)

DRAADLOZE AFSTANDBEDIENINGEN 868MHZ



BIP2 TX8 868MHz (TXQAVS508S) • 8 kanalen rolling code handzender • Voor: X-SAT WS, X-SAT WS2, INT WS, INT4 WS-BE, FOGGY-30, FOGGY-50

AVS-BIP2

+0.053 € Bebat



BIP2 PLUS TX8 bidirectioneel 868MHz (TXQAVS508) • 8 kanalen handzender • Voor: X-SAT WS, X-SAT WS2, INT WS, INT4 WS-BE, FOGGY-30, FOGGY-50

AVS-BIP2 PLUS

+0.053 € Bebat

DRAADLOZE HERHAALMODULES



Draadloze repeater RPT-WS • Frequentie. FM 868MHz • Radiobereik: tot 150 m in het open veld • Eigenschappen: tot max. 32 draadloze apparaten • Visualisatie: status LED • Voedingsspanning: 230Vac/12Vdc • Afmeting (LxHxD): 210 x 210 x 70 mm • Voor AVS INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2

AVS-RPT WS

TOEBEHOREN DRAADLOZE AFSTANDBEDIENINGEN



CLIP • Muurbevestiging voor zenders BIP2 & BIP4

AVS-CLIP

+0.053 € Bebat

DRAADLOZE RANDMODULES VOOR XTREAM & CAPTURE (WS2)

HANDZENDER-NOODKNOP-HOLD UP

HANDZENDER



BIP2 TX8 868MHz (TXQAVS508S) • 8 kanalen rolling code handzender • Voor: X-SAT WS, X-SAT WS2, INT WS, INT4 WS-BE, FOGGY-30, FOGGY-50

AVS-BIP2

+0.053 € Bebat



BIP2 PLUS TX8 bidirectioneel 868MHz (TXQAVS508) • 8 kanalen handzender • Voor: X-SAT WS, X-SAT WS2, INT WS, INT4 WS-BE, FOGGY-30, FOGGY-50

AVS-BIP2 PLUS

+0.053 € Bebat



CLIP • Muurbevestiging voor zenders BIP2 & BIP4

AVS-CLIP

+0.053 € Bebat

DRAADLOZE MAGNEETCONTACTEN

STANDARD MAGNEETCONTACTEN



WIC3 WS • Draadloos magneetcontact, 868MHz + ingang NC, wit, • voor AVS ontvangers INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2

AVS-WIC3 WS

+0.053 € Bebat



WIC3 WS B • Draadloos magneetcontact, 868MHz + ingang NC, bruin, • Voor AVS ontvangers INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2

AVS-WIC3 WS B

+0.053 € Bebat



WIC3 WS + • Draadloos magneetcontact + schok + versnellingsmeter 868MHz + ingang NC, wit, • Voor AVS ontvangers INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2

AVS-WIC3 WS PLUS

+0.053 € Bebat



WIC3 WS + B • Draadloos magneetcontact + schok + versnellingsmeter 868MHz + ingang NC, bruin, • Voor AVS ontvangers INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2

AVS-WIC3 WS PLUS B

+0.053 € Bebat

DRAADLOZE RANDMODULES VOOR XTREAM & CAPTURE (WS2)

DRAADLOZE SIRENES & SIGNALISATIE

DRAADLOZE BUITENSIRENES



AVS CITY WS 'white' • Frequentie. FM 868MHz - BIDIRECTIONEEL • Radiobereik: tot 150 m in het open veld • Verzonden gegevens: alarm, sabotage, batterijniveau, zelftest • Afmeting (LxHxP): 255 x 200 x 80 mm • Huisvesting: ABS • Voeding : lithium batterij mod.BATT CITYWS (niet inbegrepen) of met externe model ALCITYWS (niet inbegrepen) • Compatiebel met: INTWS, INT4WS, XSATWS2, XSATWS, XSATWS-32, XSAT WS2, TWS-C, TWS-U

AVS-CITY WS SIREN



AVS CITY WS 'CARBONE' • Frequentie. FM 868MHz - BIDIRECTIONEEL • Radiobereik: tot 150 m in het open veld • Verzonden gegevens: alarm, sabotage, batterijniveau, zelftest • Afmeting (LxHxP): 255 x 200 x 80 mm • Huisvesting: ABS • Voeding : lithium batterij mod.BATT CITYWS (niet inbegrepen) of met externe model ALCITYWS (niet inbegrepen) • Compatiebel met: INTWS, INT4WS, XSATWS2, XSATWS, XSATWS-32, XSAT WS2, TWS-C, TWS-U

AVS-CITY WS CARBON

TOEBEHOREN SIRENES



Alim city ws + batt • lader 14.4vdc + batterij voor city ws sirene

AVS-ALCITY WS

+0.053 € Bebat

INBRAAKDETECTIE BEAMS

DRAADLOZE RADAR BARRIERES



AVS BM 60 MW-WL buiten barrière • Frequentie. FM 868 MHz • Radiobereik: tot 150 m in het open veld • Verzonden gegevens: alarm, sabotage, batterijniveau, zelftest • MW-bereik 60 mts • Kanalen: 5 selecteerbaar met DIP • Voeding: 230Vac/12Vdc • Batterij: 12Vdc 0,8Ah - niet inbegrepen • Compatibel met: CONCORDE PLUS WS-SATWS-XSATWS-XSATWS2 -INTWS-INTW4S

AVS-BM 60M-WS

DRAADLOZE RANDMODULES VOOR XTREAM & CAPTURE (WS2)

BATTERIJEN - VERVANGBATTERIJEN

VERVANGBATTERIJEN



ZB022 • Lithium batterij 3.6V 2.6Ah, voor SPIDER, SPECTRUM, JET, WIC, A500

AVS-ZB022

+0.053 € Bebat



ZB20105, Lithium batterij AVS 3.6V 8.5Ah, voor OUTSPIDER, SPECTRUM STD

AVS-ZB20105

+0.053 € Bebat



ZBCR1632, Lithium batterij AVS, voor GHOST (2x)

AVS-ZBCR1632

+0.053 € Bebat



Y08A12 oplaadbare batterij 12V 0.8Ah, voor BM60-WS & CITY-WS

AVS-Y08A-12

+0.053 € Bebat



Alim city ws + batt • lader 14.4vdc + batterij voor city ws sirene

AVS-ALCITY WS

+0.053 € Bebat



Lithium batterij voor CITY WS sirene, 7.2V, 13Ah

AVS-BATCITY WS OLD

+0.053 € Bebat

DRAADLOZE RANDMODULES VOOR XTREAM & CAPTURE (WS2)

BEHUIZINGEN & VERDEELDOZEN

KUNSTSTOF BEHUIZINGEN



AVS cont INT-WS kast • Afmetingen van de behuizing (LxHxD): 210 x 210 x 70 mm • Goedkeuring: IMQ2°Liv. • Compatibel met: INT-WS, SATWS • ontworpen voor module LCDW

AVS-CONT SAT WX

BEKABELDE DETECTOREN

BINNENDETECTOREN

PIR DETECTOREN



JET-PA Passieve infrarood detector • Detectiebereik 15 meter • Fresnel-lens: 90 ° dekking met afgedichte optiek • Optionele CLI-lens voor gordijnbescherming 15 meter over 5 ° • Lagere verticale zone voor maskerende bescherming • Selectie van balansweerstand 1-2.2-4.7-10 KOHms • Immunititeit voor kleine dieren instelbaar van 0-12-24 kg • Temperatuur compensatie • Waarschuwinglicht • Voeding en verbruik: 13,8 Vdc - 4 mA • Installatiehoogte: max. 2,70 m • Afmetingen (BxHxD): 65 x 120 x 39 mm • Certificering: EN 50131- klasse 2 - klasse 2

AVS-JET PA

+0.01 € Recupel

PIR+RADAR DETECTOREN



JET-DT • Bereik: 12 m. • Radar: 10,525 GHz • Asferische lens: 90 ° met verzegelde optiek • Optioneel CLI gordijn lens 15 meters 5° • Instellingen: EN, OF / VEILIGHEID (IR-integratie) • Selecteerbare weerstanden 1k-2,2k-4,7k-10 kohms • Instelbare huisdierimmunititeit 0-12-24 kg • Thermische compensatie • LED voor alarm-, infrarood- en radarsignaal • Voeding en verbruik: 13,8 Vdc - 11 mA max • Installatiehoogte : 2,20 m • Afmetingen (LxHxP): 65 x 120 x 39 mm • Conformiteit: EN50131 klasse 2 klasse 2

AVS-JET DT

+0.01 € Recupel



D-Q5Y-0030

ANTI-MASKEER DETECTOREN



JET-DT-AM • Bereik: 12 m. • Radar: 10,525 GHz • Asferische lens: 90 ° met verzegelde optiek • Optioneel CLI gordijn lens 15 meters 5° • Instellingen: EN of VEILIGHEID • Antimasking: actief IR • Selecteerbare weerstanden NC-2.2K-4.7K-5,6k-10 KOHms • Instelbare huisdierimmunititeit 0-12-24 kg • Thermische compensatie • LED voor alarm-, infrarood-, radar- en maskingsignaal • Voeding en verbruik: 13,8 Vdc - 12 mA max • Installatiehoogte : 2,20 m • Afmetingen (LxHxP): 65 x 120 x 39 mm • Conformiteit: EN50131 Graad 3 klasse 2

AVS-JET DT AM

+0.01 € Recupel



D-Q5Y-0029

HUIDDIER IMMUNE DETECTOREN



JET-DT • Bereik: 12 m. • Radar: 10,525 GHz • Asferische lens: 90 ° met verzegelde optiek • Optioneel CLI gordijn lens 15 meters 5° • Instellingen: EN, OF / VEILIGHEID (IR-integratie) • Selecteerbare weerstanden 1k-2,2k-4,7k-10 kohms • Instelbare huisdierimmunititeit 0-12-24 kg • Thermische compensatie • LED voor alarm-, infrarood- en radarsignaal • Voeding en verbruik: 13,8 Vdc - 11 mA max • Installatiehoogte : 2,20 m • Afmetingen (LxHxP): 65 x 120 x 39 mm • Conformiteit: EN50131 klasse 2 klasse 2

AVS-JET DT

+0.01 € Recupel



D-Q5Y-0030

TOEBEHOREN DETECTOREN



K21T, multifunctionele steun voor JET detector, met sabotage

AVS-K21T



CLI, gordijn lens voor JET detectoren

AVS-CLI

BUITENDETECTOREN

ANTI-MASKEER DETECTOREN



ONE PA Infrarood gordijndetector voor buitengebruik • Passieve infrarood gordijndetector met Fresnel-lens • Bereik van max. 8 meter, 10 graden • Installatiehoogte tussen 1,9 m en 2,2 m • Actieve IR-antimaskeerfunctie • Dierlijke immuniteit door optioneel filter • Sabotage bij opening • Sabotage door accelerometer • Digitale temperatuurcompensatie • Afmetingen (DxBxH): 44 x 40 x 123 mm • Universele aansluiting door relaisuitgangen • IP 54-bescherming

AVS-ONE PA

+0.01 € Recupel



AVS ONE DT Gordijndetector voor buiten met dubbele technologie • Dubbele technologie: infrarood + 24Ghz radar met gordijnafdekking • Bereik 12 meter 10 graden • Installatiehoogte tussen 1,9 en 2,2 m • Anti-masking door actieve IR en radar • Sabotage door accelerometer • Digitale temperatuurcompensatie • Immuniteit tegen huisdieren door optische filter • Sabotage bij de opening • Voeding: 13,8Vdc • Afmetingen (DxBxH): 44 x 40 x 123 mm • Universele verbinding met relaisuitgangen • Bevestiging: aan de muur dmv meegeleverde steun en 90 ° beugels • IP 54-bescherming

AVS-ONE DT

+0.01 € Recupel



SPECTRUM DT AM buiten detector 3 technologie antimasking • Detectie door middel van dubbele PIR en 10,525 GHz microgolf • Detectiebereik van 3 tot 12 meter • Antimasking met actieve IR • Sabotage door middel van versnellingsmeter • Lichtfilter • Digitale temperatuurcompensatie • Detectiehoek tot 100 ° • Installatiehoogte 1,2 meter met standaard lens, 2,2 meter met SSL optionele lens • PET-immuniteit • Ingang om microgolf en alarmrelais te blokkeren • Ingang om sabotage of alarm te oorzaken • Alarmuitgang c / nc • Maskinguitgang c / nc • Sabotageuitgang c / nc • End-of-line weerstanden selecteerbaar voor: Alarm-Tamper-Masking (2,2-4,7-5,6-10K) • Looptest met led en zoemeractivering • Voeding van 10,5 Vdc tot 15 Vdc • Stroomverbruik in stilte: 21 mA • Stroomverbruik bij alarm: 25 mA • Afmetingen (D x B x H): 68,3 x 75,4 x 189,4 mm • Beschermingsklasse: IP 55

AVS-SPECTRUM DT AM

+0.01 € Recupel



SPECTRUM PA WALL AM dubbele infrarood buitendetector, dubbelzijdig, anti-maskering • dubbelzijdig detectie (rechts + links) dubbele PIR • Detectiebereik van 3 tot 12 meter per zijde • Antimasking door actieve IR (links + rechts) • Sabotage met behulp van een versnellingsmeter • Lichtfilter • Digitale temperatuurcompensatie • Detectiehoek 10 ° • Installatiehoogte: 1,2 meter • Immuniteit tegen kleine dieren • Ingang om de alarmrelais te blokkeren • Auxiliaire ingang voor sabotage of alarm • NC alarmuitgang • NC sabotageuitgang • Selectie van balansweerstanden voor tamper, alarm en maskering • Looptest met indicatielampje en zoemer • Voeding van 10,5 Vdc tot 15 Vdc • Verbruik in rust: 21 mA • Alarmverbruik: 25 mA • Afmetingen (BxDxH): 68,3 x 75,4 x 189,4 mm • IP 55-bescherming

AVS-SPECTRUM PA WALL AM

+0.01 € Recupel

DETECTOREN AVS



OUTSPIDER PA • digitale buitendetector, Dubbel passief infrarood • keuze tussen 4 lenzen 15m-90° animal alley 15m-90° 23m-5° 15m-5° • actief antimasking • walk-test LED en buzzer • usb voor PC verbinding • rs485 bus voor Xstream, Capture en XsatHP • alarmrelais, tamperrelais, AMrelais, fout OC uitgang (vuil lens) , 2 ingangen (aux en aan/uit) • Beveiliging tegen het openen en verwijderen van het deksel van de muur • Werkingstemperatuur : -20 C° + 55 C° • Beschermingsgraad: IP 65 • Afmetingen (DxLxH) 135 x 140 x 240 mm

AVS-OUTSPIDER PA

+0.01 € Recupel



OUTSPIDER DT AM • digitale buitendetector , Dubbel passief infrarood + dubbel MW-kanaal, MW-frequentie: 10,525 GHz • keuze tussen 4 lenzen 15m-90° animal alley 15m-90° 23m-5° 15m-5° • actief antimasking • walk-test LED en buzzer • usb voor PC verbinding • rs485 bus voor Xstream, Capture en XsatHP • alarmrelais, tamperrelais, AMrelais, fout OC uitgang (vuil lens) , 2 ingangen (aux en aan/uit) • Beveiliging tegen het openen en verwijderen van het deksel van de muur • Werkingstemperatuur : -20 C° + 55 C° • Beschermingsgraad: IP 65 • Afmetingen (DxLxH) 135 x 140 x 240 mm

AVS-OUTSPIDER DT

+0.01 € Recupel



OUTSPIDER wall 90° montagesteun voor de AVS-OUTSPIDER detector.

AVS-OUTSPIDER_WALL

RADAR BARRIERES



AVS BM 60 M-MW hp digitaal • Buiten radar barriere • Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus • Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij het toestel • Alarmcorridor : 60 M - 3,0 x 3,0M • Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie • Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren • Automatische aanpassing aan de omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse: IP34

AVS-BM 60 HP



AVS BM 120 M-MW hp digitaal • Buiten radar barriere • Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus • Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij het toestel • Alarmcorridor : 120M - 3,0 x 3,0M • Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie • Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren • Automatische aanpassing aan de omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse: IP34

AVS-BM 120 HP



AVS BM 200 M-MW hp digitaal • Buiten radar barriere • Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus • Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij het toestel • Alarmcorridor : 200 M - 3,0 x 3,0M • Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie • Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren • Automatische aanpassing aan de omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse: IP34

AVS-BM 200 HP

DETECTOREN AVS



AVS lege doos voor BM120/200hp, groen

AVS-CONT BM120-200HP

TOEBEHOREN DETECTOREN



OUTSPIDER_lens vervangenlenzen, set van 4 modellen, voor OUTSPIDER

AVS-OUTSPIDER_LENS



OUTSPIDER_lens vervangenlenzen, set van 4 modellen, voor OUTSPIDER

AVS-OUTSPIDER_LENS



OUTSPIDER_lens vervangenlenzen, set van 4 modellen, voor OUTSPIDER

AVS-OUTSPIDER_LENS



OUTSPIDER sm out, montage steun voor muurmontage, 90° voor OUTSPIDER

AVS-SM-OUT



OUTSPIDER sp-out, montage steun voor paal montage, diam 40mm, voor OUTSPIDER

AVS-SP-OUT



OUTSPIDER usb-out • usb verbindingkabel voor de plaatselijke programmatie van de OUTSPIDER

AVS-USB-OUT



Xsat hp mini • module voor het beheren van 16/32 OUTSPIDER, BM-HP, jet -hp, one -hp • maakt het mogelijk hp bus detectoren aan een CAPTURE of XTREAM te verbinden • pcb

AVS-XSAT HP MINI

DETECTOREN AVS

AVS



XSAT hp, • PCB module voor beheer, 16/32 OUTSPIDER, BM-hp of andere bus detectoren van AVS, 8 uitgangen uitbreidbaar tot 16, 4 ingangen, psn module • Verbinding mogelijk via RS232 met Xstream, Europanel en Capture, of via uitgangen met alle mogelijke centralen. • Maakt het mogelijk de verschillende busapparaten remote via Xwin te bekijken en beheren.

AVS-XSATHP




XOC8 uitbreidingsmodules 8 uitgangen, pcb, voor XSAT-hp

AVS-XOC8



Ssd, 47mm basis toebehoren, voor spectrum dt & spectrum wall

AVS-SSD



SPECTRUM kit sp, 40mm paalmontage toebehoren

AVS-KIT SP



SPECTRUM ssc, front cap bescherming voor spectrum dt & spectrum wall

AVS-SSC



SPECTRUM ssl, spectrum dt lens, voor 2.2/2.7m installatie

AVS-SSL



SPECTRUM kbt, montage voet + sabotage, voor 2.2/2.7m installatie, voor spectrum dt

AVS-KBT



Avs sb20 bm wall, métalen muursteun, voor buiten radar barrière, prijs per stuk

AVS-SB 20



Avs sb60 bm wall, métalen muursteun 60cm, voor buiten radar barrière, prijs per stuk

AVS-SB 60

DETECTOREN AVS



AVS SB120 BM, metalen steun, 1.2m hoog voor radar buiten barriere, prijs per stuk

AVS-SB 120



AVS SB130 BM, metalen steun, 1.3m hoog in te graven voor radar beam, prijs per stuk

AVS-SB 130



AVS kit verwarming voor bm • Optionele verwarming: aanbevolen vanaf -5°C

AVS-TERM1



OUTSPIDER_wall 90° montagesteun voor de AVS-OUTSPIDER detector.

AVS-OUTSPIDER_WALL

DRAADLOZE DETECTOREN

BUITENDETECTOREN

ANTI-MASKEER DETECTOREN



SPECTRUM DT WS AM Buitenradiodetector 3 technologie antimasking • Dubbele passieve infrarood- en microgolfdetectie 10,525 GHz • Bereik van 3 tot 12 meter • Antimasking door actieve IR • Sabotage door versnellingsmeter • Digitale temperatuurcompensatie • Lichtfilter • Dekkingshoek 100 graden • Installatiehoogte 1,2 meter voor standaardlens, 2,2 meter met optionele SSL-lens • Pet immune • Lithiumbatterij AA 3,6 V 2,6 Ah of C 3,6 V 7,7 Ah • Verbruik in rust 15 µA • Alarmverbruik 34 mA • Frequentie: FM 868 MHz • Looptest door zoemer en indicatielampje • Afmetingen: (D x B x H) 68,3 x 75,4 x 189,4 mm • Compatibiliteit: AVS INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2 • IP-bescherming: 55

AVS-SPECTRUM DT WS AM

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



SPECTRUM DT WS-STD AM bidirectionele universele radio buitendetector 3 technologieën antimasking • Dubbele passieve infrarood en microgolfdetectie 10,525 GHz • Bereik van 3 tot 12 meter • Antimasking door actieve IR • Sabotage door versnellingsmeter • Digitale temperatuurcompensatie • Lichtfilter • Dekkingshoek tot 100 ° • Installatiehoogte 1,2 meter voor standaardlens 2,2 meter met optionele SSL-lens • Pet immune • Plaats voor een zender achter de detector in een specifieke behuizing • 2 relais voor alarm, sabotage en/of antimasking, 1 voedings uitgang • Voeding max 3,6V min 3 V: AVS-ZB022 / AVS-ZB02105 of door de batterij van de zender • Verbruik zonder de zender in rust 15 microA, in alarm 9 mA • Looptest door zoemer en indicatielampje • Compatibiliteit: universele • IP-bescherming: 55

AVS-SPECTRUM DT WS STD AM

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



SPECTRUM PA WS MUUR AM Dubbelzijdige passieve infrarood radiodetector (rechts + links) • Bereik van 3 tot 12 meter aan elke kant • Frequentie: FM 868 MHz • Sabotage met versnellingsmeter • Digitale temperatuurcompensatie • Lichtfilter • Dekkingshoek tot 10 ° • Installatiehoogte 1,2 meter • Immuniteit tegen kleine dieren • Verbruik in rust 15 µA • Alarmverbruik 34 mA • Looptest door zoemer en indicatielampje • 3,6 Vdc 2,6 Ah lithium AA-batterij, meegeleverd • Afmetingen: (D x B x H) 68,3 x 75,4 x 189,4 mm • Compatibiliteit: AVS INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2 • IP-bescherming: 55

AVS-SPECTRUM PA WS WALL AM

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



SPECTRUM PA WS WAND STD AM Universele radiodetector voor buiten met dubbele infraroodgordijnen, antimasking • Dubbele PIR-detectie aan beide zijden (rechts + links) • Anti-mask door IR Active aan elke kant • Bereik van 3 tot 12 meter aan elke kant • Universele compatibiliteit met elk type radiozender • Sabotage met versnellingsmeter • Lichtfilter • Digitale temperatuurcompensatie • Detectiehoek 10 ° • Installatiehoogte 1,2 meter • Immuniteit tegen kleine dieren • NC-alarmuitgang • NC-sabotage- en / of maskeeruitgang • Looptest door activering van zoemer en leds • 3,6 Vdc 2,2 Ah lithiumbatterij meegeleverd • Binnenruimte voor de installatie van elk type zender • Levensduur batterij 2 jaar als de energiebesparingsfunctie actief is • Verbruik in rust 15 µA • Verbruik bij alarm 9 mA • IP 55-bescherming

AVS-SPECTRUM PA WS WALL STD AM

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



SPECTRUM-DT AM WS4 bidirectionele radio buitendetector 3 technologieën antimasking • Dubbele passieve infrarood en microgolfdetectie 10,525 GHz • Bereik van 3 tot 12 meter • Antimasking door actieve IR • Sabotage door versnellingsmeter • Digitale temperatuurcompensatie • Lichtfilter • Dekkingshoek tot 100 ° • Installatiehoogte 1,2 meter voor standaardlens 2,2 meter met optionele SSL-lens • Pet immune • Verbruik in rust 15 µA, bij alarm 34 mA • Frequentie: FM 868 MHz, meerkanaals, bidirectioneel, radiobereik: tot 200 m • Meldingen: alarm - sabotage - batterij - supervisie - antimask - detectormodel - batterijspanning - temperatuur • Looptest door zoemer en indicatielampje • 3,6 Vdc 2,2 Ah lithiumbatterij, meegeleverd • Levensduur batterij: ongeveer 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Afmetingen: (D x B x H) 68,3 x 75,4 x 189,4 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IP-bescherming: 55

AVS-SPECTRUM DT WS AM 4

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



SPECTRUM PA WS WALL AM 4 Draadloze PIR detector voor buiten met dubbelzijdig dubbel passief infrarood • Bereik van 3 tot 12 meter aan elke kant • Frequentie: FM 868 MHz multikanaals, bidirectioneel, radiobereik: tot 200 m • Melding: alarm-sabotage-batterij-bewaking-model-batterijspanning-temperatuur • Sabotage met versnellingsmeter • Digitale temperatuurcompensatie • Lichtfilter • Dekkingshoek tot 10 ° • Installatiehoogte 1,2 meter • Immuniteit tegen kleine dieren • Verbruik in rust 15 µA • Alarmverbruik 34 mA • Looptest door zoemer en indicatielampje • 3,6 Vdc 2,2 Ah lithiumbatterij meegeleverd • Levensduur batterij: ongeveer 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Afmetingen: (D x B x H) 68,3 x 75,4 x 189,4 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IP-bescherming: 55

AVS-SPECTRUM PA WS WALL AM 4

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



SPECTRUM DT WS AM Buitenradiodetector 3 technologie antimasking • Dubbele passieve infrarood- en microgolfdetectie 10,525 GHz • Bereik van 3 tot 12 meter • Antimasking door actieve IR • Sabotage door versnellingsmeter • Digitale temperatuurcompensatie • Lichtfilter • Dekkingshoek 100 graden • Installatiehoogte 1,2 meter voor standaardlens, 2,2 meter met optionele SSL-lens • Pet immune • Lithiumbatterij AA 3,6 V 2,6 Ah of C 3,6 V 7,7 Ah • Verbruik in rust 15 µA • Alarmverbruik 34 mA • Frequentie: FM 868 MHz • Looptest door zoemer en indicatielampje • Afmetingen: (D x B x H) 68,3 x 75,4 x 189,4 mm • Compatibiliteit: AVS INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2 • IP-bescherming: 55

AVS-SPECTRUM DT WS AM

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



SPECTRUM DT WS-STD AM bidirectionele universele radio buitendetector 3 technologieën antimasking • Dubbele passieve infrarood en microgolfdetectie 10,525 GHz • Bereik van 3 tot 12 meter • Antimasking door actieve IR • Sabotage door versnellingsmeter • Digitale temperatuurcompensatie • Lichtfilter • Dekkingshoek tot 100 ° • Installatiehoogte 1,2 meter voor standaardlens 2,2 meter met optionele SSL-lens • Pet immune • Plaats voor een zender achter de detector in een specifieke behuizing • 2 relais voor alarm, sabotage en/of antimasking, 1 voedings uitgang • Voeding max 3,6V min 3 V: AVS-ZB022 / AVS-ZB02105 of door de batterij van de zender • Verbruik zonder de zender in rust 15 microA, in alarm 9 mA • Looptest door zoemer en indicatielampje • Compatibiliteit: universele • IP-bescherming: 55

AVS-SPECTRUM DT WS STD AM

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



SPECTRUM-DT AM WS4 bidirectionele radio buitendetector 3 technologieën antimasking • Dubbele passieve infrarood en microgolfdetectie 10,525 GHz • Bereik van 3 tot 12 meter • Antimasking door actieve IR • Sabotage door versnellingsmeter • Digitale temperatuurcompensatie • Lichtfilter • Dekkingshoek tot 100 ° • Installatiehoogte 1,2 meter voor standaardlens 2,2 meter met optionele SSL-lens • Pet immune • Verbruik in rust 15 µA, bij alarm 34 mA • Frequentie: FM 868 MHz, meerkanaals, bidirectioneel, radiobereik: tot 200 m • Meldingen: alarm - sabotage - batterij - supervisie - antimask - detectormodel - batterijspanning - temperatuur • Looptest door zoemer en indicatielampje • 3,6 Vdc 2,2 Ah lithiumbatterij, meegeleverd • Levensduur batterij: ongeveer 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Afmetingen: (D x B x H) 68,3 x 75,4 x 189,4 mm • Compatibiliteit:RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IP-bescherming: 55

AVS-SPECTRUM DT WS AM 4

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

HUISDIER IMMUNE DETECTOREN



SPECTRUM DT AM buiten detector 3 technologie antimasking • Detectie door middel van dubbele PIR en 10,525 GHz microgolf • Detectiebereik van 3 tot 12 meter • Antimasking met actieve IR • Sabotage door middel van versnellingsmeter • Lichtfilter • Digitale temperatuurcompensatie • Detectiehoek tot 100 ° • Installatiehoogte 1,2 meter met standaard lens, 2,2 meter met SSL optionele lens • PET-immuniteit • Ingang om microgolf en alarmrelais te blokkeren • Ingang om sabotage of alarm te oorzaken • Alarmuitgang c / nc • Maskinguitgang c / nc • Sabotageuitgang c / nc • End-of-line weerstanden selecteerbaar voor: Alarm-Tamper-Masking (2,2-4,7-5,6-10K) • Looptest met led en zoemeractivering • Voeding van 10,5 Vdc tot 15 Vdc • Stroomverbruik in stilte: 21 mA • Stroomverbruik bij alarm: 25 mA • Afmetingen (D x B x H): 68,3 x 75,4 x 189,4 mm • Beschermingsklasse: IP 55

AVS-SPECTRUM DT AM

+0.01 € Recupel

DETECTOREN AVS



SPECTRUM PA WS MUUR AM Dubbelzijdige passieve infrarood radiodetector (rechts + links) • Bereik van 3 tot 12 meter aan elke kant • Frequentie: FM 868 MHz • Sabotage met versnellingsmeter • Digitale temperatuurcompensatie • Lichtfilter • Dekkingshoek tot 10 ° • Installatiehoogte 1,2 meter • Immuniteit tegen kleine dieren • Verbruik in rust 15 µA • Alarmverbruik 34 mA • Looptest door zoemer en indicatielampje • 3,6 Vdc 2,6 Ah lithium AA-batterij, meegeleverd • Afmetingen: (D x B x H) 68,3 x 75,4 x 189,4 mm • Compatibiliteit: AVS INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2 • IP-bescherming: 55

AVS-SPECTRUM PA WS WALL AM

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



SPECTRUM PA WS WAND STD AM Universele radiodetector voor buiten met dubbele infraroodgordijnen, antimasking • Dubbele PIR-detectie aan beide zijden (rechts + links) • Anti-mask door IR Active aan elke kant • Bereik van 3 tot 12 meter aan elke kant • Universele compatibiliteit met elk type radiozender • Sabotage met versnellingsmeter • Lichtfilter • Digitale temperatuurcompensatie • Detectiehoek 10 ° • Installatiehoogte 1,2 meter • Immuniteit tegen kleine dieren • NC-alarmuitgang • NC-sabotage- en / of maskeeruitgang • Looptest door activering van zoemer en leds • 3,6 Vdc 2,2 Ah lithiumbatterij meegeleverd • Binnenruimte voor de installatie van elk type zender • Levensduur batterij 2 jaar als de energiebesparingsfunctie actief is • Verbruik in rust 15 µA • Verbruik bij alarm 9 mA • IP 55-bescherming

AVS-SPECTRUM PA WS WALL STD AM

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



SPECTRUM PA WS WALL AM 4 Draadloze PIR detector voor buiten met dubbelzijdig dubbel passief infrarood • Bereik van 3 tot 12 meter aan elke kant • Frequentie: FM 868 MHz multikanaals, bidirectioneel, radiobereik: tot 200 m • Melding: alarm-sabotage-batterij-bewaking-model-batterijspanning-temperatuur • Sabotage met versnellingsmeter • Digitale temperatuurcompensatie • Lichtfilter • Dekkingshoek tot 10 ° • Installatiehoogte 1,2 meter • Immuniteit tegen kleine dieren • Verbruik in rust 15 µA • Alarmverbruik 34 mA • Looptest door zoemer en indicatielampje • 3,6 Vdc 2,2 Ah lithiumbatterij meegeleverd • Levensduur batterij: ongeveer 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Afmetingen: (D x B x H) 68,3 x 75,4 x 189,4 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IP-bescherming: 55

AVS-SPECTRUM PA WS WALL AM 4

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

TOEBEHOREN DETECTOREN

BINNENDETECTOREN

TOEBEHOREN DETECTOREN



Ssd, 47mm basis toebehoren, voor spectrum dt & spectrum wall

AVS-SSD


BUITENDETECTOREN

TOEBEHOREN DETECTOREN



Avs one osc, extra beschermingsdeksel tegen regen

AVS-OSC



SPECTRUM kit sp, 40mm paalmontage toebehoren

AVS-KIT SP



SPECTRUM ssc, front cap bescherming voor spectrum dt & spectrum wall

AVS-SSC



SPECTRUM ssl, spectrum dt lens, voor 2.2/2.7m installatie

AVS-SSL



OUTSPIDER sm out, montage steun voor muurmontage, 90° voor OUTSPIDER

AVS-SM-OUT



OUTSPIDER sp-out, montage steun voor paal montage, diam 40mm, voor OUTSPIDER

AVS-SP-OUT

BEVESTIGINGSBEUGELS



SPECTRUM kbt, montage voet + sabotage, voor 2.2/2.7m installatie, voor spectrum dt

AVS-KBT

INBRAAKDETECTIE BEAMS

DIGITALE RADAR BARRIERES

IP34



AVS BM 60 M-MW hp digitaal • Buiten radar barrière •
Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus •
Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij
het toestel • Alarmcorridor : 60 M - 3,0 x 3,0M •
Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie
• Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren •
Automatische aanpassing aan de
omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van
de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele
verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse:
IP34

AVS-BM 60 HP

IP34



AVS BM 120 M-MW hp digitaal • Buiten radar barrière •
Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus •
Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij
het toestel • Alarmcorridor : 120M - 3,0 x 3,0M •
Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie
• Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren •
Automatische aanpassing aan de
omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van
de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele
verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse:
IP34

AVS-BM 120 HP

IP34



AVS BM 200 M-MW hp digitaal • Buiten radar barrière •
Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus •
Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij
het toestel • Alarmcorridor : 200 M - 3,0 x 3,0M •
Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie
• Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren •
Automatische aanpassing aan de
omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van
de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele
verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse:
IP34

AVS-BM 200 HP

IP34



AVS BM 60 M-MW hp digitaal • Buiten radar barrière •
Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus •
Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij
het toestel • Alarmcorridor : 60 M - 3,0 x 3,0M •
Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie
• Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren •
Automatische aanpassing aan de
omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van
de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele
verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse:
IP34

AVS-BM 60 HP

IP34



AVS BM 120 M-MW hp digitaal • Buiten radar barrière •
Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus •
Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij
het toestel • Alarmcorridor : 120M - 3,0 x 3,0M •
Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie
• Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren •
Automatische aanpassing aan de
omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van
de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele
verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse:
IP34

AVS-BM 120 HP

DETECTOREN AVS

IP34



AVS BM 200 M-MW hp digitaal • Buiten radar barrière •
Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus •
Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij
het toestel • Alarmcorridor : 200 M - 3,0 x 3,0M •
Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie
• Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren •
Automatische aanpassing aan de
omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van
de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele
verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse:
IP34

AVS-BM 200 HP

TOEBEHOREN BEAMS & BARRIERES



Avs sb20 bm wall, métalen muursteun, voor buiten radar
barrière, prijs per stuk

AVS-SB 20



Avs sb60 bm wall, métalen muursteun 60cm, voor buiten
radar barrière, prijs per stuk

AVS-SB 60



AVS SB120 BM, metalen steun, 1.2m hoog voor radar
buiten barrière, prijs per stuk

AVS-SB 120



AVS SB130 BM, metalen steun, 1.3m hoog in te graven
voor radar beam, prijs per stuk

AVS-SB 130



AVS kit verwarming voor bm • Optionele verwarming:
aanbevolen vanaf -5°C

AVS-TERM1

BEKABELDE DETECTOREN

BUITENDETECTOREN

ANTI-MASKEER DETECTOREN



ONE PA Infrarood gordijndetector voor buitengebruik • Passieve infrarood gordijndetector met Fresnel-lens • Bereik van max. 8 meter, 10 graden • Installatiehoogte tussen 1,9 m en 2,2 m • Actieve IR-antimaskeerfunctie • Dierlijke immuniteit door optioneel filter • Sabotage bij opening • Sabotage door accelerometer • Digitale temperatuurcompensatie • Afmetingen (DxBxH): 44 x 40 x 123 mm • Universele aansluiting door relaisuitgangen • IP 54-bescherming

AVS-ONE PA

+0.01 € Recupel



AVS ONE DT HP Buiten dubbel technologie gordijndetector voor AVS bus • Dubbele technologie: infrarood + 24Ghz radar met gordijnafdekking • Bereik 12 meter 10 graden • Installatiehoogte tussen 1,9 en 2,2 m • Anti-masking door actieve IR en radar • Sabotage door accelerometer • Digitale temperatuurcompensatie • Immuniteit tegen huisdieren door optische filter • Sabotage bij de opening • Voeding: 13,8Vdc • Afmetingen (DxBxH): 44 x 40 x 123 mm • AVS bus verbinding (4 draden) • Bevestiging: aan de muur dmv meegeleverde steun en 90 ° beugels • IP 54-bescherming

AVS-ONE DT HP

+0.01 € Recupel



OUTSPIDER PA • digitale buitendetector, Dubbel passief infrarood • keuze tussen 4 lensen 15m-90° animal alley 15m-90° 23m-5° 15m-5° • actief antimasking • walk-test LED en buzzer • usb voor PC verbinding • rs485 bus voor Xstream, Capture en XsatHP • alarmrelais, tamperrelais, AMrelais, fout OC uitgang (vuil lens) , 2 ingangen (aux en aan/uit) • Beveiliging tegen het openen en verwijderen van het deksel van de muur • Werkingstemperatuur : -20 C° + 55 C° • Beschermingsgraad: IP 65 • Afmetingen (DxLxH) 135 x 140 x 240 mm

AVS-OUTSPIDER PA

+0.01 € Recupel



OUTSPIDER DT AM • digitale buitendetector , Dubbel passief infrarood + dubbel MW-kanaal, MW-frequentie: 10,525 GHz • keuze tussen 4 lensen 15m-90° animal alley 15m-90° 23m-5° 15m-5° • actief antimasking • walk-test LED en buzzer • usb voor PC verbinding • rs485 bus voor Xstream, Capture en XsatHP • alarmrelais, tamperrelais, AMrelais, fout OC uitgang (vuil lens) , 2 ingangen (aux en aan/uit) • Beveiliging tegen het openen en verwijderen van het deksel van de muur • Werkingstemperatuur : -20 C° + 55 C° • Beschermingsgraad: IP 65 • Afmetingen (DxLxH) 135 x 140 x 240 mm

AVS-OUTSPIDER DT

+0.01 € Recupel



ONE PA HP Infrarood gordijndetector voor buitengebruik voor AVS bus • Passieve infrarood gordijndetector met Fresnel-lens • Bereik van max. 8 meter, 10 graden • Installatiehoogte tussen 1,9 m en 2,2 m • Actieve IR-antimaskeerfunctie • Dierlijke immuniteit door optioneel filter • Sabotage bij opening • Sabotage door accelerometer • Digitale temperatuurcompensatie • Afmetingen (DxBxH): 44 x 40 x 123 mm • AVS bus aansluiting met 4 draden • IP 54-bescherming

AVS-ONE PA HP

+0.01 € Recupel



OUTSPIDER_wall 90° montagesteun voor de AVS-OUTSPIDER detector.

AVS-OUTSPIDER_WALL

RADAR BARRIERES

LOCO
data



AVS BM 60 M-MW hp digitaal • Buiten radar barrière •
Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus •
Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij
het toestel • Alarmcorridor : 60 M - 3,0 x 3,0M •
Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie
• Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren •
Automatische aanpassing aan de
omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van
de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele
verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse:
IP34

AVS-BM 60 HP

LOCO
data



AVS BM 120 M-MW hp digitaal • Buiten radar barrière •
Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus •
Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij
het toestel • Alarmcorridor : 120M - 3,0 x 3,0M •
Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie
• Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren •
Automatische aanpassing aan de
omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van
de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele
verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse:
IP34

AVS-BM 120 HP

LOCO
data



AVS BM 200 M-MW hp digitaal • Buiten radar barrière •
Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus •
Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij
het toestel • Alarmcorridor : 200 M - 3,0 x 3,0M •
Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie
• Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren •
Automatische aanpassing aan de
omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van
de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele
verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse:
IP34

AVS-BM 200 HP

LOCO
data



AVS BM 200 M-MW hp digitaal 220V • Buiten radar
barrière • Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus •
Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij
het toestel • Alarmcorridor : 200 M - 3,0 x 3,0M •
Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie
• Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren •
Automatische aanpassing aan de
omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van
de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele
verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse:
IP34

AVS-BM 200 HP VAC

TOEBEHOREN DETECTOREN



Avs one osc, extra beschermingsdeksel tegen regen

AVS-OSC



Avs sb20 bm wall, métalen muursteun, voor buiten radar
barrière, prijs per stuk

AVS-SB 20

BUS-DETECTOREN AVS



Avs sb60 bm wall, metalen muursteen 60cm, voor buiten radar barrière, prijs per stuk

AVS-SB 60



AVS SB120 BM, metalen steun, 1.2m hoog voor radar buiten barrière, prijs per stuk

AVS-SB 120



AVS SB130 BM, metalen steun, 1.3m hoog in te graven voor radar beam, prijs per stuk

AVS-SB 130



OUTSPIDER usb-out • usb verbindingkabel voor de plaatselijke programmatie van de OUTSPIDER

AVS-USB-OUT



OUTSPIDER sm out, montage steun voor muurmontage, 90° voor OUTSPIDER

AVS-SM-OUT



OUTSPIDER sp-out, montage steun voor paal montage, diam 40mm, voor OUTSPIDER

AVS-SP-OUT



AVS kit verwarming voor bm • Optionele verwarming: aanbevolen vanaf -5°C

AVS-TERM1



AVS lege doos voor BM120/200hp, groen

AVS-CONT BM120-200HP



Ssd, 47mm basis toebehoren, voor spectrum dt & spectrum wall

AVS-SSD

BUS-DETECTOREN AVS



SPECTRUM ssc, front cap bescherming voor spectrum dt & spectrum wall

AVS-SSC



SPECTRUM ssl, spectrum dt lens, voor 2.2/2.7m installatie

AVS-SSL



SPECTRUM kbt, montage voet + sabotage, voor 2.2/2.7m installatie, voor spectrum dt

AVS-KBT



Noodbatterij voor barrier bm xx hp vac • 12V - 0.8a

AVS-BM BAT

+0.053 € Bebat



OUTSPIDER_wall 90° montagesteun voor de AVS-OUTSPIDER detector.

AVS-OUTSPIDER_WALL

TOEBEHOREN DETECTOREN



XSAT hp, • PCB module voor beheer, 16/32 OUTSPIDER, BM-hp of andere bus detectoren van AVS, 8 uitgangen uitbreidbaar tot 16, 4 ingangen, pstn module • Verbinding mogelijk via RS232 met Xstream, Europanel en Capture, of via uitgangen met alle mogelijke centralen. • Maakt het mogelijk de verschillende busapparaten remote via Xwin te bekijken en beheren.

AVS-XSATHP



Xsat hp mini • module voor het beheren van 16/32 OUTSPIDER, BM-HP, jet -hp, one -hp • maakt het mogelijk hp bus detectoren aan een CAPTURE of XTREAM te verbinden • pcb

AVS-XSAT HP MINI



XOC8 uitbreidingsmodules 8 uitgangen, pcb, voor XSAT-hp

AVS-XOC8



OUTSPIDER_wall 90° montagesteun voor de AVS-OUTSPIDER detector.

AVS-OUTSPIDER_WALL

COMMUNICATIE MODULES/TOOLS

COMMUNICATIE MODULES GSM



Starlink 2 fr/nl/uk + box • gsm module dual sim, omzetten contact- id naar sms, 4 in-uitgangen in kast

AVS-STARLINK2-B

+0.124 € Recupel

ANTENNES VOOR GSM MODULES



ANT30 - GSM antenne • Kabellengte: 30 cm. • Compatibel met: STARLINK

AVS-ANT30



KP5 - 5m extension cable gsm • Kabellengte: 5 m. • Compatibel met: XGSM, GSM Plus, VECTOR PLUS, STARLINK, KITTEL.

AVS-KP5

COMMUNICATIE MODULES PSTN



SINTECOM-4 autonome vocale melder • Ingangen: 4 • Berichten: 4 • Telefoonnummers: 6 • verbruik: 115mA • Afmetingen van de behuizing (LxHxD): 140 x 110 x 50 mm • Wordt geprogrammeerd door een DTMF telefoon

AVS-SINTECOM

+0.124 € Recupel

VOCAL COMMUNICATIE MODULES



SINTECOM-4 autonome vocale melder • Ingangen: 4 • Berichten: 4 • Telefoonnummers: 6 • verbruik: 115mA • Afmetingen van de behuizing (LxHxD): 140 x 110 x 50 mm • Wordt geprogrammeerd door een DTMF telefoon

AVS-SINTECOM

+0.124 € Recupel

BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE

BINNENSIRENES



AVS TS22B • binnensirene 100 db/3m, witte polycarbonaat behuizing + LED

AVS-TS22B



B-720-001



Binnensirene, 100 db/3m zonder modulator in witte polycarb. behuizing

AVS-TS22 LST

BUITENSIRENES



AVS CITY LED+ BEIGE buitensirene • voltage 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Zelftest iedere 24 uur • Negatieve uitgang voor storingen: batterij - luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Sabotage /anti-afruk, boren, temperatuur, versnellingsmetersysteem beveiligingen • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm met positief of negatief te geven of te missen • Batterij compartiment: 12V 2.3Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur van -25°C tot + 55°C • Waterpas • Afmetingen: (PxLxH) 80 x 200 x 250 mm • Gewicht 1.3Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon en alternatieve toon • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Timer noodblok • Blokkering bij opstarten

AVS-CITY LED PLUS



C-053-1241



AVS CITY-X LED+ CHROME buitensirene • voltage 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Zelftest iedere 24 uur • Negatieve uitgang voor storingen: batterij - luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Sabotage /anti-afruk, boren, temperatuur, versnellingsmetersysteem beveiligingen • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm met positief of negatief te geven of te missen • Batterij compartiment: 12V 2.3Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur van -25°C tot + 55°C • Waterpas • Afmetingen: (PxLxH) 80 x 200 x 250 mm • Gewicht 1.3Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon en alternatieve toon • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Timer noodblok • Blokkering bij opstarten

AVS-CITY X LED PLUS



C-053-1241



AVS CITY CARBON LED+ buitensirene • voltage 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Zelftest iedere 24 uur • Negatieve uitgang voor storingen: batterij - luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Sabotage /anti-afruk, boren, temperatuur, versnellingsmetersysteem beveiligingen • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm met positief of negatief te geven of te missen • Batterij compartiment: 12V 2.3Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur van -25°C tot + 55°C • Waterpas • Afmetingen: (PxLxH) 80 x 200 x 250 mm • Gewicht 1.3Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon en alternatieve toon • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Timer noodblok • Blokkering bij opstarten

AVS-CITY CARBON LED PLUS



C-053-1241



AVS CITY LED+ CUSTOM COLOR buitensirene • min. 50 stk / bestelling • voltage 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Zelftest iedere 24 uur • Negatieve uitgang voor storingen: batterij - luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Sabotage /anti-afruk, boren, temperatuur, versnellingsmetersysteem beveiligingen • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm met positief of negatief te geven of te missen • Batterij compartiment: 12V 2.3Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur van -25°C tot + 55°C • Waterpas • Afmetingen: (PxLxH) 80 x 200 x 250 mm • Gewicht 1.3Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon en alternatieve toon • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Timer noodblok • Blokkering bij opstarten

AVS-CITY LED PLUS CUSTOM



C-053-1241



Gepersonaliseerd logo voor AVS sirenes (minimum bestelling : 50)

AVS-CUSTOM LOGO



AVS TS85-P LED BEIGE buitensirene • Voeding 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Batterij zelftest alle 24 uur • OC uitgang voor storingen: batterij - Luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Opening sabotage • Versnellingsmetersysteem sabotage • Bescherming tegen boren en hoge temperatuur • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm ingang : Gebalanceerd / NC met positief of negatief te geven of te missen • Anti-boring metalen inwendige bescherming • Batterij-compartiment: 12V 7Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur -25°C tot + 55°C • Niveau-indicator • Afmetingen: (PxLxH) 110 x 235 x 290 mm • Gewicht 1.5Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon met specifieke ingang • Alternatieve toon met specifieke ingang • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Blokkering bij eerste aansluiting • Timer noodblok

AVS-TS85P LED PLUS



C-053-1242



AVS TS85-P LED CUSTOM COLOR • min. 50 pcs /bestelling • Voeding 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Batterij zelftest alle 24 uur • OC uitgang voor storingen: batterij - Luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Opening sabotage • Versnellingsmetersysteem sabotage • Bescherming tegen boren en hoge temperatuur • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm ingang : Gebalanceerd / NC met positief of negatief te geven of te missen • Anti-boring metalen inwendige bescherming • Batterij-compartiment: 12V 7Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur -25°C tot + 55°C • Niveau-indicator • Afmetingen: (PxLxH) 110 x 235 x 290 mm • Gewicht 1.5Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon met specifieke ingang • Alternatieve toon met specifieke ingang • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Blokkering bij eerste aansluiting • Timer noodblok

AVS-TS85P LED PLUS CUSTOM



C-053-1242



Gepersonaliseerd logo voor AVS sirenes (minimum bestelling : 50)

AVS-CUSTOM LOGO



AVS TS85-X2 LED INOX/METAL COVER • Voeding 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Batterij zelftest alle 24 uur • OC uitgang voor storingen: batterij - Luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Opening sabotage • Versnellingsmetersysteem sabotage • Bescherming tegen boren en hoge temperatuur • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm ingang : Gebalanceerd / NC met positief of negatief te geven of te missen • Anti-boring metalen inwendige bescherming • Batterij-compartiment: 12V 7Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur -25°C tot + 55°C • Niveau-indicator • Afmetingen: (PxLxH) 110 x 235 x 290 mm • Gewicht 1.5Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon met specifieke ingang • Alternatieve toon met specifieke ingang • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Blokkering bij eerste aansluiting • Timer noodblok

AVS-TS85X2 LED PLUS



C-053-1242

SIRENES AVS



AVS TS85-X LED INOX • Voeding 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Batterij zelftest alle 24 uur • OC uitgang voor storingen: batterij - Luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Opening sabotage • Versnellingsmetersysteem sabotage • Bescherming tegen boren en hoge temperatuur • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm ingang : Gebalanceerd / NC met positief of negatief te geven of te missen • Anti-boring metalen inwendige bescherming • Batterij-compartiment: 12V 7Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur -25°C tot + 55°C • Niveau-indicator • Afmetingen: (PxLxH) 110 x 235 x 290 mm • Gewicht 1.5Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon met specifieke ingang • Alternatieve toon met specifieke ingang • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Blokkering bij eerste aansluiting • Timer noodblok

AVS-TS85X LED PLUS



C-053-1242

DRAADLOZE BUITENSIRENES



CITY WS4 'witte' • Draadloze sirene, 868MHz, bi-directioneel, batterij inbegrepen voor RAPTOR ESPRIT en XSATWS4 • GFSK 868 FM bidirectionele radio technologie • Meervoudige frequentie • Bidirectioneel • Draadloos bereik: tot 200 m. in open veld • Mededelingen: alarm - sabotage - batterij - overleving - model - batterijspanning • Bedrijfstemperatuur: -25 ~ +25°C • Vereenvoudigde programmering: zelflerend in de besturingseenheid • Instelling van de bedrijfsparameters rechtstreeks vanaf het bedieningspaneel, de PC of de MyAVSManager APP • Afmetingen : (BxHxD): 150 x 110 x 50 mm • Container: ivoorkleurig plastic • Voeding : 6V (4 batterijen AA LR6) • Compatibiliteit: RAPTOR / CAPTURE / XTREAM centrales

AVS-CITY WS4



D-Q5Y-0022

+0.053 € Bebat



CITY WS4 'carbon' • Draadloze sirene 868MHz bi-directioneel, batterij inbegrepen voor RAPTOR ESPRIT en XSATWS4 • Draadloze sirene, 868MHz, bi-directioneel, batterij inbegrepen voor RAPTOR ESPRIT en XSATWS4 • GFSK 868 FM bidirectionele radio technologie • Meervoudige frequentie • Bidirectioneel • Draadloos bereik: tot 200 m. in open veld • Mededelingen: alarm - sabotage - batterij - overleving - model - batterijspanning • Bedrijfstemperatuur: -25 ~ +55°C • Vereenvoudigde programmering: zelflerend in de besturingseenheid • Instelling van de bedrijfsparameters rechtstreeks vanaf het bedieningspaneel, de PC of de MyAVSManager APP • Afmetingen : (BxHxD): 150 x 110 x 50 mm • Container: Carbon style - plastic • Voeding : 6V (4 batterijen AA LR6) • Compatibiliteit: RAPTOR / CAPTURE / XTREAM centrales

AVS-CITY WS4 C



D-Q5Y-0022

+0.053 € Bebat

LEGE BEHUIZING SIRENES



AVS CITY • dummy sirene, polycarbonaat beige uitvoering, (lege behuizing)

AVS-CONT CITY LED PLUS HP

SIRENES AVS



AVS CITY-X • dummy sirene, polycarbonaat chrome uitvoering (lege behuizing)

AVS-CONT CITY X LED PLUS HP



Avs city-carbon • dummy sirene, polycarbonaat carbon uitvoering (lege behuizing)

AVS-CONT CITY CARBON



AVS TS85P LED • dummy buiten sirene polycarbonate TS85P (lege behuizing)

AVS-CONT TS85P LED HP



Avs TS85-x led • dummy sirene, TS85 inox, (lege behuizing)

AVS-CONT TS85X LED HP

TOEBEHOREN SIRENES



AVS module LED+ (pcb) module voor buitensirenes CITY LED+, TS85 LED+, S50x

AVS-SIR MODULE LED PLUS



Avs module led-hp (pcb) city-TS85-s50x • module voor buitensirenes hp op bus, city led-hp, TS85 led-hp, s50x-hp

AVS-SIR MODULE LED HP



Avs TS85 inox cover • inox deksel voor buitensirene type TS85

AVS-CVTS85X



Oranje plexi voor TS85 LED+ en CITY LED+

AVS-CFO

SIRENES AVS



Rode plexi voor TS85 LED+ en CITY LED+

AVS-CFR



Avs TS85/city transparante plexi voor TS85 led+ en city led+

AVS-CFT



Avs TS85/city licht blauwe plexi voor TS85 led+ en city led+

AVS-CFB



LED technologie • Vermogen (W) 0,9 • Spanning (V) 12

AVS-SEAV920



AVS S50/TS52 lamp • lamp voor buitensirene S50 (10w)

AVS-S50-TS52 LAMP



AVS TS50/S52 lamp support • lamphouder voor buitensirene TS50/S52

AVS-S50-TS52 LAMP SUPP



AVS TS85 lamp support • lamphouder voor buitensirene TS85

AVS-TS85 LAMP SUPP



Avs city led+/hp tamper switch • tamperschakelaar, connector, voor buitensirene city led+ & hp

AVS-TAMPER CITY LED PLUS HP



AVS S50X/TS85 LED/HP tamper switch • tamperschakelaar, connector, voor buitensirene S50X & TS85 LED/HP

AVS-TAMPER TS85 LED HP

SIRENES AVS



AVS S50 tamper switch • tamperschakelaar, 2 terminals, voor buitensirene S50

AVS-S50 TS



AVS S52/S55 tamper switch • tamperschakelaar voor buitensirene TS52 / S55

AVS-S52-S55 TS



AVS luidspreker S50/TS52/TS85/TS95 • luidspreker voor AVS sirenes TS85, TS52, S50

AVS-S50-TS52-TS85-TS95 HP



Luidspreker voor AVS LED+ sirenes

AVS-COS LED



AVS pvc plug voor schroeven • plug/spreider in pvc voor schroeven, voor sirenes en box AVS

AVS-SPAREPART PLUG PVC

BUS BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE

BUITENSIRENES



AVS CITY HP LED+ BEIGE buitensirene VOOR AVS BUS
 • voltage 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Zelftest iedere 24 uur • Negatieve uitgang voor storingen: batterij - luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Sabotage /anti-afruk, boren, temperatuur, versnellingsmetersysteem beveiligingen • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm met positief of negatief te geven of te missen • Batterij compartiment: 12V 2.3Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur van -25°C tot + 55°C • Waterpas • Afmetingen: (PxLxH) 80 x 200 x 250 mm • Gewicht 1.3Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon en alternatieve toon • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Timer noodblok • Blokkering bij opstarten

AVS-CITY LED HP



C-053-1241



AVS CITY HP LED+ CARBON buitensirene VOOR AVS BUS • voltage 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Zelftest iedere 24 uur • Negatieve uitgang voor storingen: batterij - luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Sabotage /anti-afruk, boren, temperatuur, versnellingsmetersysteem beveiligingen • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm met positief of negatief te geven of te missen • Batterij compartiment: 12V 2.3Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur van -25°C tot + 55°C • Waterpas • Afmetingen: (PxLxH) 80 x 200 x 250 mm • Gewicht 1.3Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon en alternatieve toon • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Timer noodblok • Blokkering bij opstarten

AVS-CITY CARBON LED HP



C-053-1241



AVS TS85-P HP LED BEIGE voor AVS bus • Voeding 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Batterij zelftest alle 24 uur • Storingen : batterij - Luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Opening sabotage • Sabotage door versnellingsmeter • Bescherming tegen boren en hoge temperatuur • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Batterij-compartiment: 12V 7Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Bedrijfstemperatuur -25°C tot + 55°C • Niveau-indicator • Afmetingen: (PxLxH) 110 x 235 x 290 mm • Gewicht 1.5Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Blokkering bij eerste aansluiting • Timer noodblok

AVS-TS85P LED HP



C-053-1242



AVS TS85-X LED INOX voor AVS bus • Voeding 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Batterij zelftest alle 24 uur • Storingen : batterij - Luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Opening sabotage • Sabotage door versnellingsmeter • Bescherming tegen boren en hoge temperatuur • Led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Batterij-compartiment: 12V 7Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Bedrijfstemperatuur -25°C tot + 55°C • Niveau-indicator • Afmetingen: (PxLxH) 110 x 235 x 290 mm • Gewicht 1.5Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Blokkering bij eerste aansluiting • Timer noodblok

AVS-TS85X LED HP



C-053-1242

MISTGENERATOREN / ONTSMETTER

MISTGENERATOREN



FOGGY 30 wit 300 m3 • Initiële opwarmtijd 12 minuten • Tankinhoud 1 liter • 10" activering: 100m3 • 20" activering: 200m3 • 60" activering: 300m3 • 10" activering + gepulseerde activering: tot 250m3 • Aantal activeringen: 50 x 10" / 15 x 30". • Systeemdiagnose: Via USB-aansluiting • Gebeurtenissen geheugen 1000 gebeurtenissen • Voeding 220 Vac + Back-up batterij • 120 Watts in standby • Afmetingen (LxHxD): 358 x 264 x 166 mm • Gewicht 15 kilo • EN50131-8

AVS-FOGGY 30W

+0.053 € Bebat



FOGGY 30 grijs 300 m3 • Initiële opwarmtijd 12 minuten • Tankinhoud 1 liter • 10" activering: 100m3 • 20" activering: 200m3 • 60" activering: 300m3 • 10" activering + gepulseerde activering: tot 250m3 • Aantal activeringen: 50 x 10" / 15 x 30". • Systeemdiagnose: Via USB-aansluiting • Gebeurtenissen geheugen 1000 gebeurtenissen • Voeding 220 Vac + Back-up batterij • 120 Watts in standby • Afmetingen (LxHxD): 358 x 264 x 166 mm • Gewicht 15 kilo • EN50131-8

AVS-FOGGY 30G

+0.053 € Bebat



FOGGY 30 antraciet 300 m3 • Initiële opwarmtijd 12 minuten • Tankinhoud 1 liter • 10" activering: 100m3 • 20" activering: 200m3 • 60" activering: 300m3 • 10" activering + gepulseerde activering: tot 250m3 • Aantal activeringen: 50 x 10" / 15 x 30". • Systeemdiagnose: Via USB-aansluiting • Gebeurtenissen geheugen 1000 gebeurtenissen • Voeding 220 Vac + Back-up batterij • 120 Watts in standby • Afmetingen (LxHxD): 358 x 264 x 166 mm • Gewicht 15 kilo • EN50131-8

AVS-FOGGY 30A

+0.053 € Bebat



FOGGY 50 wit 750 m3 • Initiële opwarmtijd 20 minuten • Tankinhoud 1,3 liter • 20" activering: 250m3 • 40" activering: 500m3 • 60" activering: 750m3 • 60" activering + gepulseerde activering: tot 1900m3 • Aantal activeringen: 45 x 20" / 15 x 60". • Systeemdiagnose: Via USB-aansluiting • Gebeurtenissen geheugen 1000 gebeurtenissen • Voeding 220 Vac + Back-up batterij • 120 Watts in standby • Afmetingen (LxHxD) : 480 x 353 x 166 mm • Gewicht 22 kilo • EN50131-8

AVS-FOGGY 50W

+0.053 € Bebat



FOGGY 50 grijs 750 m3 • Initiële opwarmtijd 20 minuten • Tankinhoud 1,3 liter • 20" activering: 250m3 • 40" activering: 500m3 • 60" activering: 750m3 • 60" activering + gepulseerde activering: tot 1900m3 • Aantal activeringen: 45 x 20" / 15 x 60". • Systeemdiagnose: Via USB-aansluiting • Gebeurtenissen geheugen 1000 gebeurtenissen • Voeding 220 Vac + Back-up batterij • 120 Watts in standby • Afmetingen (LxHxD) : 480 x 353 x 166 mm • Gewicht 22 kilo • EN50131-8

AVS-FOGGY 50G

+0.053 € Bebat



FOGGY 50 antraciet 750 m3 • Initiële opwarmtijd 20 minuten • Tankinhoud 1,3 liter • 20" activering: 250m3 • 40" activering: 500m3 • 60" activering: 750m3 • 60" activering + gepulseerde activering: tot 1900m3 • Aantal activeringen: 45 x 20" / 15 x 60". • Systeemdiagnose: Via USB-aansluiting • Gebeurtenissen geheugen 1000 gebeurtenissen • Voeding 220 Vac + Back-up batterij • 200 Watts in standby • Afmetingen (LxHxD) : 480 x 353 x 166 mm • Gewicht 22 kilo • EN50131-8

AVS-FOGGY 50A

+0.053 € Bebat

MISTGENERATOREN FOGGY AVS

SPUITMONDEN



Er160 Foggy 1 jet 60° sproeier • het maakt een enkele straal met 60° helling, laat toe om de Foggy te installeren in verschillende posities

AVS-ER160



ER390 FOGGY 3 JET 90° SPROEIER • zorgt voor een korte verspreiding in 3 verschillende richtingen; splitst de straal in hellende ende richtingen (een bij 30° en de andere op 120°) en 1 recht (90°). • Dit type sproeier maakt het mogelijk om Foggy te installeren en tegelijkertijd een "gordijn" effect te creëren. • in het geval van - bijvoorbeeld - bescherming van glazen oppervlakken.

AVS-ER390



ER360 FOGGY 3 JET 60° SPROEIER • zorgt voor verstrooiing op korte afstand in 3 verschillende richtingen, waardoor de mist zich gelijkmatig kan verspreiden.

AVS-ER360

HERLADING & BIJKOMEND RESERVOIR



FOGGY 50 tank 1,5 liter • Stalen tank voor 1,5 liter vloeistof. • Sensor van het vloeistofniveau beheerd door een microprocessor • met indicatie van een laag vloeistofniveau. • GELEVERD MET MISTVLOEISTOF SRB15

AVS-SRB15



FOGGY 30 tank 1 liter • Stalen tank voor 1,0 liter vloeistof • Sensor van het vloeistofniveau beheerd door een microprocessor • met indicatie van laag vloeistofniveau. • GELEVERD MET MISTVLOEISTOF

AVS-SRB10



FOGGY 50 refill 1,5 liter • Tank opladen van 1,5 liter mistvloeistof. • Retour lege tank beheerd, geheugen reset van het vloeistofniveau.

AVS-RIC15



FOGGY 30 refill 1 liter • Tank opladen van 1,0 liter mistvloeistof. • Retour lege tank beheerd, geheugen reset van het vloeistofniveau.

AVS-RIC10

MISTGENERATOREN FOGGY AVS

TOEBEHOREN MISTGENERATOREN/ONTSMETTER



Xgsm - inplugbare module • incert gekeurd met de centraal
• ondersteunde protocollen : vocaal, digitaal , sms • sia en
contact id over IP naar sia dc09 ontvanger • besturing:
verzenden en ontvangen van sms - sim-kredietstatus • app
myavsalarm • inplubaar • verbruik: in rust 50 ma, in gebruik
max. 320 ma • afmeting : 90 x 60 x 15 mm • compatibel
met XTREAM, CAPTURE en xsathp

AVS-XGSM



with avs panels



BIP2 TX8 868MHz (TXQAVS508S) • 8 kanalen rolling
code handzender • Voor: X-SAT WS, X-SAT WS2, INT
WS, INT4 WS-BE, FOGGY-30, FOGGY-50

AVS-BIP2

+0.053 € Bebat



BIP2 PLUS TX8 bidirectioneel 868MHz (TXQAVS508) • 8
kanalen handzender • Voor: X-SAT WS, X-SAT WS2, INT
WS, INT4 WS-BE, FOGGY-30, FOGGY-50

AVS-BIP2 PLUS

+0.053 € Bebat



CLIP • Muurbevestiging voor zenders BIP2 & BIP4

AVS-CLIP

+0.053 € Bebat



FOGGY PRL10 extension • verlengstuk van 10 cm om de
spuitmond te verplaatsen

AVS-PRL10

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. De volgende voorwaarden worden bij bestelling als onherroepelijk aanvaard. Andersluidende voorwaarden, uitgaande van de koper, worden als niet- bestaande beschouwd, behoudens schriftelijke instemming van de verkoper.
2. Indien de factuur, op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt uitgeschreven, dan blijft de besteller hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van de verkoper, tot naleving van alle verbintenissen voortvloeiend uit deze algemene verkoopvoorwaarden.
3. Offertes en prijslijsten worden enkel als inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen. De opgegeven prijzen zijn deze voor goederen afgehaald in onze magazijnen. Behoudens andersluidende bepalingen reizen de goederen op kosten en risico van de koper, welke ook het vervoermiddel weze.
4. Bestellingen met leveringstermijn van meer dan een maand worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging en ondertekening door een gevolmachtigd lid van onze firma. Onze instelling draagt geen verantwoordelijkheid voor de stipte uitvoering van de haar toevertrouwde bestelling in gevallen van heikracht zoals staking, lock-out, enz... De prijzen van de bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht met inbegrip van abnormale prijsverhogingen, ons door de leveranciers opgelegd. In die gevallen zullen de bestellingen gefactureerd worden tegen de voorwaarden van de geldende prijslijst op het ogenblik van de levering, onafgezien de prijs waarvoor ze werden bevestigd of welke ook onze leveringstermijn moge zijn.
5. Iedere opgegeven leveringstermijn is slechts benaderend en de overschrijding ervan kan in geen geval aanleiding geven tot vernietiging van de bestelbon of tot schadevergoeding.
6. Klachten nopens de geleverde koopwaar moeten ons, om ontvankelijk te kunnen zijn, binnen de drie dagen na levering schriftelijk bekend gemaakt worden met verwijzing naar het nummer van de leveringsbons. Geen enkele terugname van goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaand akkoord van onzentwege. Daarenboven kunnen zij slechts teruggenomen worden zo de terugzending geschiedt in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking. Eventuele teruggenomen goederen worden gecrediteerd met een vermindering van 30 % van de gefactureerde waarde.
7. Gezien onze functie van tussenpersoon beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze die ons werd toegekend door de fabrikant. Deze waarborg beperkt zich in elk geval tot de eenvoudige omwisseling van de stukken die fabricagefouten vertonen; geen enkele terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling zullen ons kunnen in rekening gebracht worden om welke reden ook. Het indienen van een klacht kan in geen geval uitstel of opschorting van betaling meebrengen.
8. In geval van vervanging van een toestel, om welke reden dan ook, is de verkoper niet verantwoordelijk voor de kosten of schade, veroorzaakt door het weghalen van het oude toestel. De verkoper is niet verantwoordelijk voor beschadiging aan toestellen tijdens hun verblijf op werven of gedurende de plaatsing door de installateur.
9. De aflevering geschiedt vóór de bouwplaats of de woning
10. De betaling dient contant te gebeuren bij levering, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Bij aflevering dient te worden betaald aan de afleverende vrachtwagenbestuurder. Bij afhaling dient te worden betaald aan de kas van het verkooppunt.
11. Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de geleverde goederen. Gedeeltelijke factuur mag worden gemaakt naargelang de levering der goederen. De betaling van de facturen mag in geen geval afhankelijk gesteld worden van de werking of plaatsing van de toestellen.
12. Bij onverantwoorde niet-betaling op de vervaldag, en zonder ingebrekestelling, loopt een verwijsrente gelijk aan de wettelijke intrest +2%. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag der factuur zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 %, met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 1900,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
13. De niet-betaling op haar vervaldag van een factuur maakt het verschuldigde saldo van alle, andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.
14. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan. Indien de kredietwaardigheid van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending der goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. Indien de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.
15. Klachten over facturen worden enkel aanvaard wanneer ze schriftelijk binnen de tien dagen na ontvangst der factuur worden gemeld,
16. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
17. De verkoper laat zich niet in, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, met het plaatsen van toestellen. Hij

INHOUDSTAFEL

RAPTOR CENTRALES	2
DRAADLOZE INBRAAKCENTRALES KIT	2
DRAADLOZE INBRAAKCENTRALES	7
BEKABELDE KEYPADS	8
DRAADLOZE KEYPADS	9
TAGS-KAARTEN-BADGES-SLEUTELS	10
DRAADLOZE DETECTOREN	11
TRANSCIVERS (ZENDER-ONTVANGER)	19
COMMUNICATIE MODULES/TOOLS	21
KABEL RS232, USB & OMVORMERS	23
AUTOMATISATIE / DOMOTICA	23
BUS DETECTOREN	28
DRAADLOZE MAGNEETCONTACTEN	32
DRAADLOZE SIRENES & SIGNALISATIE	36
BUS BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE	37
BATTERIJEN - VERVANGBATTERIJEN	38
BEHUIZINGEN & VERDEELDOZEN	39
SOFTWARE - LICENCIES - FIRMWARES	39
CAPTURE CENTRALES	40
HYBRIDE INBRAAKCENTRALES	40
BEKABELDE KEYPADS	43
TAGS-KAARTEN-BADGES-SLEUTELS	44
DRAADLOZE DETECTOREN	46
BEKABELDE UITBREIDINGSMODULES - UITGANGSMODULES	48
UITBREIDINGSMODULES + VOEDING	48
TRANSCIVERS (ZENDER-ONTVANGER)	49
COMMUNICATIE MODULES/TOOLS	49
AUDIO MODULES	51
BUS BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE	52
VOEDINGEN IN BEHUIZING	53
VOEDINGEN PCB	54
BEHUIZINGEN & VERDEELDOZEN	54
SOFTWARE - LICENCIES - FIRMWARES	55
ULTRA CENTRALES	57
HYBRIDE INBRAAKCENTRALES	57
BEKABELDE KEYPADS	58
BEKABELDE UITBREIDINGSMODULES - UITGANGSMODULES	59

COMMUNICATIE MODULES/TOOLS	59
KABEL RS232, USB & OMVORMERS	60
AUDIO MODULES	61
BEHUIZINGEN & VERDEELDOZEN	61
XTREAM CENTRALES	63
BEKABELDE INBRAAKCENTRALES	63
BEKABELDE KEYPADS	64
TAGS-KAARTEN-BADGES-SLEUTELS	66
BEKABELDE UITBREIDINGSMODULES - UITGANGSMODULES	68
TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER)	70
COMMUNICATIE MODULES/TOOLS	70
KABEL RS232, USB & OMVORMERS	72
TOEGANGSCONTROLE	73
AUDIO MODULES	73
BUS BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE	73
INBRAAKDETECTIE BEAMS	75
VOEDINGEN IN BEHUIZING	76
VOEDINGEN PCB	77
BEHUIZINGEN & VERDEELDOZEN	77
SOFTWARE - LICENCIES - FIRMWARES	78
DRAADLOZE BIDIRECTIONELE RANDMODULES VOOR CAPTURE (WS4)	80
DRAADLOZE DETECTOREN	80
DRAADLOZE UITBREIDINGSMODULES - UITGANGSMODULES	86
TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER)	90
DRAADLOZE MAGNEETCONTACTEN	91
DRAADLOZE SIRENES & SIGNALISATIE	95
BATTERIJEN - VERVANGBATTERIJEN	96
TOEBEHOREN VOOR BUS XTREAM & CAPTURE	97
BEKABELDE DETECTOREN	97
BEKABELDE UITBREIDINGSMODULES - UITGANGSMODULES	102
BUS BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE	103
EXTERNE PERIMETERBEVEILIGING AVS	105
KABEL RS232, USB & OMVORMERS	105
TOEBEHOREN DETECTOREN	105
INBRAAKDETECTIE BEAMS	105
DRAADLOZE RANDMODULES VOOR XTREAM & CAPTURE (WS2)	107
DRAADLOZE DETECTOREN	107
TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER)	112
HANDZENDER-NOODKNOP-HOLD UP	113
DRAADLOZE MAGNEETCONTACTEN	113

DRAADLOZE SIRENES & SIGNALISATIE	114
INBRAAKDETECTIE BEAMS	114
BATTERIJEN - VERVANGBATTERIJEN	115
BEHUIZINGEN & VERDEELDOZEN	116
DETECTOREN AVS	117
BEKABELDE DETECTOREN	117
DRAADLOZE DETECTOREN	122
TOEBEHOREN DETECTOREN	125
INBRAAKDETECTIE BEAMS	127
BUS-DETECTOREN AVS	129
BEKABELDE DETECTOREN	129
COMMUNICATIE MODULES AVS	134
COMMUNICATIE MODULES/TOOLS	134
SIRENES AVS	135
BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE	135
BUS BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE	141
MISTGENERATOREN FOGGY AVS	143
MISTGENERATOREN / ONTSMETTER	143



Brugsesteenweg, 257
B-8500 Kortrijk

T +32 56 36 37 40
F +32 56 36 08 12

ras.contact@rassecurity.com



Rue de Namur, 101
B-6041 Gosselies

T +32 71 85 13 13



Langvoort, 53
B-2430 Laakdal

T +32 14 14 10 61
F +32 14 36 83 70



Doenaertstraat, 26
B-8510 Marke

RAS bv - srl
member of ALIA Security

www.rassecurity.com