



RAS | AIS

Honeywell

HONEYWELL

01/05/2025

HYBRIDE INBRAAKCENTRALES KIT

HONEYWELL GALAXY FLEX



KIT GALAXY FLEX-20 PLASTIC BOX + MK7 • 1 MK7 klavier • 12 zones / 3 uitgangen op het moederbord • ABS-behuizing voor batterijen tot 18Ah • Tot 20 zones via RIO of RF Portal • Geïntegreerde PSTN melder • Ingebouwde USB • 25 gebruikers • 3 Onafhankelijke groepen • Wapeningen: TOTAAL - DEEL - NACHT • 1 RS485 bus • 1 IB2 bus • Max. 4 klavieren inclusief 1 TouchCenter • Max. 2 DCM-modules • Audioverificatie • Videoverificatie • Voeding 2,0A • Afmetingen: 420 x 370 x 105mm

HON-FLMI200



B-B93-1015



KIT GALAXY FLEX 20 PLASTIC BOX + MK8 • 1 MK8 klavier • 12 zones / 3 uitgangen op het moederbord • ABS-behuizing voor batterijen tot 18Ah • Tot 20 zones via RIO of RF Portal • Geïntegreerde PSTN melder • Ingebouwde USB • 25 gebruikers • 3 Onafhankelijke groepen • Wapeningen: TOTAAL - DEEL - NACHT • 1 RS485 bus • 1 IB2 bus • Max. 4 klavieren inclusief 1 TouchCenter • Max. 2 DCM-modules • Audioverificatie • Videoverificatie • Voeding 2,0A • Afmetingen: 420 x 370 x 105mm

HON-FLMI250



B-B93-1015



KIT GALAXY FLEX-20 PLASTIC BOX MET KEYPROX MK8 • 1 Keyprox-Mk8 klavier + kaartlezer • 12 zones / 3 uitgangen op het moederbord • ABS-behuizing voor batterijen tot 18Ah • Tot 20 zones via RIO of RF Portal • Geïntegreerde PSTN melder • Ingebouwde USB • 25 gebruikers • 3 Onafhankelijke groepen • Wapeningen: TOTAAL - DEEL - NACHT • 1 RS485 bus • 1 IB2 bus • Max. 4 klavieren inclusief 1 TouchCenter • Max. 2 DCM-modules • Audioverificatie • Videoverificatie • Voeding 2,0A • Afmetingen: 420 x 370 x 105mm

HON-FLMI260



B-B93-1015



KIT GALAXY FLEX-50 PLASTIC BOX + MK7 • 1 MK7 klavier • 12 zones / 3 uitgangen op het moederbord • ABS-behuizing voor batterijen tot 18Ah • Tot 52 zones via RIO of RF Portal • Geïntegreerde PSTN melder • Ingebouwde USB • 100 gebruikers • 8 Onafhankelijke groepen • Wapeningen: TOTAAL - DEEL - NACHT • 1 RS485 bus • 1 IB2 bus • Max. 8 klavieren inclusief 1 TouchCenter • Max. 4 DCM-modules • Audioverificatie • Videoverificatie • Voeding 2,0A • Afmetingen: 420 x 370 x 105mm

HON-FLMI300



B-B93-1015



KIT GALAXY FLEX-50 PLASTIC BOX + MK8 • 1 MK8 klavier • 12 zones / 3 uitgangen op het moederbord • ABS-behuizing voor batterijen tot 18Ah • Tot 52 zones via RIO of RF Portal • Geïntegreerde PSTN melder • Ingebouwde USB • 100 gebruikers • 8 Onafhankelijke groepen • Wapeningen: TOTAAL - DEEL - NACHT • 1 RS485 bus • 1 IB2 bus • Max. 8 klavieren inclusief 1 TouchCenter • Max. 4 DCM-modules • Audioverificatie • Videoverificatie • Voeding 2,0A • Afmetingen: 420 x 370 x 105mm

HON-FLMI350



B-B93-1015

+0.124 € Recupel



GALAXY FLEX-100 centrale • 12 zones / 3 uitgangen op het moederbord • ABS-behuizing voor batterijen tot 18Ah • Tot 100 zones via RIO of RF Portal • Geïntegreerde PSTN melder • Ingebouwde USB • 250 gebruikers • 16 Onafhankelijke groepen • Wapeningen: TOTAAL - DEEL - NACHT • 1 RS485 bus • 1 IB2 bus • Max. 8 klavieren inclusief 1 TouchCenter • Max. 8 DCM-modules • Audioverificatie • Videoverificatie • Voeding 2,0A • Afmetingen: 420 x 370 x 105mm

HON-FLMI490



B-B93-1015

+0.124 € Recupel

BEKABELDE KEYPADS

KEYPAD LCD



MK8 LCD KLAVER • Compatibel met alle Galaxy. • Softkeys met achtergrondverlichting • Verlicht 32-cijferig alfanumeriek LCD scherm • Grijs

HON-KPMI510

+0.124 € Recupel



B-B93-1008



MK7 LCD KLAVER • Compatibel met alle Galaxy. • Verlichte softkeys • Verlicht LCD-scherm met 32 alfanumerieke tekens • Wit

HON-KPMI500

+0.124 € Recupel



B-B93-1008

KEYPAD LCD MET GEïNTEGREERD PROXIMITY LEZER



MK8 KeyProx, voor GalaXy • LCD display klavier • Geïntegreerde proximity-badgelezer • Compatibel met alle Galaxy • Zachte toetsen met achtergrondverlichting • Verlicht LCD-display met 32 alfanumerieke karakters • RS485 busaansluiting • Compatibel met ASK kaarten of badges • Mogelijkheid van zelflerende badges. • Afmetingen (h x b x d): 152 x 93 x 25 mm

HON-ACMI103

+0.124 € Recupel



B-B93-1008

TOEBEHOREN KEYPADS



Surface mounting accessory for Galaxy touch center plus

HON-KPMI819

+0.124 € Recupel



Metalen kast met slot, 2 sleutels en sabotagecontact voor het behuizen van klavieren. Buitenafmetingen : 215x150x50 (bxhxd) mm Binnenafmetingen : 160x145x40 (bxhxd) mm Geschikt voor onder andere: • SA-INT-KLCD-xx • SA-INT-KLCDL-xx • SA-INT-KLCDR-xx • PROSYSLCD • PROSYSLCD/PROX

SA-PU-AWO353

TAGS-KAARTEN-BADGES-SLEUTELS

PROXIMITY KAARTEN



Hid proximity kaart • voor Galaxy HID proximity lezers • 100 stk min

HON-ACMI108

+0.124 € Recupel



Proximity kaart voor Galaxy max & keyprox ask, met number

HON-ACMI150



Sleutelhanger tag, enkel voor Galaxy keyprox ask, zonder number

HON-ACMI160

PROXIMITY TAGS



Sleutelhanger tag +nr, voor Galaxy max & keyprox, met number

HON-ACMI165

BEKABELDE UITBREIDINGSMODULES - UITGANGSMODULES

UITBREIDINGSMODULE



RIO PCB • Uitbreiding 8 zones / 4 uitgangen • Compatibel met alle GalaXy

HON-GAMI700



RIO BOX • Uitbreiding 8 zones / 4 uitgangen met box • Compatibel met alle GalaXy • In plastic behuizing

HON-GAMI710



B-B93-1001



Steun voor rio-of telecom-of tcp/ip-of dcm, als opbouw op pcb Galaxy dimension & g3

HON-TTMI850



Plastic steun voor rio pcb

FAR-GAMI705

RELAIS/UITGANG MODULE



Galaxy FLEX inplugbare relais module

HON-FLMI710



GALAXY FLEX MODULE 10 UITGANGEN Conveniently mounted inside the panel • Allows control of third party devices • Provides 8 additional trigger outputs to the control panel • Output rating 30mA per output • Compliant to EN50131-1 Security Grade 2, Environmental Class II

HON-FLMI700



Steun voor rio-of telecom-of tcp/ip-of dcm, als opbouw op pcb Galaxy dimension & g3

HON-TTMI850



Uitgangenmodule van 16 uitgangen + zoemer, onder vak • mogelijkheid om relais aan te sluiten • Compatibel met alle GalaXy

HON-GVM16P



Uitbreiding 16 uitgangen + zoemer, onder vak • 16 LED's voor weergave van de uitgangstatus • Compatibel met alle GalaXy

HON-GVM16PLED



Interface module met 4 relais voor module 16 uitgangen Galaxy

HON-GRM4



Galaxy FLEX inplugbare relais module

HON-FLMI710

FLEX CENTRALES



Universeel interfacekaart met 4 relais met box voor GalaXy
• Stroomvoorziening: 8,5 tot 16V • Weerstand: 280 Ohm (42mA) • Contactspanning max. 125 VAC / 150 VDC

HON-GAMI770

COMMUNICATIE MODULES/TOOLS

COMMUNICATIE MODULES IP ETHERNET



Deze module biedt alarmsignalering en ondersteuning voor onderhoud op afstand voor Galaxy-systemen via 10 Base T Ethernet LAN/WAN die het TCP/IP-protocol ondersteunt. Dit is een direct te monteren Ethernet-module, die in de bestaande behuizing van het bedieningspaneel kan worden gemonteerd, wat resulteert in een tijd- en kostenbesparing doordat er geen extra doos hoeft te worden geïnstalleerd en bedraad. Er kan ook worden bespaard omdat er geen extra kosten zijn voor extra bekabeling. • Voldoet aan EN50131-3:2009, EN50131-6:2008, PD6662:2010, Security Grade 3, Environmental Class II, ATS Class 4

HON-FLMI600



B-B93-1012

COMMUNICATIE MODULES GSM



GALAXY FLEX MODULE GSM/GPRS PLUG-IN
Conveniently mounted inside the panel • Enables enhanced dual path signalling options including: • GPRS backed up by GSM • GPRS backed up by PSTN • PSTN backed up by GSM • Supports SIA, Contact ID and Microtech protocols for alarm transmission • Supports Remote Routine Inspection (RRI) via the RSS with appropriate GSM modem and data enabled SIM • Constant monitoring of network signal strength • Compliant to EN50131-1 Security Grade 2, Environmental Class II

HON-FLMI620

ANTENNES VOOR GSM MODULES



ANT30 - GSM antenne • Kabellengte: 30 cm. • Compatibel met: STARLINK

AVS-ANT30



KP5 - 5m extension cable gsm • Kabellengte: 5 m. • Compatibel met: XGSM, GSM Plus, VECTOR PLUS, STARLINK, KITTEL.

AVS-KP5

MODULES RS232 - PRINTER



Printer module, RS485/RS232 converter, Galaxy / star, kabel inbegrepen

HON-TTMI835

KABEL RS232, USB & OMVORMERS

USB KABEL



Usb mini kabel, voor FLEX centrales, 2m

AIS-FLMI900

TOEGANGSCONTROLE

PROXIMITY LEZERS



MAX4 • Galaxy proximity-lezer voor deuropening en alarmsysteem (ont)wapening. • Compatibel met Galaxy, G2, G3, Flex en Dimension • Kan ook worden gebruikt in stand-alone modus

HON-ACMI115

+0.124 € Recupel



Proximity lezer, 116 × 75 × 15 mm, em, WIIEGAND, zwart, voor buiten, green label • protocol: em • leesafstand: 5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 116 × 75 × 15 mm • green label-

ZKT-PROID40_BLACK

+0.124 € Recupel



Witte proximity lezer, 116 × 75 × 15 mm, em, WIEGAND, voor buiten, green label • protocol: EM 125 KHz • leesafstand: 5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 116 × 75 × 15 mm • green label-

ZKT-PROID40_WHITE

+0.124 € Recupel



Proximity lezer, em, WIIEGAND, zwart, voor buiten, green label • protocol: em • leesafstand: 3,5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 80,5 × 44 × 15 mm • green label-

ZKT-PROID10_BLACK

+0.124 € Recupel



Proximity lezer, em, WIIEGAND, wit, voor buiten, green label • protocol: em • leesafstand: 3,5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 80,5 × 44 × 15 mm • green label-

ZKT-PROID10_WHITE

+0.124 € Recupel



Zwarte proximity lezer + klavier touch, WIIEGAND, em, IP65 • zwarte lezer en klavier • protocol: em • leesafstand: 5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 90 × 90 × 16 mm • green label-

ZKT-PROID30_BLACK

+0.124 € Recupel

FLEX CENTRALES



Witte proximity lezer + klavier touch, WIIEGAND, em , IP65
 • witte lezer en klavier • protocol: em • leesafstand: 5 cm •
 aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIIEGAND •
 bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 •
 bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend •
 bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 90 × 90
 × 16 mm • green label-

ZKT-PROID30_WHITE

+0.124 € Recupel



Vierkant EM Wiegand RFID lezer met klavier voor buiten •
 Wiegand 26/34 bit EM 125KHZ • Voeding DC 6-14 V/ max
 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmetingt 86 x 86 x 20 mm •
 Bescherming tegen omgekeerde polariteit •
 Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot
 90% • IP 64 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten /
 binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/
 geweigerd

ZKT-KR612E

+0.124 € Recupel



Proximity Wiegand Mifare/Desfire lezer voor buiten •
 Wiegand 34/66 bit (MF/DESFIRE) • Voeding DC 6-14 V/
 max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmetingt 75 x 116 x 16
 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit •
 Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot
 90% • IP 65 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten /
 binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan /
 geweigerd

ZKT-KR610D

+0.124 € Recupel



Vierkant Wiegand multiformaat EM/MF/DF lezervoor buiten
 • Wiegand 34 bit, EM 125KHZ, MF/DF 13,56 MHZ •
 Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms •
 Afmetingen 86 x 86 x 16 mm • Bescherming tegen
 omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70°
 • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 65 • Robuust ontwerp •
 Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of
 toegang is toegestaan ??/ geweigerd

ZKT-KR613

+0.124 € Recupel



Wiegand lezer EM (125KHz) Mifare en Desfire (13.56MHz)
 voor buiten • Wiegand 34 bit (EM/MF) • Voeding DC 6-14
 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Kleine maat 77,5 x
 42,8 x 16,5 mm • Bescherming tegen omgekeerde
 polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° •
 Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 64 • Robuust ontwerp •
 Geschikt voor buiten / binnen, • Externe zoemerregeling •
 De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd

ZKT-KR310

+0.124 € Recupel



Vierkant Proximity Wiegand Desfire lezer + klavier voor
 buiten • Klavier • Wiegand 34/66 bit (MF/DESFIRE) •
 Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms •
 Afmeting 86 x 86 x 20 mm • Bescherming tegen
 omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70°
 • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 64 • Robuust ontwerp •
 Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of
 toegang is toegestaan ??/ geweigerd

ZKT-KR612D

+0.124 € Recupel

TOEGANGSCONTROLE MODULES



Dcm interface, voor 2 WIIEGAND lezers, 2 deuren, voor
 Galaxy FLEX & dimension • deurcontroller voor 2
 WIIEGAND-badge-lezers • ingang voor deurstatus en
 uitgang voor slot • max. 1000 gebruikers • 2 deuren met
 een lezer of 1 deur met 2 lezers • universele WIIEGAND
 lezer tot maximaal 40 bits • geheugen voor de laatste 100
 herkende kaarten • afmetingen: 175 x 155 x 30 mm •
 compatibel met Galaxy dimension et flex

HON-ACMI200

+0.124 € Recupel

FLEX CENTRALES



Interface dcm, voor 2 WIIEGAND lezers, 2 deuren, psu 2.75a, métal box dcm+psu+métal box • deurcontroller voor 2 WIIEGAND-badge-lezers • ingang voor deurstatus en uitgang voor slot • max. 1000 gebruikers • 2 deuren met een lezer of 1 deur met 2 lezers • universele WIIEGAND lezer tot maximaal 40 bits • geheugen voor de laatste 100 herkende kaarten • dcm gemonteerd in een power rio (2.75a) • rio met 8 zones & 4 uitgangen • afmetingen: 352 x 440 x 88 mm • compatibel met Galaxy dimension en flex

HON-ACMI210

+0.124 € Recupel

PROXIMITY LEZERS VOOR 'DCM' MODULE



Omniprox 2.0 proximity lezer + klavier, fsk-ask 125kHz • vandalismebestendige lezer voor enkelvoudige ingangen met programmeerbaar toetsenbord • afmetingen : 114 x 80 x 15 mm • bedrijfsstroom @ 12 VDC : 90ma standby /135ma max • bedrijfsspanning : 5.0 - 16 VDC • stroomvoedingstype : aanbevolen lineair type • interface naar controller : max. kabelafstand naar host: 500 ft./150 m (WIIEGAND uitgang) • indicatoren : ada-conforme zoemer, hoorbare indicator, enkele driekleurige (groen-geel-rood) led visuele indicator • tamperuitgang : open collector, actief hoog, max. zinkstroom is 16 ma • rode & groene led controle input : droog contact, n.o. • rf-modulatie : 125kHz, fsk / ask • vochtigheid : 0 - 95%, niet-condenserend • temperatuur : -35°C - 66°C • kleur : zilver

HON-ACMI130

+0.124 € Recupel

AUDIO MODULES

AUDIO VERIFICATIE MODULES



Audio-interface in een behuizing, voor GALAXY DIMENSION, • Hoofdcontrolemechanisme voor audioverificatie • Tot max. 8 audio-uitbreiding (MUX's) • Max. 2 audiomodules per interface • Luisteren met mogelijke opname • Tot 32 audiokanalen • Afmeting: 175 x 155 x 30 mm

HON-GDMI600



GalaXy DIMENSION Audio MUX in een doos • Uitbreidingsmodule voor audioverificatie • Verbonden met hoofdcontroller • Luisteren met mogelijke opname • 4 audiokanalen • Afmeting: 175 x 155 x 30 mm

HON-GDMI630



Inluistermodule aan te sluiten, voor Galaxy FLEX & Galaxy dimension & g2-44

HON-G2MI566

VOEDINGEN IN BEHUIZING

BUS VOEDING + UITBREIDINGSMODULE + BEHUIZING



POWER RIO • In metaalbehuizing geplaatste intelligente voeding 14V 2,75 A, voldoet aan EN50131-1 • 8 ingangen • 4 uitgangen • 3 statusuitgangen • Rapporteer netvoedingsfout, status van accu en zekeringen • Compatibel met alle Galaxyinbraakcentrales • Ondersteunt accu's tot 36 Ah. • Galaxy RIO is in de eenheid ingebouwd • Geschikt voor installaties volgens EN50131-1 • Security Grade 3, Environmental Class II. • Voor GalaXy DIMENSION & FLEX

HON-PSMI730



B-B93-1001

+0.124 € Recupel

KABEL INBRAAKDETECTIE

HALOGEENVRIJE TWISTED-PAIR KABEL VOOR RS485 COMMUNICATIEBUS



Gefaradiseerde kabel 2 x 0,75 + 2p (2 x 0.22) - 200m - twisted + afscherming/paar +aarding, halogen free - CONDUCTORS : Flexible red copper - INSULATION : LSZH M1 (Low smoke emission) - JACKET : LSZH M1 (Low smoke emission) White - TEMPERATURE RANGE : -10°/ +70° - INSULATION RESISTANCE : > 200 MO/Km - TEST VOLTAGE : 1000 V - Insulation and sheath : CEI EN 50363 - Flame retardant : IEC 60332-1-2 - Coexistence with cables CAT. 1 : UNEL 36762 - European directive Rohs 2011/65/EU - STANDARDS : - Insulation and sheath : CEI EN 50363 - Flame retardant : IEC 60332-1-2 - Fire retardant : IEC 60332-3-25 - Low smoke emission : CEI EN 50267-2-3 - coexistence with cables CAT. 1 : UNEL 36762 - European directive Rohs 2011/65/EU - CPR REACTION CLASS : - Harmonized standard :EN 50575:2014 + A1:2016 - Reaction to fire : Cca s1a,d0,a1 - Hazardous substance : Nothing

KTS-CHKT860



Afgeschermd kabel: 2x0.75 + 2 paar (2 x 2 x 0.22) getwist en afgeschermd per paar + 6 x 0.22 + aarding / 200m / halogeenvrij - CONDUCTORS : Flexible red copper - INSULATION : LSZH M1 (Low smoke emission) - JACKET : LSZH M1 (Low smoke emission) White - TEMPERATURE RANGE : -10°/ +70° - INSULATION RESISTANCE : > 200 MO/Km - TEST VOLTAGE : 1000 V - Insulation and sheath : CEI EN 50363 - Flame retardant : IEC 60332-1-2 - Coexistence with cables CAT. 1 : UNEL 36762 - European directive Rohs 2011/65/EU - STANDARDS : - Insulation and sheath : CEI EN 50363 - Flame retardant : IEC 60332-1-2 - Fire retardant : IEC 60332-3-25 - Low smoke emission : CEI EN 50267-2-3 - coexistence with cables CAT. 1 : UNEL 36762 - European directive Rohs 2011/65/EU - CPR REACTION CLASS : - Harmonized standard :EN 50575:2014 + A1:2016 - Reaction to fire : Cca s1a,d0,a1 - Hazardous substance : Nothing

KTS-CHKT890

HALOGEENVRIJE GEFARADISEERDE KABEL OP HASPEL

FLEX CENTRALES



Gefaradisierde kabel 2 x 0,75 + 2p (2 x 0.22) - 500m - twisted + afscherming/paar + aarding, halogen free • drum 500m - CONDUCTORS : Flexible red copper - INSULATION : LSZH M1 (Low smoke emission) - JACKET : LSZH M1 (Low smoke emission) White - TEMPERATURE RANGE : -10°/ +70° - INSULATION RESISTANCE : > 200 MO/Km - TEST VOLTAGE : 1000 V - Insulation and sheath : CEI EN 50363 - Flame retardant : IEC 60332-1-2 - Coexistence with cables CAT. 1 : UNEL 36762 - European directive Rohs 2011/65/EU - STANDARDS : - Insulation and sheath : CEI EN 50363 - Flame retardant : IEC 60332-1-2 - Fire retardant : IEC 60332-3-25 - Low smoke emission : CEI EN 50267-2-3 - coexistence with cables CAT. 1 : UNEL 36762 - European directive Rohs 2011/65/EU - CPR REACTION CLASS : - Harmonized standard :EN 50575:2014 + A1:2016 - Reaction to fire : Cca s1a,d0,a1 - Hazardous substance : Nothing

KTS-CHKT865

SOFTWARE - LICENCIES - FIRMWARES

SOFTWARE - MOBIELE APPS



Upgrade voor software voor programmeren en U/D-laden • Compatibel met alle Galaxy

HON-GDMI810



Software voor de eindgebruiker. • Met dongle • Compatibel met alle Galaxy

HON-GDMI815



Usb electronic dongle beveiligingssleutel, • voor rss & ums software • voor Galaxy centrales

HON-GDMI822



WIN-PAK Galaxy Edition (No Web Browser, No Access panel) Winpak integratie software, voor 15 Galaxy, 2 user, 1 account • win-pak gx for Galaxy

HON-ACMI906



WIN-PAK Standard Edition Winpak integratie software, up to 50 Galaxy, 5 users, 1 account • win-pak se intégration

HON-ACMI911



WIN-PAK Professional Edition Winkpak integratie software,
more than 50 Galaxy, 5 accounts

HON-ACMI951

HYBRIDE INBRAAKCENTRALES KIT

HONEYWELL GALAXY DIMENSION



GD-48 centrale met MK7 • Galaxy Dimension GD-centrale met 16 tot 48 zones en PSTN-kiezer • Geïntegreerde inbraakbeveiliging en toegangscontrole • Tot 8 onafhankelijke blokken • Tot max. 48 zones (16 zones on-board) • Tot 16 deuren • Tot 100 kaarthouders per systeem • Tot 19 weekschema's • Ondersteunt tot 8 bediendelen • Ondersteuning voor grafisch bediendeel met aanraakscherm (1) • Gebeurtenislogboeken voor toegangscontrole en inbraakbeveiliging (tot 1000 en 1500 gebeurtenissen respectievelijk) • Ondersteunt verschillende communicatie-opties (PSTN, Ethernet) • Tot max. 8 Audioverificatie (inluister) kanalen • Één pc-gebaseerde, centrale beheeroplossing • Verbeterd interfaceprotocol voor systeemintegratie • Voldoet aan alle toepasselijke Europese normen • Volledig compatibel met bestaande Galaxy-reeks • GX Remote Control-App - voor beheer op afstand. Gratis te downloaden voor Apple- & Android-apparaten.

HON-GDMI048KP



B-B93-1009



GD-48 centrale met MK8 • Galaxy Dimension GD-centrale met 16 tot 48 zones en PSTN-kiezer • Geïntegreerde inbraakbeveiliging en toegangscontrole • Tot 8 onafhankelijke blokken • Tot max. 48 zones (16 zones on-board) • Tot 16 deuren • Tot 100 kaarthouders per systeem • Tot 19 weekschema's • Ondersteunt tot 8 bediendelen • Ondersteuning voor grafisch bediendeel met aanraakscherm (1) • Gebeurtenislogboeken voor toegangscontrole en inbraakbeveiliging (tot 1000 en 1500 gebeurtenissen respectievelijk) • Ondersteunt verschillende communicatie-opties (PSTN, Ethernet) • Tot max. 8 Audioverificatie (inluister) kanalen • Één pc-gebaseerde, centrale beheeroplossing • Verbeterd interfaceprotocol voor systeemintegratie • Voldoet aan alle toepasselijke Europese normen • Volledig compatibel met bestaande Galaxy-reeks • GX Remote Control-App - voor beheer op afstand. Gratis te downloaden voor Apple- & Android-apparaten.

HON-GDMI048KP2



B-B93-1009



GD-96 centrale met MK7 • Galaxy Dimension GD-centrale met 16 tot 96 zones en PSTN-kiezer • Geïntegreerde inbraakbeveiliging en toegangscontrole • Tot 16 onafhankelijke blokken • Tot max. 96 zones (16 zones on-board) • Tot 32 deuren • Tot 250 kaarthouders per systeem • Tot 35 weekschema's • Ondersteunt tot 16 bediendelen • Ondersteuning voor grafisch bediendeel met aanraakscherm (2) • Gebeurtenislogboeken voor toegangscontrole en inbraakbeveiliging (tot 1000 en 1500 gebeurtenissen respectievelijk) • Ondersteunt verschillende communicatie-opties (PSTN, Ethernet) • Tot max. 16 Audioverificatie (inluister) kanalen • Één pc-gebaseerde, centrale beheeroplossing • Verbeterd interfaceprotocol voor systeemintegratie • Voldoet aan alle toepasselijke Europese normen • Volledig compatibel met bestaande Galaxy-reeks • GX Remote Control-App - voor beheer op afstand. Gratis te downloaden voor Apple- & Android-apparaten.

HON-GDMI096KP



B-B93-1009

DIMENSION CENTRALES



GD-96 centrale met MK8 • Galaxy Dimension GD-centrale met 16 tot 96 zones en PSTN-kiezer • Geïntegreerde inbraakbeveiliging en toegangscontrole • Tot 16 onafhankelijke blokken • Tot max. 96 zones (16 zones on-board) • Tot 32 deuren • Tot 250 kaarthouders per systeem • Tot 35 weekschema's • Ondersteunt tot 16 bediendelen • Ondersteuning voor grafisch bediendeel met aanraakscherm (2) • Gebeurtenislogboeken voor toegangscontrole en inbraakbeveiliging (tot 1000 en 1500 gebeurtenissen respectievelijk) • Ondersteunt verschillende communicatie-opties (PSTN, Ethernet) • Tot max. 16 Audioverificatie (inluister) kanalen • Één pc-gebaseerde, centrale beheeroplossing • Verbeterd interfaceprotocol voor systeemintegratie • Voldoet aan alle toepasselijke Europese normen • Volledig compatibel met bestaande Galaxy-reeks • GX Remote Control-App - voor beheer op afstand. Gratis te downloaden voor Apple- & Android-apparaten.

HON-GDMI096KP2



B-B93-1009



GD-264 centrale met MK7 • Galaxy Dimension GD-centrale met 16 tot 264 zones en PSTN-kiezer • Geïntegreerde inbraakbeveiliging en toegangscontrole • Tot 32 onafhankelijke blokken • Tot max. 264 zones (16 zones on-board) • Tot 32 deuren • Tot 1000 kaarthouders per systeem • Tot 67 weekschema's • Ondersteunt tot 16 bediendelen • Ondersteuning voor grafisch bediendeel met aanraakscherm (2) • Gebeurtenislogboeken voor toegangscontrole en inbraakbeveiliging (tot 1000 en 1500 gebeurtenissen respectievelijk) • Ondersteunt verschillende communicatie-opties (PSTN, Ethernet) • Tot max. 32 Audioverificatie (inluister) kanalen • Één pc-gebaseerde, centrale beheeroplossing • Verbeterd interfaceprotocol voor systeemintegratie • Voldoet aan alle toepasselijke Europese normen • Volledig compatibel met bestaande Galaxy-reeks • GX Remote Control-App - voor beheer op afstand. Gratis te downloaden voor Apple- & Android-apparaten.

HON-GDMI264KP



B-B93-1009



GD-264 centrale met MK8 • Galaxy Dimension GD-centrale met 16 tot 264 zones en PSTN-kiezer • Geïntegreerde inbraakbeveiliging en toegangscontrole • Tot 32 onafhankelijke blokken • Tot max. 264 zones (16 zones on-board) • Tot 32 deuren • Tot 1000 kaarthouders per systeem • Tot 67 weekschema's • Ondersteunt tot 16 bediendelen • Ondersteuning voor grafisch bediendeel met aanraakscherm (2) • Gebeurtenislogboeken voor toegangscontrole en inbraakbeveiliging (tot 1000 en 1500 gebeurtenissen respectievelijk) • Ondersteunt verschillende communicatie-opties (PSTN, Ethernet) • Tot max. 32 Audioverificatie (inluister) kanalen • Één pc-gebaseerde, centrale beheeroplossing • Verbeterd interfaceprotocol voor systeemintegratie • Voldoet aan alle toepasselijke Europese normen • Volledig compatibel met bestaande Galaxy-reeks • GX Remote Control-App - voor beheer op afstand. Gratis te downloaden voor Apple- & Android-apparaten.

HON-GDMI264KP2



B-B93-1009



Insteekmodule voor Galaxy dimension, gd-264 • uitbreiding voor 2 RS485

HON-GDMI590



B-B93-1009

BEKABELDE KEYPADS

KEYPAD LCD



MK8 LCD KLAVER • Compatibel met alle Galaxy. • Softkeys met achtergrondverlichting • Verlicht 32-cijferig alfanumeriek LCD scherm • Grijs

HON-KPMI510

+0.124 € Recupel



B-B93-1008



MK7 LCD KLAVER • Compatibel met alle Galaxy. • Verlichte softkeys • Verlicht LCD-scherm met 32 alfanumerieke tekens • Wit

HON-KPMI500

+0.124 € Recupel



B-B93-1008

KEYPAD LCD MET GEïNTEGREERD PROXIMITY LEZER



MK8 KeyProx, voor GalaXy • LCD display klavier • Geïntegreerde proximity-badgelezer • Compatibel met alle Galaxy • Zachte toetsen met achtergrondverlichting • Verlicht LCD-display met 32 alfanumerieke karakters • RS485 busaansluiting • Compatibel met ASK kaarten of badges • Mogelijkheid van zelflerende badges. • Afmetingen (h x b x d): 152 x 93 x 25 mm

HON-ACMI103

+0.124 € Recupel



B-B93-1008

TOEBEHOREN KEYPADS



Surface mounting accessory for Galaxy touch center plus

HON-KPMI819

+0.124 € Recupel



Metalen kast met slot, 2 sleutels en sabotagecontact voor het behuizen van klavieren. Buitenafmetingen : 215x150x50 (bxhxd) mm Binnenafmetingen : 160x145x40 (bxhxd) mm Geschikt voor onder andere: • SA-INT-KLCD-xx • SA-INT-KLCDL-xx • SA-INT-KLCDR-xx • PROSYSLCD • PROSYSLCD/PROX

SA-PU-AWO353

DIMENSION CENTRALES

TAGS-KAARTEN-BADGES-SLEUTELS

PROXIMITY KAARTEN



Hid proximity kaart • voor Galaxy HID proximity lezers • 100 stk min

HON-ACMI108

+0.124 € Recupel



Proximity kaart voor Galaxy max & keyprox ask, met number

HON-ACMI150

PROXIMITY TAGS



Sleutelhanger tag, enkel voor Galaxy keyprox ask, zonder number

HON-ACMI160



Sleutelhanger tag +nr, voor Galaxy max & keyprox, met number

HON-ACMI165

BEKABELDE UITBREIDINGSMODULES - UITGANGSMODULES

UITBREIDINGSMODULE



RIO PCB • Uitbreiding 8 zones / 4 uitgangen • Compatibel met alle GalaXy

HON-GAMI700



Plastic steun voor rio pcb

FAR-GAMI705

RELAIS/UITGANG MODULE



RIO BOX • Uitbreiding 8 zones / 4 uitgangen met box • Compatibel met alle GalaXy • In plastic behuizing

HON-GAMI710



Steun voor rio-of telecom-of tcp/ip-of dcm, als opbouw op pcb Galaxy dimension & g3



B-B93-1001

HON-TTMI850



Uitgangenmodule van 16 uitgangen + zoemer, onder vak • mogelijkheid om relais aan te sluiten • Compatibel met alle GalaXy

HON-GVM16P



Uitbreiding 16 uitgangen + zoemer, onder vak • 16 LED's voor weergave van de uitgangstatus • Compatibel met alle GalaXy

HON-GVM16PLED



Interface module met 4 relais voor module 16 uitgangen Galaxy

HON-GRM4



Universeel interfacekaart met 4 relais met box voor GalaXy • Stroomvoorziening: 8,5 tot 16V • Weerstand: 280 Ohm (42mA) • Contactspanning max. 125 VAC / 150 VDC

HON-GAMI770

COMMUNICATIE MODULES/TOOLS

COMMUNICATIE MODULES IP ETHERNET



De optionele Galaxy Ethernet-communicatiemodule maakt de overdracht, het toezicht en het onderhoud van Galaxy-controle-eenheden mogelijk via een 10 Base T LAN/WAN Ethernet-netwerk dat het TCP/IP-protocol ondersteunt. • Voldoet aan EN50131-1 graad 3, milieuklasse II, ATS optie 4. • Voor GalaXy DIMENSION

HON-TTMI820



B-B93-1012



Digitale kiezer, voorzien van UTP 10/100 Base T path (RJ45 socket) • Voorzien van 6 instelbare ingangen waardoor stand-alone toepassing mogelijk is en doormelding naar de meldkamer kan gerealiseerd worden van de statuswijziging op deze ingangen • Instelbaar polling interval • Eenvoudige programmatie via USB verbinding naar computer • Voeding 9-28 Vdc • Versie in pcb uitvoering

IRIS_TOUCH-620NG



B-626-0004

COMMUNICATIE MODULES IP ETHERNET & GSM



IRIS4 240 Kiezer captatie module, voorzien van UTP 10/100 Base T path (RJ45 socket) met 4/3/2G backup path • Captatie mogelijk van SIA (level 1 tot 3), Contact ID en Scancom Fast doormeldformaten die afkomstig zijn van een klassieke PSTN kiezer • Converteert de rapporten en verstuurt die, via TCP/IP over het WAN(LAN) Ethernetnetwerk en via 4G netwerk als backup, naar de meldkamer (terugval naar 3G of 2G indien 4G niet beschikbaar is) • Voorzien van 4 instelbare ingangen waardoor stand-alone toepassing mogelijk is en doormelding kan gerealiseerd worden van de statuswijziging op deze ingangen • Instelbaar polling interval • Eenvoudige programmatie via ingebouwd touch screen of via USB verbinding naar computer • Voeding 9-28 Vdc • Versie in behuizing

IRIS-4_240



B-977-0001



IRIS4 440 Kiezer captatie module, voorzien van UTP 10/100 Base T path (RJ45 socket) met 4/3/2G backup path • Captatie mogelijk van SIA (level 1 tot 3), Contact ID en Scancom Fast doormeldformaten die afkomstig zijn van een klassieke PSTN kiezer • Converteert de rapporten en verstuurt die, via TCP/IP over het WAN(LAN) Ethernetnetwerk en via 4G netwerk als backup, naar de meldkamer (terugval naar 3G of 2G indien 4G niet beschikbaar is) • Voorzien van 4 instelbare ingangen waardoor stand-alone toepassing mogelijk is en doormelding kan gerealiseerd worden van de statuswijziging op deze ingangen • Koppelbaar met de FPA brandcentrale via RS232 link om doormelding te realiseren via het ESPA-protocol. • Instelbaar polling interval • Eenvoudige programmatie via ingebouwd touch screen of via USB verbinding naar computer • Voeding 9-28 Vdc • Versie in pcb uitvoering

IRIS-4_440



B-977-0001



12 Inputs module voor IRIS-4_4xx

IRIS_TOUCH-4XX-EXT-1

+0.124 € Recupel

DIMENSION CENTRALES

COMMUNICATIE MODULES GSM



IRIS4 200 Kiezer captatie module, voorzien van 4/3/2G path • Captatie mogelijk van SIA (level 1 tot 3), Contact ID en Scancom Fast doormeldformaten die afkomstig zijn van een klassieke PSTN kiezer • Converteert de rapporten en verstuurt die via 4G netwerk naar de meldkamer (terugval naar 3G of 2G indien 4G niet beschikbaar is) • Voorzien van 4 instelbare ingangen waardoor stand-alone toepassing mogelijk is en doormelding kan gerealiseerd worden van de statuswijziging op deze ingangen • Instelbaar polling interval • Eenvoudige programmatie via ingebouwd touch screen of via USB verbinding naar computer • Voeding 9-28 Vdc • Versie in behuizing

IRIS-4_200



B-977-0001

MODULES RS232 - PRINTER



Printer module, RS485/RS232 converter, Galaxy / star, kabel inbegrepen

HON-TTMI835

KABEL RS232, USB & OMVORMERS

RS232 KABEL



Rs232 kabel voor Galaxy g3 & dimension centrales

HON-GDMI700

OMVORMERS



Usb -> RS232 omvormer, voor windows 10

TNL-DIAI997

TOEGANGSCONTROLE

PROXIMITY LEZERS

	MAX4 • Galaxy proximity-lezer voor deuropening en alarmsysteem (ont)wapening. • Compatibel met Galaxy, G2, G3, Flex en Dimension • Kan ook worden gebruikt in stand-alone modus	HON-ACMI115	+0.124 € Recupel
	Proximity lezer, 116 × 75 × 15 mm, em, WIEGAND, zwart, voor buiten, green label • protocol: em • leesafstand: 5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 116 × 75 × 15 mm • green label-	ZKT-PROID40_BLACK	+0.124 € Recupel
	Witte proximity lezer, 116 × 75 × 15 mm, em, WIEGAND, voor buiten, green label • protocol: EM 125 KHz • leesafstand: 5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 116 × 75 × 15 mm • green label-	ZKT-PROID40_WHITE	+0.124 € Recupel
	Proximity lezer, em, WIEGAND, zwart, voor buiten, green label • protocol: em • leesafstand: 3,5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 80,5 × 44 × 15 mm • green label-	ZKT-PROID10_BLACK	+0.124 € Recupel
	Proximity lezer, em, WIEGAND, wit, voor buiten, green label • protocol: em • leesafstand: 3,5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 80,5 × 44 × 15 mm • green label-	ZKT-PROID10_WHITE	+0.124 € Recupel
	Zwarte proximity lezer + klavier touch, WIEGAND, em, IP65 • zwarte lezer en klavier • protocol: em • leesafstand: 5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 90 × 90 × 16 mm • green label-	ZKT-PROID30_BLACK	+0.124 € Recupel
	Witte proximity lezer + klavier touch, WIEGAND, em, IP65 • witte lezer en klavier • protocol: em • leesafstand: 5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 90 × 90 × 16 mm • green label-	ZKT-PROID30_WHITE	+0.124 € Recupel
	Vierkant EM Wiegand RFID lezer met klavier voor buiten • Wiegand 26/34 bit EM 125KHZ • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmeting 86 x 86 x 20 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 64 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd	ZKT-KR612E	+0.124 € Recupel

DIMENSION CENTRALES

 	Proximity Wiegand Mifare/Desfire lezer voor buiten • Wiegand 34/66 bit (MF/DESFIRE) • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmeting 75 x 116 x 16 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 65 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan / geweigerd	ZKT-KR610D	+0.124 € Recupel
   	Vierkant Wiegand multiformaat EM/MF/DF lezer voor buiten • Wiegand 34 bit, EM 125KHZ, MF/DF 13,56 MHZ • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmetingen 86 x 86 x 16 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 65 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd	ZKT-KR613	+0.124 € Recupel
  	Wiegand lezer EM (125KHz) Mifare en Desfire (13.56MHz) voor buiten • Wiegand 34 bit (EM/MF) • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Kleine maat 77,5 x 42,8 x 16,5 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 64 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • Externe zoemerregeling • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd	ZKT-KR310	+0.124 € Recupel
 	Vierkant Proximity Wiegand Desfire lezer + klavier voor buiten • Klavier • Wiegand 34/66 bit (MF/DESFIRE) • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmeting 86 x 86 x 20 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 64 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd	ZKT-KR612D	+0.124 € Recupel

DCM INTERFACES

	Dcm interface, voor 2 WIIEGAND lezers, 2 deuren, voor Galaxy FLEX & dimension • deurcontroller voor 2 WIIEGAND-badge-lezers • ingang voor deurstatus en uitgang voor slot • max. 1000 gebruikers • 2 deuren met een lezer of 1 deur met 2 lezers • universele WIIEGAND lezer tot maximaal 40 bits • geheugen voor de laatste 100 herkende kaarten • afmetingen: 175 x 155 x 30 mm • compatibel met Galaxy dimension et flex	HON-ACMI200	+0.124 € Recupel
	Interface dcm, voor 2 WIIEGAND lezers, 2 deuren, psu 2.75a, métal box dcm+psu+métal box • deurcontroller voor 2 WIIEGAND-badge-lezers • ingang voor deurstatus en uitgang voor slot • max. 1000 gebruikers • 2 deuren met een lezer of 1 deur met 2 lezers • universele WIIEGAND lezer tot maximaal 40 bits • geheugen voor de laatste 100 herkende kaarten • dcm gemonteerd in een power rio (2.75a) • rio met 8 zones & 4 uitgangen • afmetingen: 352 x 440 x 88 mm • compatibel met Galaxy dimension en flex	HON-ACMI210	+0.124 € Recupel

PROXIMITY LEZERS VOOR 'DCM' MODULE

DIMENSION CENTRALES



Omniprox 2.0 proximity lezer + klavier, fsk-ask 125kHz • vandalismebestendige lezer voor enkelvoudige ingangen met programmeerbaar toetsenbord • afmetingen : 114 x 80 x 15 mm • bedrijfsstroom @ 12 VDC : 90ma standby /135ma max • bedrijfsspanning : 5.0 - 16 VDC • stroomvoedingstype : aanbevolen lineair type • interface naar controller : max. kabelafstand naar host: 500 ft./150 m (WIEGAND uitgang) • indicatoren : ada-conforme zoemer, hoorbare indicator, enkele driekleurige (groen-geel-rood) led visuele indicator • tamperuitgang : open collector, actief hoog, max. zinkstroom is 16 ma • rode & groene led controle input : droog contact, n.o. • rf-modulatie : 125kHz, fsk / ask • vochtigheid : 0 - 95%, niet-condenserend • temperatuur : -35°C - 66°C • kleur : zilver

HON-ACMI130

+0.124 € Recupel

AUDIO MODULES

AUDIO VERIFICATIE MODULES



Audio-interface in een behuizing, voor GALAXY DIMENSION, • Hoofdcontrolemechanisme voor audioverificatie • Tot max. 8 audio-uitbreiding (MUX's) • Max. 2 audiomodules per interface • Luisteren met mogelijke opname • Tot 32 audiokanalen • Afmeting: 175 x 155 x 30 mm

HON-GDMI600



GalaXy DIMENSION Audio MUX in een doos • Uitbreidingsmodule voor audioverificatie • Verbonden met hoofdcontroller • Luisteren met mogelijke opname • 4 audiokanalen • Afmeting: 175 x 155 x 30 mm

HON-GDMI630



Inluistermodule aan te sluiten, voor Galaxy FLEX & Galaxy dimension & g2-44

HON-G2MI566

VOEDINGEN IN BEHUIZING

BUS VOEDING + UITBREIDINGSMODULE + BEHUIZING



POWER RIO • In metaalbehuizing geplaatste intelligente voeding 14V 2,75 A, voldoet aan EN50131-1 • 8 ingangen • 4 uitgangen • 3 statusuitgangen • Rapporteerde netvoedingsfout, status van accu en zekeringen • Compatibel met alle Galaxyinbraakcentrales • Ondersteunt accu's tot 36 Ah. • Galaxy RIO is in de eenheid ingebouwd • Geschikt voor installaties volgens EN50131-1 • Security Grade 3, Environmental Class II. • Voor GalaXy DIMENSION & FLEX

HON-PSMI730

+0.124 € Recupel



B-B93-1001

KABEL INBRAAKDETECTIE

HALOGEENVRIJE TWISTED-PAIR KABEL VOOR RS485 COMMUNICATIEBUS



Gefaradiseerde kabel 2 x 0,75 + 2p (2 x 0.22) - 200m - twisted + afscherming/paar + aarding, halogen free - CONDUCTORS : Flexible red copper - INSULATION : LSZH M1 (Low smoke emission) - JACKET : LSZH M1 (Low smoke emission) White - TEMPERATURE RANGE : -10°/ +70° - INSULATION RESISTANCE : > 200 MO/Km - TEST VOLTAGE : 1000 V - Insulation and sheath : CEI EN 50363 - Flame retardant : IEC 60332-1-2 - Coexistence with cables CAT. 1 : UNEL 36762 - European directive Rohs 2011/65/EU - STANDARDS : - Insulation and sheath : CEI EN 50363 - Flame retardant : IEC 60332-1-2 - Fire retardant : IEC 60332-3-25 - Low smoke emission : CEI EN 50267-2-3 - coexistence with cables CAT. 1 : UNEL 36762 - European directive Rohs 2011/65/EU - CPR REACTION CLASS : - Harmonized standard :EN 50575:2014 + A1:2016 - Reaction to fire : Cca s1a,d0,a1 - Hazardous substance : Nothing

KTS-CHKT860



Afgeschermd kabel: 2x0.75 + 2 paar (2 x 2 x 0.22) getwist en afgeschermd per paar + 6 x 0.22 + aarding / 200m / halogeenvrij - CONDUCTORS : Flexible red copper - INSULATION : LSZH M1 (Low smoke emission) - JACKET : LSZH M1 (Low smoke emission) White - TEMPERATURE RANGE : -10°/ +70° - INSULATION RESISTANCE : > 200 MO/Km - TEST VOLTAGE : 1000 V - Insulation and sheath : CEI EN 50363 - Flame retardant : IEC 60332-1-2 - Coexistence with cables CAT. 1 : UNEL 36762 - European directive Rohs 2011/65/EU - STANDARDS : - Insulation and sheath : CEI EN 50363 - Flame retardant : IEC 60332-1-2 - Fire retardant : IEC 60332-3-25 - Low smoke emission : CEI EN 50267-2-3 - coexistence with cables CAT. 1 : UNEL 36762 - European directive Rohs 2011/65/EU - CPR REACTION CLASS : - Harmonized standard :EN 50575:2014 + A1:2016 - Reaction to fire : Cca s1a,d0,a1 - Hazardous substance : Nothing

KTS-CHKT890

HALOGEENVRIJE GEFARADISEERDE KABEL OP HASPEL



Gefaradiseerde kabel 2 x 0,75 + 2p (2 x 0.22) - 500m - twisted + afscherming/paar + aarding, halogen free • drum 500m - CONDUCTORS : Flexible red copper - INSULATION : LSZH M1 (Low smoke emission) - JACKET : LSZH M1 (Low smoke emission) White - TEMPERATURE RANGE : -10°/ +70° - INSULATION RESISTANCE : > 200 MO/Km - TEST VOLTAGE : 1000 V - Insulation and sheath : CEI EN 50363 - Flame retardant : IEC 60332-1-2 - Coexistence with cables CAT. 1 : UNEL 36762 - European directive Rohs 2011/65/EU - STANDARDS : - Insulation and sheath : CEI EN 50363 - Flame retardant : IEC 60332-1-2 - Fire retardant : IEC 60332-3-25 - Low smoke emission : CEI EN 50267-2-3 - coexistence with cables CAT. 1 : UNEL 36762 - European directive Rohs 2011/65/EU - CPR REACTION CLASS : - Harmonized standard :EN 50575:2014 + A1:2016 - Reaction to fire : Cca s1a,d0,a1 - Hazardous substance : Nothing

KTS-CHKT865

SOFTWARE - LICENCIES - FIRMWARES

FIRMWARES



Programmatietoestel voor prog. flash memory honeywell Galaxy toebehoren

HON-TTM840

SOFTWARE - MOBIELE APPS



Upgrade voor software voor programmeren en U/D-laden • Compatibel met alle Galaxy

HON-GDM810



Software voor de eindgebruiker. • Met dongle • Compatibel met alle Galaxy

HON-GDM815



Usb electronic dongle beveiligingssleutel, • voor rss & ums software • voor Galaxy centrales

HON-GDM822



WIN-PAK Galaxy Edition (No Web Browser, No Access panel) Winpak integratie software, voor 15 Galaxy, 2 user, 1 account • win-pak gx for Galaxy

HON-ACMI906



WIN-PAK Standard Edition Winpak integratie software, up to 50 Galaxy, 5 users, 1 account • win-pak se intégration

HON-ACMI911



WIN-PAK Professional Edition Winpak integratie software, more than 50 Galaxy, 5 accounts

HON-ACMI951

DRAADLOZE DOMONIAL MODULES VOOR GALAXY FLEX & DIMENSION

DRAADLOZE DETECTOREN

BINNENDETECTOREN



FG8M • Draadloze glasbreukmelder voor Galaxy G2, FLEX, DIMENSION (vanaf v 6.5) • Detectiebereik 7,6 m • 4 gevoeligheidsinstellingen • Voeding 2x 3 V CR123 lithiumbatterij (inbegrepen) • Afmetingen 115 x 72 x 27 mm

HON-DOMI648

+0.053 € Bebat



Df8m draadloze rookdetector • domonial 868MHz, bidirectioneel, en14604, voor rf portal • compatibel met Galaxy g2, FLEX, dimension v 6.5 of hoger

HON-DOMI655

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel



Co8m draadloze co-detector • domonial 868 MHz voor rf portal ontvanger • compatibel met Galaxy g2, FLEX, dimension v 6.5 of hoger

HON-DOMI657

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel



IR8M • Draadloze PIR detector voor GalaXy G2, Flex, Dimension (vanaf v.6.5) • Detectiebereik 11 x 12m • Creep zone • Voeding: 1 CR123-batterij inbegrepen • Tamper en anti-afruk bescherming • Na opening 10 minuten testmode met LED-display • Dubbele temperatuurcompensatie en auto-adaptieve drempel • Insectenvrije behuizing • Ontwerp van de behuizing voor eenvoudige hoekmontage • Selecteerbare gevoeligheid en aantal pulsen • Tweezijdige radiocommunicatie • Afmetingen: 115 x 72 x 27 mm

HON-DOMI620

+0.053 € Bebat



IRPI8M • Draadloze PIR detector voor GalaXy G2, Flex, Dimension (vanaf v.6.5) • Huisdier tot 36kg immuun • Detectiebereik 11 x 12m • Voeding: 1 CR123-batterij inbegrepen • Tamper en anti-afruk bescherming • Na opening 10 minuten testmode met LED-display • Dubbele temperatuurcompensatie en auto-adaptieve drempel • Insectenvrije behuizing • Ontwerp van de behuizing voor eenvoudige hoekmontage • Selecteerbare gevoeligheid en aantal pulsen • Tweezijdige radiocommunicatie • Afmetingen: 112 x 60 x 40mm

HON-DOMI625

+0.053 € Bebat

GLASBREUK/TRIL DETECTOREN



SHK8M DRAADLOZE SCHOK DETECTOR • Magneetcontact • Bereik: 2,5 m radius (afhankelijk van het type montagevlak) • Gevoeligheidsaanpassing: door potentiometer / microschakelaars • VIPER® state-of-the-art piëzo-elektrische detectietechnologie: het minimaliseren van het risico op valse alarmen • Zelfbescherming: bij het openen en afscheuren • VIPER-kalibratietool beschikbaar: voor een optimale systeemconfiguratie • Levensduur van de batterij: • - ALPHA-wijze: 5 jaar • - V2GY-modus: 4 jaar • Bi-directionele radiocommunicatie • Compatibel met G2, FLEX, DIMENSION (vanaf v6.5) • Bedrijfstemperatuur: -10°C tot 55°C • Afmetingen: 88,9 x 40,6 x 30 mm

HON-DOMI640

+0.053 € Bebat

DRAADLOZE DOMONIAL MODULES VOOR GALAXY FLEX & DIMENSION



FG8M • Draadloze glasbreukmelder voor Galaxy G2, FLEX, DIMENSION (vanaf v 6.5) • Detectiebereik 7,6 m • 4 gevoeligheidsinstellingen • Voeding 2x 3 V CR123 lithiumbatterij (inbegrepen) • Afmetingen 115 x 72 x 27 mm

HON-DOMI648

+0.053 € Bebat

BRANDDETECTOREN

OPTISCHE DETECTOREN



Df8m draadloze rookdetector • domonial 868MHz, bidirectioneel, en14604, voor rf portal • compatibel met Galaxy g2, FLEX, dimension v 6.5 of hoger

HON-DOMI655

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel

GAS/CO/WATER/TEMPERATUUR DETECTOREN

CO DETECTOREN



Co8m draadloze co-detector • domonial 868 MHz voor rf portal ontvanger • compatibel met Galaxy g2, FLEX, dimension v 6.5 of hoger

HON-DOMI657

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel

MULTIFUNCTIONELE DETECTOREN



DET8M • Temperatuursensor (geïntegreerd) • - Koud: 8°C (instelbaar van 2°C tot 14°C) • - Warm: 26°C (instelbaar van 20°C tot 32°C) • - Alarmsignaal binnen 10 minuten • Overstromingsdetector (FP280 geleverd) • - Alarmsignaal binnen 60 seconden • Externe temperatuursensor (T280R optioneel) • - Vriezer: -12°C (instelbaar van -18°C tot -6°C) • - Koelkast: 11°C (instelbaar van 2°C tot 20°C) • - Alarmsignaal binnen 10 minuten • Levensduur van de batterij : • - V2GY-modus: 6 jaar • - ALPHA-mode: 7 jaar oud • Bi-directionele radiocommunicatie • Compatibel met GALAXY G2, FLEX en DIMENSION (v6.5 of hoger) • Bedrijfstemperatuur : -10°C tot 55°C • Afmetingen: 890 x 406 x 305mm

HON-DOMI660

+0.053 € Bebat

DRAADLOZE DOMONIAL MODULES VOOR GALAXY FLEX & DIMENSION

TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER)

DRAADLOZE TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER) 868MHZ



RF PORTAL • Bi-directionele 868MHz RF-ontvanger • RS485 verbinding met de centraal • Compatibel met Galaxy G2, GD (V.6.5 of hoger) en Flex • In wit plastic behuizing

HON-DOMI800



B-B93-1013

DRAADLOZE AFSTANDBEDIENINGEN 868MHZ



Tcc800m • draadloze bidirectionele zender 4 kanalen 7 functies • domonial 868 MHz voor rf portal • compatibel met Galaxy g2, FLEX en dimension (v6.5 of hoger)

HON-DOMI672

+0.053 € Bebat

NOOD/PANIEK DRUKKNOPPEN



Tcpa2b • draadloze paniekzender 2 knoppen 1 kanaal • domonial 868 MHz voor rf portal • compatibel Galaxy g2 FLEX en dimension (v6.5 of meer)

HON-DOMI682

+0.053 € Bebat

HANDZENDER-NOODKNOP-HOLD UP

HANDZENDER



Tcc800m • draadloze bidirectionele zender 4 kanalen 7 functies • domonial 868 MHz voor rf portal • compatibel met Galaxy g2, FLEX en dimension (v6.5 of hoger)

HON-DOMI672

+0.053 € Bebat

PANIEK KNOP



Tcpa2b • draadloze paniekzender 2 knoppen 1 kanaal • domonial 868 MHz voor rf portal • compatibel Galaxy g2 FLEX en dimension (v6.5 of meer)

HON-DOMI682

+0.053 € Bebat

DRAADLOZE DOMONIAL MODULES VOOR GALAXY FLEX & DIMENSION

DRAADLOZE MAGNEETCONTACTEN

STANDARD MAGNEETCONTACTEN



DO8M • Draadloos magnetisch contact voor Galaxy G2, FLEX en DIMENSION (v6.5 of hoger) • Bi-directionele communicatie voor hoge betrouwbaarheid • Geleverd met 1x CR123A lithium batterij • Afmetingen: 102x22x23 mm • Compatibel met RF-PORTAL

HON-DOMI600

+0.053 € Bebat



DO800M2 • Draadloos bruin magnetisch contact voor Galaxy G2, FLEX en DIMENSION (v6.5 of hoger) • Bi-directionele communicatie voor hoge betrouwbaarheid • RF-PORTAL-compatibel • Geleverd met 1x CR123A lithium batterij • Afmetingen: 102x22x23 mm

HON-DOMI612

+0.053 € Bebat

MAGNEETCONTACTEN DIVERS



DET8M • Temperatuursensor (geïntegreerd) • - Koud: 8°C (instelbaar van 2°C tot 14°C) • - Warm: 26°C (instelbaar van 20°C tot 32°C) • - Alarmsignaal binnen 10 minuten • Overstromingsdetector (FP280 geleverd) • - Alarmsignaal binnen 60 seconden • Externe temperatuursensor (T280R optioneel) • - Vriezer: -12°C (instelbaar van -18°C tot -6°C) • - Koelkast: 11°C (instelbaar van 2°C tot 20°C) • - Alarmsignaal binnen 10 minuten • Levensduur van de batterij : • - V2GY-modus: 6 jaar • - ALPHA-mode: 7 jaar oud • Bi-directionele radiocommunicatie • Compatibel met GALAXY G2, FLEX en DIMENSION (v6.5 of hoger) • Bedrijfstemperatuur : -10°C tot 55°C • Afmetingen: 890 x 406 x 305mm

HON-DOMI660

+0.053 € Bebat

BEKABELDE DETECTOREN

BINNENDETECTOREN

ANTI-MASKEER DETECTOREN



IS-3016A Detector IRP (Spiegel) + AM • Geïntegreerde weerstanden : • Alarm en tamper : 1K, 2.2K, 4.7K & 5.6K; • Anti-masking : 2.2K, 3K • Bereik: 16m x 22m • 60 zones, 4 niveaus • Verticaal detectiegebied • Zelftestfunctie • Temperatuurcompensatie • Afmetingen: 11,6 x 7,0 x 7,0 x 4,3 (cm) • Stroomverbruik: 9,0 - 15 Vdc; 9 mA

HON-IRHO100



B-B93-1003

+0.01 € Recupel



DT-8016MF4 / DT8016MF4, Dual Tech-detector: PIR + Microgolf • (spiegeloptiek) • Geïntegreerde weerstanden : • Alarm en zelfbescherming 1K, 2.2K, 4.7K & 5.6K; • X-band microgolffrequentie (10,587 GHz) • bereik: 16m x 22m • 94 zones, 4 niveaus, 4 niveaus • verticaal detectiegebied • zelftestfunctie • Temperatuurcompensatie • Afmetingen: 9,8 x 5,7 x 5,7 x 4,35 (cm) • Stroomverbruik: 9,0 - 15 Vdc; 9 mA

HON-HYHO215



B-B93-1011

+0.01 € Recupel



DT-8016AF4 / DT8016AF4, Dual Tech detector: PIR (Spiegel) + Microgolf + AM • Geïntegreerde weerstanden : • Alarm en zelfbescherming 1K, 2.2K, 4.7K & 5.6K; • Antimasker 2,2K, 3K • X-band microgolffrequentie (10,587 GHz) • bereik: 16m x 22m • 60 zones, 4 niveaus, 4 niveaus • verticaal detectiegebied • zelftestfunctie • Temperatuurcompensatie • Afmetingen: 11,6 x 7,0 x 7,0 x 4,3 (cm) • Stroomverbruik: 9,0 - 15 Vdc; 9 mA

HON-HYHO230



B-B93-1005

+0.01 € Recupel

HUISDIER IMMUNE DETECTOREN



DT-8012F4 / DT8012F4, Dual Tech-detector: PIR + Microgolf • X-band microgolffrequentie (10,587 GHz) • bereik: 12 x 17m • 102 zones, 4 niveaus, 4 niveaus • Immunitet voor huisdieren • verticaal detectiegebied • zelftestfunctie • Temperatuurcompensatie • Afmetingen: 9,8 x 5,7 x 5,7 x 4,35 (cm) • Stroomverbruik: 9,0 - 15 Vdc; 9 mA

HON-HYHO200



B-B93-1010

+0.01 € Recupel



DT-8016F4 / DT8016F4, Dual Tech-detector: PIR + Microgolf • Geïntegreerde weerstanden : • Alarm en zelfbescherming 1K, 2.2K, 4.7K & 5.6K; • X-band microgolffrequentie (10,587 GHz) • bereik: 16m x 22m • 94 zones, 4 niveaus, 4 niveaus • verticaal detectiegebied • zelftestfunctie • Temperatuurcompensatie • Afmetingen: 9,8 x 5,7 x 5,7 x 4,35 (cm) • Stroomverbruik: 9,0 - 15 Vdc; 9 mA

HON-HYHO210



B-B93-1010

+0.01 € Recupel

TOEBEHOREN DETECTOREN



Smb10t, montagevoet met rotule wall +tamper, voor detect. dt & is series (5 stk)

HON-HYHO294



Dt8300-fmk inbouwmontageset voor dt8320 detectoren

HON-HYHO390

DETECTOREN HONEYWELL



Dt8300-cpm dekkingspatroon-maskeringsset (4 x 60° maskers)

HON-HYHO392

BEVESTIGINGSBEUGELS



Smb10, montagevoet met rotule, wall, voor detectoren dt & is series (5 stk)

HON-HYHO290



Smb10c, montagevoet met rotule, ceiling, voor detectoren dt & is series (5 stk)

HON-HYHO292



Smb10c, montagevoet met rotule, ceiling, voor detectoren dt & is series (5 stk)

HON-HYHO292



Smb10, montagevoet met rotule, wall, voor detectoren dt & is series (5 stk)

HON-HYHO290

HANDZENDER-NOODKNOP-HOLD UP

HOLDUP



HOLD-UP DRUKKNOP, INOX UITVOERING, DUBBELE REED CONTACT - Stille werking - Dubbele bipolaire contacten - 45° schroefklemmen met aansluitklem voor EOL-weerstand - Lijmen voor tijdelijke positionering tijdens de installatie - Roestvrij stalen deksel - Volledig onder toezicht - Handige reset-toets voor het testen en/of resetten van het alarm - Bedrijfstemperatuur: -10°C tot 60°C - Afmetingen: 89mm L x 51mm B x 32mm D

HON-MAHO500

HYBRIDE INBRAAKCENTRALES KIT

HONEYWELL INTRUSION CENTRALES

METALEN BEHUIZING



Maxpro inbraak kit 1 (mpip2000e + mpibxm35 + mpiktsprx)
• maxpro intrusion mpip2000e kit • de kit bestaat uit:
mpip2000e in metalen behuizing met keyprox em
aanraaktoetsenbord inbegrepen

HON-MPIP2KIT01

+0.124 € Recupel



B-B93-1021



Maxpro inbraak kit 2 (mpip2000e + mpibxm35 + mpiktsprx
+ mpiclte) • 4g mpip2000e maxpro intrusion kit • de kit
bestaat uit: mpip2000e in metalen behuizing met keyprox
em-toetsenbord en 4g-module inbegrepen

HON-MPIP2KIT02

+0.124 € Recupel



B-B93-1021



PCB + BOX MaxPro 150 Zone Indringer Alarm Systeem •
Cloudgebaseerd inbraakalarmsysteem voor meerdere
locaties met integratie van video- en toegangssystemen •
Te monteren in MPIBXM35 metalen behuizing • Krachtige
busleiding voor ster- en/of parallel schakeling (max
3,65Km) • Geïntegreerde 8+2 zones, 4 uitgangen, 1 relais
en Ethernet-aansluiting • 1x IB2 buslijn en 1x V-Plex buslijn
(2-draads buslijn voor max 120 detectoren) •
Besturingseenheid met 30 scheidingswanden, 30 deuren,
2000 gebruikers, 50 schema's • Volledig
free-programmering om links te maken (Als, en, of, dan, it)
• EN graad-3 en INCERT gecertificeerd

HON-MPIP2100EBX

+0.124 € Recupel



B-B93-1021



PCB + BOX MaxPro 300 Zone Indringer Alarm Systeem •
Cloud-gebaseerd multi-site inbraakalarmsysteem met de
mogelijkheid om te integreren met video- en
toegangssystemen • Te monteren in MPIBXM35 metalen
behuizing • Krachtige busleiding voor ster- en/of parallel
schakeling (max 3,65Km) • Geïntegreerde 8+2 zones, 4
uitgangen, 1 relais en Ethernet-aansluiting • 1x IB2 buslijn
en 1x V-Plex buslijn (2-draads buslijn voor max 120
detectoren) • Besturingseenheid met 30
scheidingswanden, 30 deuren, 2000 gebruikers, 50
schema's • Volledig free-programmering om links te maken
(Als, en, of, dan, it) • EN graad-3 en INCERT
gecertificeerd

HON-MPIP3000EBX

+0.124 € Recupel



B-B93-1021

HYBRIDE INBRAAKCENTRALES

HONEYWELL INTRUSION CENTRALES

ENKEL PCB



PCB MaxPro 60 Zones Inbraakalarmsysteem • Cloudgebaseerd inbraakalarmsysteem voor meerdere locaties met integratie van video- en toegangssystemen • Te monteren in MPIBXM35 metalen behuizing • Krachtige busleiding voor ster- en/of parallel schakeling (max 3,65Km) • Geïntegreerde 8+2 zones, 4 uitgangen, 1 relais en Ethernet-aansluiting • 1x IB2 buslijn en 1x V-Plex buslijn (2-draads buslijn voor max 120 detectoren) • Besturingseenheid met 10 scheidingswanden, 10 deuren, 500 gebruikers, 30 schema's • Volledig gratis programmering om links te maken (als en of zo) • EN graad-3 en INCERT gecertificeerd

HON-MPIP2000E



B-B93-1021

+0.124 € Recupel



PCB MaxPro 150 Zone Indringer Alarm Systeem • Cloudgebaseerd inbraakalarmsysteem voor meerdere locaties met integratie van video- en toegangssystemen • Te monteren in MPIBXM35 metalen behuizing • Krachtige busleiding voor ster- en/of parallel schakeling (max 3,65Km) • Geïntegreerde 8+2 zones, 4 uitgangen, 1 relais en Ethernet-aansluiting • 1x IB2 buslijn en 1x V-Plex buslijn (2-draads buslijn voor max 120 detectoren) • Besturingseenheid met 30 scheidingswanden, 30 deuren, 2000 gebruikers, 50 schema's • Volledig free-programmering om links te maken (Als, en, of, dan, it) • EN graad-3 en INCERT gecertificeerd

HON-MPIP2100E



B-B93-1021

+0.124 € Recupel



PCB MaxPro 300 Zones Inbraakalarmsysteem • Cloudgebaseerd inbraakalarmsysteem voor meerdere locaties met integratie van video- en toegangssystemen • Te monteren in MPIBXM35 metalen behuizing • Krachtige busleiding voor ster- en/of parallel schakeling (max 3,65Km) • Geïntegreerde 8+2 zones, 4 uitgangen, 1 relais en Ethernet-aansluiting • 1x IB2 buslijn en 1x V-Plex buslijn (2-draads buslijn voor max 120 detectoren) • Besturingseenheid met 30 scheidingswanden, 30 deuren, 2000 gebruikers, 50 schema's • Volledig gratis programmering om links te maken (als en of zo) • EN graad-3 en INCERT gecertificeerd

HON-MPIP3000E



B-B93-1021

+0.124 € Recupel



PCB MaxPro 300 Zones Inbraakalarmsysteem • Cloudgebaseerd inbraakalarmsysteem voor meerdere locaties met integratie van video- en toegangssystemen • Te monteren in MPIBXM35 metalen behuizing • Krachtige busleiding voor ster- en/of parallel schakeling (max 3,65Km) • Geïntegreerde 8+2 zones, 4 uitgangen, 1 relais en Ethernet-aansluiting • 1x IB2 buslijn en 1x V-Plex buslijn (2-draads buslijn voor max 120 detectoren) • Besturingseenheid met 30 scheidingswanden, 30 deuren, 2000 gebruikers, 50 schema's • Volledig free-programmering om links te maken (Als, en, of, dan, it) • EN graad-3 en INCERT gecertificeerd

HON-MPIP3100E

+0.124 € Recupel

MAXPRO INTRUSION CENTRALES

BEKABELDE KEYPADS

KEYPAD TOUCHSCREEN MET GEINTEGREERD PROXIMITY LEZER



Touchscreen keypad + Proxi EM voor MaxPro Intrusion • Uitgerust met proximity badge lezer • Kaartformaat: EM4102 ASK 125 kHz; max. 40 bits • Krachtige busleiding voor ster- en/of parallel schakeling (max 3,65Km) • Afmetingen: 85x140x40mm

HON-MPIKTSPRX

+0.124 € Recupel



B-B93-1017



MaxPro Intrusion Touch Keyboard + Proxi MIFARE • Uitgerust met een Mifare kaartlezer • Kaartformaat: EMifare (Classic 32-bit en Desfire 56-bit); alleen CSN lezen • Krachtige busleiding voor ster- en/of parallel schakeling (max 3,65Km) • Afmetingen: 85x140x40mm

HON-MPIKTSMF

+0.124 € Recupel



B-B93-1017

TOEBEHOREN KEYPADS



Wandmontagebeugel voor MPI bedieningspaneel Touch Keyboard

HON-MPIKW1

+0.124 € Recupel

BEKABELDE UITBREIDINGSMODULES - UITGANGSMODULES

UITBREIDINGSMODULE



IB2 zone uitbreiding voor MaxPro Intrusion • Geleverd als module in een kunststof behuizing (146x146x34mm) • Krachtige busleiding voor ster- en/of parallel schakeling (max 3,65Km) • De module kan als een PCB op het moederbord worden gemonteerd of in een behuizing worden ingebouwd • 8 programmeerbare ingangen, EOL, dubbel-drievoudig gebalanceerd en ondersteunt verschillende weerstandswaarden • 4 programmeerbare triggers (elk 180mA) en instelbare hoge en lage

HON-MPIEIO84E

+0.124 € Recupel



B-B93-1016



IB2 relais uitbreiding voor MaxPro Intrusion units • Geleverd als module in een kunststof behuizing (146x146x34mm) • Krachtige busleiding voor ster- en/of parallel schakeling (max 3,65Km) • De module kan als een PCB op het moederbord worden gemonteerd of in een behuizing worden ingebouwd • 4 programmeerbare relaisuitgangen (potentiaalvrije omschakeling) • Schakelvermogen per relais: 28Vdc 2,8A

HON-MPIEOP4

+0.124 € Recupel



B-B93-1019

MAXPRO INTRUSION CENTRALES

UITBREIDINGSMODULES + VOEDING

BUS VOEDING + UITBREIDINGSMODULE



Maxpro inbraak, voeding op afstand 3,5 a (kast vereist)

HON-MPIPSU35

+0.124 € Recupel



B-B93-1020



Maxpro inbraak, voeding op afstand 3,5 a + box

HON-MPIPSU35BX

+0.124 € Recupel



B-B93-1020

COMMUNICATIE MODULES/TOOLS

COMMUNICATIE MODULES IP WIFI



GSM-EU Module voor MaxPro Intrusion • Voor Primaire of Back-Up communicatie voor MPI • Voor montage in de MPI-regeleenheid • Geleverd met 2 antennes (SMA) en bevestigingsmateriaal • SIM-kaart ondersteuning (2FF mini-SIM) niet inbegrepen

HON-MPICLTEE-ADD

+0.124 € Recupel



GSM/4G/LTE Module voor MaxPro Intrusion • Voor Primaire of Back-Up communicatie voor MPI • Voor montage in de MPI-regeleenheid • Geleverd met 2 antennes (SMA) en bevestigingsmateriaal • SIM-kaart ondersteuning (2FF mini-SIM) niet inbegrepen

HON-MPICLTEE

+0.124 € Recupel



B-B93-1018

TOEGANGSCONTROLE

TOEGANGSCONTROLE MODULES



Toegangscontrole module voor MaxPro Intrusion • Geleverd als module in een kunststof behuizing (180x140x40mm) • Krachtige busleiding voor ster- en/of parallel schakeling (max 3,65Km) • Enkele deur controller voor 2 lezers (input/output) • Kaartformaat: HID 26, 32, 34, 35 of 48 bit, Mifare: Classic 32-bit en Desfire 56-bit en EM4102 26, 40 bit kaarten • Relaiscontact voor deurbediening (12Vdc 1,5A) • Ingangen voor deurstatus en uitgangsknop • Uitgangen voor badgelezer (incl. LED's en zoemer)

HON-MPIDC1

+0.124 € Recupel



B-B93-1022

VOEDINGEN IN BEHUIZING

TOEBEHOREN VOEDINGEN EN BEHUIZINGEN



Box + PSU 3,5A • Voor 2 modules van de MPI-reeks • Met ruimte voor 1 batterij 12V/17Ah

HON-MPIBX35

+0.124 € Recupel



- Koffer voor 2 modules van de MPI-reeks • Met ruimte voor 1 batterij 12V/17Ah

HON-MPIBX0

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. De volgende voorwaarden worden bij bestelling als onherroepelijk aanvaard. Andersluidende voorwaarden, uitgaande van de koper, worden als niet- bestaande beschouwd, behoudens schriftelijke instemming van de verkoper.
2. Indien de factuur, op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt uitgeschreven, dan blijft de besteller hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van de verkoper, tot naleving van alle verbintenissen voortvloeiend uit deze algemene verkoopvoorwaarden.
3. Offertes en prijslijsten worden enkel als inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen. De opgegeven prijzen zijn deze voor goederen afgehaald in onze magazijnen. Behoudens andersluidende bepalingen reizen de goederen op kosten en risico van de koper, welke ook het vervoermiddel weze.
4. Bestellingen met leveringstermijn van meer dan een maand worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging en ondertekening door een gevolmachtigd lid van onze firma. Onze instelling draagt geen verantwoordelijkheid voor de stipte uitvoering van de haar toevertrouwde bestelling in gevallen van heikracht zoals staking, lock-out, enz... De prijzen van de bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht met inbegrip van abnormale prijsverhogingen, ons door de leveranciers opgelegd. In die gevallen zullen de bestellingen gefactureerd worden tegen de voorwaarden van de geldende prijslijst op het ogenblik van de levering, onafgezien de prijs waarvoor ze werden bevestigd of welke ook onze leveringstermijn moge zijn.
5. Iedere opgegeven leveringstermijn is slechts benaderend en de overschrijding ervan kan in geen geval aanleiding geven tot vernietiging van de bestelbon of tot schadevergoeding.
6. Klachten nopens de geleverde koopwaar moeten ons, om ontvankelijk te kunnen zijn, binnen de drie dagen na levering schriftelijk bekend gemaakt worden met verwijzing naar het nummer van de leveringsbons. Geen enkele terugname van goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaand akkoord van onzentwege. Daarenboven kunnen zij slechts teruggenomen worden zo de terugzending geschiedt in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking. Eventuele teruggenomen goederen worden gecrediteerd met een vermindering van 30 % van de gefactureerde waarde.
7. Gezien onze functie van tussenpersoon beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze die ons werd toegekend door de fabrikant. Deze waarborg beperkt zich in elk geval tot de eenvoudige omwisseling van de stukken die fabricagefouten vertonen; geen enkele terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling zullen ons kunnen in rekening gebracht worden om welke reden ook. Het indienen van een klacht kan in geen geval uitstel of opschorting van betaling meebrengen.
8. In geval van vervanging van een toestel, om welke reden dan ook, is de verkoper niet verantwoordelijk voor de kosten of schade, veroorzaakt door het weghalen van het oude toestel. De verkoper is niet verantwoordelijk voor beschadiging aan toestellen tijdens hun verblijf op werven of gedurende de plaatsing door de installateur.
9. De aflevering geschiedt vóór de bouwplaats of de woning
10. De betaling dient contant te gebeuren bij levering, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Bij aflevering dient te worden betaald aan de afleverende vrachtwagenbestuurder. Bij afhaling dient te worden betaald aan de kas van het verkooppunt.
11. Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de geleverde goederen. Gedeeltelijke factuur mag worden gemaakt naargelang de levering der goederen. De betaling van de facturen mag in geen geval afhankelijk gesteld worden van de werking of plaatsing van de toestellen.
12. Bij onverantwoorde niet-betaling op de vervaldag, en zonder ingebrekestelling, loopt een verwijsrente gelijk aan de wettelijke intrest +2%. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag der factuur zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 %, met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 1900,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
13. De niet-betaling op haar vervaldag van een factuur maakt het verschuldigde saldo van alle, andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.
14. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan. Indien de kredietwaardigheid van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending der goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. Indien de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.
15. Klachten over facturen worden enkel aanvaard wanneer ze schriftelijk binnen de tien dagen na ontvangst der factuur worden gemeld,
16. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
17. De verkoper laat zich niet in, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, met het plaatsen van toestellen. Hij

INHOUDSTAFEL

FLEX CENTRALES	2
HYBRIDE INBRAAKCENTRALES KIT	2
BEKABELDE KEYPADS	3
TAGS-KAARTEN-BADGES-SLEUTELS	4
BEKABELDE UITBREIDINGSMODULES - UITGANGSMODULES	4
COMMUNICATIE MODULES/TOOLS	6
KABEL RS232, USB & OMVORMERS	7
TOEGANGSCONTROLE	7
AUDIO MODULES	9
VOEDINGEN IN BEHUIZING	10
KABEL INBRAAKDETECTIE	10
SOFTWARE - LICENCIES - FIRMWARES	11
DIMENSION CENTRALES	13
HYBRIDE INBRAAKCENTRALES KIT	13
BEKABELDE KEYPADS	15
TAGS-KAARTEN-BADGES-SLEUTELS	16
BEKABELDE UITBREIDINGSMODULES - UITGANGSMODULES	16
COMMUNICATIE MODULES/TOOLS	18
KABEL RS232, USB & OMVORMERS	19
TOEGANGSCONTROLE	20
AUDIO MODULES	22
VOEDINGEN IN BEHUIZING	22
KABEL INBRAAKDETECTIE	23
SOFTWARE - LICENCIES - FIRMWARES	24
DRAADLOZE DOMONIAL MODULES VOOR GALAXY FLEX & DIMENSION	25
DRAADLOZE DETECTOREN	25
TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER)	27
HANDZENDER-NOODKNOP-HOLD UP	27
DRAADLOZE MAGNEETCONTACTEN	28
DETECTOREN HONEYWELL	29
BEKABELDE DETECTOREN	29
HANDZENDER-NOODKNOP-HOLD UP	30
MAXPRO INTRUSION CENTRALES	31
HYBRIDE INBRAAKCENTRALES KIT	31
HYBRIDE INBRAAKCENTRALES	32
BEKABELDE KEYPADS	33

BEKABELDE UITBREIDINGSMODULES - UITGANGSMODULES	33
UITBREIDINGSMODULES + VOEDING	34
COMMUNICATIE MODULES/TOOLS	34
TOEGANGSCONTROLE	34
VOEDINGEN IN BEHUIZING	35



Brugsesteenweg, 257
B-8500 Kortrijk

T +32 56 36 37 40
F +32 56 36 08 12

ras.contact@rassecurity.com



Rue de Namur, 101
B-6041 Gosselies

T +32 71 85 13 13



Langvoort, 53
B-2430 Laakdal

T +32 14 14 10 61
F +32 14 36 83 70



Doenaertstraat, 26
B-8510 Marke

RAS bv - srl
member of ALIA Security

www.rassecurity.com