



MISTGENERATOREN-ONT SMETTERS

01/05/2025

MISTGENERATOREN / ONTSMETTER

MISTGENERATOREN



• Mistgenerator in witte uitvoering • 250m³ in 16 sec. • 3-richtings spuitmond vast gemonteerd (niet wijzigbaar) • Afmetingen: 650x140x148 mm • Gewicht: 10,0kg • Meegeleverde 9V alkaline noodbatterij OPGELET: Vergt een FL XTRATUS mistvloeistof patroon 0,4 liter (niet standaard meegeleverd)

PROTECT XTRATUS FLEX

+0.053 € Bebat



• Mistgenerator in witte uitvoering • 200m³ in 60 sec. • Mistvloeistof container: 1,1 liter • Afmetingen: 400x240x135 mm • Gewicht: 7,0kg

PROTECT FOCUS/W

+0.053 € Bebat



Mistgenerator in witte uitvoering • 350m³ in 20 sec • 700m³ in 40 sec • 850m³ in 60 sec • 1000m³ bij 60 sec + 1 min pulsmode • 1275m³ bij 60 sec + 5 min pulsmode • 1900m³ bij 60 sec + 10 min pulsmode • Mistvloeistof container inbegrepen: 1,1 liter • Elektronische vloeistof meting • vrij richtbare (via kogelgewricht) 1-richtings spuitmond inbegrepen • Stroomverbruik: 1050W (opstart) / 40W (standby na opwarming) • Opwarmtijd 10-15 minuten • Ingebouwde status weergave (LED) • Vlakke en hoekmontage mogelijk • Service schakelaar voor eenvoudige en veilige blokkage door de installateur • Ingebouwde automatische accu test (2 maal 12V/1.2Ah her-oplaadbare batterij meegeleverd) • Afmetingen (LxHxD): 650x150x190 mm • Gewicht: 13,5kg

PROTECT 800iC/W

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



Mistgenerator in witte uitvoering en ingebouwde netwerkkaart. • Ingebouwde netwerkkaart voor interactie met het IntelliCloud platform: - Landkaart gebaseerd overzicht van alle geïnstalleerde mistgeneratoren - Algemeen overzicht van de Cloud verbindingstatus van alle mistgeneratoren - Vloeistof niveau weergave en waarschuwing - Weergave van netspanning status - Batterij status waarschuwing - Weergave van fouttype - Weergave van actieve of niet-actieve modus - Weergave van de temperatuur - Weergave van de geselecteerde instellingen - Logboek toegang - Email notificatie met statusweergaves • 350m³ in 20 sec • 700m³ in 40 sec • 850m³ in 60 sec • 1000m³ bij 60 sec + 1 min pulsmode • 1275m³ bij 60 sec + 5 min pulsmode • 1900m³ bij 60 sec + 10 min pulsmode • Mistvloeistof container inbegrepen: 1,1 liter • Elektronische vloeistof meting • vrij richtbare (via kogelgewricht) 1-richtings spuitmond inbegrepen • Stroomverbruik: 1050W (opstart) / 40W (standby na opwarming) • Opwarmtijd 10-15 minuten • Ingebouwde status weergave (LED) • Vlakke en hoekmontage mogelijk • Service schakelaar voor eenvoudige en veilige blokkage door de installateur • Ingebouwde automatische accu test (2 maal 12V/1.2Ah her-oplaadbare batterij meegeleverd) • Afmetingen (LxHxD): 650x150x190 mm • Gewicht: 13,5kg

PROTECT 800iC_IP/W

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



• PROTECT 800iC/W demonstratie model in witte uitvoering • Voorzien van een trolley

DEMO PROTECT 800iC/W

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

MISTGENERATOREN PROTECT



Mistgenerator in witte uitvoering • 425m³ in 20 sec • 850m³ in 40 sec • 1350m³ in 60 sec • 1600m³ in 80 sec • 1950m³ bij 80 sec + 4 min pulsmode • 2740m³ bij 80 sec + 9 min pulsmode • Mistvloeistof container inbegrepen: 1,1 liter • Elektronische vloeistof meting • vrij richtbare (via kogelgewricht) 1-richtings spuitmond inbegrepen • Stroomverbruik: 1350W (opstart) / 49W (standby na opwarming) • Opwarmtijd 15-25 minuten • Ingebouwde status weergave (LED) • Vlakke en hoekmontage mogelijk • Service schakelaar voor eenvoudige en veilige blokkage door de installateur • Ingebouwde automatische accu test (2 maal 12V/1.2Ah her-oplaadbare batterij meegeleverd) • Afmetingen (LxHxD): 650x170x190 mm • Gewicht: 18,5kg

PROTECT 1500iC/W

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



Mistgenerator in witte uitvoering en ingebouwde netwerkkaart • Ingebouwde netwerkkaart voor interactie met het IntelliCloud platform: - Landkaart gebaseerd overzicht van alle geïnstalleerde mistgeneratoren - Algemeen overzicht van de Cloud verbindingstatus van alle mistgeneratoren - Vloeistof niveau weergave en waarschuwing - Weergave van netspanning status - Batterij status waarschuwing - Weergave van fouttype - Weergave van actieve of niet-actieve modus - Weergave van de temperatuur - Weergave van de geselecteerde instellingen - Logboek toegang - Email notificatie met statusweergaves • 425m³ in 20 sec • 850m³ in 40 sec • 1350m³ in 60 sec • 1600m³ in 80 sec • 1950m³ bij 80 sec + 4 min pulsmode • 2740m³ bij 80 sec + 9 min pulsmode • Mistvloeistof container inbegrepen: 1,1 liter • Elektronische vloeistof meting • vrij richtbare (via kogelgewricht) 1-richtings spuitmond inbegrepen • Stroomverbruik: 1350W (opstart) / 49W (standby na opwarming) • Opwarmtijd 15-25 minuten • Ingebouwde status weergave (LED) • Vlakke en hoekmontage mogelijk • Service schakelaar voor eenvoudige en veilige blokkage door de installateur • Ingebouwde automatische accu test (2 maal 12V/1.2Ah her-oplaadbare batterij meegeleverd) • Afmetingen (LxHxD): 650x170x190 mm • Gewicht: 18,5kg

PROTECT 1500iC_IP/W

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



• PROTECT 1500iC/W demonstratie model in witte uitvoering • Voorzien van een trolley

DEMO PROTECT 1500iC/W

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



• Mistgenerator in witte uitvoering • 2700m³ in 60 sec. • 2875m³ in 70 sec. • 3700m³ bij 60 sec. + 10 min. pulsmode • Mistvloeistof container: 3,0 liter • Afmetingen: 633x352x172 mm • Gewicht: 24,8kg • Rechtdoor spuitmond standaard gemonteerd (extra 30 graden spuitmond en 3-richtings spuitmond OPTIONEEL)

PROTECT 2200i/W

+0.053 € Bebat



• Mistgenerator in zwarte uitvoering • 2700m³ in 60 sec. • 2875m³ in 70 sec. • 3700m³ bij 60 sec. + 10 min. pulsmode • Mistvloeistof container: 3,0 liter • Afmetingen: 633x352x172 mm • Gewicht: 24,8kg • Rechtdoor spuitmond standaard gemonteerd (extra 30 graden spuitmond en 3-richtings spuitmond OPTIONEEL)

PROTECT 2200i/B

+0.053 € Bebat



• PROTECT 2200i demonstratie model in witte uitvoering • Voorzien van een trolley • Aansturing via inbegrepen handzender

DEMO PROTECT 2200i/W

MISTGENERATOREN PROTECT



- PROTECT 2200i demonstratie model in zwarte uitvoering
- Voorzien van een trolley
- Aansturing via inbegrepen handzender

DEMO PROTECT 2200i/B



Stroboscoop flitslicht, combineerbaar met een mistgenerator, voor het bekomen van een extra storende invloed.

PROTECT STROBE

SPUITMONDEN



30 graden spuitmond voor PROTECT FOQUS/QUMULUS

N 30G FOQUS/QUMULUS



3-richtings spuitmond voor PROTECT 800iC/800iC_IP/1500iC/1500iC_IP

N 3H 800iC/1100iC



30 graden spuitmond voor PROTECT 600i/1100i

N 30G 600i/1100i



3-richtings spuitmond voor PROTECT 600i/1100i

N 3H 600i/1100i



30 graden 3-richtings spuitmond voor PROTECT 600i/1100i

N 3H 30G 600i/1100i



30 graden spuitmond voor PROTECT 2200i

N 30G 2200i

MISTGENERATOREN PROTECT



3-richtings spuitmond voor PROTECT 2200i

N 3H 2200i



30 graden 3-richtings spuitmond voor PROTECT 2200i

N 3H 30G 2200i



15cm spuitmond verlengstuk voor PROTECT 800iC/800iC_IP

N15 800iC



15cm spuitmond verlengstuk voor PROTECT 1500iC/1500iC_IP

N15 1500iC



15cm spuitmond verlengstuk voor PROTECT 600i/1100i/2200i

N15 600i/1100i/2200i

HERLADING & BIJKOMEND RESERVOIR



Mistvloeistof patroon voor PROTECT XTRATUS (nieuw model) en PROTECT XTRATUS FLEX, inhoud: 0,4L

FL XTRATUS



Mistvloeistof in zak voor PROTECT QUMULUS, inhoud: 0,4L

FL QUMULUS



Vloeistof in container voor PROTECT 600i/1100i, inhoud: 1,1L.

FL FOQUS/600i/1100i

MISTGENERATOREN PROTECT



Vloeistof in container voor PROTECT 800iC/800iC_IP/1500iC/1500iC_IP, inhoud: 1,1L.

FL 800iC/1500iC



Mistvloeistof in container voor PROTECT 2200i, inhoud: 3,0L

FL 2200i



Mistvloeistof in gerecycleerde container voor PROTECT 2200i, inhoud: 3,0L OPGELET: Bestelling van dit artikel is enkel mogelijk indien een identieke lege container, voorafgaand aan de bestelling, werd terugbezorgd.

FLR 2200i



Mistvloeistof in hervulbare demonstratie container voor PROTECT 600i/800i/1100i/1500i, inhoud: 1,1L

FLD FOQUS/600i/1100i



Mistvloeistof voor FLD FOQUS/600i/1100i, inhoud: 5,0L

FL SERVICE 5L

TOEBEHOREN MISTGENERATOREN/ONTSMETTER



Kabel voor verbinding tussen de PC, uitgerust met PROTECT INTELLISUITE software, en de Protect mistgenerator. Enkel van toepassing voor de PROTECT 600i, 1100i en 2200i modellen.

PROTECT INTELLICABLE



Liftoestel voor PROTECT 600i/1100i/2200i

TOOL 600i - 2200i



Hulpstuk voor plafondmontage van PROTECT 2200i

C-MOUNT 2200i

MISTGENERATOREN PROTECT



Interface voor het aansturen van meerdere PROTECT mistgeneratoren. Enkel van toepassing voor de PROTECT 600i, 1100i en 2200i modellen.

PROTECT INTELLIBOX



Aansluitkaart voor een draadloze verbinding tussen de PROTECT INTELLIBOX en de PROTECT mistgenerator; noodzakelijk aan de kant van de PROTECT INTELLIBOX en elke PROTECT mistgenerator. Vergt ook een PROTECT INTELLICARD aan de kant van de PROTECT mistgenerator. Enkel van toepassing voor de PROTECT 600i, 1100i en 2200i modellen.

PROTECT INTELLIWRLS



Stroboscoop flitslicht, combineerbaar met een mistgenerator, voor het bekomen van een extra storende invloed.

PROTECT STROBE

MISTGENERATOREN / ONTSMETTER

MISTGENERATOREN



FOGGY 30 wit 300 m3 • Initiële opwarmtijd 12 minuten • Tankinhoud 1 liter • 10" activering: 100m3 • 20" activering: 200m3 • 60" activering: 300m3 • 10" activering + gepulseerde activering: tot 250m3 • Aantal activeringen: 50 x 10" / 15 x 30". • Systeemdiagnose: Via USB-aansluiting • Gebeurtenissen geheugen 1000 gebeurtenissen • Voeding 220 Vac + Back-up batterij • 120 Watts in standby • Afmetingen (LxHxD): 358 x 264 x 166 mm • Gewicht 15 kilo • EN50131-8

AVS-FOGGY 30W

+0.053 € Bebat



FOGGY 30 grijs 300 m3 • Initiële opwarmtijd 12 minuten • Tankinhoud 1 liter • 10" activering: 100m3 • 20" activering: 200m3 • 60" activering: 300m3 • 10" activering + gepulseerde activering: tot 250m3 • Aantal activeringen: 50 x 10" / 15 x 30". • Systeemdiagnose: Via USB-aansluiting • Gebeurtenissen geheugen 1000 gebeurtenissen • Voeding 220 Vac + Back-up batterij • 120 Watts in standby • Afmetingen (LxHxD): 358 x 264 x 166 mm • Gewicht 15 kilo • EN50131-8

AVS-FOGGY 30G

+0.053 € Bebat



FOGGY 30 antraciet 300 m3 • Initiële opwarmtijd 12 minuten • Tankinhoud 1 liter • 10" activering: 100m3 • 20" activering: 200m3 • 60" activering: 300m3 • 10" activering + gepulseerde activering: tot 250m3 • Aantal activeringen: 50 x 10" / 15 x 30". • Systeemdiagnose: Via USB-aansluiting • Gebeurtenissen geheugen 1000 gebeurtenissen • Voeding 220 Vac + Back-up batterij • 120 Watts in standby • Afmetingen (LxHxD): 358 x 264 x 166 mm • Gewicht 15 kilo • EN50131-8

AVS-FOGGY 30A

+0.053 € Bebat



FOGGY 50 wit 750 m3 • Initiële opwarmtijd 20 minuten • Tankinhoud 1,3 liter • 20" activering: 250m3 • 40" activering: 500m3 • 60" activering: 750m3 • 60" activering + gepulseerde activering: tot 1900m3 • Aantal activeringen: 45 x 20" / 15 x 60". • Systeemdiagnose: Via USB-aansluiting • Gebeurtenissen geheugen 1000 gebeurtenissen • Voeding 220 Vac + Back-up batterij • 120 Watts in standby • Afmetingen (LxHxD) : 480 x 353 x 166 mm • Gewicht 22 kilo • EN50131-8

AVS-FOGGY 50W

+0.053 € Bebat



FOGGY 50 grijs 750 m3 • Initiële opwarmtijd 20 minuten • Tankinhoud 1,3 liter • 20" activering: 250m3 • 40" activering: 500m3 • 60" activering: 750m3 • 60" activering + gepulseerde activering: tot 1900m3 • Aantal activeringen: 45 x 20" / 15 x 60". • Systeemdiagnose: Via USB-aansluiting • Gebeurtenissen geheugen 1000 gebeurtenissen • Voeding 220 Vac + Back-up batterij • 120 Watts in standby • Afmetingen (LxHxD) : 480 x 353 x 166 mm • Gewicht 22 kilo • EN50131-8

AVS-FOGGY 50G

+0.053 € Bebat



FOGGY 50 antraciet 750 m3 • Initiële opwarmtijd 20 minuten • Tankinhoud 1,3 liter • 20" activering: 250m3 • 40" activering: 500m3 • 60" activering: 750m3 • 60" activering + gepulseerde activering: tot 1900m3 • Aantal activeringen: 45 x 20" / 15 x 60". • Systeemdiagnose: Via USB-aansluiting • Gebeurtenissen geheugen 1000 gebeurtenissen • Voeding 220 Vac + Back-up batterij • 200 Watts in standby • Afmetingen (LxHxD) : 480 x 353 x 166 mm • Gewicht 22 kilo • EN50131-8

AVS-FOGGY 50A

+0.053 € Bebat

MISTGENERATOREN AVS

SPUITMONDEN



Er160 Foggy 1 jet 60° sproeier • het maakt een enkele straal met 60° helling, laat toe om de Foggy te installeren in verschillende posities

AVS-ER160



ER390 FOGGY 3 JET 90° SPROEIER • zorgt voor een korte verspreiding in 3 verschillende richtingen; splitst de straal in hellende ende richtingen (een bij 30° en de andere op 120°) en 1 recht (90°). • Dit type sproeier maakt het mogelijk om Foggy te installeren en tegelijkertijd een "gordijn" effect te creëren. • in het geval van - bijvoorbeeld - bescherming van glazen oppervlakken.

AVS-ER390



ER360 FOGGY 3 JET 60° SPROEIER • zorgt voor verstrooiing op korte afstand in 3 verschillende richtingen, waardoor de mist zich gelijkmatig kan verspreiden.

AVS-ER360



FOGGY PRL10 extension • verlengstuk van 10 cm om de spuitmond te verplaatsen

AVS-PRL10

ONTSMETTERS



Ontsmetter 300m³, GSM-GPRS-2g, sim 2ans, box wit 358 x 264 x 166

AVS-SANY SAFE-L 2G

+0.053 € Bebat



Ontsmetter 300m³, GSM-GPRS-2g, sim 2ans, box wit 358 x 264 x 166, draagbaar model

AVS-SANY SAFE-L 2G/PORT

+0.053 € Bebat



Ontsmetter 300m³, GSM-GPRS-4g, sim 2ans, box wit 358 x 264 x 166

AVS-SANY SAFE-L 4G

+0.053 € Bebat



Ontsmetter 300m³, GSM-GPRS-4g, sim 2ans, box wit 358 x 264 x 166, draagbaar model

AVS-SANY SAFE-L 4G/PORT

+0.053 € Bebat

MISTGENERATOREN AVS



Ontsmetter 1900m³, GSM-GPRS-2g, sim 2ans, box wit
480 x 353 x 166

AVS-SANY SAFE-XL 2G

+0.053 € Bebat



Ontsmetter 1900m³, GSM-GPRS-4g, sim 2ans, box wit
480 x 353 x 166

AVS-SANY SAFE-XL 4G

+0.053 € Bebat

HERLADING & BIJKOMEND RESERVOIR



FOGGY 50 tank 1,5 liter • Stalen tank voor 1,5 liter
vloeistof. • Sensor van het vloeistofniveau beheerd door
een microprocessor • met indicatie van een laag
vloeistofniveau. • GELEVERD MET MISTVLOEISTOF
SRB15

AVS-SRB15



FOGGY 30 tank 1 liter • Stalen tank voor 1,0 liter vloeistof •
Sensor van het vloeistofniveau beheerd door een
microprocessor • met indicatie van laag vloeistofniveau. •
GELEVERD MET MISTVLOEISTOF

AVS-SRB10



FOGGY 50 refill 1,5 liter • Tank opladen van 1,5 liter
mistvloeistof. • Retour lege tank beheerd, geheugen reset
van het vloeistofniveau.

AVS-RIC15



FOGGY 30 refill 1 liter • Tank opladen van 1,0 liter
mistvloeistof. • Retour lege tank beheerd, geheugen reset
van het vloeistofniveau.

AVS-RIC10



Tank 10 liters voor sanysafe

AVS-SANY SAFE TANK 10L



Tank 25 liters voor sanysafe

AVS-SANY SAFE TANK 25L



Tank 5 liters voor sanysafe

AVS-SANY SAFE TANK 5L

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. De volgende voorwaarden worden bij bestelling als onherroepelijk aanvaard. Andersluidende voorwaarden, uitgaande van de koper, worden als niet- bestaande beschouwd, behoudens schriftelijke instemming van de verkoper.
2. Indien de factuur, op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt uitgeschreven, dan blijft de besteller hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van de verkoper, tot naleving van alle verbintenissen voortvloeiend uit deze algemene verkoopvoorwaarden.
3. Offertes en prijslijsten worden enkel als inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen. De opgegeven prijzen zijn deze voor goederen afgehaald in onze magazijnen. Behoudens andersluidende bepalingen reizen de goederen op kosten en risico van de koper, welke ook het vervoermiddel weze.
4. Bestellingen met leveringstermijn van meer dan een maand worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging en ondertekening door een gevolmachtigd lid van onze firma. Onze instelling draagt geen verantwoordelijkheid voor de stipte uitvoering van de haar toevertrouwde bestelling in gevallen van heikracht zoals staking, lock-out, enz... De prijzen van de bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht met inbegrip van abnormale prijsverhogingen, ons door de leveranciers opgelegd. In die gevallen zullen de bestellingen gefactureerd worden tegen de voorwaarden van de geldende prijslijst op het ogenblik van de levering, onafgezien de prijs waarvoor ze werden bevestigd of welke ook onze leveringstermijn moge zijn.
5. Iedere opgegeven leveringstermijn is slechts benaderend en de overschrijding ervan kan in geen geval aanleiding geven tot vernietiging van de bestelbon of tot schadevergoeding.
6. Klachten nopens de geleverde koopwaar moeten ons, om ontvankelijk te kunnen zijn, binnen de drie dagen na levering schriftelijk bekend gemaakt worden met verwijzing naar het nummer van de leveringsbons. Geen enkele terugname van goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaand akkoord van onzentwege. Daarenboven kunnen zij slechts teruggenomen worden zo de terugzending geschiedt in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking. Eventuele teruggenomen goederen worden gecrediteerd met een vermindering van 30 % van de gefactureerde waarde.
7. Gezien onze functie van tussenpersoon beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze die ons werd toegekend door de fabrikant. Deze waarborg beperkt zich in elk geval tot de eenvoudige omwisseling van de stukken die fabricagefouten vertonen; geen enkele terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling zullen ons kunnen in rekening gebracht worden om welke reden ook. Het indienen van een klacht kan in geen geval uitstel of opschorting van betaling meebrengen.
8. In geval van vervanging van een toestel, om welke reden dan ook, is de verkoper niet verantwoordelijk voor de kosten of schade, veroorzaakt door het weghalen van het oude toestel. De verkoper is niet verantwoordelijk voor beschadiging aan toestellen tijdens hun verblijf op werven of gedurende de plaatsing door de installateur.
9. De aflevering geschiedt vóór de bouwplaats of de woning
10. De betaling dient contant te gebeuren bij levering, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Bij aflevering dient te worden betaald aan de afleverende vrachtwagenbestuurder. Bij afhaling dient te worden betaald aan de kas van het verkooppunt.
11. Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de geleverde goederen. Gedeeltelijke factuur mag worden gemaakt naargelang de levering der goederen. De betaling van de facturen mag in geen geval afhankelijk gesteld worden van de werking of plaatsing van de toestellen.
12. Bij onverantwoorde niet-betaling op de vervaldag, en zonder ingebrekestelling, loopt een verwijsrente gelijk aan de wettelijke intrest +2%. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag der factuur zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 %, met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 1900,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
13. De niet-betaling op haar vervaldag van een factuur maakt het verschuldigde saldo van alle, andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.
14. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan. Indien de kredietwaardigheid van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending der goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. Indien de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.
15. Klachten over facturen worden enkel aanvaard wanneer ze schriftelijk binnen de tien dagen na ontvangst der factuur worden gemeld,
16. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
17. De verkoper laat zich niet in, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, met het plaatsen van toestellen. Hij

INHOUDSTAFEL

MISTGENERATOREN PROTECT	2
MISTGENERATOREN / ONTSMETTER	2
MISTGENERATOREN AVS	8
MISTGENERATOREN / ONTSMETTER	8



Brugsesteenweg, 257
B-8500 Kortrijk

T +32 56 36 37 40
F +32 56 36 08 12

ras.contact@rassecurity.com



Rue de Namur, 101
B-6041 Gosselies

T +32 71 85 13 13



Langvoort, 53
B-2430 Laakdal

T +32 14 14 10 61
F +32 14 36 83 70



Doenaertstraat, 26
B-8510 Marke

RAS bv - srl
member of ALIA Security

www.rassecurity.com